



МС-ТОР В (МЦ-Топ Б)

Мінеральна присипка для зносостійкої поверхні промислової підлоги

Властивості продукту

- Висока міцність на знос
- Легко чиститься
- Розрахований на швидке навантаження
- Велика експлуатаційна довговічність
- Легко укладається

Області застосування продукту

- Монолітна бетонна підлога для промислового та комерційного обладнання
- Підлога для торгівельних центрів та гаражів

Рекомендації по застосуванню

МС-ТОР В – це матеріал для зміцнення поверхні промислової підлоги, що наноситься на свіжезаглажену бетонну поверхню.

МС-ТОР В в зазначеній кількості рівномірно насилається на вже затверділий бетон і далі оброблюється гладилкою («вертольотом»).

Догляд за поверхнею

Для швидшого висихання, підлогу зглажену МС-ТОР В необхідно захистити. З цією метою використовується засіб для наступного догляду за бетоном Emcoril з властивістю пароізоляції.

**Технічні дані матеріалу MC-TOP B:**

Контроль якості продукції (згідно MSZ EN 13 813)	DIN EN ISO 9001
Витрати матеріалу	Бл. 5 кг/м ² при товщині шару від 3 мм
Колір	Білий
Міцність верхнього шару	200 Н/мм ²
Міцність на знос (за Бьоме)	60 см ³ /50 см ²
Міцність на стиск	70 Н/мм ²
Міцність на згин	10 Н/мм ²
Міцність на відрив	≥1 Н/мм ²
Колір	Сірий
Умови зберігання	Захищати від замерзання! Мінімальний термін зберігання 6 місяців.
Доставка	Мішок 25 кг.
Видалення відходів	З погляду на охорону навколишнього середовища, просимо повністю випорожнювати тарні мішки! Необхідно дотримуватись рекомендацій, щодо видалення відходів, поданих в нашій «концепції видалення відходів, порожньої тари і упаковок призначених для транспортування і продажу».

Відомості, наведені в цій технічній карті, перевірені нашим досвідом та відповідають нашій актуальній поінформованості про цей матеріал. Однак за ці відомості фірма МЦ Баухемі не несе відповідальності, якщо інформація, наведена в цій технічній карті не була в письмовій формі підтверджена технічними консультантами МЦ Баухемі з урахуванням умов конкретних об'єктів та заводів. Стан 04/2011