

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO31/2025Licitação : 16/2025Fornecedor : VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI

Lote : null

Ítem	Descrição	Marca	Und	Preço R\$	Qtidade	Valor Inicial R\$	Saída	Saída R\$	Qtidade Atual	Valor R\$
	PENDRIVE 32 GB (USB 3.2 GEN 1) NOVO, DE PRIMEIRO USO, CONFORME REQUISITOS MÍNIMOS. 1. REQUISITOS MÍNIMOS CAPACIDADE 32 GB (CAPACIDADE NOMINAL DECIMAL); ACEITAR VARIAÇÃO DE CAPACIDADE ÚTIL CONFORME FORMATAÇÃO/OVERHEAD DO SISTEMA. INTERFACE / PADRÃO USB USB 3.2 GEN 1 (5 GBPS), COMPATÍVEL RETROATIVAMENTE COM USB 2.0 E 1.1. CONECTOR: USB-A PADRÃO. (ACEITA-SE USB-C DESDE QUE ACOMPANHADO DE ADAPTADOR USB-C?USB-A DO MESMO FABRICANTE.) DESEMPENHO MÍNIMO LEITURA SEQUENCIAL ? 100 MB/S GRAVAÇÃO SEQUENCIAL ? 20 MB/S (COMPROVÁVEL POR DATASHEET OFICIAL DO FABRICANTE OU ENSAIO DE ACEITAÇÃO.) COMPATIBILIDADE DE SISTEMAS PLUG AND PLAY PARA WINDOWS 10/11, MACOS (ÚLTIMAS VERSÕES) E LINUX (KERNEL ATUAL). FORMATAÇÃO DE FÁBRICA FAT32 OU EXFAT (ACEITA REFORMATAR PELO USUÁRIO).	SANDISK		25,00	40,00	1.000,00	40,00	1.000,00	0,00	0,00
	KIT COM 04 UNIDADES DE TONER – MONOCROMÁTICO E COLORIDO (CIANO, MAGENTA, AMARELO, PRETO) – RENDIMENTO APROXIMADO DE 3.000 PÁGINAS POR COR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UM KIT COMPOSTO POR 4 (QUATRO) UNIDADES DE TONER NOVO, LACRADO PELO FABRICANTE, DESTINADO A IMPRESSORAS LASER COLORIDAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO DO KIT: 1 UNIDADE DE TONER PRETO (K) 1 UNIDADE DE TONER CIANO (C) 1 UNIDADE DE TONER MAGENTA (M) 1 UNIDADE DE TONER AMARELO (Y) RENDIMENTO E QUALIDADE: RENDIMENTO DECLARADO CONFORME NORMA ISO/IEC 19798: MÍNIMO DE	HP	UNIDA DE	250,00	5,00	1.250,00	5,00	1.250,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL, 384
LUIS EDUARDO MAGALHÃES

JARDIM IMPERIAL

EXTRATO DE CONTRATO

3.000 PÁGINAS POR COR (COM COBERTURA DE 5% EM PÁGINA A4). QUALIDADE DE IMPRESSÃO: RESOLUÇÃO EFETIVA ? 1.200 DPI SEM MANCHAS, FALHAS, DESBOTAMENTO OU TRANSFERÊNCIA IRREGULAR COMPOSIÇÃO DO TONER: PÓ POLIMÉRICO DE ALTA PUREZA, LIVRE DE METAIS PESADOS, COMPATÍVEL COM FUSORES DE IMPRESSORAS LASER. COMPATIBILIDADE FUNCIONAL: DEVERÁ SER PLENAMENTE COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS LASER COLORIDAS QUE UTILIZEM SISTEMA DE 4 CARTUCHOS SEPARADOS (CMYK) E CHIP ELETRÔNICO DE AUTENTICAÇÃO. DEVE PERMITIR INSTALAÇÃO IMEDIATA SEM MENSAGENS DE ERRO (EX.: "SUPRIMENTO NÃO RECONHECIDO", "TONER VAZIO") E FUNCIONAR ATÉ O ESGOTAMENTO TOTAL. O LICITANTE DEVERÁ

UNIDADE DE IMAGEM (CILINDRO FOTOCONDUTOR) – RENDIMENTO APROXIMADO DE 60.000 PÁGINAS, PARA IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS EMPRESARIAIS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UMA UNIDADE DE IMAGEM (FOTOCONDUTOR OU CILINDRO), NOVA, LACRADA PELO FABRICANTE, DESTINADA A IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS DE ALTA PRODUTIVIDADE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RENDIMENTO E VIDA ÚTIL: RENDIMENTO DECLARADO CONFORME NORMA ISO/IEC 19752: MÍNIMO DE 60.000 PÁGINAS COM COBERTURA DE 5% POR PÁGINA A4. DEVE MANTER QUALIDADE ESTÁVEL DE IMPRESSÃO (SEM MANCHAS, LISTRAS OU FALHAS) DURANTE TODA A VIDA ÚTIL. COMPATIBILIDADE FUNCIONAL: DEVERÁ SER PLENAMENTE COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS EMPRESARIAIS QUE UTILIZEM UNIDADES DE IMAGEM COM CHIP ELETRÔNICO DE AUTENTICAÇÃO E MONITORAMENTO DE VIDA ÚTIL. DEVE PERMITIR INSTALAÇÃO IMEDIATA SEM BLOQUEIOS, MENSAGENS DE ERRO (EX.: "UNIDADE NÃO RECONHECIDA", "PEÇA NÃO ORIGINAL") OU INTERRUPÇÕES NA OPERAÇÃO. O LICITANTE DEVERÁ DECLARAR, NA PROPOSTA, OS MODELOS EXATOS DE IMPRESSORAS COM OS QUAIS A UNIDADE É COMPATÍVEL, INCLUINDO,

LEXMARK	UNIDA DE	320,00	6,00	1.920,00	6,00	1.920,00	0,00	0,00
---------	-------------	--------	------	----------	------	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL, 384

LUIS EDUARDO MAGALHÃES

JARDIM IMPERIAL

EXTRATO DE CONTRATO

NO MÍNIMO, EQUIPAMENTOS EQUIVALENTES ÀS SÉRIES: MS321, MS421, MS521, MS621, MX321, MX521, MX622 (OU EQUIVALENTES FUNCIONAIS DE OUTRAS MARCAS)

CARTUCHO DE TONER DE ALTO RENDIMENTO – MONOCROMÁTICO, RENDIMENTO APROXIMADO DE 60.000 PÁGINAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UM CARTUCHO DE TONER MONOCROMÁTICO (PRETO), NOVO, LACRADO PELO FABRICANTE, DESTINADO A IMPRESSORAS LASER EMPRESARIAIS DE ALTAPRODUTIVIDADE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RENDIMENTO E QUALIDADE DE IMPRESSÃO: RENDIMENTO DECLARADO CONFORME NORMA ISO/IEC 19752: MÍNIMO DE 60.000 PÁGINAS COM COBERTURA DE 5% POR PÁGINA A4. QUALIDADE DE IMPRESSÃO: RESOLUÇÃO EFETIVA ? 1.200 DPI, SEM MANCHAS, FALHAS OU DESGASTE PREMATURO. COMPOSIÇÃO DO TONER: PÓ DE POLÍMERO DE ALTA PUREZA, LIVRE DE METAIS PESADOS E COMPATÍVEL COM FUSORES DE IMPRESSORAS LASER. COMPATIBILIDADE FUNCIONAL: DEVERÁ SER PLENAMENTE COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS DE USO EMPRESARIAL QUE UTILIZEM CARTUCHOS DE ALTO RENDIMENTO COM CHIP ELETRÔNICO DE AUTENTICAÇÃO. DEVE PERMITIR INSTALAÇÃO IMEDIATA SEM MENSAGENS DE ERRO (EX.: “CARTUCHO NÃO RECONHECIDO”, “SUPRIMENTO NÃO ORIGINAL”) E FUNCIONAR ATÉ O ESGOTAMENTO TOTAL DO TONER. O LICITANTE DEVERÁ DECLARAR, NO ATO DA PROPOSTA, OS MODELOS EXATOS DE IMPRESSORAS COM OS QUAIS O CARTUCHO É COMPATÍVEL (EX.: MODELOS DAS SÉRIES MS321, MS421, MS521, MS621, MX521, MX621

LEXMARK

UNIDA
DE

250,00

6,00

1.500,00

6,00

1.500,00

0,00

0,00

SWITCH ETHERNET GIGABIT DE MESA – 8 PORTAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER UM SWITCH ETHERNET NÃO GERENCIÁVEL (UNMANAGED), DO TIPO DESKTOP (DE MESA), DESTINADO À INTERCONEXÃO DE DISPOSITIVOS EM REDES LOCAIS (LAN), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTAS E DESEMPENHO: NÚMERO DE PORTAS: 8 (OITO)

TPLINK

UNIDA
DE

150,00

6,00

900,00

6,00

900,00

0,00

0,00

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL, 384
LUIS EDUARDO MAGALHÃES

JARDIM IMPERIAL

EXTRATO DE CONTRATO

PORTAS RJ-45. VELOCIDADE POR PORTA: 10/100/1000 MBPS (GIGABIT ETHERNET), COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE VELOCIDADE E DUPLEX. CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO (SWITCHING CAPACITY): ? 16 GBPS. TABELA DE ENDEREÇOS MAC: SUPORTE A ? 4.000 ENDEREÇOS. FUNCIONALIDADES: PLUG-AND-PLAY (NÃO REQUER CONFIGURAÇÃO). SUPORTE A MDI/MDI-X AUTOMÁTICO (CROSSOVER AUTOMÁTICO). CONTROLE DE FLUXO (IEEE 802.3X) PARA FULL-DUPLEX E BACKPRESSURE PARA HALF-DUPLEX. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS/SURTOS NAS PORTAS DE REDE (PROTEÇÃO MÍNIMA DE 2 KV). ALIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO: ALIMENTAÇÃO: FONTE EXTERNA OU INTERNA, COM ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (100–240 V CA, 50/60 HZ). CARCAÇA EM PLÁSTICO RETARDANTE DE CHAMA (CLASSE UL94-V0 OU EQUIVALENTE). DISSIPACÃO TÉRMICA PASSIVA (SEM VENTILADOR), PARA OPERAÇÃO SILENCIOSA. INDICADORES VISUAIS: LEDS POR PORTA INDICANDO: LINK/ATIVIDADE VELOCIDADE (10/100/1000 MBPS) NORMAS E CERTIFICAÇÕES: CONFORMIDADE COM AS NORMA

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA – SISTEMA DE TINTA CONTÍNUO, WI-FI, ETHERNET E FAX ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (MFP), NOVA, COM AS FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX, DESTINADA A AMBIENTES DE ESCRITÓRIO COM ALTA DEMANDA DE IMPRESSÃO. DEVERÁ ATENDER ÀS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA: JATO DE TINTA COM SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTÍNUO INTEGRADO (SEM USO DE CARTUCHOS). CAPACIDADE DOS TANQUES: PRETO: ? 70 ML CORES (CIANO, MAGENTA, AMARELO): ? 50 ML CADA RENDIMENTO ESTIMADO (CONFORME NORMA ISO/IEC 24711/24712): PRETO: ? 7.500 PÁGINAS CORES: ? 6.000 PÁGINAS (CONJUNTO) FUNÇÕES E DESEMPENHO: MULTIFUNCIONAL: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (A4, MODO	EPSON	UNIDA DE	1.840,00	4,00	7.360,00	4,00	7.360,00	0,00	0,00
--	-------	----------	----------	------	----------	------	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL, 384
LUIS EDUARDO MAGALHÃES

JARDIM IMPERIAL

EXTRATO DE CONTRATO

RASCUNHO): PRETO: ? 10 PPM (PÁGINAS POR MINUTO) COR: ? 5 PPM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: MÍNIMO DE 5.760 × 1.440 DPI. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 FOLHAS. CONECTIVIDADE: WI-FI 802.11 B/G/N (2,4 GHZ) COM SUPORTE A WPA2. PORTA ETHERNET (RJ-45) 10/100 MBPS. USB 2.0 TIPO B PARA CONEXÃO DIRETA COM COMPUTADOR. COMPATIBILIDADE COM IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, MOPRIA, E APLICATIVO DE

MOUSE ÓPTICO USB COM FIO: ÓPTICO: SIM - RODA DE ROLAGEM (SCROLL): SIM - PLUG & PLAY: SIM - RESOLUÇÃO MÍNIMA: 400 DPI – INTERFACE: USB - EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS: NOTEBOOK E PC

LOGITECH

UNIDA
DE

60,00

15,00

900,00

15,00

900,00

0,00

0,00

TECLADO USB COM FIO: CONEXÃO USB - 104 TECLAS - FORMATO ABNT2 - EXTENSÃO DO CABO: MÍNIMO DE 1,5 METROS - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10/11 - COR PREDOMINANTE: PRETO - PESO MÁXIMO DE 530 G

LOGITECH

UNIDA
DE

80,00

15,00

1.200,00

15,00

1.200,00

0,00

0,00

UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) – FORMATO M.2, INTERFACE NVME PCIE, CAPACIDADE DE 500 GB ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UMA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO (SSD), NOVA, LACRADA PELO FABRICANTE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE E FORMATO FÍSICO: CAPACIDADE ÚTIL FORMATADA MÍNIMA DE 500 GB (O FABRICANTE PODE INDICAR 500 GB OU 512 GB; APÓS FORMATAÇÃO, DEVE OFERECER NO MÍNIMO 465 GB UTILIZÁVEIS). FATOR DE FORMA: M.2 2280 (22 MM DE LARGURA × 80 MM DE COMPRIMENTO). CHAVEAMENTO (KEYING): M-KEY (B+M COMPATÍVEL), PARA ENCAIXE EM SLOTS M.2 COM SUPORTE A PCIE. INTERFACE E PROTOCOLO: INTERFACE: PCI EXPRESS GEN3 X4 (OU SUPERIOR, COMO PCIE GEN4 X4, DESDE QUE RETROCOMPATÍVEL). PROTOCOLO: NVME 1.3 OU VERSÃO POSTERIOR. NÃO SERÁ ACEITO SSD COM INTERFACE SATA EM FORMATO M.2. DESEMPENHO (VELOCIDADE): VELOCIDADE SEQUENCIAL DE LEITURA: ? 2.000 MB/S.

PATRIOT

UNIDA
DE

390,00

20,00

7.800,00

20,00

7.800,00

0,00

0,00

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL, 384
LUIS EDUARDO MAGALHÃES

JARDIM IMPERIAL

EXTRATO DE CONTRATO

VELOCIDADE SEQUENCIAL DE GRAVAÇÃO: ? 1.500 MB/S. (ESSES VALORES CORRESPONDEM AO DESEMPENHO TÍPICO DE SSDS NVME DE ENTRADA/MID RANGE, COMO KINGSTON NV2, ADATA XPG SX6000, ETC.) TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE: TIPO DE MEMÓRIA NAND: 3D TLC (TRIPLE-LEVEL CELL) OU SUPERIOR (EX.: 3D MLC OU QLC COM DESEMPENHO EQUIVALENTE). CONTROLADOR COM SUPORTE A: TRIM WEA

UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) – INTERFACE SATA III, CAPACIDADE DE 480 GB ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UMA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO (SSD), NOVA, LACRADA PELO FABRICANTE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE E INTERFACE: CAPACIDADE ÚTIL FORMATADA MÍNIMA DE 480 GB (O FABRICANTE PODE INDICAR 480 GB OU 512 GB; O ESSENCIAL É QUE, APÓS FORMATAÇÃO, OFEREÇA NO MÍNIMO 440 GB UTILIZÁVEIS). INTERFACE: SATA III (6 GB/S), COMPATÍVEL COM PADRÕES SATA I E II (RETROCOMPATIBILIDADE). FATOR DE FORMA: 2,5 POLEGADAS, ALTURA MÁXIMA DE 7 MM (COMPATÍVEL COM NOTEBOOKS E DESKTOPS). DESEMPENHO (VELOCIDADE): VELOCIDADE SEQUENCIAL DE LEITURA: ? 500 MB/S. VELOCIDADE SEQUENCIAL DE GRAVAÇÃO: ? 400 MB/S. (ESSES VALORES CORRESPONDEM AO DESEMPENHO TÍPICO DO KINGSTON A400 E SIMILARES.) TECNOLOGIA E COMPONENTES: TIPO DE MEMÓRIA NAND: 3D TLC (TRIPLE-LEVEL CELL) OU SUPERIOR (EX.: QLC COM DESEMPENHO EQUIVALENTE, OU 3D MLC). CONTROLADOR INTEGRADO COM ALGORITMO DE GERENCIAMENTO DE DESGASTE (WEAR LEVELING), CORREÇÃO DE ERROS (ECC) E TRIM. NÃO UTILIZA MEMÓRIA DRAM CACHE EXTERNA (DRAM-LESS) OU, SE UTILIZAR, DEVE MANTER DESEMPENHO CONFORME ITEM 2. DURABILIDADE E CONFIABILIDADE: TBW (TOTAL BYTES WRITTEN) MÍN	KINGSTON	UNIDA DE	250,00	30,00	7.500,00	30,00	7.500,00	0,00	0,00
---	----------	----------	--------	-------	----------	-------	----------	------	------

BATERIA SELADA CHUMBO-ÁCIDO – 12 V, 7 AH ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UMA BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA DO TIPO	MOURA	UNIDA DE	180,00	100,00	18.000,00	100,00	18.000,00	0,00	0,00
---	-------	----------	--------	--------	-----------	--------	-----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL, 384
LUIS EDUARDO MAGALHÃES

JARDIM IMPERIAL

EXTRATO DE CONTRATO

VRLA (VALVE REGULATED LEAD-ACID), COM TECNOLOGIA AGM (ABSORBENT GLASS MAT), ISENTA DE MANUTENÇÃO, DESTINADA A APLICAÇÕES EM SISTEMAS DE BACKUP, NOBREAKS, ALARMES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DEVERÁ ATENDER ÀS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO NOMINAL: 12 V CC. CAPACIDADE NOMINAL: 7 AH, MEDIDA EM REGIME DE DESCARGA DE 20 HORAS (C20), CONFORME NORMA IEC 60896 21/22. CORRENTE DE CARGA RECOMENDADA: 0,7 A (0,1C), COM TENSÃO DE CARGA FLUTUANTE ENTRE 13,5 V E 13,8 V E DE EQUALIZAÇÃO ENTRE 14,4 V E 14,7 V. CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA: TECNOLOGIA: AGM (ABSORBENT GLASS MAT), COM ELETRÓLITO IMOBILIZADO EM SEPARADORES DE FIBRA DE VIDRO. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRLA), COM RECOMBINAÇÃO INTERNA DE GASES ? 99%. CARCAÇA EM MATERIAL ABS RETARDANTE DE CHAMA, RESISTENTE A IMPACTOS E À CORROSÃO. TERMINAIS DO TIPO FASTON (F1) COM 6,35 MM (¼ POLEGADA), CONFORME PADRÃO DA INDÚSTRIA. DESEMPENHO E VIDA ÚTIL: VIDA ÚTIL PROJETADA: MÍNIMO DE 3 ANOS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA A 25°C. CAPAZ DE SUPORTAR MAIS DE 250 CICLOS DE DESCARGA/CARGA A 50% DE PROFUNDIDADE (DOD). BAIXA TAXA DE AUTODESC

MÓDULO DE MEMÓRIA RAM DDR4 PARA NOTEBOOK – 3.666 MHZ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UM MÓDULO DE MEMÓRIA VOLÁTIL DO TIPO DDR4 SDRAM, NO FORMATO SO-DIMM, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO E FORMATO: TECNOLOGIA: DDR4 SDRAM (UNBUFFERED, NON-ECC). FORMATO FÍSICO: SO-DIMM DE 260 PINOS, CONFORME PADRÃO JEDEC PARA NOTEBOOKS. ALTURA MÁXIMA DO MÓDULO: 30 MM (PADRÃO LOW-PROFILE), PARA GARANTIR COMPATIBILIDADE COM GABINETES COMPACTOS E SISTEMAS COM RESTRIÇÃO DE ESPAÇO. FREQUÊNCIA E DESEMPENHO: FREQUÊNCIA	CRUCIAL	UNIDA DE	200,00	10,00	2.000,00	10,00	2.000,00	0,00	0,00
--	---------	----------	--------	-------	----------	-------	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL, 384
LUIS EDUARDO MAGALHÃES

JARDIM IMPERIAL

EXTRATO DE CONTRATO

NOMINAL: 3.666 MHZ (DDR4 3666 / PC4-29300).
LATÊNCIAS (TIMINGS) COMPATÍVEIS COM O
PERFIL JEDEC OU XMP PARA DDR4-3666 (EX.:
CL17-19-19-39 OU EQUIVALENTE). TENSÃO DE
OPERAÇÃO: 1,2 V ± 0,06 V (PADRÃO DDR4),
PODENDO SUPORTAR 1,35 V CASO UTILIZE
PERFIL XMP/EXPO (SE APLICÁVEL). CAPACIDADE:
CAPACIDADE MÍNIMA POR MÓDULO: 8 GB (OU
INFORME A CAPACIDADE DESEJADA — EX.: 16 GB
— CONFORME NECESSIDADE DO EDITAL). NOTA:
COMO A CAPACIDADE NÃO FOI ESPECIFICADA NA
SUA SOLICITAÇÃO, RECOMENDA-SE DEFINIR
CLARAMENTE NO EDITAL (EX.: “16 GB POR
MÓDULO”). A ESPECIFICAÇÃO ABAIXO É FLEXÍVEL
PARA AJUSTE. COMPATIBILIDADE E
FUNCIONALIDADE: TOTAL COMPATIBILIDADE COM

CARREGADOR (FONTE EXTERNA) PARA NOTEBOOK – 65 W, 19,5 V, CONECTOR DE 3,9 MM X 2,0 MM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA (CARREGADOR) PARA NOTEBOOK, DO TIPO SWITCHING, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 65 W (MÍNIMO). TENSÃO DE SAÍDA: 19,5 V CC ± 0,5 V. CORRENTE DE SAÍDA: 3,34 A (OU SUPERIOR). TENSÃO DE ENTRADA: 100–240 V CA, 50/60 HZ (BIVOLT AUTOMÁTICO). CONECTOR DE SAÍDA: TIPO DE CONECTOR: CILÍNDRICO (BARREL PLUG) COM POLARIDADE CENTRO POSITIVO (+). DIMENSÕES EXATAS DO CONECTOR: 3,9 MM (DIÂMETRO EXTERNO) × 2,0 MM (DIÂMETRO INTERNO). COMPRIMENTO DO PINO INTERNO: ? 9,0 MM. COMPATIBILIDADE FUNCIONAL: DEVERÁ SER PLENAMENTE COMPATÍVEL COM NOTEBOOKS DA LINHA INSPIRON 15 (SÉRIE3000, 5000 E 7000) QUE UTILIZEM CARREGADOR DE 65 W E CONECTOR DE 3,9 × 2,0 MM.	DELL	UNIDA DE	150,00	10,00	1.500,00	10,00	1.500,00	0,00	0,00
FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA DE PAPEL – CAPACIDADE DE 150 FOLHAS, TENSÃO 220 V ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER UMA FRAGMENTADORA (DESTRUIDORA) AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS EM PAPEL, DESTINADA AO DESCARTE SEGURO	TILIBRA	UNIDA DE	1.177,50	2,00	2.355,00	2,00	2.355,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL, 384
LUIS EDUARDO MAGALHÃES

JARDIM IMPERIAL

EXTRATO DE CONTRATO

DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO: CAPACIDADE CONTÍNUA DE FRAGMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE ATÉ 150 FOLHAS DE PAPEL A4 (75 G/M²) EM UM ÚNICO CICLO, SEM INTERVENÇÃO MANUAL. APÓS O CICLO, DEVERÁ POSSUIR TEMPO DE RESFRIAMENTO MÁXIMO DE 30 MINUTOS PARA NOVA OPERAÇÃO CONTÍNUA. TIPO DE CORTE E NÍVEL DE SEGURANÇA: TIPO DE CORTE: MICROCORTE (CROSS-CUT OU PARTÍCULA). TAMANHO MÁXIMO DOS FRAGMENTOS: ? 2 MM x 15 MM. NÍVEL DE SEGURANÇA MÍNIMO: P-4, CONFORME NORMA DIN 66399 (OU EQUIVALENTE INTERNACIONAL). ALIMENTAÇÃO E MOTOR: TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220 V ± 10%, 60 HZ (MONOFÁSICA). MOTOR COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA TÉRMICA E REVERSÃO AUTOMÁTICA EM CASO DE ENTUPIMENTO. ACIONAMENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO: O USUÁRIO INSERE O BLOCO DE FOLHAS E A MÁQUINA INICIA E FINALIZA O PROCESSO SEM NECESSIDADE DE PRESSIONAR BOTÕES. CAPACIDADE DO CESTO DE RESÍDUOS: VOLUME MÍNIMO DO CESTO COLETOR: 30 LITROS. CESTO REMOVÍVEL, COM JANELA TRANSP

PAINEL DE TELA LCD PARA NOTEBOOK – 15,6 POLEGADAS, INTERFACE DE 30 VIAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UM PAINEL DE EXIBIÇÃO (DISPLAY) LCD ATIVO, NOVO, DE 15,6 POLEGADAS (MEDIDA DIAGONAL DA ÁREA VISÍVEL), DESTINADO À SUBSTITUIÇÃO OU MONTAGEM EM NOTEBOOKS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO E FORMATO: DIAGONAL DA TELA: 15,6 POLEGADAS (±0,2 POLEGADA). FORMATO DE IMAGEM: WIDESCREEN (16:9). DIMENSÕES FÍSICAS MÁXIMAS DO PAINEL (L x A x E): 355 MM x 210 MM x 5 MM (VALORES TÍPICOS; TOLERÂNCIA DE ±3 MM ACEITÁVEL). RESOLUÇÃO E DESEMPENHO VISUAL: RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA: 1366 x 768 PIXELS (HD). (OPCIONALMENTE, PODE-SE EXIGIR 1920 x 1080 — FULL HD — SE FOR O CASO.) BRILHO TÍPICO: ? 220 CD/M². TEMPO DE RESPOSTA: ? 25 MS.	BRINGIT	UNIDA DE	300,00	10,00	3.000,00	10,00	3.000,00	0,00	0,00
--	---------	----------	--------	-------	----------	-------	----------	------	------

EXTRATO DE CONTRATO

ÂNGULO DE VISÃO: ? 160° HORIZONTAL E VERTICAL. TIPO DE PAINEL: TFT-LCD COM RETROILUMINAÇÃO LED. INTERFACE DE CONEXÃO: CONECTOR DE SINAL: INTERFACE DE 30 VIAS (30-PIN), TIPO PLACA FLEXÍVEL (FLAT CABLE), COM PASSO (PITCH) DE 0,5 MM OU 1,0 MM, CONFORME PADRÃO DA INDÚSTRIA. TECNOLOGIA DE SINAL COMPATÍVEL COM LVDS (LOW-VOLTAGE DIFFERENTIAL SIGNALING) OU EDP (EMBEDDED DISPLAYPORT) — O FORNECEDOR DEVERÁ DECLARAR QUAL TECNOLOGIA É UTILIZADA. O PAINEL DEVERÁ INCLUIR O CONECTOR FÍSICO SOLD									
MÓDULO DE MEMÓRIA RAM DDR4 PARA COMPUTADOR DESKTOP – 2.666 MHZ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UM MÓDULO DE MEMÓRIA VOLÁTIL DO TIPO DDR4 (DOUBLE DATA RATE 4), DESTINADO A COMPUTADORES DE MESA (DESKTOP), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO E CAPACIDADE: TECNOLOGIA: DDR4 SDRAM (UNBUFFERED, NON-ECC). CAPACIDADE: MÍNIMO DE 8 GB POR MÓDULO (OU OUTRA CAPACIDADE CONFORME NECESSIDADE DO EDITAL — AJUSTE SE FOR 4 GB, 16 GB, ETC.). (OBSERVAÇÃO: COMO A CAPACIDADE NÃO FOI ESPECIFICADA NA SUA SOLICITAÇÃO, RECOMENDA-SE DEFINIR CLARAMENTE NO EDITAL. ABAIXO, MANTÉM-SE GENÉRICO, MAS DESTACA-SE QUE A CAPACIDADE DEVE SER DECLARADA.) FREQUÊNCIA E DESEMPENHO: FREQUÊNCIA NOMINAL: 2.666 MHZ (PC4-21300). LATÊNCIAS (CL) COMPATÍVEIS COM O PADRÃO JEDEC PARA DDR4-2666 (EX.: CL19-19-19 OU EQUIVALENTE). TENSÃO DE OPERAÇÃO: 1,2 V ± 0,06 V, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DDR4. COMPATIBILIDADE FÍSICA E ELÉTRICA: FORMATO: DIMM DE 288 PINOS, COMPATÍVEL COM SOQUETES DDR4 DE PLACAS-MÃE PARA DESKTOP. ALTURA MÁXIMA DO MÓDULO: 31,25 MM (PADRÃO LOW-PROFILE), PARA GARANTIR COMPATIBILIDADE COM DISSIPADORES E GABINETES COMPACTOS. SEM DISSIPADOR DE CALOR METÁLICO (HEATSINK) OU COM DISSIPADOR INTEGRADO DE ALTURA PADRÃO (NÃO ULTRAPASSANDO O LIM	KINGSTON	UNIDA DE	250,00	10,00	2.500,00	10,00	2.500,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL, 384

LUIS EDUARDO MAGALHÃES

JARDIM IMPERIAL

EXTRATO DE CONTRATO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR – PADRÃO ATX, 500 W ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (POWER SUPPLY UNIT – PSU) PARA COMPUTADORES DE MESA, COMPATÍVEL COM O PADRÃO ATX, COM POTÊNCIA NOMINAL CONTÍNUA DE 500 W, DESTINADA A SISTEMAS DE USO GERAL, EDUCACIONAL OU ADMINISTRATIVO. DEVERÁ ATENDER ÀS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA E EFICIÊNCIA: POTÊNCIA CONTÍNUA (NOMINAL) DE 500 W EM TEMPERATURA AMBIENTE DE ATÉ 40°C. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 80% SOB CARGA TÍPICA (20–100%), COM CERTIFICAÇÃO 80 PLUS WHITE OU SUPERIOR (BRONZE, SILVER, ETC.). FATOR DE POTÊNCIA ? 0,9 (COM CORREÇÃO ATIVA DE FATOR DE POTÊNCIA – PFC ATIVO). CONECTORES E COMPATIBILIDADE: CONECTOR PRINCIPAL ATX 24 PINOS (COMPATÍVEL COM PADRÕES ATX 2.X). PELO MENOS 1 CONECTOR EPS/ATX12V DE 4+4 PINOS PARA ALIMENTAÇÃO DA PLACA-MÃE/CPU. MÍNIMO DE 2 CONECTORES PCIE DE 6+2 PINOS PARA PLACAS DE VÍDEO (MESMO QUE NÃO UTILIZADOS IMEDIATAMENTE, DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS). MÍNIMO DE 4 CONECTORES SATA PARA DISCOS RÍGIDOS, SSDS E UNIDADES ÓPTICAS. PELO MENOS 2 CONECTORES MOLEX (4 PINOS) PARA PERIFÉRICOS LEGADOS (OPCIONAL, MAS RECOMENDADO). COMPRIMENTO DOS CABOS SUFICIENTE PARA INSTALAÇÃO EM GABINETES MÉDIOS (MÍNIMO DE 50	FORTREK	UNIDA DE	150,00	10,00	1.500,00	10,00	1.500,00	0,00	0,00
CABO HDMI – 5 METRO, SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UM CABO DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DIGITAL, DO TIPO HDMI (HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 5,0 METRO (±5 CM). ESPECIFICAÇÃO HDMI: PADRÃO HDMI 2.0 OU SUPERIOR (EX.: HDMI 2.0A, 2.0B, 2.1), GARANTINDO SUPORTE A: RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 3840 × 2160 PIXELS (4K UHD) A 60 HZ. PROFUNDIDADE DE COR DE ATÉ 10 BITS POR CANAL (30 BITS POR PIXEL). HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) – COMPATÍVEL COM	AQUARIO	UNIDA DE	50,00	5,00	250,00	5,00	250,00	0,00	0,00

RUA OCTOGONAL, 384
LUIS EDUARDO MAGALHÃES

EXTRATO DE CONTRATO

CABO HDMI – 3 METRO, SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UM CABO DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DIGITAL, DO TIPO HDMI (HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 3,0 METRO (±5 CM). ESPECIFICAÇÃO HDMI: PADRÃO HDMI 2.0 OU SUPERIOR (EX.: HDMI 2.0A, 2.0B, 2.1), GARANTINDO SUPORTE A: RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 3840 × 2160 PIXELS (4K UHD) A 60 HZ. PROFUNDIDADE DE COR DE ATÉ 10 BITS POR CANAL (30 BITS POR PIXEL). HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) – COMPATÍVEL COM HDR10, HLG OU DOLBY VISION (PELO MENOS UM DESSES FORMATOS). BANDA PASSANTE MÍNIMA DE 18 GBPS. CONECTORES: DOIS CONECTORES HDMI TIPO A MACHO (PADRÃO FULL-SIZE, 19 PINOS) NAS EXTREMIDADES. CONECTORES COM REVESTIMENTO EM NÍQUEL OU OURO (MÍNIMO 24K) PARA GARANTIR BAIXA RESISTÊNCIA DE CONTATO E ALTA DURABILIDADE. BLINDAGEM COMPLETA CONTRA INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMI/RFI). CONSTRUÇÃO E MATERIAIS: CONDUTOR INTERNO EM COBRE PURO OU COBRE REVESTIDO (OFC – OXYGEN-FREE COPPER). ISOLAMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO EM MATERIAL FLEXÍVEL, RESISTENTE À ABRASÃO E À TORÇÃO (EX.: PVC OU TPE).

AQUARIO

UNIDA
DE

30,00

5,00

150,00

5,00

150,00

0,00

0,00

EXTRATO DE CONTRATO

DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 8 MM, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA INSTALAÇÕES FIXAS OU TEMPORÁRIAS. COMPATIBILIDADE:									
CABO HDMI – 1 METRO, SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UM CABO DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DIGITAL, DO TIPO HDMI (HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 1,0 METRO (±5 CM). ESPECIFICAÇÃO HDMI: PADRÃO HDMI 2.0 OU SUPERIOR (EX.: HDMI 2.0A, 2.0B, 2.1), GARANTINDO SUPORTE A: RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 3840 × 2160 PIXELS (4K UHD) A 60 HZ. PROFUNDIDADE DE COR DE ATÉ 10 BITS POR CANAL (30 BITS POR PIXEL). HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) – COMPATÍVEL COM HDR10, HLG OU DOLBY VISION (PELO MENOS UM DESSES FORMATOS). BANDA PASSANTE MÍNIMA DE 18 GBPS. CONECTORES: DOIS CONECTORES HDMI TIPO A MACHO (PADRÃO FULL-SIZE, 19 PINOS) NAS EXTREMIDADES. CONECTORES COM REVESTIMENTO EM NÍQUEL OU OURO (MÍNIMO 24K) PARA GARANTIR BAIXA RESISTÊNCIA DE CONTATO E ALTA DURABILIDADE. BLINDAGEM COMPLETA CONTRA INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMI/RFI). CONSTRUÇÃO E MATERIAIS: CONDUTOR INTERNO EM COBRE PURO OU COBRE REVESTIDO (OFC – OXYGEN-FREE COPPER). ISOLAMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO EM MATERIAL FLEXÍVEL, RESISTENTE À ABRASÃO E À TORÇÃO (EX.: PVC OU TPE). DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 8 MM, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA INSTALAÇÕES FIXAS OU TEMPORÁRIAS. COMPATIBILIDADE:	AQUARIO	UNIDA DE	25,00	5,00	125,00	5,00	125,00	0,00	0,00
ALICATE DE CRIMPAGEM (CRIMPAR) PARA TERMINAIS ELÉTRICOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UM ALICATE DE CRIMPAGEM MANUAL, DESTINADO À INSTALAÇÃO SEGURA E EFICIENTE DE TERMINAIS ELÉTRICOS EM CONDUTORES DE COBRE, UTILIZADO EM APLICAÇÕES DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AUTOMAÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA). DEVERÁ ATENDER ÀS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE CRIMPAGEM: DEVERÁ	FURUKAWA	UNIDA DE	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00

EXTRATO DE CONTRATO

SER CAPAZ DE CRIMPAGEM DE TERMINAIS ISOLADOS E NÃO ISOLADOS, INCLUINDO OS TIPOS MAIS COMUNS: OLHAL (TIPO ANEL) GARFO (TIPO FORQUILHA) ESPADA (TIPO LÂMINA) TERMINAIS PARA CONECTORIZAÇÃO RJ45 (OPCIONAL, SE APLICÁVEL) FAIXA DE SEÇÃO DOS CONDUTORES SUPOSTADOS: MÍNIMO DE 0,5 MM² A 6,0 MM² (EQUIVALENTE A 22 AWG A 10 AWG). MATRIZ DE CRIMPAGEM: DEVERÁ POSSUIR MATRIZES EMBUTIDAS OU INTERCAMBIÁVEIS PARA DIFERENTES TAMANHOS DE TERMINAIS, COM AJUSTE AUTOMÁTICO OU SELEÇÃO MANUAL CLARA E SEGURA. AS MATRIZES DEVEM GARANTIR CRIMPAGEM DUPLA (FIO + ISOLAMENTO) EM TERMINAIS ISOLADOS, CONFORME NORMA ABNT NBR 16067 OU IEC 61238-1. CONSTRUÇÃO E MATERIAIS: CORPO E MANDÍBULAS FABRICADOS EM AÇO LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO TÉRMICO (TÊMPERA) PARA GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. ACABAMENTO COM RE									
ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL COM MEDIÇÃO TRUE RMS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER UM ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE CORRENTE ALTERNADA (CA) SEM INTERRUPÇÃO DO CIRCUITO, DOTADO DE TECNOLOGIA TRUE RMS (ROOT MEAN SQUARE), DESTINADO A MEDIÇÕES ELÉTRICAS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS, INDUSTRIAIS E DE MANUTENÇÃO. DEVERÁ ATENDER ÀS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MEDIÇÕES ELÉTRICAS: CORRENTE CA: FAIXA MÍNIMA DE 0,1 A A 400 A (OU SUPERIOR), COM RESOLUÇÃO DE 0,1 A. TENSÃO CA/CC: FAIXA MÍNIMA DE 0,1 V A 600 V, COM RESOLUÇÃO DE 0,1 V. RESISTÊNCIA: ATÉ 40 MΩ, COM RESOLUÇÃO DE 0,1 Ω. CONTINUIDADE: COM SINAL SONORO E LIMITE DE ATIVAÇÃO ? 30 Ω. TESTE DE DIODO: COM INDICAÇÃO DE Queda de Tensão. FREQUÊNCIA: FAIXA MÍNIMA DE 10 HZ A 1 KHZ (OU SUPERIOR), COM RESOLUÇÃO DE 0,1 HZ. TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO: TRUE RMS PARA MEDIÇÕES PRECISAS EM SINAIS SENOIDAIS E NÃO SENOIDAIS (CARGAS NÃO	MINIPA	UNIDA DE	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL, 384
LUIS EDUARDO MAGALHÃES

JARDIM IMPERIAL

EXTRATO DE CONTRATO

LINEARES, COMO INVERSORES, FONTES CHAVEADAS, ETC.). PRECISÃO MÍNIMA DE $\pm(2,0\% + 5 \text{ DÍGITOS})$ PARA MEDIÇÃO DE CORRENTE CA. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E FUNCIONAIS: TELA LCD COM ILUMINAÇÃO (BACKLIGHT) E CAPACIDADE DE EXIBIR NO MÍNIMO 3.999 CONTAGENS. GATILHO DE ABERTURA DA GARRA SUAVE E COM TRAVA DE SEGURANÇA. D

KIT DE FERRAMENTAS DE PRECISÃO – 115 PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS (CELULARES, NOTEBOOKS E TABLETS) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UM KIT COMPOSTO POR 115 (CENTO E QUINZE) PEÇAS DE FERRAMENTAS MANUAIS DE PRECISÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO, REPARO E MONTAGEM DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PORTÁTEIS, TAIS COMO CELULARES, SMARTPHONES, TABLETS, NOTEBOOKS, LAPTOPS E EQUIPAMENTOS SIMILARES. DEVERÁ ATENDER ÀS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO DO KIT: O CONJUNTO DEVERÁ INCLUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES TIPOS DE FERRAMENTAS: CHAVES DE FENDA DE PRECISÃO (FENDA SIMPLES E PHILLIPS/PH) EM DIVERSOS TAMANHOS (EX.: PH000, PH00, PH0, PH1, 1,5 MM, 2,0 MM, ETC.). CHAVES HEXAGONAIS (ALLEN) DE PRECISÃO EM MILÍMETROS (EX.: 0,7 MM A 3,0 MM). CHAVES TORX (ESTRELA) COMUNS EM ELETRÔNICOS (EX.: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10). CHAVES TRI-WING, PENTALOBE, SPANNER, U-TYPE E OUTRAS PONTAS ESPECIALIZADAS UTILIZADAS EM DISPOSITIVOS MÓVEIS. PINÇAS DE PRECISÃO (PELO MENOS 2 TIPOS: RETA E CURVA, EM AÇO INOXIDÁVEL). ESPÁTULAS PLÁSTICAS ANTIESTÁTICAS (MÍNIMO DE 3 UNIDADES, EM DIFERENTES FORMATOS). LÂMINAS DE CORTE OU ESTILETES DE PRECISÃO. PENTES REMOVEDORES DE CONECTORES OU ALAVANCAS PLÁSTICAS. ESCOVAS	GUUDSOUND		150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	0,00	0,00
JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS – 10 PEÇAS, IMANTADAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UM JOGO COMPOSTO POR 10	LOTUS	UNIDA DE	90,00	1,00	90,00	1,00	90,00	0,00	0,00

EXTRATO DE CONTRATO

(DEZ) CHAVES MANUAIS DE FENDA, INCLUINDO MODELOS COM PONTAS DO TIPO FENDA SIMPLES (SLOTTED) E PHILLIPS (CRUZ), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO DO JOGO: TOTAL DE 10 PEÇAS DISTINTAS, SENDO UMA COMBINAÇÃO EQUILIBRADA ENTRE PONTAS FENDA E PHILLIPS, ABRANGENDO TAMANHOS COMUNS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ELETRÔNICA E MECÂNICA LEVE. EXEMPLO DE DISTRIBUIÇÃO ACEITÁVEL (A TÍTULO ILUSTRATIVO, NÃO LIMITATIVO): FENDA: 3 MM, 4 MM, 5.5 MM, 6.5 MM PHILLIPS: PH0, PH1, PH2, PH3 (OUTRAS COMBINAÇÕES SÃO ACEITAS, DESDE QUE TOTALIZEM 10 PEÇAS E CUBRAM APLICAÇÕES GERAIS.) CARACTERÍSTICAS DAS PONTAS: IMANTADAS PERMANENTEMENTE, COM FORÇA MAGNÉTICA SUFICIENTE PARA RETER PARAFUSOS PEQUENOS DURANTE OPERAÇÕES DE MONTAGEM/DESMONTAGEM. PONTAS COM GEOMETRIA PRECISA, CONFORME NORMAS INTERNACIONAIS (EX.: ANSI B18.6.2 PARA PHILLIPS, DIN 5264 PARA FENDA), GARANTINDO ENCAIXE SEGURO E SEM DESGASTE PREMATURO DO PARAFUSO. MATERIAL E CONSTRUÇÃO: HASTES FABRICADAS EM AÇO CROMO-VANÁDIO (CR V) OU EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO TÉRMICO PARA DUREZA MÍNIMA DE 50–58 HRC. CABOS

. JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS (ALLEN) – 25 PEÇAS, COM MEDIDAS EM MILÍMETROS E POLEGADAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O ITEM DEVERÁ SER UM JOGO COMPOSTO POR 25 (VINTE E CINCO) CHAVES HEXAGONAIS (TAMBÉM CONHECIDAS COMO CHAVES ALLEN), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO DO JOGO: DEVERÁ CONTER CHAVES NAS DUAS UNIDADES DE MEDIDA: MILÍMETROS (MM) E POLEGADAS (IN), TOTALIZANDO 25 PEÇAS DISTINTAS. AS MEDIDAS DEVEM ABRANGER AS DIMENSÕES MAIS COMUNS UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E MONTAGEM INDUSTRIAL, INCLUINDO, NO MÍNIMO: EM MILÍMETROS: 1,5 MM, 2,0 MM, 2,5 MM, 3,0 MM, 4,0 MM, 5,0 MM, 6,0 MM, 8,0 MM, 10,0 MM. EM POLEGADAS:

SATA	UNIDA DE	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	0,00	0,00
------	----------	--------	------	--------	------	--------	------	------

EXTRATO DE CONTRATO

1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2". (A DISTRIBUIÇÃO EXATA DAS MEDIDAS PODE VARIAR, DESDE QUE O TOTAL SEJA 25 PEÇAS E CONTEMPLE AMBAS AS ESCALAS.) MATERIAL E ACABAMENTO: FABRICADAS EM AÇO LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO TÉRMICO (TÊMPERA) PARA GARANTIR DUREZA MÍNIMA DE 58–62 HRC (ROCKWELL C). ACABAMENTO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO (EX.: FOSFATIZAÇÃO PRETA, NIQUELADO OU CROMADO FOSCO). BORDAS CHANFRADAS NAS EXTREMIDADES PARA FACILITAR A INSERÇÃO NOS PARAFUSOS. FORMATO E ERGONOMIA: FORMATO EM “L”, COM BRAÇOS LONGO E CURTO,

PONTO DE ACESSO WIRELESS IEEE 802.11AX (WI-FI 6) COM ALIMENTAÇÃO VIA POE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER UM PONTO DE ACESSO WIRELESS (ACCESS POINT – AP) CORPORATIVO, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES IEEE 802.11A/B/G/N/AC/AX, OPERANDO NAS BANDAS DE 2,4 GHZ E 5 GHZ SIMULTANEAMENTE (DUAL-BAND), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PADRÃO WIRELESS: SUPORTE AO PADRÃO IEEE 802.11AX (WI-FI 6) NAS BANDAS DE 2,4 GHZ E 5 GHZ. COMPATIBILIDADE RETROATIVA COM OS PADRÕES 802.11A/B/G/N/AC. TAXAS DE TRANSMISSÃO: VELOCIDADE AGREGADA MÍNIMA DE 1.775 MBPS (575 MBPS NA BANDA DE 2,4 GHZ + 1.200 MBPS NA BANDA DE 5 GHZ). SUPORTE A MODULAÇÃO 1024-QAM. ANTENAS: ANTENAS INTEGRADAS, COM GANHO MÍNIMO DE 3 DBI EM AMBAS AS BANDAS. SUPORTE A TECNOLOGIAS MU-MIMO (MULTI-USER MIMO) E OFDMA (ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLE ACCESS). ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO VIA POWER OVER ETHERNET (POE), COMPATÍVEL COM O PADRÃO IEEE 802.3AT (POE+). DEVERÁ OPERAR COM TENSÃO DE ENTRADA VIA POE ENTRE 44 V E 57 V CC. NÃO DEVERÁ EXIGIR FONTE EXTERNA ADICIONAL QUANDO ALIMENTADO CONFORME PADRÃO POE+. INTERFACES DE REDE: PELO MENOS 1 PORTA GIGABIT ETHERNET (10/100/1000BASE-T)	UBIQUITI	UNIDA DE	1.300,00	2,00	2.600,00	0,00	0,00	2,00	2.600,00
--	----------	-------------	----------	------	----------	------	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL, 384
LUIS EDUARDO MAGALHÃES

JARDIM IMPERIAL

EXTRATO DE CONTRATO

PARA CONEXÃO COM A REDE CABEADA. A PORTA DEVERÁ SUPORTAR PASSAGEM DE DAD

MONITOR PARÂMETRO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA REQUERIDA TAMANHO DA TELA 21,5 POLEGADAS RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080 PIXELS) OU SUPERIOR TECNOLOGIA DO PAINEL IPS OU VA, COM ÂNGULO DE VISÃO DE 178° TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60HZ OU SUPERIOR BRILHO MÍNIMO DE 250 CD/M² CONTRASTE MÍNIMO DE 1000:1 (ESTÁTICO), TEMPO DE RESPOSTA 5MS OU INFERIOR CONECTIVIDADE PELO MENOS 1X HDMI E 1X DISPLAYPORT OU SUPERIOR AJUSTES ERGONÔMICOS INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL E SUPORTE A FIXAÇÃO VESA (100X100MM).

LENOVO

UNIDA
DE

450,00

7,00

3.150,00

7,00

3.150,00

0,00

0,00

DOCKING STATION PARA COMPUTADORES PORTÁTEIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER UMA ESTAÇÃO DE ACOPLAMENTO (DOCKING STATION) PARA COMPUTADORES PORTÁTEIS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM NOTEBOOKS EQUIPADOS COM PELO MENOS UMA PORTA USB TIPO C COM SUPORTE A MODO ALTERNATIVO DISPLAYPORT (ALT MODE) OU THUNDERBOLT 3/4. DEVERÁ FUNCIONAR COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 10/11 E LINUX SEM NECESSIDADE DE DRIVERS PROPRIETÁRIOS (PLUG-AND-PLAY). CONECTIVIDADE DE VÍDEO: PELO MENOS 2 SAÍDAS DE VÍDEO INDEPENDENTES, SENDO ACEITÁVEIS COMBINAÇÕES ENTRE HDMI E DISPLAYPORT. SUPORTE A RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 4K (3840 × 2160) A 60 HZ EM PELO MENOS UMA DAS SAÍDAS, E RESOLUÇÃO TOTAL COMBINADA DE ATÉ 8K (EX.: DUAL 4K @ 60 HZ OU 4K + 1080P). PORTAS DE DADOS E PERIFÉRICOS: MÍNIMO DE 4 PORTAS USB TIPO A 3.0 (OU SUPERIOR), COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 5 GBPS. PELO MENOS 1 PORTA USB TIPO C (COM SUPORTE A DADOS). 1 CONECTOR RJ-45 (ETHERNET) COM SUPORTE A VELOCIDADES DE 1 GBPS (CONTROLADOR INTEGRADO). 1 ENTRADA/SAÍDA DE ÁUDIO COMBINADA (P2 3,5 MM) COMPATÍVEL COM MICROFONE E FONE DE OUVIDO.

DELL

UNIDA
DE

1.500,00

1,00

1.500,00

1,00

1.500,00

0,00

0,00

EXTRATO DE CONTRATO

E CARREGAMENTO: CAPACIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO AO NOTEBOOK CONECTADO VIA USB-C, C									
NOTEBOOK BÁSICO: PROCESSADOR: EQUIVALENTE OU SUPERIOR INTEL CORE I5 (12ª GERAÇÃO OU SUPERIOR) MEMÓRIA: 8GB DDR4 ARMAZENAMENTO: SSD 480GB TELA: 15,6" FULL HD (1920X1080) PLACA-MÃE: CHIPSET INTEL FONTE: 45W (CARREGADOR INCLUSO) PORTAS: 2X USB 3.0, 2X USB 2.0, 1X HDMI, 1X LAN GIGABIT CONECTIVIDADE: WI-FI 802.11AC ÁUDIO:ENTRADA PARA MICROFONE, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10/11 PESO: APROXIMADAMENTE 1,7KG	LENOVO	UNIDA DE	3.500,00	3,00	10.500,00	0,00	0,00	3,00	10.500,00
DESKTOP CORPORATIVO: PROCESSADOR EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO INTEL CORE I5-12100 , COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 11.000 PONTOS NO BENCHMARK PASSMARK CPU MARK (HTTPS://WWW.CPUBENCHMARK.NET). FORMATO DO GABINETE ULTRA SMALL FORM FACTOR (USFF) PROCESSADOR ARQUITETURA X86_64, MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS, FREQUÊNCIA BASE DE 3.5 GHZ OU SUPERIOR, TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO E SEGURANÇA INTEGRADA MEMÓRIA RAM MÍNIMO DE 8GB DDR4 OU DDR5, FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3200MHZ, EXPANSÍVEL PARA PELO MENOS 64GB. ARMAZENAMENTO SSD NVME PCIE DE 512GB OU SUPERIOR, COM SUPORTE À CRIPTOGRAFIA OPAL CHIPSET COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR, SUPORTANDO EXPANSÃO DE MEMÓRIA E CONEXÕES ADICIONAIS PLACA DE REDE ETHERNET RJ45 10/100/1000 MBPS (GIGABIT ETHERNET) PLACA DE VÍDEO GRÁFICOS INTEGRADOS COMPATÍVEIS COM DIRECTX 12, OPENGL 4.5 E MÚLTIPLOS MONITORES PORTAS USB MÍNIMO DE 7 PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 4 USB 3.2 GEN1 OU SUPERIOR SAÍDAS DE VÍDEO PELO MENOS 1X HDMI E 1X DISPLAYPORT OU SUPERIOR FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, EFICIÊNCIA MÍNIMA 80 PLUS BRONZE OU SUPERIOR MONTAGEM DEVE POSSUIR SUPORTE PARA FIXAÇÃO VESA PARA ACOPLAR NA PARTE	LENOVO	UNIDA DE	5.000,00	3,00	15.000,00	3,00	15.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃESRUA OCTOGONAL, 384
LUIS EDUARDO MAGALHÃES

JARDIM IMPERIAL

EXTRATO DE CONTRATO

TRASEIRA DO MONITOR, SE NECESSÁRIO 3.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MONITOR
PARÂMETRO ESPECIFICAÇÃO

HUB USB 3.0 COM 8 PORTAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER UM HUB (CONCENTRADOR) USB COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NÚMERO E TIPO DE PORTAS: 8 (OITO) PORTAS USB TIPO A FÊMEA, COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES USB 3.0 (SUPERSPEED) OU SUPERIOR (USB 3.1 GEN 1, USB 3.2 GEN 1). COMPATIBILIDADE RETROATIVA COM DISPOSITIVOS USB 2.0 E 1.1. VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA: TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 5 GBPS POR PORTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO USB 3.0. ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO EXTERNA OBRIGATÓRIA VIA FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCLUÍDA, COM SAÍDA MÍNIMA DE 12 V / 2,5 A (30 W), PARA GARANTIR FORNECIMENTO DE ENERGIA ESTÁVEL A TODOS OS DISPOSITIVOS CONECTADOS SIMULTANEAMENTE. CADA PORTA USB DEVERÁ FORNECER ATÉ 900 MA DE CORRENTE, CONFORME PADRÃO USB 3.0. CONEXÃO COM O COMPUTADOR: INTERFACE DE CONEXÃO COM O COMPUTADOR (UPSTREAM) VIA CABO USB TIPO A MACHO PARA TIPO B MACHO OU USB TIPO C MACHO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,8 M. O CABO DEVERÁ SER INCLUSO E COMPATÍVEL COM A VELOCIDADE USB 3.0 (5 GBPS). INDICADORES E CONSTRUÇÃO: PRESENÇA DE LED INDICADOR DE ENERGIA. CARCAÇA EM MATERIAL RESISTENTE (PLÁSTICO REFORÇADO OU METAL), COM VENTILAÇÃO PASSIVA PARA DISSIPACÃO DE CALOR. DESIGN COMPACTO, ADEQUADO PARA USO EM A	ACASIS	UNIDA DE	120,00	7,00	840,00	7,00	840,00	0,00	0,00
--	--------	-------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

Total do Lote : 97.090,00 13.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL, 384
LUIS EDUARDO MAGALHÃES

JARDIM IMPERIAL

EXTRATO DE CONTRATO

Resultado do Grupo:		Valor total inicial:	97.090,00
Registros:	31	Valor total de Saídas:	83.990,00
		Saldo do Contrato:	13.100,00