



Валерий Бицоев <valner47@gmail.com>

уточнение по запуску на BG

Larisa N. Kuzina <kln-cmc@rambler.ru>

14 ноября 2013 г., 17:02

Ответить: "Larisa N. Kuzina" <kln-cmc@rambler.ru>

Кому: nickolas.ivanov@gmail.com, chausov.artem@gmail.com, shtorm941@yandex.ru, lobanovdmitry777@gmail.com, dimitry.krash@gmail.com, ponomarev_d.a@mail.ru, colobus723@gmail.com, robert1357@mail.ru, balashov__sergey@bk.ru, vovamin@yandex.ru, keksigs@gmail.com, rbaulin@gmail.com, valner47@gmail.com, artemtab@yandex.ru, axe22.axe22@gmail.com, belyshovmv@mail.ru, ka_msu@mail.ru, kulagin.ilua@gmail.com, www.borisov.al@gmail.com, rodichev.artem@gmail.com, rogova_sasha@mail.ru, skorohod93@gmail.com, cyberbugoff@gmail.com, leshiffre@mail.ru, 245596436@rambler.ru, darkmaksimikys@gmail.com, kazyrid@mail.ru

Добрый день!

Передаю обращение лектора.

Прошу всех обратить внимание на уточнение команды mpisubmit.bg на Blue

Gene/P.

Задавать мэп-файл надо определением переменной окружения

MPIRUN_MAPFILE.

Например, запуск программы jacobu на 128 узлах с 4 OMP-потоками и

файлом мэпинга тутар.txt выполняется следующим образом:

mpisubmit.bg -n 128 -e \"MPIRUN_MAPFILE=мытар.txt OMP_NUM_THREADS=4\"

./jacobu

Описание переменных окружения можно найти на сайте hpc.cs.msu.su или в документации по BGP.

Файл мэпинга должен быть предварительно правильно сформирован!

Исправление на сайте в тексте лекции будет внесено.