

■ Guia de Instalação e Publicação — DRE - DRPS

Versão: 8.0

Atualizado: 12/06/2026

Público: Equipe SSTG (publicação) | Equipe Técnica (desenvolvimento local)

■ Índice

1. Como o Sistema Está Publicado Hoje (#como-o-sistema-está-publicado-hoje)
2. Atualizar o Sistema (Fluxo de Publicação) (#atualizar-o-sistema-fluxo-de-publicação)
3. Configuração de Secrets (Supabase) (#configuração-de-secrets-supabase)
4. Executar Localmente (Opcional) (#executar-localmente-opcional)
5. Backup e Recuperação de Dados (#backup-e-recuperação-de-dados)
6. Gerenciamento de Usuários e Senhas (#gerenciamento-de-usuários-e-senhas)
7. Troubleshooting de Publicação (#troubleshooting-de-publicação)

■ ■ Como o Sistema Está Publicado Hoje

O DRE - DRPS já está em produção — **não é necessário instalar nada** para o uso diário. A estrutura atual é:

| Componente | Onde está |

|-----|-----|

| **Código-fonte** | GitHub — repositório `valter-contador/sstg-e-social`, branch `main` |

| **Hospedagem do app** | Streamlit Cloud (plano gratuito), app `sstg-e-social`, arquivo principal `app.py` |

| **Banco de dados** | Supabase (PostgreSQL), plano gratuito |

| **Páginas de questionário/e-books** | GitHub Pages (`valter-contador.github.io/sstg-e-social/`) |

| **Documentação** | Dentro do próprio app, módulo ■ Documentação |

Este guia descreve como **atualizar** essa estrutura e, opcionalmente, como **rodar uma cópia local** para testar alterações antes de publicar.

■ Atualizar o Sistema (Fluxo de Publicação)

Sempre que um arquivo do sistema é alterado (ex.: `app.py`, `db.py`, `gerar_laudo.py`, `gerar_laudo_aep.py`, ou os próprios documentos `.md/.pdf` deste módulo), o processo de publicação é:

Passo 1: Preparar os arquivos

As versões atualizadas ficam reunidas em `C:\Users\valte\Claude\upload_temp\` — esta pasta espelha o que precisa estar no repositório GitHub.

Passo 2: Subir para o GitHub

1. Acesse: <https://github.com/valter-contador/sstg-e-social/upload/main>
2. Arraste os arquivos atualizados de `upload_temp\` para a área de upload (substituindo os arquivos existentes com o mesmo nome).
3. Role até o final da página e confirme o **commit** direto na branch `main`.

Passo 3: Reiniciar o app no Streamlit Cloud

> ■■ O Streamlit Cloud **não reinicia automaticamente** ao detectar um novo
> commit — o reinício manual é obrigatório.

1. Acesse <https://share.streamlit.io> e localize o app `sstg-e-social`.
2. Clique no menu "■■" → "**Reboot app**".
3. Aguarde 1-2 minutos até o app voltar a responder.

Passo 4: Validar

1. Abra a URL pública do app.
2. Confirme que o menu lateral mostra a versão esperada (rodapé "`v8.0 — DRE`
• DRPS").
3. Teste rapidamente os módulos alterados (ex.: se atualizou a Documentação, abra ■ **Documentação** e confira os novos textos).

■ Configuração de Secrets (Supabase)

O app se conecta ao banco de dados Supabase usando duas credenciais, configuradas como **Secrets** no Streamlit Cloud (não ficam no código):

1. Acesse `https://share.streamlit.io` → `app sstg-e-social` → "■" → **Settings** → **Secrets**.

2. Devem existir as chaves:

```
```toml
SUPABASE_URL = "https://xxxxxxx.supabase.co"
SUPABASE_KEY = "chave-do-projeto-supabase"
```
```

> ■ Essas chaves dão acesso ao banco de dados de produção — trate-as como > senha. Só altere se estiver migrando para um novo projeto Supabase.

■ Executar Localmente (Opcional)

Útil para testar alterações **antes** de publicar (passo 2 do fluxo acima).

Pré-requisitos

- Python 3.9+ (py --version)
- Pasta do projeto: C:\Users\valte\Claude

Passo 1: Instalar dependências

```
```bash
cd C:\Users\valte\Claude
py -m pip install --upgrade pip
py -m pip install streamlit pandas reportlab plotly supabase qrcode pillow
```
```

Passo 2: Configurar acesso ao Supabase localmente

Crie o arquivo C:\Users\valte\Claude\.streamlit\secrets.toml (não é versionado no Git) com as mesmas credenciais usadas em produção — ou de um projeto Supabase de teste, se preferir não testar contra dados reais:

```
```toml
SUPABASE_URL = "https://xxxxxxx.supabase.co"
SUPABASE_KEY = "chave-do-projeto-supabase"
```
```

Passo 3: Rodar o app

```
```bash
py -m streamlit run app.py
```
```

O navegador abrirá em `http://localhost:8501`.

- > ■■ Se estiver usando as **mesmas credenciais de produção**, qualquer
- > alteração feita localmente (cadastro, respostas, laudos) afeta os dados
- > reais. Para testes destrutivos, use um projeto Supabase separado.

■ Backup e Recuperação de Dados

Diferente das versões antigas (CSV local), **todos os dados ficam no Supabase** — não há arquivos locais para copiar.

Backup manual (recomendado periodicamente)

1. No app, acesse ■ **Admin SSTG (Gestão)** → aba **Conferência e Correção**.
2. Abra o expander ■ **Backup**.
3. Baixe o arquivo ZIP gerado (contém um CSV por tabela: acessos, respostas, respostas_aep, usuarios, laudos).
4. Guarde o ZIP em um local seguro (ex.: Google Drive, OneDrive).

Recuperação

Não há um botão de "restaurar" automático — em caso de perda de dados, contate a equipe técnica para reimportar os CSVs do backup diretamente no Supabase (SQL Editor ou importação de tabela).

Hibernação do banco (plano gratuito)

O Supabase free tier "hiberna" o banco após ~7 dias sem uso. O app chama `db.ping()` automaticamente ao iniciar para reativá-lo — a primeira requisição após a hibernação pode demorar alguns segundos extra.

■ Gerenciamento de Usuários e Senhas

| O quê | Onde |

|-----|-----|

| Alterar a senha do administrador | Módulo Admin → opção "Alterar Senha" |

| Criar/gerenciar usuários operacionais da equipe SSTG | Módulo Admin → aba ■ **Usuários** (apenas administrador) |

| Gerar/redefinir senha de acesso do RH de uma empresa | Módulo Admin → aba ■ **Segurança e Acesso RH** |

■ Troubleshooting de Publicação

O app não atualizou depois do upload no GitHub

Causa: falta o reinício manual.

Solução: `share.streamlit.io` → `app sstg-e-social` → "■" →

"Reboot app".

Erro `ModuleNotFoundError` após o deploy

Causa: uma dependência usada no código não está listada no `requirements.txt` do repositório.

Solução:

1. Adicione a dependência faltante ao `requirements.txt` (veja a lista completa em ■ **GUIA_TECNICO.md**, seção "Dependências").
2. Suba o arquivo atualizado (Passo 2 do fluxo de publicação) e reinicie o app.

Módulo "■ Documentação" mostra "Arquivo não encontrado" / "PDF não disponível"

Causa: o arquivo .md ou .pdf correspondente não foi enviado junto com app.py para o repositório — DOC_DIR é a mesma pasta do app, então todos os documentos precisam estar lá.

Solução: confirme que os arquivos .md e .pdf estão em upload_temp\ antes do Passo 2 do fluxo de publicação.

Erro de conexão com o banco (Supabase)

Causa mais comum: Secrets SUPABASE_URL/SUPABASE_KEY ausentes ou incorretos, ou o projeto Supabase foi pausado/excluído.

Solução:

1. Verifique os Secrets do app (seção "Configuração de Secrets" acima).
2. Acesse o painel do Supabase e confirme que o projeto está ativo.

Ver logs de erro do app publicado

1. `share.streamlit.io` → app `sstg-e-social` → "■" → **"Manage app"**.
2. O painel de logs mostra erros do Python em tempo real — útil para diagnosticar falhas após um deploy.

■ Suporte Pós-Instalação

Para problemas técnicos, consulte ■ **GUIA_TECNICO.md** (arquitetura, banco de dados, troubleshooting técnico) ou contate a equipe responsável pela manutenção do sistema.

