

O Que o Profissional Precisa Entregar

Checklist de aceite. Cada item tem uma forma de **você mesmo conferir**, sem precisar confiar só na palavra de quem foi contratado.

1. URLs funcionando

- ☐ URL do backend (ex: `https://algo.onrender.com`)
- ☐ URL do frontend (ex: `https://algo-frontend.onrender.com` ou domínio próprio)

Como você confere: abre `https://SUA-URL-BACKEND/health` no navegador — tem que aparecer `{"status":"ok"}`. Abre a URL do frontend — tem que carregar a tela de login, sem erro branco.

2. Banco de dados persistente configurado

Esse é o item mais importante — sem ele, o sistema “esquece” usuário sozinho de tempos em tempos (documentado em `SUAS_PENDENCIAS.md`, item 0).

- ☐ Disco persistente anexado no Render (ou Postgres, se escolherem trocar)
- ☐ Variável `DATABASE_PATH` configurada apontando pro disco

Como você confere: cadastra um usuário de teste no site publicado. Pede pro profissional forçar um redeploy (ou espera 24h). Confere se o usuário ainda existe (login de novo, ou via `/admin/usuarios`). Se sumiu, não foi entregue certo.

3. Todas as variáveis de ambiente configuradas

Lista completa em `FICHA_TECNICA.md`, seção “Variáveis de ambiente”. Peça pro profissional confirmar, uma por uma:

- ☐ `JWT_SECRET_KEY` (gerada nova, não reaproveitada de teste local)
- ☐ `APP_ENV=production`
- ☐ `DATABASE_PATH`
- ☐ `ADMIN_BOOTSTRAP_EMAIL` / `ADMIN_BOOTSTRAP_SENHA` (configuradas no primeiro deploy, **removidas depois** — item 4 abaixo confirma isso)
- ☐ `CORS_ALLOWED_ORIGINS` (apontando pra URL real do frontend, não `localhost`)
- ☐ `SOA_EMAIL` / `SOA_SENHA` / `SOA_AMBIENTE`
- ☐ `ASAAS_API_KEY` / `ASAAS_SANDBOX` / `ASAAS_WEBHOOK_TOKEN`
- ☐ `SENDGRID_API_KEY` / `SENDGRID_FROM_EMAIL` (se for usar e-mail real)

Como você confere: pede print da tela de “Environment Variables” do Render (os valores não precisam aparecer, só confirma que cada nome da lista está lá).

4. Segurança básica de produção

- ☐ ADMIN_BOOTSTRAP_EMAIL/SENHA **removidas** do Render depois que a conta de admin já foi criada com sucesso
- ☐ Login no admin.html publicado funciona com a conta de admin
- ☐ HTTPS confirmado nas duas URLs (backend e frontend) — Render já faz isso automático, só confere que a URL começa com https:// e não http://

Como você confere: tenta entrar no admin com o e-mail/senha que vocês combinaram. Se funcionar, e se você pedir pro profissional mostrar que as variáveis de bootstrap sumiram do painel, está OK.

5. Pagamento testado de ponta a ponta

- ☐ Webhook do Asaas configurado, apontando pra URL de produção
- ☐ Um pagamento de teste (sandbox) foi feito e confirmado no sistema

Como você confere: cadastra um usuário de teste, clica em “Assinar Plus”, paga a cobrança fictícia no sandbox do Asaas. Confere no /admin/usuarios (ou pedindo consulta ao banco) se o status da assinatura mudou pra “ativa”.

6. Todos os testes passando

- ☐ `python -m unittest discover -s tests -v` — sem nenhum FAILED (exceto o test_api se pytest não estiver instalado nesse ambiente específico)
- ☐ `pytest tests/ -v` — suíte completa, incluindo test_api.py

Como você confere: peça o print (ou log completo) da execução desses dois comandos, mostrando OK no final.

7. Painel de teste funcionando contra a URL de produção

- ☐ frontend/teste_funcionamento.html rodado com a URL da API trocada pra produção, todos os 6 passos com status “OK”

Como você confere: abre esse arquivo você mesmo, troca a URL no campo do topo pra https://SUA-URL-BACKEND, clica em “Rodar todos os testes”. Não depende do profissional pra essa checagem — é autoexplicativo.

8. Acesso devolvido pra você

- ☐ Acesso de colaborador/admin no repositório GitHub
- ☐ Acesso de admin (ou transferência de owner) na conta do Render
- ☐ Lista de todas as contas de terceiro criadas em seu nome (Asaas, SOA, SendGrid, etc.) com login que só você controla — nunca deixe um prestador ser o único com acesso a essas contas

Como você confere: entra você mesmo em cada painel (GitHub, Render, Asaas) com sua própria conta e confirma acesso — não aceite “depois eu te passo” como entrega finalizada.

9. Documentação do que foi decidido/mudado

- ☐ Se o profissional tomou alguma decisão técnica não coberta pelos documentos existentes (ex: trocou de Render pra outro provedor, mudou alguma configuração de segurança), isso precisa estar escrito em algum lugar — não só na cabeça da pessoa

Como você confere: pede um resumo por escrito (e-mail, ou atualização nos próprios .md do projeto) de qualquer coisa que tenha saído do que já estava documentado.

Resumo — a pergunta de uma frase pra fazer antes de aceitar

“Eu, sem depender de você, consigo abrir o site, cadastrar, assinar, ver isso funcionando no admin, e continuar vendo depois de alguns dias?”

Se a resposta é sim pros 9 itens acima, o serviço foi entregue de verdade. Se qualquer um depende de “confia em mim que está certo”, não está completo.