Comandos de CMD	Función
UN	
addusers	Se usa para agregar y enumerar usuarios en un archivo CSV
admodcmd	Se usa para la modificación masiva de contenidos en un directorio activo
Arp	El protocolo de resolución de direcciones se usa para asignar la dirección IP a la dirección de hardware
assoc	Se usa para cambiar asociaciones para extensiones de archivos
associat	Asociación de archivos de un solo paso
at	Ejecuta un comando en un momento específico
atmadm	Mostrar información de conexión del adaptador ATM
attrib	Usado para cambiar los atributos del archivo
segundo	
bcdboot	Se usa para crear y reparar una partición del sistema
bcdedit	Utilizado para administrar datos de configuración de arranque
bitsadmin	Se utiliza para administrar el servicio de transferencia inteligente en segundo plano

bootcfg	Se usa para editar la configuración de arranque en Windows
break	Activar / desactivar la capacidad de corte (CTRL + C) en CMD
do	
Cacls	Se usa para cambiar permisos de archivos
call	Utiliza un programa por lotes para llamar a otro
certreq	Se usa para solicitar un certificado de una autoridad certificadora
certutil	Administrar archivos y servicios de la Autoridad de Certificación
cd	Se usa para cambiar la carpeta (directorio) o ir a una específica
change	Utilizado para cambiar servicios de terminal
chcp	Muestra el número de página de códigos de consola activa
chdir	Igual que el comando cd
chkdsk	Utilizado para verificar y reparar problemas en el disco
chkntfs	Usado para verificar el sistema de archivos NTFS
choice	Aceptar la entrada del usuario (a través del teclado) en un archivo por lotes
cipher	Se usa para cifrar / descifrar archivos y carpetas

cleanmgr	Utiliza archivos temporales limpios y papelera de reciclaje automáticamente
clip	Copie el resultado de cualquier comando (stdin) en el portapapeles de Windows
cls	Borrar la pantalla CMD
cmd	Se usa para iniciar un nuevo shell CMD
cmdkey	Se usa para administrar nombres de usuario y contraseñas almacenados
cmstp	Se usa para instalar o eliminar un perfil de servicio del administrador de conexión
color	Cambia el color del shell CMD usando opciones
comp	Compare el contenido de dos archivos o dos conjuntos de archivos
compact	Comprimir archivos y carpetas en una partición NTFS
compress	Comprima uno o más archivos
convert	Convierte una partición FAT a NTFS
copy	Copie uno o más archivos a otra ubicación
coreinfo	Mostrar la asignación entre procesadores lógicos y físicos
cprofile	Limpia los perfiles especificados del espacio desperdiciado y las asociaciones de archivos específicos del usuario deshabilitados

cscmd	Configurar archivos sin conexión en una computadora cliente
csvde	Importar o exportar los datos de un directorio activo
D	
date	Se usa para mostrar la fecha o cambiarla
defrag	Usado para desfragmentar el disco duro del sistema
del	Se usa para borrar un archivo (s)
delprof	Se usa para borrar perfil (es) de usuario
deltree	Se usa para eliminar una carpeta y sus subcarpetas
devcon	Acceda a la utilidad del administrador de dispositivos de línea de comando
dir	Se usa para mostrar la lista de archivos y carpetas
dirquota	Administrar las cuotas del Administrador de recursos del servidor de archivos
diruse	Usado para mostrar el uso del disco
diskcomp	Compare el contenido de dos disquetes
diskcopy	Copie los datos de un disquete a otro
diskpart	Haga cambios en las particiones de almacenamiento, tanto internas como conectadas

diskshadow	Acceda al Servicio de copia oculta de disco
discouse	Ver espacio usado en carpeta (s)
doskey	Se usa para editar la línea de comando, recuperar comandos y crear macros
driverquery	Muestra una lista de los controladores de dispositivos instalados
dsacls	Ver y editar entradas de control de acceso para objetos en el directorio activo
dsadd	Se usa para agregar objetos al directorio activo
dsget	Ver objetos en el directorio activo
dsquery	Encuentra objetos en un directorio activo
dsmod	Se usa para modificar objetos en un directorio activo
dsmove	Renombra o mueve un objeto de directorio activo.
dsrm	Eliminar objetos de un directorio activo
dsmgmt	Administrar los servicios de directorio ligero de Active Directory
mi	
echo	Activar / desactivar la función de eco de comando, mostrar un mensaje en la pantalla
endlocal	Termine los cambios del entorno de localización en un archivo por lotes

erase	Se usa para borrar en uno o más archivo (s)
eventcreate	Agregar evento personalizado al registro de eventos de Windows (se requieren derechos de administrador)
eventquerry	Mostrar la lista de eventos y sus propiedades de los registros de eventos
eventtriggers	Muestra y configura desencadenantes de eventos en máquinas locales y remotas
exit	Salga de la línea de comando (Salga de la secuencia de comandos actual por lotes)
expand	Descomprima uno o más archivos .CAB
explorer	Abra el Explorador de Windows
extract	Descomprimir uno o más archivo (s) de gabinete de Windows
F	
fc	Usado para comparar dos archivos
find	Se usa para buscar una cadena de texto especificada en un archivo
Findtr	Se usa para encontrar patrones de cadena en archivos
finger	Mostrar información sobre el usuario (s) en una computadora remota específica
flattemp	Se usa para habilitar / deshabilitar carpetas temporales planas

For	Ejecutar un comando en un bucle para un archivo (s) para el parámetro definido
forfiles	Utilizado para el procesamiento por lotes del archivo (s) seleccionado
format	Se usa para formatear un disco
freedisk	Se usa para verificar el espacio libre en un disco
fsutil	Utilidad del sistema de archivos para administrar propiedades de archivos y unidades
ftp	Use el servicio FTP para transferir archivos de una PC a otra
ftype	Mostrar / Modificar asociaciones de tipo de extensión de archivo
GRAMO	
getmac	Se usa para mostrar la dirección MAC de su adaptador de red
goto	Se usa para dirigir un programa por lotes a una línea identificada por una etiqueta
gpresult	Mostrar configuración de directiva de grupo y conjunto resultante de política para un usuario
gpupdate	Actualizar el directorio local y activo en función de la configuración de la directiva de grupo
graftabl	Active la capacidad de mostrar un personaje extendido en modo de gráficos

H	
Help	Mostrar una lista de comandos y ver información en línea para ellos
hostname	Se usa para mostrar el nombre de host de la computadora
yo	
icacls	Se usa para cambiar permisos de archivos y carpetas
Iexpress	Se usa para crear un archivo zip autoextraíble
if	Usado para procesamiento condicional en programas por lotes
ifmember	Mostrar los grupos a los que pertenece un usuario activo
inuse	Reemplace los archivos que el SO está usando actualmente (se requiere reiniciar)
ipconfig	Mostrar y cambiar la configuración de Windows IP
ipseccmd	Se usa para configurar políticas de seguridad de IP
ipxroute	Muestra y modifica la información de la tabla de enrutamiento utilizada por el protocolo IPX
irftp	Se utiliza para enviar archivos a través de un enlace de infrarrojos (se requiere funcionalidad de infrarrojos)
L	

label	Se usa para cambiar el nombre de un disco
lodctr	Actualizar los valores de registro con los últimos contadores de rendimiento
Logman	Se usa para administrar los registros del monitor de rendimiento
logoff	Cerrar sesión a un usuario
logtime	Agregue la fecha, la hora y un mensaje a un archivo de texto
lpq	Muestra el estado de la cola de impresión
lpr	Se usa para enviar un archivo a una computadora que ejecuta el servicio Line Printer Daemon
METRO	
macfile	Administrar servidor de archivos para Mackintosh
makecab	Se usa para crear archivos .cab
mapisend	Se usa para enviar correos electrónicos desde la línea de comando
mbsacli	Microsoft Baseline Security Analyzer
mem	Usado para mostrar el uso de la memoria
Maryland	Utilizado para crear directorios y subdirectorios
mkdir	Utilizado para crear directorios y subdirectorios

mklink	Se usa para crear un enlace simbólico a un directorio
mmc	Acceda a Microsoft Management Console
mode	Configurar dispositivos de sistema COM, LPT, CON
more	Mostrar una pantalla de salida al tiempo
Mountvol	Crear, enumerar o eliminar un punto de montaje de volumen
movimiento	Se usa para mover archivos de una carpeta a otra
move	Mover cuenta de usuario a un dominio o entre máquinas
msg	Se usa para enviar un mensaje emergente a un usuario
msiexec	Instalar, modificar, configurar con Windows Installer
msinfo32	Mostrar información del sistema
mstsc	Crea una conexión de escritorio remota
norte	
nbstat	Mostrar información de NetBIOS sobre TCP / IP
net	Utilizado para administrar recursos y servicios de red
netdom	Utilidad Network Domain Manager

netsh	Mostrar o modificar la configuración de red
netstat	Mostrar conexiones TCP / IP activas
nlsinfo	Se usa para mostrar información de ubicación
nltest	Listar controladores de dominio, forzar apagado remoto, etc.
now	Mostrar fecha y hora
nslookup	Verificar la dirección IP en un servidor de nombres
ntbackup	Copia de seguridad de datos a cinta usando CMD o archivo por lotes
ntcmdprompt	Ejecuta cmd.exe en lugar de command.exe en una aplicación de MS-DOS
ntdsutil	Administrar los servicios de dominio de Active Directory
ntrights	Se usa para editar privilegios de cuenta de usuario
ntsd	Solo para desarrolladores de sistemas
nvspbind	Se usa para modificar enlaces de red
O	
Openfiels	Consulta o muestra archivos abiertos
P	
pagefileconfig	Mostrar y configurar la memoria virtual

peth	Establecer variable de entorno PATH para archivos ejecutables
pathping	Información de latencia y pérdida de paquetes para cada nodo en la ruta de la red
pause	Se usa para detener el procesamiento de un archivo por lotes
pbadmin	Inicia el Administrador de la guía telefónica
pentnt	Detecta error de división de punto flotante en el chip Pentium
Perfmon	Acceda al monitor de rendimiento en CMD
permanentes	Mostrar los permisos ACL de un usuario para un archivo
silbido	Prueba la conexión de red a una computadora
popd	Ir a la última ruta / carpeta almacenada por el comando PUSHD
portqry	Mostrar el estado del puerto TCP y UDP
powercfg	Se usa para configurar los ajustes de energía y conocer la salud de la batería
print	Se utiliza para imprimir un archivo de texto de CMD
printbrm	Para copia de seguridad / recuperación / migración de la cola de impresión
prncnfg	Se usa para configurar / cambiar el nombre de un dispositivo de impresión

prndrvr	Lista / agregar / eliminar controladores de impresora
prnjobs	Lista / pausa / reanudar / cancelar trabajos de impresión
prnmngr	Listar / agregar / eliminar impresoras, mostrar / configurar impresora predeterminada
prnport	Enumerar / crear / eliminar puertos de impresora TCP, visualizar / cambiar la configuración del puerto
prnqctl	Borrar la cola de la impresora, imprimir una página de prueba
procdump	Monitoree el sistema para picos de CPU, genere un informe de fallas durante un pico
prompt	Se usa para cambiar la solicitud en CMD
psexec	Ejecuta un proceso CMD en una computadora remota
psfile	Mostrar archivos abiertos remotamente, cerrar un archivo abierto
psinfo	Lista de información del sistema sobre una máquina local / remota
pskill	Mate un proceso (es) usando su nombre o ID de proceso
pslist	Mostrar estado del proceso e información sobre procesos activos
psloggedon	Ver usuarios activos en la máquina
psloglist	Mostrar registros de registro de eventos

pspasswd	Usado para cambiar la contraseña de la cuenta
psping	Se usa para medir el rendimiento de la red
psservice	Mostrar y controlar servicios en una máquina
psshutdown	Apagar / reiniciar / cerrar sesión / bloquear una máquina local o remota
pssuspend	Se usa para suspender un proceso en una computadora local o remota
pushd	Cambia la carpeta actual y almacena la carpeta anterior para que POPD
Q	
qgrep	Buscar archivo (s) para un patrón de cadena dada
query process or qprocess	Mostrar información sobre procesos
R	
rasdial	Mostrar el estado del servicio de acceso remoto
rasphone	Administrar conexiones RAS
rcp	Copie los archivos a una computadora que ejecuta el servicio de shell remoto
recover	Recuperar datos legibles de un disco defectuoso
reg	Mostrar / agregar / cambiar claves de registro y valores en el registro de Windows

regedit	Importar / exportar / eliminar configuraciones de un archivo de texto .reg
regsvr32	Usado para registrar / anular el registro de un archivo DLL
Regini	Se usa para cambiar los permisos de registro
relog	Exportar contadores de rendimiento a otros formatos como TSV, CSV, SQL
rem	Agregar comentarios en archivo por lotes
ren	Utilizado para renombrar un archivo (s)
remplace	Se usa para reemplazar un archivo con otro archivo del mismo nombre
Reset session	Se usa para restablecer una sesión de escritorio remoto
rexec	Ejecutar comandos en máquinas remotas que ejecutan el servicio Rexec
rd	Se usa para borrar una carpeta (s)
rmdir	Se usa para borrar una carpeta (s)
rmtshare	Administrar archivos e impresoras comparte servidores locales o remotos
robocopy	Se usa para copiar archivos y carpetas que han cambiado
route	Mostrar / cambiar la tabla de enrutamiento IP local
rsh	Ejecutar comandos en servidores remotos que ejecutan el servicio RSH

rsm	Administrar recursos de medios usando almacenamiento extraíble
correr como	Ejecuta un programa como un usuario diferente
rundll32	Se usa para ejecutar un programa DLL
S	
sc	Use Service Controller para administrar los servicios de Windows
schtasks	Programar comando (s) para ejecutar en un momento específico
secedit	Configurar la seguridad del sistema
set	Mostrar / establecer / eliminar variables de entorno en CMD
setlocal	Controlar la visibilidad de las variables de entorno en un archivo por lotes
setspn	Administrar los nombres principales del servicio para una cuenta de servicio de Active Directory
Setx	Establecer variables de entorno de forma permanente
sfc	Comprobador de archivos del sistema
share	Enumera / edita un archivo compartido o imprime en cualquier computadora
shellrunas	Se usa para ejecutar un comando como un usuario diferente

shift	Cambiar la posición de los parámetros del lote en un archivo por lotes
Shortcut	Crear un atajo de Windows
shutdonw	Apaga el ordenador
sleep	Ponga la computadora a dormir por una cantidad especificada de segundos
slmgr	Herramienta de gestión de licencias de software para activación y KMS
sot	Se usa para ordenar y mostrar una entrada redirigida o canalizada
start	Comience un programa, comando o archivo por lotes
strings	Encuentre cadenas ANSI y UNICODE en archivos binarios
subinacl	Mostrar / modificar ACE para permisos de archivos y carpetas
subst	Asociar una ruta con una letra de unidad
sysmon	Controle y registre la actividad del sistema en el registro de eventos de Windows
systeminfo	Mostrar información de configuración detallada sobre la computadora
T	
Takeown	Solía tomar la propiedad de un archivo

taskkill	Utilizado para terminar en o más procesos en ejecución
tasklist	Muestra una lista de aplicaciones y servicios en ejecución.
tcmsetup	Habilitar / deshabilitar el cliente TAPI
telnet	Comuníquese con una máquina remota usando el protocolo TELNET
tftp	Transfiera archivos ay desde una máquina remota que ejecuta el protocolo TFTP
time	Mostrar / cambiar la hora del sistema
timeout	Retraso en la ejecución de un archivo por lotes por segundos especificados
title	Cambiar el texto en la parte superior de la ventana de CMD
touch	Cambiar las marcas de tiempo del archivo
tracerpt	Procesar registros de seguimiento de eventos y generar un informe de análisis de trazas
tracert	Rastrear la ruta a un host remoto enviando mensajes de solicitud de ICMP
tree	Mostrar una estructura de carpetas en forma de un árbol gráfico
tsdiscon	Terminar una conexión de escritorio remoto
tskill	Terminar un proceso en ejecución en un servidor de host de sesión de Escritorio remoto

tssutdn	Apagar / reiniciar un servidor de terminal de forma remota
type	Mostrar contenido de un archivo de texto
typeperf	Escribir datos de rendimiento en una ventana de CMD o en un archivo de registro
tzutil	Utilidad Time Zone
U	
unlodctr	Elimine los nombres del contador de rendimiento y explique el texto de un servicio del registro
V	
ver	Mostrar el número de versión del SO instalado
verify	Verificar si los archivos se guardan correctamente en el disco
vol.	Mostrar etiqueta de volumen de disco y número de serie
vssadmin	Mostrar copias de respaldo, creadores de instantáneas instalados y proveedores
W	
w32tm	Acceda a la utilidad de servicio de hora
waitfor	Se usa para sincronizar eventos entre computadoras conectadas en red

wevtutil	Recuperar información sobre registros de eventos y editores
where	Buscar y mostrar archivo (s) en el directorio actual
whoami	Mostrar información sobre el usuario activo
windiff	Compare el contenido de dos archivos o conjuntos de archivos
winrm	Administración remota de Windows
winrs	Shell remoto de Windows
wmic	Comando de instrumentación de administración de Windows
wuauclt	Windows Update Agent para descargar nuevos archivos de actualización
X	
xcalcs	Cambiar ACL para archivos y carpetas
xcopy	Copie archivos o árboles de directorios a otra carpeta
::	Comentario