REPTE: Obtenir contrasenyes amb John the Ripper i Hashcat




Objectiu:


L'objectiu d'aquesta pràctica és realitzar el procés d'obtenció de la contrasenya d'un fitxer .zip i d'un magatzem de contrasenyes Linux (/etc/passwd). Hem d'obtenir les contrasenyes de tots els usuaris




*Pas 0: Crear una màquina virtual de Kali Linux (ja que aquesta distribució porta un munt d'eines de hacking com per exemple "**hascat**" o "**jhontheripper**").*




Pas1: Farem una carpeta compartida per poder pasar el fitxer confi.zip (el fitxer que volem desencriptar).




*Pas 2: Quan ja tenim l'arxiu "**confi.zip**" a la MV Kali, hem d'obrir una terminal en la carpeta compartida i posar la seguent comanda per convertir el codi hash en un arxiu.txt: "**zip2jhon confi.zip > fitxer-hash-victor-alvarez.txt**".*




*Pas 3: A continuació, hem d'obrir l'arxiu.txt i hem de borrar tot el que estigui abans de "**pkzip**" (que es el que indica que l'arxiu es un "**.zip**").*



*Pas 4: Fem la comanda "**hashcat -h**" per veure tot el que suporta aquesta comanda i com ens donara moltes sortides les filtrem per la paraula "**zip**".*




*Pas 5: Hem de extreure el fitxer "**rockyou.txt**" (que es troba a la ruta **/usr/share/wordlist**) en la mateixa carpeta on tenim el nostre arxiu "**hash.txt**" i executem la comanda "**hashcat -m 17225 -a 0 fitxer-hash.txt rockyou.txt**" (si dona error quan executem la comanda pot ser per falta de memòria RAM per fer l'atac).*




*Pas 6: Si hem fet tot correctament, ens hauria de donar aquest codi hash i al final donaria la pasword (que en el meu cas es "**P@ssw0rd!**").*




*Pas 7: Obrim una terminal desde el directori on tinguem el "**confidencial.gif**" i posem la comanda "**file confidencial.gif**" i ens dira que es un arxiux text.*




*Pas 8: En la mateixa terminal, hem de fer un "**sudo nano confidencial.gif**" i quan s'obri el nano, ens hauria de sortir un enllaç de google dirve.*



Pas 9: Entrem al link, ens descarreguem l'arxiu i el descomprimim.



Pas 10: Quan acabi de descomprimir, podrem veure que es un disc dur. Hem de crear una maquina nova que es diura ***"victima-elteunom-congnoms"*** *(en el meu cas serà* ***"victima-victor-alvarezcalvo"****).*




*Pas 11: Hem d'executar la comanda "**sudo fdisk -l**" per poder veure l'inforamció dels discs que tenim (el disc que ens hem descarregat es el segon).*




*Pas 12: Hem de crear un directori que es digui "**treball_elteunom**" (en el meu cas "**treball_victor**") per fer això hem de posar la comanda "**mkdir treball_elteunom**".*




*Pas 13: Ara, en el directori que hem cerat abans, hem de copiar el que n'hi ha en "**/etc/passwd**" i tot el que n'hi ha en "**/etc/shadow**" (que ho farem amb permisos d'administrador o lo que es lo mateix posant "sudo").*




Pas 14: Hem de canviar l'arxiu shadow com si fossi un arxiu bàsic de contrasenyes.




*Pas 15: Seguidament, hem d'executar la seguent comanda "**john --single passwords-nomcognom**" (en el meu cas sera " **john --single passwords-victoralvarez**").*



*Pas 16: Ara executem la comanda "**john --wordlist=/usr/share/wordlists/500-worst-passwords.txt --rules passwords-nomcognom**" (que en el meu cas sera "**john --wordlist=/usr/share/wordlists/500-worst-passwords.txt --rules passwords-victoralvarez**") que generara contrasenyes.*



*Pas 17: Ara executarem la comanda "**john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt --rules passwords-nomcognom**" (que en el meu cas sera "**john--wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt --rules passwords-victoralvarez**") ja que aquesta comanda fa lo mateix pero afecta al arxiu "**rockyou.txt**".*



Pas 18: A continuació, executem la comanda ***"john --incremental:alpha passwords-nomcognom"*** *(que en el meu cas serà* ***"john --incremental:alpha passwords-victoralvarez"****) que cuan s'executi el que fara es que provara totes les contrasenyes a força bruta (es a dir, que proba totes les combinacions de paraules posibles que n'hi han).*