REPASEM i PRACTIQUEM…

Anem fent captures de pantalla del resultats i els adjuntem en un document pfd…

1. Crear l'arxiu "comentaris.html" amb el contingut donat més baix i comprovar que, tot i que els comentaris escrits no es mostren en pantalla, si són presents en el codi font:

```
<!--Exemple del Tutorial de HTML-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Exemple amb comentaris</title>
  </head>
  <body>
    <!-- Al body hi ha dos paràgrafs -->
    <p>Això és un paràgraf.</p>
    <p>Això és un altre paràgraf.</p>
  </body>
</html>
```

2. Veieu les diferencies al utilitzar els estils copiant els exemples i llençant-los al navegador...

   Estil injectat directament a l'element <p>...

   EXEMPLE A

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo de estilo en línea</title>
  </head>
  <body>
    <p style="color:red">Esto es un párrafo de color
rojo.</p>
  </body>
</html>
```

Estil intern amb l'element "style" a dintre del <head>...

EXEMPLE B

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo de estilo interno</title>
    <style>
      p {color:red;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Esto es un párrafo de color rojo.</p>
  </body>
</html>
```

Estil extern...

EXEMPLE C

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo de estilo externo</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  </head>
  <body>
    <p>Esto es un párrafo de color rojo.</p>
  </body>
</html>
```

Al full d'estil, ha d'anar aquesta informació...

```
p {color:red; color:red;text-align:center;}
```

3. Proveu aquest exemple amb element "span" y atribut class

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo uso del elemento span y del
atributo class</title>
    <style>
      .rojo {color:red;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Párrafo con <span class="rojo">dos
palabras</span> de color rojo.</p>
  </body>
</html>
```

Vegeu que, assignant el valor "rojo" a l'atribut class, s'ha indicat l'estil (en aquest cas color: red;) amb el qual el text contingut dins de l'element "span" (en aquest cas "dos palabras") ha de mostrar en pantalla.

.rojo ha de portar el caràcter punt, ja que, ha estat definit pel programador.

4. Anem a repassar les llistes ordenades amb els elements <ol> i <li> creant aquest html...

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo de lista ordenada</title>
  </head>
  <body>
    <p>Lista de 5 animales ordenados de mayor a menor tamaño:</p>
    <ol>
      <li>Elefante</li>
      <li>Cebra</li>
      <li>Oveja</li>
      <li>Gato</li>
      <li>Ratón</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

Apliqueu un estil a l'element <li> que ens posi el tipus de lletra a vermell, negreta i cursiva, tamany 12 i un tipus de lletra diferent al que ve per defecte.

5. Carregueu una imatge, la que vulgueu des de una ubicació local al vostre disc dur aplicant el següent:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo de una imagen</title>
  </head>
  <body>
    <img src="logo-abrirllave.gif" width="230" height="60" alt="Logo de Abrirllave.com">
  </body>
</html>
```

6. Taula amb element “border”. Creeu la següent taula i aneu provant els estils següents:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo de tabla básica</title>
  </head>
  <body>
    <table>
      <tr>
        <td>uno</td>
        <td>dos</td>
        <td>tres</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>cuatro</td>
        <td>cinco</td>
        <td>seis</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>siete</td>
        <td>ocho</td>
        <td>nueve</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>diez</td>
        <td>once</td>
        <td>doce</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

```
table, td {
          border:1px solid black;
        }
```

Després proveu amb aquest...

```
table, td {
        border:1px solid black;
      }
      table {
        border-spacing:10px;
      }
```

I amb aquest...

```
    table, td {
        border:1px solid black;
      }
      td {
        padding:10px;
      }
```

I aquest...

```
table, td {
        border:1px solid black;
      }
      table {
        width:100%;
      }
      td {
        padding:10px;
      }
```

Afegim l'element "caption" al que ja tenim...

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo de tabla con título</title>
    <style>
      table, td {
        border:1px solid black;
      }
```

```
      table {
        width:100%;
      }
      td {
        padding:5px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <table>
      <caption>Números del uno al doce</caption>
      <tr>
        <td>uno</td>
        <td>dos</td>
        <td>tres</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>cuatro</td>
        <td>cinco</td>
        <td>seis</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>siete</td>
        <td>ocho</td>
        <td>nueve</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>diez</td>
        <td>once</td>
        <td>doce</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

7. Estructura d'una taula - Elements "thead", "tbody" i "tfoot"
   Els elements "thead", "tbody" i "tfoot" permeten estructurar les dades d'una taula i que sobre ells s'apliquin estils diferents.

   D'altra banda, cal saber que, en una taula pot aparèixer més d'un element "tbody".

   A més, cal tenir en compte que, l'element "tfoot" ha d'escriure després del "thead" i abans de tots els "tbody" presents a la taula.

Anem a provar·ho...

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo uso de thead, tbody y tfoot</title>
    <style>
      table, td, th {
        border:1px solid black;
      }
      table {
        border-collapse:collapse;
        width:100%;
      }
      td, th {
        padding:5px;
      }
      thead {
        color:navy;
      }
      tbody {
        color:green;
      }
      tfoot {
        color:maroon;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <table>
      <caption>Lista de la compra</caption>
      <thead>
        <tr>
          <th>Producto</th>
          <th>Cantidad</th>
          <th>Precio</th>
        </tr>
      </thead>
      <tfoot>
        <tr>
          <td colspan="2">Total</td>
          <td>20</td>
        </tr>
```

```
      </tfoot>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Destornillador</td>
          <td>1</td>
          <td>3</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Llave inglesa</td>
          <td>2</td>
          <td>5</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Martillo</td>
          <td>1</td>
          <td>7</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </body>
</html>
```