MÒDUL 2 – Sistemes operatius monolloc

1r SMX — UF3 – BASH

Cognoms i nom:	Alvarez Calvo Victor	Data:	14/03/2024

Fes una clonació enllaçada d'una màquina virtual Ubuntu. Assegura't que hi aparegui el teu nom (al nom d'usuari o de màquina) per identificar-te a les captures. **Les captures on no se t'identifiqui no es comptaràn com a vàlides**.
Arrenca la màquina, obre un terminal, i executa-hi **`init 3`**.
Entra-hi amb el teu usuari i completa les següents tasques, **sense canviar** en cap moment **de directori** (prohibit usar **`cd`**), usant **una única comanda** a cada apartat. Fes una captura de la comanda sota cada apartat, on es vegi clarament la comanda i només aquella comanda.
Per la realització dels exercicis cal dominar les rutes (absolutes i relatives) i els següents metacaràcters:

Metacaràcter	Utilitat
*	Representa una seqüència de caràcters qualssevol (inclòs '*cap caracter*').
?	Representa un caràcter qualsevol (no inclòs '*cap caracter*')'.

1. Usant **rutes absolutes**, crea, dins el **teu** directori `home`, un directori `M02`.

```
victor@victor-VirtualBox:~$ mkdir /home/victor/M02/
```

2. Usant **rutes relatives**, crea, dins el **teu** directori `home`, un directori `UF3`. I dins `UF3` un directori `bin`. Recorda que cal fer-ho amb una sola comanda.

```
victor@victor-VirtualBox:~$ mkdir /home/victor/UF3/bin/ -p
```

3. Usant **rutes absolutes**, còpia tots els fitxers que tenen una **p** com a **segona lletra**, del directori `/usr/bin` a la carpeta `bin` que recentment has creat.

```
victor@victor-VirtualBox:~$ cp /usr/bin/?p* /home/UF3/bin/
```

4. Usant **rutes relatives**, del directori `bin` que recenment has creat, esborra'n els fitxers que **comencen** per **g**.

```
victor@victor-VirtualBox:~$ rm /home/victor/UF3/bin/g*
```

5. Usant **rutes relatives**, del directori `bin` mou al directori `M02` els fitxers que continguin, al seu nom, el text "text".

```
victor@victor-VirtualBox:~$ mv ../UF3/bin/*text* ../M02/
mv: no se puede efectuar `stat' sobre '../UF3/bin/*text*': No existe el archivo o el directorio
```

6. Usant **rutes absolutes**, canvia el nom de la carpeta `UF3` per `practica`.

```
victor@victor-VirtualBox:~$ mv /home/victor/UF3/ /home/victor/practica
```

7. Usant **rutes absolutes,** consulta el contingut de la carpeta `practica`.

```
victor@victor-VirtualBox:~$ ls /home/victor/practica/
bin
```

8. Usant **rutes relatives,** mostra l'estructura de directoris de la carpeta `home`.

```
victor@victor-VirtualBox:~$ tree -d /home/
/home/
└── victor
    ├── Descargas
    ├── Documentos
    ├── Escritorio
    ├── Imágenes
    ├── MOZ
    ├── Música
    ├── Plantillas
    ├── practica
    │   └── bin
    ├── Público
    ├── snap
    │   └── snapd-desktop-integration
    │       ├── 83
    │       ├── common
    │       └── current -> 83
    └── Vídeos

17 directories
```

9. Usant **rutes absolutes,** esborra tota l'estructura de directoris que has creat.

```
victor@victor-VirtualBox:~$ sudo rm -rf /home/victor/
```

10. Esborra la pantalla.

```
victor@victor-VirtualBox:~$ clear
```