

Terminales

- Es una **herramienta** utilizada para interactuar con el sistema operativo
- En lugar de manejar interfaces graficas, utiliza **comandos de texto** para ejecutar tareas directamente
- Funciona como un intérprete que traduce los comandos, un comando es la **instrucción** que le damos directamente al sistema
- Se puede con las terminales: creas, mover, copiar, renombrar y controlar archivos, carpetas o la ejecución de programas.
- Siempre que estamos en una terminal es que estamos en la carpeta de un archivo
- Esta la terminal PowerShell que es la nueva y la terminal Command Prompt que es de antes
- **Ruta Absoluta** es la ubicación completa de un archivo o carpeta desde el directorio, por

```
1. Acceder a la carpeta Word: C:\Program Files\Microsoft Office\Word
2. Acceder al archivo Calculadora.app: /Aplicaciones/Calculadora.app
```

ejemplo:

- Ruta Relativa indican la ubicación de un archivo o directorio en relación con el

```
1. Acceder a la carpeta Excel: se debe estar ubicado en C:\Program Files\Microsoft Office y
luego se accede a Excel
2. Acceder a la carpeta Caches: se debe estar ubicado en /Biblioteca y luego se accede a
/Caches
```

directorio actual, por ejemplo:

Comandos

- Todos los comandos siguen la misma estructura en la gran mayoría de terminales y sistemas:
- **Comando** es la instrucción como tal
- **Parámetros** son información que la instrucción necesita para funcionar
- Hay parámetros extra que son los **Flags** (opcionales) se pasan en los comandos por medio de guiones (-) si es un flag de una letra se pone solo 1 guion, si es un flag de una palabra se ponen 2 guiones

Categorías

Comandos de navegación

Descripción	Windows	MacOs / Linux	Ejemplo
Listar los archivos y directorios.	dir	ls	`dir` (Windows) `ls` (MacOs / Linux)
(Change Directory). Cambiar el directorio actual.	cd <ruta>	cd <ruta>	`cd Documents` (Windows) `cd Documents` (MacOs / Linux)

Volver al directorio padre.	cd ..	cd ..	`cd ..` (Windows) `cd ..` (MacOs / Linux)
Mostrar la ruta absoluta del directorio actual.	cd	pwd	`cd` (Windows) `pwd` (MacOs / Linux)

Comandos de manipulación de archivos y directorios

Descripción	Windows	MacOs / Linux	Ejemplo
Crear un directorio.	mkdir <directorio>	mkdir <directorio>	`mkdir Proyecto` (Windows) `mkdir Proyecto` (MacOs / Linux)
Eliminar un directorio vacío.	rmdir <directorio>	rmdir <directorio>	`rmdir Proyecto` (Windows) `rmdir Proyecto` (MacOs / Linux)
Crear un archivo .txt vacío.	echo > <archivo>	touch <archivo>	`echo. >` nombre.txt` (Windows) `touch nombre.txt` (MacOs / Linux)
Eliminar archivos.	del <archivo>	rm <archivo>	`del nombre.txt` (Windows) `rm nombre.txt` (MacOs / Linux)
Mover archivos y directorios.	move <archivo o directorio> <ruta nueva>	mv <archivo o directorio>	`move archivo.txt` Proyectos/` (Windows) `mv archivo.txt` Proyectos/` (MacOs / Linux)
Copiar archivos y directorios.	copy <archivo o directorio> <ruta nueva>	cp <archivo o directorio>	`copy archivo.txt` Proyectos/` (Windows) `cp archivo.txt` Proyectos/` (MacOs / Linux)
Re nombrar un archivo o directorio.	ren <nombre actual> <nombre nuevo>	mv <nombre actual> <nombre nuevo>	`ren viejo.txt` nuevo.txt` (Windows) `mv viejo.txt` nuevo.txt` (MacOs / Linux)

Comandos para gestionar procesos en ejecución

Descripción	Windows	MacOs / Linux	Ejemplo
Listar procesos en ejecución.	tasklist	ps aux	<code>`tasklist` (Windows)</code> <code>`ps aux` (MacOs / Linux)</code>
Listar procesos más activos.	Get-Process	top	<code>`Get-Process` (Windows)</code> <code>`top` (MacOs / Linux)</code>
Terminar un proceso por Id.	taskkill /F /PID <pid>	kill	<code>`taskkill /F /PID 123` (Windows)</code> <code>`kill 123` (MacOs / Linux)</code>

Comandos para administrar usuarios

Descripción	Windows	MacOs / Linux	Ejemplo
Permitir la ejecución de comandos con privilegios de administrador.	runas	sudo	<code>`runas /user:admin tasklist` (Windows)</code> <code>`sudo kill 1234` (MacOs / Linux)</code>

Comando ping

Descripción	Windows	MacOs / Linux	Ejemplo
El comando ping se utiliza para comprobar la conectividad entre tu computadora y otra en una red. Por defecto, en sistemas como Windows, ping envía 4 paquetes y luego se detiene automáticamente.	ping	ping	<code>ping 8.8.8.8 -t (windows)</code> <code>ping 8.8.8.8 (MacOs / Linux)</code>