

MÓDULO VI

Acabamento e o padrão Valvic

O que separa **montado** de **entregue**. Como reconhecer, executar e conferir o acabamento que o cliente enxerga — e que é por ele que ele paga a diferença.

“O cliente não avalia a estrutura do móvel, que está certa. Ele avalia o tapa-furo que faltou, o risco de caneta, a fita crepe esquecida e o friso mal cortado.”

O QUE TEM DENTRO

pág. 2	A conta dos 37 pontos — o que duas obras nossas devolveram, agrupado por família de defeito
pág. 3	Arremate, friso e recorte — a família campeã, 11 casos, e o critério de “está bom”
pág. 4	Borda, tapa-furo, furação e regulagem — o acabamento que se faz na bancada, em minutos
pág. 5	Perfil de alumínio, LED e limpeza — o que o cliente vê primeiro e não tem conserto discreto
pág. 6	Os dois portões — checklist da volta do cliente e a avaliação

Para quem: ajudante, marceneiro e montador · **Tempo de leitura:** 25 minutos

Onde se aplica: bancada da fábrica e montagem na obra · **Base:** 37 pontos reais de duas obras nossas

Versão 1 · Setembro/2026 · uso interno

POR QUE ISTO IMPORTA

Duas obras nossas geraram **37 pontos de correção**: 21 numa cozinha e 16 numa obra de quatro ambientes. **Nenhum era erro de estrutura** — o móvel estava certo por dentro. Era arremate, friso, tapa-furo, perfil e limpeza.

E o preço não é o mesmo em todo lugar: **peça que sai errada da fábrica custa dez vezes mais na obra** — viagem, hora de marceneiro, obra parada e desgaste com o cliente. Todo este módulo existe para empurrar o erro para trás, para onde ele é barato.

AO FINAL DESTES MÓDULO VOCÊ VAI SABER

- **Reconhecer** as seis famílias de defeito de acabamento que mais repetem aqui
- **Executar** no padrão da casa: friso, arremate, borda, tapa-furo e regulagem
- **Conferir** a sua própria peça em 3 minutos, antes de ela sair da bancada
- **Fazer a volta do cliente** antes de dizer que a obra acabou
- **Dizer o critério** de “está bom” de cada item — sem depender de opinião

A conta dos 37 pontos

Os dois documentos de acompanhamento de obra da casa listam, item a item, tudo o que precisou voltar. Agrupados por família, é isto:

FAMÍLIA DE DEFEITO	CASOS	O QUE ERA, NA PRÁTICA
Arremate, friso e recorte	11	vão sem acabamento · recorte da barra ao lado da lava-louça · arremate da lateral do forno · friso entre nichos e entre painéis
Perfil de alumínio e LED	5	perfil amassado · alumínio ondulado na base · acabamento do perfil de LED
Tapa-furo e tampa de dobradiça	4	tapa-furos ausentes · dobradiça sem tampa, em vários pontos de dois ambientes
Regulagem e alinhamento	3	báscula que só para na abertura total · puxador que não encosta no topo · acessório torto
Furação	2	furo na fita, no montante · furo errado de suporte dentro do módulo aéreo
Limpeza e marcação	2	risco de caneta em vários pontos · fita crepe no teto e dentro do móvel
Faltou definir antes	7	espelho, pulsador, serralheria com LED, instalação da porta do elevador
Melhoria e peça nova (não é erro)	3	—

O QUE A CONTA DEVOLVE

Dos 34 erros de verdade, 27 são acabamento puro — oito em cada dez. Não são erros difíceis: quase todos se resolvem com **três minutos de bancada** ou **vinte minutos de vistoria**. E são quase todos do mesmo tipo. Isso é uma boa notícia: **problema de um tipo só se resolve com método só**.

A regra do módulo: todo encontro é acabamento. Onde duas peças se encontram — peça com peça, móvel com parede, móvel com eletrodoméstico — é ali que o cliente olha, e é ali que a obra é julgada.

PARA RESPONDER ANTES DE VIRAR A PÁGINA

Olhe o último móvel que você montou. Quantos **encontros** ele tem — peça com peça, móvel com parede, móvel com eletro? Escreva o número e o ponto que você acha mais frágil.

Arremate, friso e recorte

11 dos 37 pontos. É a família campeã — e a que mais repete de obra para obra.

friso é a linha que sobra entre duas peças que se encontram — entre nichos, entre painéis, entre o painel e o marco. **arremate** é a peça que fecha o encontro do móvel com o mundo: parede, rodapé, forno, lava-louça, teto.

O CASO REAL

O **acabamento dos frisos entre nichos** foi listado como “muito mal feito” numa cozinha — e era **repetição** do que já tinha acontecido no painel do hall de outra obra. Na obra de quatro ambientes, o friso apareceu **três vezes**. Erro que repete não é distração: é etapa sem padrão.

Por que o friso é o mais difícil

Porque ele é a **última** peça e a **mais visível**: cortado depois de tudo pronto, no fim do dia e no fim da obra, com o material que sobrou. É o único item do móvel em que **o erro de 1 mm aparece** — a linha fica aberta numa ponta e fechada na outra, e o olho pega isso de longe.

NA PRÁTICA, AQUI

- Meça o vão real, nos dois extremos e no meio.** Vão de obra não é vão de projeto: parede fora de prumo abre e fecha o friso ao longo do comprimento.
- Corte por último, com o móvel já fixado e nivelado** — nunca antes, para não cortar contra uma medida que ainda vai mudar.
- Recorte em cima de eletro não se faz “no olho”**: forno, cooktop e lava-louça têm medida de catálogo. Confira a medida do aparelho antes de recortar a peça.
- Acabou de encaixar, passe a mão.** O dedo pega degrau e aresta viva que o olho ainda não pegou.

ERRO COMUM

Decidir o friso na hora. Quando ele vira decisão de última hora, sai da sobra: cor aproximada, largura variável, corte torto. O sinal de alerta é a frase “depois a gente resolve esse vão” — se ela apareceu na montagem, o friso já nasceu errado.

COMO CONFERIR — O CRITÉRIO DE “ESTÁ BOM”

- A linha do friso é **constante de ponta a ponta**: mede igual nos dois extremos e no meio.
- Sem degrau** entre as peças — passe a mão em todo o comprimento, não só na frente.
- Sem cola aparente**, sem falha e sem aresta viva.
- O recorte em volta de eletro **acompanha a linha do aparelho**, com folga uniforme.
- Olhe **de pé e de cócoras** — rodapé e base só se enxergam de baixo.

Os três encontros que mais falham

ENCONTRO	O QUE FECHA	O QUE DEU ERRADO NAS NOSSAS OBRAS
Peça com peça	friso	frisos entre nichos e entre painéis — a linha abre de um lado
Móvel com a obra	arremate	arremate lateral da base do painel ausente · fechamento mal recortado no rodapé
Móvel com o eletro	recorte	lateral do forno mal recortada · recorte da barra ao lado da lava-louça

EXERCÍCIO PRÁTICO

Escolha um friso já instalado. **Meça a linha nos dois extremos e no meio.** Se as três medidas não forem iguais, escreva em que ponto da execução a diferença entrou.

Borda, tapa-furo, furação e regulagem

9 dos 37 pontos. Todos eles se resolvem **na bancada**, em minutos. Todos eles custaram uma viagem porque chegaram na obra.

A borda — e a verdade sobre a nossa coladeira

O padrão da casa é **fita de 22 x 0,45 mm, na cor da chapa**. A cor tem de bater com a chapa, não “ficar perto”. E há um ponto que precisa estar escrito, não escondido: **a nossa coladeira (SCM ME25) não finaliza 100%**. O acabamento manual da borda **é etapa do processo**, não retoque de quem sobrou tempo.

Régua de 6 mm — ripado fino — **não passa na coladeira**: a **filetagem** é manual, mais lenta e custa cerca de **R\$ 4,00/m contra R\$ 2,50/m** na máquina. Peça ripada, portanto, se planeja antes: ela não se resolve no aperto do fim do dia.

NA PRÁTICA, AQUI

- **Borda:** colagem 100%, sem descole, sem excesso e sem falha · refile limpo, sem rebarba e sem queimado · canto no raio do padrão · peça sem cola aparente.
- **Tapa-furo: um por furo aparente**, na cor da peça. É o defeito mais barato de evitar da lista inteira — e apareceu como “diversos tapa-furos ausentes”.
- **Tampa de dobradiça:** toda dobradiça aparente leva tampa. Foi listada como ausente em **três pontos** de duas obras — é item de conferência, não de memória.
- **Furação:** furo na posição certa **e no lado certo**; profundidade correta em minifix e cavilha. Furo errado dentro de módulo aéreo **não some**: ou tapa, ou troca a peça.
- **Regulagem:** portas e gavetas com **folga uniforme** e alinhadas; bácia regulada para parar onde o cliente solta — e não só na abertura total; puxador **encostando no topo** da lateral.

ERRO COMUM

Achar que a peça “está boa o suficiente” porque a estrutura está certa. Numa gaveta divisora de talheres a colagem malfeita foi classificada como **acabamento inaceitável** — a gaveta funcionava. Estrutura certa e acabamento errado é peça reprovada do mesmo jeito.

COMO CONFERIR — 3 MINUTOS POR MÓDULO, NA BANCADA

Isto tudo já tem procedimento escrito: **POP-01 — Conferência de peça antes de sair da fábrica**, sobre os portões 4, 5 e 6 da Ficha de Conferência da OP. Passe o dedo nas bordas dos quatro lados, abra e feche **todas** as portas e gavetas, confira tapa-furo um por um. **Módulo sem bolinha verde não é embalado** — e quem assina, responde.

Quase todos os 21 itens daquela cozinha teriam sido pegos aqui, com a peça ainda na bancada, onde o conserto é barato.

A conta da bancada: um tapa-furo custa centavos e trinta segundos. O mesmo tapa-furo faltando na obra custa uma viagem, uma hora de marceneiro e uma frase do cliente que a empresa não esquece.

PARA RESPONDER

Chegou uma peça sua na obra com um furo de suporte no lugar errado, dentro de um aéreo, e a montagem é hoje. O que você faz — e em que ponto da fábrica esse furo deveria ter sido pego?

Perfil de alumínio, LED e limpeza

7 dos 37 pontos. São os que o cliente vê primeiro ao entrar no ambiente — e os únicos que **não têm conserto discreto**: alumínio marcado não se retoca, se troca.

Perfil de alumínio — não perdoa

Cinco pontos foram perfil: **amassado, ondulado na base e acabamento mal feito no perfil de LED**. O alumínio ondulado da base de uma cabeceira era **falha de fabricação** — e falha de fabricação se pega no **recebimento do material**, com a ficha na mão, não depois de instalada na parede do cliente.

NA PRÁTICA, AQUI

- **Conferiu no recebimento:** perfil vem reto, sem amassado e sem ondulação. Peça torta volta para o fornecedor **no mesmo dia** — não sobe para a obra “para ver se dá”.
- **Viaja protegido:** cantoneira, plástico bolha e stretch, nunca solto embaixo de peça pesada. Um perfil amassa dentro do baú, não na parede.
- **Corte e emenda de perfil** são acabamento visível: a emenda fica onde menos se olha, nunca no meio do vão da frente.
- **LED:** a instalação e a regulação têm **2 anos de garantia** — a fita LED em si **não tem garantia**. Ou seja: perfil mal acabado **volta por nossa conta**, e por dois anos.

Limpeza e marcação — o defeito mais barato de todos

Dois pontos, e são os que mais irritam o cliente porque parecem descuido: **riscos de caneta em vários pontos e fita crepe esquecida no teto e dentro do móvel**. Nenhum dos dois custa dinheiro para evitar. Os dois custaram uma volta.

ERRO COMUM

- **Marcar peça com caneta em face aparente.** Caneta não sai da melamina clara. Marcação em face vista é a lápis, e sai antes de entregar.
- **Limpar só o que está na altura dos olhos.** A fita crepe esquecida estava no **teto e dentro da cristaleira** — os dois lugares onde ninguém olha na pressa.
- **Mexer em instalação que não é nossa.** Numa cozinha, a tomada da lava-louças foi deslocada — e o problema passou a ser nosso no momento em que a mão encostou nela. Se a instalação atrapalha, isso é **pendência reportada**, não conserto improvisado.

COMO CONFERIR

- Ambiente **limpo antes da vistoria** — não se confere acabamento com pó em cima.
- Perfil visto **de frente e de lado**, com a luz do ambiente acesa e apagada.
- **Nada de fita crepe:** teto, topo de aéreo, interior de gaveta e de cristaleira.
- Nenhuma marcação de caneta ou lápis em face aparente, dentro ou fora.

O que não é acabamento — e por isso não se resolve com a mão

Sete dos 37 pontos não eram execução: eram **falta de definição antes** — espelho, pulsador, prateleira com serralheria e LED, e a instalação da porta do elevador. Esses não se consertam com capricho na obra. Eles se resolvem **no escritório, de graça**, quando a pergunta é feita a tempo. Na obra, viram parada e improviso. **O que você não sabe como vai ser executado, você pergunta antes de subir a obra** — não descobre com o material já em cima.

PARA RESPONDER

Na sua próxima obra, qual é o ponto que você **ainda não sabe como vai ser executado**? Escreva agora, e leve para a coordenação antes do primeiro dia de montagem.

Os dois portões do acabamento

Não existe acabamento bom sem dois momentos de parada. Eles somam **23 minutos** e são o que separa a obra entregue da obra que volta.

PORTÃO 1 · NA FÁBRICA · 3 MIN POR MÓDULO

Conferência da peça antes de sair — o **POP-01**, com a peça ainda na bancada. Módulo sem bolinha verde não é embalado. Aqui o conserto custa minutos.

PORTÃO 2 · NA OBRA · 20 MIN

A volta do cliente. Antes de dizer “acabou”, percorra o ambiente **como se você fosse o cliente**, sem pressa e com a obra limpa. Só depois disso a obra está entregue.

Checklist — a volta do cliente

- | | |
|---|--|
| ☐ Abri todas as portas e gavetas, uma a uma | ☐ Básculas param onde se solta, não só no fim |
| ☐ Passei a mão em todos os topos e frisos | ☐ Perfis retos, sem amassado e sem ondulação |
| ☐ Olhei o ambiente de pé e de cócoras | ☐ LED aceso e conferido, com a luz do teto apagada |
| ☐ Frios com linha constante, sem degrau e sem cola | ☐ Nenhuma fita crepe: teto, topo de aéreo, interiores |
| ☐ Arremates de parede, rodapé e eletro fechados | ☐ Nenhum risco de caneta em face aparente |
| ☐ Todos os tapa-furos colocados, na cor | ☐ Ambiente limpo e entulho recolhido |
| ☐ Todas as tampas de dobradiça colocadas | ☐ Pendências anotadas e comunicadas à coordenação |
| ☐ Portas e gavetas alinhadas, folga uniforme | ☐ Vistoria feita com o cliente, e assinada |

O QUE ESTÁ EM JOGO

A Valvic vende **alto padrão**, e a garantia acompanha a ferragem do projeto — de **2 anos** na linha padrão a **10 anos** na Hettich, e vitalícia na Blum. **Instalação e regulação têm 2 anos de garantia em qualquer projeto.** Traduzindo: todo acabamento malfeito é uma viagem que a empresa vai pagar, de graça, por dois anos. Empenho não compensa acabamento malfeito — o cliente não vê o esforço, vê a peça.

AValiação · Situação

A obra termina amanhã, faltam dois tapa-furos e uma tampa de dobradiça, e a caixa de acessórios ficou na fábrica. O que você faz, e o que você comunica?

AValiação · Prática

Faça a volta do cliente num ambiente já montado, com este checklist na mão, e traga a lista do que encontrou. **Encontrar zero item é motivo de conferir de novo.**

QUEM APLICA, QUANDO, E COMO SE VERIFICA SE PEGOU

Aplica: a coordenação de produção, na fábrica, e o marceneiro responsável pela obra, na montagem. **Quando:** na integração de quem entra, e como leitura de abertura de toda obra nova. **Verificação:** a avaliação prática acima, mais a contagem mensal das não conformidades de acabamento na Ficha de Conferência — a família que mais repetir no mês vira a próxima aula.

Este módulo é o porquê do POP-01. O POP diz o que fazer; aqui está a razão de cada passo. Quem lê os dois não precisa de ninguém explicando ao lado.

PENDENTE — O QUE ESTE MÓDULO AINDA NÃO ENSINA

Este módulo dá o **critério** de cada acabamento. A **técnica de execução** de dois deles ainda está só na cabeça de quem faz, e precisa virar POP antes de a próxima pessoa entrar:

- **Friso:** com que ferramenta se corta, em que ordem, e como se ajusta quando a parede está fora de prumo.
- **Perfil de alumínio:** como se corta, se emenda e se fixa sem marcar a peça.

Perguntas para levantar com quem executa: “*me conta a última vez que você fez um friso — o que você fez primeiro?*” e “*se o ajudante fizer isso errado, como você percebe?*”. Do que sair dessas duas respostas nasce o POP-02.