

[Uniovi Virtual](#) / [Mis cursos](#) / [Software y Estándares para la Web \(Grado en Ingeniería Informática del Software\)](#)

/ [Tareas de la Evaluación continua \(ordinaria\)](#) / [Control Teoría - HTML y CSS](#)

**Comenzado el** martes, 12 de octubre de 2021, 20:50

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** martes, 12 de octubre de 2021, 21:26

**Tiempo  
empleado** 35 minutos 48 segundos

**Puntos** 28,80/30,00

Pregunta **1**

Finalizado

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Las propiedades de estilo para un elemento h1 se pueden establecer:

Seleccione una:

- ☐ a. En el documento html mediante: `<h1 style color="red">Este titulo va en rojo</h1>`
- ☐ b. En el documento html mediante:
- ```
<head>  
<style>  
h1{color="red";}   
</style>  
</head>
```
- ☐ c. Una hoja de estilo estilo.css enlazada a través del elemento `<link>` en el `<head>` del documento HTML, que contiene el siguiente código:
- ```
h1{color:red;}
```
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta **2**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

De qué color se mostrará el texto "uniovi" si tenemos en el documento html:

```
<p>La Universidad de Oviedo se conoce como <a href="www.uniovi.es" title="página web de la universidad de oviedo"> uniovi</a>.</p>
```

y en la hoja de estilo las siguientes reglas:

```
p {color:red;}
```

```
p a{color:green;}
```

```
a{color:blue;}
```

Seleccione una:

- ☐ a. Rojo
- ☒ b. Verde
- ☐ c. Azul
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Verde

Pregunta **3**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Que elementos HTML5 se deben utilizar para crear (marcar) secciones dentro de un documento HTML5 válido:

Seleccione una:

- ☐ a. <article>, <section>, <div>, <nav>, <aside>, <header>, <footer>, <address>
- ☐ b. <article>, <section>, <nav>, <aside>, <header>, <footer>, <address>, <span>
- ☐ c. <article>, <section>, <nav>, <menu>, <aside>, <header>, <footer>, <address>
- ☐ d. <article>, <section>, <nav>, <aside>, <header>, <footer>, <address>, <main>
- ☒ e. <article>, <section>, <nav>, <aside>, <header>, <footer>, <address>

La respuesta correcta es: <article>, <section>, <nav>, <aside>, <header>, <footer>, <address>

Pregunta **4**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La cascada en CSS:

Seleccione una:

- ☐ a. Determina el valor de estilo a aplicar a cada una de las propiedades en cada elemento del documento estructurado (como HTML y XML) según la especificidad del selector.
- ☒ b. Es uno de los principios fundamentales de las hojas de estilo y permite que varias hojas de estilo afecten a un mismo documento.
- ☐ c. Permite que los elementos descendientes de un elemento del documento estructurado (como HTML y XML) hereden el valor de las propiedades del elemento padre.
- ☐ d. Determina el valor de estilo a aplicar a cada una de las propiedades en cada elemento del documento estructurado (como HTML y XML) según su orden de aparición
- ☐ e. Produce una lista desordenada con varios valores de estilo a aplicar a cada propiedad en cada elemento del documento estructurado (como HTML y XML)

La respuesta correcta es: Es uno de los principios fundamentales de las hojas de estilo y permite que varias hojas de estilo afecten a un mismo documento.

Pregunta **5**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En CSS, ¿qué prefijo se emplea para indicar una propiedad específica del navegador Firefox?

Seleccione una:

- ☐ a. -ff-
- ☒ b. -moz-
- ☐ c. -webkit-
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: -moz-

Pregunta **6**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para establecer la información referida al autor de un documento HTML5 válido se debe añadir al <head>:

Seleccione una:

- ☐ a. <p> Autor="pepito grillo" </p>
- ☐ b. <address>Autor: pepito grillo </address>
- ☐ c. <meta author="pepito grillo" />
- ☐ d. <meta name=author content=pepito grillo />
- ☒ e. <meta name="author" content="pepito grillo" />

La respuesta correcta es: <meta name="author" content="pepito grillo" />

Pregunta **7**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En CSS, a:hover y a:active son...

Seleccione una:

- ☐ a. Atributos
- ☒ b. Pseudoclases
- ☐ c. Pseudoelementos
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Pseudoclases

Pregunta **8**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para incorporar en un documento HTML5 válido un recurso multimedia de tipo video (video.mp4) se debe escribir:

Seleccione una:

- ☐ a. <video src= "video.mp4" alt="video de ejemplo" controls> </video>
- ☒ b. <video src= "video.mp4" controls> </video>
- ☐ c. <video source= "video.mp4" controls> </video>
- ☐ d. <video source= "video.mp4" alt="video de ejemplo" controls> </video>
- ☐ e. <iframe scr="video.mp4"> </iframe>

La respuesta correcta es: <video src= "video.mp4" controls> </video>

Pregunta **9**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El modelo de caja CSS generado para un elemento <section> de HTML5:

Seleccione una:

- ☐ a. Se puede modificar el color del margen con la propiedad "margin-color: red;"
- ☒ b. Se puede modificar mediante las propiedades margin, padding y border
- ☐ c. El relleno (padding) permite separar al elemento del resto de elementos de HTML5
- ☐ d. Se puede modificar el color del margen con la propiedad "margin: red 2em;"
- ☐ e. El borde (border) de la caja se encuentra entre el relleno (padding) y el contenido (content)

La respuesta correcta es: Se puede modificar mediante las propiedades margin, padding y border

Pregunta **10**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Elige el elemento HTML5 correcta para definir el título o encabezado de más rango

Seleccione una:

- ☐ a. <header>
- ☐ b. <title>
- ☒ c. <h1>
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: <h1>

Pregunta **11**

Finalizado

Puntúa -0,20 sobre 1,00

En cuanto a los selectores en CSS

Seleccione una:

- ☐ a. El selector "a[accesskey]" selecciona todos los hipervínculos que tengan el atributo accesskey
- ☒ b. El selector "#" selecciona todos los elementos que tengan establecido el atributo id en su definición
- ☐ c. El selector "body>p" selecciona todos los párrafos que estén dentro de sections, articles, header, footer y aside definidos en el body
- ☐ d. El selector "h2+h1" selecciona todos los elementos h1 que aparezcan antes del elemento h2
- ☐ e. El selector "h2+h1" selecciona todos los elementos h2 que aparezcan después del elemento h1

La respuesta correcta es: El selector "a[accesskey]" selecciona todos los hipervínculos que tengan el atributo accesskey

Pregunta **12**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Que elementos son imprescindibles para que un documento sea HTML5 válido y sin advertencias

Seleccione una:

- ☐ a. Doctype, html, head, title, body, h1 y el elemento meta estableciendo la codificación de caracteres
- ☐ b. Doctype, html, head, title, body, link y el elemento meta estableciendo la codificación de caracteres
- ☒ c. Doctype, html, head, title, body y el elemento meta estableciendo la codificación de caracteres
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Doctype, html, head, title, body y el elemento meta estableciendo la codificación de caracteres

Pregunta **13**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el tipo de documento (doctype) correcto en HTML5?

Seleccione una:

- ☐ a. <!DOCTYPE HTML5>
- ☒ b. <!DOCTYPE html>
- ☐ c. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5.0//EN" "<http://www.w3.org/TR/html5/strict.dtd>">
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: <!DOCTYPE html>

Pregunta **14**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que elementos se utilizan para la definición de listas no ordenadas, ordenadas y de definición en HTML5?

Seleccione una:

- ☐ a. <ul>...</ul>; <ol>...</ol>; <dl>...</dl>; <li>...</li>; <dd>...</dd>;
- ☒ b. <ul>...</ul>; <ol>...</ol>; <dl>...</dl>
- ☐ c. <li>...</li>; <dd>...</dd>; <dt>...</dt>
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: <ul>...</ul>; <ol>...</ol>; <dl>...</dl>

Pregunta **15**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Elige el elemento HTML5 correcto para definir el título o encabezado de más rango dentro de una sección o en un article

Seleccione una:

- ☐ a. <header>
- ☒ b. <h1>
- ☐ c. <h2>
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: <h1>

Pregunta **16**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En los enlaces del menú de navegación para establecer un atajo de teclado para el documentos "Actividades.html" se utiliza:

Seleccione una:

- ☐ a. <a title="Actividad" accesskey="ab" href="actividades.html">Actividades </a>
- ☒ b. <a title="Actividad" accesskey="a" href="actividades.html">Actividades </a>
- ☐ c. <a title="Actividad" tabindex="1" accesskey="ab" href="actividades.html">Actividades </a>
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: <a title="Actividad" accesskey="a" href="actividades.html">Actividades </a>

Pregunta **17**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto a la especificidad en CSS

Seleccione una:

- ☐ a. El selector "body>p" tiene una especificidad de 012
- ☐ b. El selector universal "\*" tiene una especificidad de 100
- ☐ c. El selector "#contenedor" tiene una especificidad de 010
- ☐ d. El selector ".contenedor" tiene una especificidad de 100
- ☒ e. El selector "a[accesskey]" tiene una especificidad de 011

La respuesta correcta es: El selector "a[accesskey]" tiene una especificidad de 011

Pregunta **18**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Del árbol DOM (Document Object Model) construido a partir de un documento HTML5 válido se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Los nodos representan a los elementos con tienen etiqueta de inicio <etiqueta> y etiqueta de cierre o final
- ☐ b. Es un árbol binario
- ☒ c. Los elementos se representan como objetos que pueden ser manipulados con una API.
- ☐ d. El elemento raíz es <head>
- ☐ e. El elemento raíz es <body>

La respuesta correcta es: Los elementos se representan como objetos que pueden ser manipulados con una API.

Pregunta **19**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál es la regla en CSS para establecer la familia de tipografía Times New Roman de la familia serif y garantizar que con el validador del W3C no se obtengan errores ni advertencias:

Seleccione una:

- ☐ a. font-family: Times new Roman, serif;
- ☐ b. font-family: "Times new Roman";
- ☒ c. font-family: "Times new Roman", serif;
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: font-family: "Times new Roman", serif;

Pregunta **20**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre los metadatos en HTML se puede decir...

Seleccione una:

- ☐ a. Se sitúan detrás del bloque HEAD
- ☐ b. Se definen con el elemento "meta" y un valor
- ☐ c. No tienen atributos
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☒ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son incorrectas



Pregunta **21**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se quiere cambiar el tamaño del texto de un elemento con CSS se utiliza:

Seleccione una:

- ☒ a. font-size o font
- ☐ b. size
- ☐ c. text-size
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: font-size o font

Pregunta **22**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En CSS los elementos forman cajas que pueden ser manipuladas a través de la interacción con los siguientes elementos:

Seleccione una:

- ☐ a. Contenido, relleno, borde y margen
- ☒ b. Relleno, borde y margen
- ☐ c. Borde y margen
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Relleno, borde y margen

Pregunta **23**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el valor de la propiedad margin para un elemento en una hoja de estilo es "margin: 5px 10px 2px" ¿que valor se aplicará a cada margen?

Seleccione una:

- ☒ a. margen izquierdo 10px, margen superior 5px, margen derecho 10px, margen inferior 2px
- ☐ b. margen izquierdo 5px, margen superior 10px, margen derecho 5px, margen inferior 2px
- ☐ c. margen izquierdo 10px, margen superior 2px, margen derecho 10px, margen inferior 5px
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: margen izquierdo 10px, margen superior 5px, margen derecho 10px, margen inferior 2px

Pregunta **24**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los valores indicados para la propiedad position hace que la caja correspondiente a un elemento HTML no salga del flujo normal?

Seleccione una:

- ☐ a. clear
- ☒ b. relative
- ☐ c. absolute
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: relative

Pregunta **25**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para introducir el video.mp4 en un documento HTML5...

Seleccione una:

- ☐ a. <video source="video.mp4" type="video/mp4" autoplay> </video>
- ☐ b. <video src="video.mp4" type="video/mp4" controls="autoplay" />
- ☐ c. <video> <source="video.mp4" type="video/mp4" autoplay> </video>
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☒ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son incorrectas

Pregunta **26**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para incluir la imagen "casatata.jpg" en un documento HTML se debe escribir

Seleccione una:

- ☐ a. <img href="casatata.jpg" title="La casa de tata" alt="imagen de la casa de tata" />
- ☒ b. 
- ☐ c.  </img>
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: 

Pregunta **27**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre CSS se puede decir que:

Seleccione una:

- ☐ a. Crea el árbol DOM de los estilos para documentos estructurados (como HTML y XML) en diferentes medios.
- ☒ b. Es un lenguaje para describir la presentación de documentos estructurados (como HTML y XML) en diferentes medios.
- ☐ c. Existen múltiples especificaciones de módulos que son manuales de usuario que determinan como se deben establecer estilos.
- ☐ d. Promueve la utilización de implementaciones propietarias de los agentes de usuario.
- ☐ e. En el nivel 4 se definen módulos como FlexBox, Grid Layout, etc. con propiedades específicas para establecer el posicionamiento de los elementos de un documento estructurado (como HTML y XML) en diferentes medios.

La respuesta correcta es: Es un lenguaje para describir la presentación de documentos estructurados (como HTML y XML) en diferentes medios.

Pregunta **28**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué elementos se utilizan en la definición de los componentes de una tabla en HTML5?

Seleccione una:

- ☐ a. `<td>...</td>`
- ☐ b. `<th>...</th>`
- ☐ c. `<tr>...</tr>`
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta **29**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la propiedad CSS que describe los tipos de caja que se pueden generar?

Seleccione una:

- ☒ a. `display`
- ☐ b. `position`
- ☐ c. `float`
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: `display`

Pregunta **30**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El elemento <link> de HTML5 sirve para:

Seleccione una:

- ☐ a. Vincular al documento los estilos que deben aplicarse a los elementos HTML especificados en archivos CSS con la etiqueta <style>
- ☒ b. Vincular al documento otros recursos
- ☐ c. Vincular al documento los hiperenlaces de navegación
- ☐ d. Vincular al documento el comportamiento que debe especificarse en archivos JavaScript con la etiqueta <script>
- ☐ e. Vincular al documento los estilos especificados en archivos CSS y el comportamiento especificado en archivos JavaScript.

La respuesta correcta es: Vincular al documento otros recursos

[◀ Entrega 4: PHP](#)

Ir a...

[Control Teoría - XML ▶](#)