## Forma de uso del programa:

Se ejecuta el programa desde la consola

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

Microsoft Windows [Versión 10.0.19043.1288]

(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\valyd\OneDrive - Universidad de Oviedo\Software Projects Cl
\Practica1\Ejercicio2>xml2kml.py
```

Luego una vez abierto, se introduce el nombre del programa xml

```
C:\Windows\System32\cmd.exe-xml2kml.py

Microsoft Windows [Versión 10.0.19043.1288]

(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\valyd\OneDrive - Universidad de Oviedo\Software Projects Classes\3º\
\Practica1\Ejercicio2>xml2kml.py

Función crearHTML(archivoXML)

Genera un KML con el arbol genealogico XML

Introduzca un archivo XML = arbol.xml
```

## Version de interprete de Python:

## 3.10.0

```
      ▶ Python 3.10 (64-bit)
      —
      —
      X

      Python 3.10.0 (tags/v3.10.0:b494f59, Oct 4 2021, 19:00:18) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
      Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
      →

      >>> import sys
      >>> print (sys.version)
      3.10.0 (tags/v3.10.0:b494f59, Oct 4 2021, 19:00:18) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)]

      >>>
      >>>
```