

### Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa -0,20 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es el lenguaje usado por Facebook
- ☐ b. Es un lenguaje que no soporta SGBD non-SQL
- ☐ c. No es software libre
- ☒ d. Tiene licencia GPL (General Public License)
- ☐ e. Es un lenguaje que no soporta SGBD orientadas a objetos

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el uso de la secuencia de elementos complejos no ordenados con `<xs:all>` en XML se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Los elementos pueden aparecer en cualquier orden
- ☐ b. Los elementos pueden aparecer en cualquier orden solamente si se enumeran todas las combinaciones posibles
- ☐ c. Hay una especificación equivalente en los DTDs
- ☐ d. Es equivalente a `<xs:choice>` añadiendo una OR exclusiva
- ☐ e. Es equivalente a `<xs:sequence>` eligiendo UNSORTED

### Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa -0,20 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el evento “onclick” en JavaScript se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Está definido para los elementos HTML: <form> y <body>
- ☐ b. Está definido para los elementos HTML: <input>, <select> y <textarea>
- ☒ c. Está definido para los elementos HTML: <button>, <input>, <label>, <select>, <textarea> y <body>
- ☐ d. Está definido para el elemento HTML: <body>
- ☐ e. Está definido para todos los elementos HTML

#### Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa -0,20 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre mysqli::query de PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Que devuelve un array asociativo
- ☐ b. Que devuelve todo en una variable superglobal
- ☐ c. Que devuelve un objeto
- ☐ d. Que devuelve un entero con las filas modificadas
- ☐ e. Que devuelve un booleano

#### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre los servicios Web se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Habitualmente la información se intercambia en formatos binarios
- ☐ b. No son seguros
- ☐ c. Usan un protocolo diferente al HTTP
- ☒ d. Permiten la interacción entre ordenadores
- ☐ e. Las API de los servicios Web son un estándar del W3C

#### Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa -0,20 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el lenguaje derivado de XML denominado XMI se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es utilizado en el intercambio de metadatos de diseños de software en UML
- ☐ b. Es utilizado en el intercambio de datos de comercio electrónico
- ☐ c. Es utilizado en el intercambio de información bancaria
- ☐ d. Es utilizado en el intercambio de información de firma electrónica
- ☒ e. Es utilizado por interfaces y tecnología .NET

#### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre XAMPP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es inseguro su uso para desarrollar software
- ☐ b. Solamente se puede usar en Windows
- ☐ c. No soporta el puerto 443



d. Es un entorno de desarrollo local que permite trabajar con Apache, PHP y

MariaDB



e. No hay versiones recientes

### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre Ajax se puede decir:

Seleccione una:



a. Utiliza el objeto XMLHttpRequest



b. No se puede invocar desde jQuery



c. No puede consumir servicios Web



d. Utiliza comunicación síncrona



e. No puede utilizar JSON

### Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa -0,20 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a los selectores en CSS

Seleccione una:



a. El selector "a[accesskey]" selecciona todos los hipervínculos que tengan el atributo accesskey



b. El selector "h2+h1" selecciona todos los elementos h1 que aparezcan antes del elemento h2



c. El selector "body>p" selecciona todos los párrafos que estén dentro de sections, articles, header, footer y aside definidos en el body



d. El selector "#" selecciona todos los elementos que tengan establecido el atributo id en

su definición



e. El selector “h2+h1” selecciona todos los elementos h2 que aparezcan después del elemento h1

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre WebAssembly se puede decir:

Seleccione una:



a. No está soportado por el W3C



b. Es un lenguaje de alto nivel



c. Es un formato binario basado en una máquina de pila



d. Es un dialecto de ECMAScript



e. Es un formato propietario

### Pregunta 11

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el lenguaje derivado de XML denominado XML Signature se puede decir:

Seleccione una:



a. Es utilizado para intercambio de metadatos de diseños de software en UML



b. Es utilizado para datos de comercio electrónico



c. Es utilizado para información bancaria



d. Es utilizado para información de firma electrónica



e. Es utilizado por interfaces y tecnología .NET

### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre \$\_SERVER en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. No es una variable predefinida
- ☐ b. Es una variable externa del servidor definida por el usuario
- ☒ c. Es un array asociativo
- ☐ d. Es un array indexado
- ☐ e. Es una variable propia del navegador

### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre HTTPS se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. No se utiliza en computación en el cliente
- ☐ b. No se debe usar para transmitir nombres de usuario y password
- ☐ c. Utiliza el mismo puerto que HTTP
- ☒ d. El nivel de cifrado depende del servidor remoto y del navegador utilizado por el cliente
- ☐ e. Solamente se utiliza en computación en el servidor

### Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa -0,20 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el evento “onchange” en JavaScript se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Está definido para los elementos HTML: <button>, <input>, <label>, <select>, <textarea> y <body>
- ☒ b. Está definido para todos los elementos HTML
- ☐ c. Está definido para los elementos HTML: <input>, <select> y <textarea>
- ☐ d. Está definido para el elemento HTML: <body>
- ☐ e. Está definido para los elementos HTML: <form> y <body>y

### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre \$\_POST en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es una variable definida en el servidor por el usuario
- ☒ b. Es superglobal
- ☐ c. Es una variable definida en el navegador
- ☐ d. Es una variable predefinida, pero no superglobal
- ☐ e. Es local al bloque donde está definida

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un lenguaje interpretado en el cliente y ejecutado en el servidor
- ☒ b. Es el lenguaje de script más utilizado en servidores
- ☐ c. Es un lenguaje compilado en el servidor

- ☐ d. Es un lenguaje con comprobación estricta de tipos en tiempo de compilación
- ☐ e. Es un lenguaje que soporta el paradigma funcional puro

**Pregunta 17**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre las API de HTML5 se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Son bibliotecas externas
- ☐ b. Son bibliotecas propias de los navegadores
- ☒ c. Están dentro del estándar HTML5 del W3C
- ☐ d. Son frameworks externos
- ☐ e. Son librerías de objetos específicas y externas

**Pregunta 18**

Incorrecta  
Puntúa -0,20 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre mysqli de PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es una función
- ☐ b. Es una variable predefinida
- ☐ c. Es una clase
- ☐ d. Es una variable superglobal
- ☐ e. Es un array asociativo

**Pregunta 19**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El modelo de caja CSS generado para un elemento <section> de HTML5:

Seleccione una:

- ☐ a. Se puede modificar el color del margen con la propiedad "margin-color: red;"
- ☐ b. Se puede modificar el color del margen con la propiedad "margin: red 2em;"
- ☐ c. El borde (border) de la caja se encuentra entre el relleno (padding) y el contenido (content)
- ☐ d. El relleno (padding) permite separar al elemento del resto de elementos de HTML5
- ☒ e. Se puede modificar mediante las propiedades margin, padding y border

### Pregunta 20

Incorrecta

Puntuación -0,20 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre XSLT se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. No es un estándar del W3C
- ☒ b. Solamente genera XML
- ☐ c. No permite procesar documentos XML
- ☐ d. Lo soportan todos los navegadores (agentes de usuario)
- ☐ e. Tiene sintaxis XML

### Pregunta 21

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para establecer la información referida al autor de un documento HTML5 válido se debe añadir al <head>:

Seleccione una:

- ☐ a. <meta author="pepito grillo" />
- ☒ b. <meta name="author" content="pepito grillo" />
- ☐ c. <meta name=author content=pepito grillo />
- ☐ d. <address>Autor: pepito grillo </address>
- ☐ e. <p> Autor: pepito grillo" </p>

### Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre jQuery se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Permite recorrer el árbol DOM y seleccionar los elementos HTML
- ☐ b. No puede manejar eventos
- ☐ c. Es parte del estándar ECMAScript
- ☐ d. Es un estándar del W3C
- ☐ e. Usa únicamente el paradigma de orientación a objetos

### Pregunta 23

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el uso de tipos abstractos en XML se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. No permiten la herencia
- ☐ b. No se pueden usar tipos abstractos
- ☐ c. Solamente se pueden usar con tipos simples
- ☐ d. Se puede limitar la derivación de tipos abstractos con final = "restriction"



e. Los tipos derivados no pueden usarse en los mismos sitios que el tipo base

#### Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre Window en JavaScript se puede decir:

Seleccione una:



a. Es un objeto definido como instancia de una clase



b. Es un objeto predefinido



c. Es un objeto definido en una biblioteca externa



d. Es otra forma de denominar al objeto navigator



e. Es un objeto definido por el usuario

#### Pregunta 25

Incorrecta

Puntúa -0,20 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que elementos HTML5 se deben utilizar para crear (marcar) secciones dentro de un documento HTML5 válido:

Seleccione una:



a. <article>, <section>,<nav>, <aside>, <header>, <footer>, <address>, <span>



b. <article>, <section>, <nav>, <aside>, <header>, <footer>, <address>



c. <article>, <section>,<nav>,<menu>, <aside>, <header>, <footer>, <address>



d. <article>, <section>, <nav>, <aside>, <header>, <footer>, <address>, <main>



e. <article>, <section>, <div>, <nav>, <aside>, <header>, <footer>, <address>

#### Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La cascada en CSS:

Seleccione una:

- ☐ a. Permite que los elementos descendientes de un elemento del documento estructurado (como HTML y XML) hereden el valor de las propiedades del elemento padre.
- ☐ b. Produce una lista desordenada con varios valores de estilo a aplicar a cada propiedad en cada elemento del documento estructurado (como HTML y XML)
- ☐ c. Determina el valor de estilo a aplicar a cada una de las propiedades en cada elemento del documento estructurado (como HTML y XML) según la especificidad del selector.
- ☒ d. Es uno de los principios fundamentales de las hojas de estilo y permite que varias hojas de estilo afecten a un mismo documento.
- ☐ e. Determina el valor de estilo a aplicar a cada una de las propiedades en cada elemento del documento estructurado (como HTML y XML) según su orden de aparición

**Pregunta 27**

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el lenguaje derivado de XML denominado XAML se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es utilizado para información de firma electrónica
- ☐ b. Es utilizado por interfaces y tecnología .NET
- ☐ c. Es utilizado para información bancaria
- ☐ d. Es utilizado para datos de comercio electrónico
- ☐ e. Es utilizado para intercambio de metadatos de diseños de software en UML

**Pregunta 28**

Incorrecta

Puntúa -0,20 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para incorporar en un documento HTML5 válido un recurso multimedia de tipo video (video.mp4) se debe escribir:

Seleccione una:

- ☐ a. `<iframe scr="video.mp4"> </iframe>`
- ☐ b. `<video src= "video.mp4" controls> </video>`
- ☐ c. `<video source= "video.mp4" controls> </video>`
- ☐ d. `<video source= "video.mp4" alt="video de ejemplo" controls> </video>`
- ☒ e. `<video src= "video.mp4" alt="video de ejemplo" controls> </video>`

### Pregunta 29

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre prototype en JavaScript se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Solamente se puede utilizar con los objetos Array y Map
- ☐ b. Es una propiedad de Object que no se puede aplicar a todos los objetos
- ☐ c. Es una propiedad de Object que solamente permite modificar métodos estáticos de algunos tipos de objetos
- ☐ d. Permite modificar objetos añadiendo métodos y propiedades en tiempo de compilación
- ☐ e. Permite modificar objetos añadiendo métodos y propiedades en tiempo de ejecución

### Pregunta 30

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre ActiveX se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. No se deben usar nunca por problemas de seguridad
- ☐ b. Solamente se deben utilizar en computación en el servidor
- ☐ c. Se pueden usar en equipos con sistema operativo Linux
- ☐ d. Se pueden usar si tienen una tecnología innovadora denominada "Secure True"
- ☐ e. Se pueden usar si tienen firma digital del W3C

### Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el evento "onload" en JavaScript se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Está definido para los elementos HTML: <input>, <select> y <textarea>
- ☐ b. Está definido para todos los elementos HTML
- ☐ c. Está definido para los elementos HTML: <button>, <input>, <label>, <select>, <textarea> y <body>
- ☒ d. Está definido para el elemento HTML: <body>
- ☐ e. Está definido para los elementos HTML: <form> y <body>

### Pregunta 32

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre TypeScript se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un lenguaje que una vez compilado genera ECMAScript
- ☐ b. Es un subconjunto de ECMAScript
- ☐ c. Solamente se ejecuta en el servidor
- ☐ d. Es un estándar del W3C



e. También se denomina Node.js

### Pregunta 33

Incorrecta

Puntúa -0,20 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El elemento <link> de HTML5 sirve para:

Seleccione una:



a. Vincular al documento los hiperenlaces de navegación



b. Vincular al documento los estilos que deben aplicarse a los elementos HTML especificados en archivos CSS con la etiqueta <style>



c. Vincular al documento otros recursos



d. Vincular al documento el comportamiento que debe especificarse en archivos JavaScript con la etiqueta <script>



e. Vincular al documento los estilos especificados en archivos CSS y el comportamiento especificado en archivos JavaScript.

### Pregunta 34

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el evento “onmousedown” en JavaScript se puede decir:

Seleccione una:



a. Está definido para los elementos HTML: <form> y <body>



b. Está definido para los elementos HTML: <button>, <input>, <label>, <select>, <textarea> y <body>



c. Está definido para el elemento HTML: <body>



d. Está definido para todos los elementos HTML



e. Está definido para los elementos HTML: <input>, <select> y <textarea>

### Pregunta 35

Incorrecta

Puntúa -0,20 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El elemento <link> de HTML5 sirve para:

Seleccione una:

- ☐ a. Vincular al documento el comportamiento que debe especificarse en archivos JavaScript con la etiqueta <script>
- ☐ b. Vincular al documento los hiperenlaces de navegación
- ☒ c. Vincular al documento los estilos especificados en archivos CSS y el comportamiento especificado en archivos JavaScript.
- ☐ d. Vincular al documento otros recursos
- ☐ e. Vincular al documento los estilos que deben aplicarse a los elementos HTML especificados en archivos CSS con la etiqueta <style>

### Pregunta 36

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el API Geolocation de HTML5 se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Está dentro del estándar HTML5 del W3C
- ☐ b. Es una librería externa open source
- ☐ c. Está dentro del framework externo de manejo de coordenadas
- ☐ d. Es una API propia del navegador
- ☐ e. Es una API de Google Maps

### Pregunta 37

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta



Enunciado de la pregunta

Sobre XPath se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Tiene sintaxis XML
- ☐ b. Solamente permite acceder a los atributos de un nodo
- ☐ c. Solamente permite acceder al elemento raíz de un documento XML
- ☐ d. No es un estándar del W3C
- ☒ e. Permite acceder al árbol DOM de un documento XML

### Pregunta 38

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el evento “onunload” en JavaScript se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Está definido para los elementos HTML: <button>, <input>, <label>, <select>, <textarea> y <body>
- ☐ b. Está definido para el elemento HTML: <body>
- ☐ c. Está definido para los elementos HTML: <input>, <select> y <textarea>
- ☐ d. Está definido para el elemento HTML: <form>
- ☐ e. Está definido para todos los elementos HTML

### Pregunta 39

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el uso de espacios de nombres en XML se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Si se utiliza para cualquier texto genera documentos bien formados, pero no válidos
- ☐ b. Solamente se puede utilizar para esquemas XML
- ☐ c. Evita el problema de la homonimia en las etiquetas

- ☐ d. Se usan para definir los tipos de los esquemas XML
- ☐ e. No se pueden utilizar con cualquier tipo de documento XML

**Pregunta 40**

Incorrecta  
Puntúa -0,20 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es un lenguaje que solamente soporta el SGBD MySQL
- ☐ b. Es un lenguaje definido por un estándar del W3C
- ☐ c. Es un lenguaje que no permite meta-programación
- ☐ d. Es un lenguaje orientado a objetos por delegación
- ☐ e. Es un lenguaje dinámico con inferencia de tipos

**Pregunta 41**

Sin contestar  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el evento "onblur" en JavaScript se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Está definido para los elementos HTML: <button>, <input>, <label>, <select>, <textarea> y <body>
- ☐ b. Está definido para los elementos HTML: <input>, <select> y <textarea>
- ☐ c. Está definido para el elemento HTML: <body>
- ☐ d. Está definido para los elementos HTML: <form> y <body>
- ☐ e. Está definido para todos los elementos HTML

**Pregunta 42**

Incorrecta  
Puntúa -0,20 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre JSON se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Tiene una estructura de árbol n-ario
- ☐ b. Es un formato de datos abiertos (open data)
- ☐ c. Es un formato binario
- ☒ d. Es un estándar del W3C
- ☐ e. Solamente se usa en la Web

### Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre let en JavaScript se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Define constantes globales
- ☐ b. Define objetos de ámbito global a todo el código
- ☐ c. Especifica objetos predefinidos con clases
- ☐ d. Es otra forma de especificar variables globales
- ☒ e. Especifica que los objetos tienen ámbito local a un bloque

### Pregunta 44

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el uso de secciones CDATA en XML se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Se permiten anidamientos de secciones CDATA
- ☐ b. Solamente se puede utilizar para el código fuente de los lenguajes de programación
- ☐ c. No se puede utilizar con DTDs
- ☐ d. Permite especificar datos, utilizando cualquier carácter, especial o no, sin que se interprete como marcado XML
- ☐ e. Si se utiliza para cualquier texto genera documentos bien formados, pero no válidos

#### Pregunta 45

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el método `mysqli::prepare` de PHP, cuando hay código SQL procedente de orígenes externos, se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es necesario para preparar instrucciones SQL que no proceden de orígenes externos
- ☐ b. Es inseguro su uso
- ☐ c. Es opcional y no incrementa la seguridad
- ☐ d. Permite la preparación de los datos para introducirlos en la base de datos
- ☒ e. Es necesario para evitar la inyección directa de código SQL

#### Pregunta 46

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el uso del tipo duración (`xs:duration`) en XML se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. `<duracionRuta>1A7M29DT10H</duracionRuta>` indica una duración de 1 año, 7 meses, 29 días y 10 horas
- ☐ b. `<duracionRuta>1A7M29D10H</duracionRuta>` indica una duración de 1 año, 7 meses, 29 días y 10 horas

- ☐ c. <duracionRuta>P1Y7M29DT10H</duracionRuta> indica una duración de 1 año, 7 meses, 29 días y 10 horas
- ☐ d. <duracionRuta>P1A7M29DT10H</duracionRuta> indica una duración de 1 año, 7 meses, 29 días y 10 horas
- ☐ e. <duracionRuta>1Y7M29D10H</duracionRuta> indica una duración de 1 año, 7 meses, 29 días y 10 horas

#### Pregunta 47

Incorrecta

Puntúa -0,20 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la especificidad en CSS

Seleccione una:

- ☐ a. El selector “.contenedor” tiene una especificidad de 100
- ☒ b. El selector “body>p” tiene una especificidad de 012
- ☐ c. El selector “#contenedor” tiene una especificidad de 010
- ☐ d. El selector universal “\*” tiene una especificidad de 100
- ☐ e. El selector “a[accesskey]” tiene una especificidad de 011

#### Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre CSS se puede decir que:

Seleccione una:

- ☒ a. Es un lenguaje para describir la presentación de documentos estructurados (como HTML y XML) en diferentes medios.
- ☐ b. Promueve la utilización de implementaciones propietarias de los agentes de usuario.
- ☐ c. Crea el árbol DOM de los estilos para documentos estructurados (como HTML y XML) en diferentes medios.

- ☐ d. Existen múltiples especificaciones de módulos que son manuales de usuario que determinan como se deben establecer estilos.
- ☐ e. En el nivel 4 se definen módulos como FlexBox, Grid Layout, etc. con propiedades específicas para establecer el posicionamiento de los elementos de un documento estructurado (como HTML y XML) en diferentes medios.

**Pregunta 49**

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el evento “onsubmit” en JavaScript se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Está definido para el elemento HTML: <form>
- ☐ b. Está definido para todos los elementos HTML
- ☐ c. Está definido para los elementos HTML: <input>, <select> y <textarea>
- ☐ d. Está definido para los elementos HTML: <button>, <input>, <label>, <select>, <textarea> y <body>
- ☐ e. Está definido para el elemento HTML: <body>

**Pregunta 50**

Incorrecta

Puntúa -0,20 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre MariaDB se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. No es 100% compatible con MySQL
- ☐ b. Es usada por XAMPP
- ☐ c. Es software propietario
- ☒ d. Es un SGBD orientado a objetos
- ☐ e. Es propiedad de ORACLE