

[Uniovi Virtual](#) / [Mis cursos](#) / [Software y Estándares para la Web \(Grado en Ingeniería Informática del Software\)](#)

/ [Tareas de la Evaluación continua \(ordinaria\)](#) / [Control Teoría - Computación en el Servidor](#)

Comenzado el martes, 30 de noviembre de 2021, 18:12

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 30 de noviembre de 2021, 18:30

**Tiempo
empleado** 17 minutos 52 segundos

Puntos 32,00/34,00

Pregunta **1**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un lenguaje compilado en el servidor
- ☐ b. Es un lenguaje interpretado por el cliente
- ☒ c. Es un lenguaje interpretado en el servidor
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Es un lenguaje interpretado en el servidor

Pregunta **2**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre \$_SESSION en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es una variable predefinida
- ☐ b. Es una variable global
- ☐ c. Es una variable superglobal
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta **3**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es el lenguaje usado por Facebook
- ☐ b. Es un lenguaje que no soporta SGBD orientadas a objetos
- ☐ c. No es software libre
- ☐ d. Tiene licencia GPL (General Public License)
- ☐ e. Es un lenguaje que no soporta SGBD non-SQL

La respuesta correcta es: Es el lenguaje usado por Facebook

Pregunta **4**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es el lenguaje de script más utilizado en servidores
- ☐ b. Es un lenguaje compilado en el servidor
- ☐ c. Es un lenguaje que no soporta el paradigma funcional
- ☐ d. Es un lenguaje interpretado en el cliente y ejecutado en el servidor
- ☐ e. Es un lenguaje con comprobación estricta de tipos en tiempo de compilación

La respuesta correcta es: Es el lenguaje de script más utilizado en servidores

Pregunta **5**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre las funciones en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Pueden no tener return
- ☐ b. Pueden tener un solo return
- ☐ c. Pueden tener varios return
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta **6**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se puede obtener el número de elementos de un array?

Seleccione una:

- ☐ a. Usando isset()
- ☐ b. Usando strlen()
- ☒ c. Usando count()
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Usando count()

Pregunta **7**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre \$_FILES se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es predefinida
- ☐ b. Es superglobal
- ☐ c. Es un array asociativo de variables
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta **8**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El operador de comparación que determina idéntico valor e idéntico tipo es:

Seleccione una:

- ☐ a. =
- ☐ b. ==
- ☒ c. ===
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: ===

Pregunta **9**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre la función `file_get_contents()` se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Pueden ser utilizada para consumir servicios Web en JSON
- ☐ b. Pueden ser utilizada para consumir servicios Web en XML
- ☐ c. Pueden ser utilizada para copiar un archivo completo en un string
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta **10**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre `$_GET` en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es una variable predefinida
- ☐ b. Es una variable global
- ☐ c. Es una variable superglobal
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta **11**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre `$_GET` se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es predefinida
- ☐ b. Es superglobal
- ☐ c. Es un array asociativo de variables
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta **12**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre MySQL se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional
- ☐ b. Es un sistema de gestión de bases de datos orientado a objetos
- ☐ c. Es un sistema de gestión de bases de datos non-sql
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional

Pregunta **13**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre los tipos de PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es obligatorio declararlos delante de las variables
- ☒ b. Se infieren a partir de la primera asignación
- ☐ c. No tiene tipos de datos
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Se infieren a partir de la primera asignación

Pregunta **14**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre el método mysqli::prepare de PHP, cuando hay código SQL procedente de orígenes externos, se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es necesario para evitar la inyección directa de código SQL
- ☐ b. Es necesario para preparar instrucciones SQL que no proceden de orígenes externos
- ☐ c. Es opcional y no incrementa la seguridad
- ☐ d. Es inseguro su uso
- ☐ e. Permite la preparación de los datos para introducirlos en la base de datos

La respuesta correcta es: Es necesario para evitar la inyección directa de código SQL

Pregunta **15**

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Sobre PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un lenguaje dinámico con inferencia de tipos
- ☐ b. Es un lenguaje orientado a objetos por delegación
- ☐ c. Es un lenguaje que no permite meta-programación
- ☐ d. Es un lenguaje que solamente soporta el SGBD MySQL
- ☐ e. Es un lenguaje definido por un estándar del W3C

La respuesta correcta es: Es un lenguaje dinámico con inferencia de tipos

Pregunta **16**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre el operador .= (punto igual) se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un operador de asignación
- ☐ b. Concatena el string de la parte derecha al string de la parte izquierda
- ☐ c. Es un operador de string
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta **17**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre mysqli de PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es una clase
- ☐ b. Es una función
- ☐ c. Es una variable predefinida
- ☐ d. Es una variable superglobal
- ☐ e. Es un array asociativo

La respuesta correcta es: Es una clase

Pregunta **18**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre PDO se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es una interfaz genérica de bases de datos
- ☐ b. Es una biblioteca para conectarse a bases de datos
- ☐ c. Está completamente orientada a objetos
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta **19**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre las variables superglobales se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Pueden ser accedidas desde cualquier función
- ☐ b. Pueden ser accedidas desde cualquier clase
- ☐ c. Pueden ser accedidas desde cualquier archivo
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta **20**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre MariaDB se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es usada por XAMPP
- ☐ b. Es software propietario
- ☐ c. No es 100% compatible con MySQL
- ☐ d. Es un SGBD orientado a objetos
- ☐ e. Es propiedad de ORACLE

La respuesta correcta es: Es usada por XAMPP

Pregunta **21**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre \$_POST se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es una variable booleana superglobal
- ☐ b. Es un string
- ☒ c. Es un array asociativo de variables
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Es un array asociativo de variables

Pregunta **22**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre XAMPP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es un entorno de desarrollo local que permite trabajar con Apache, PHP y MariaDB
- ☐ b. Solamente se puede usar en Windows
- ☐ c. No hay versiones recientes
- ☐ d. Es inseguro su uso para desarrollar software
- ☐ e. No soporta el puerto 443

La respuesta correcta es: Es un entorno de desarrollo local que permite trabajar con Apache, PHP y MariaDB

Pregunta **23**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre \$_SESSION en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Almacena en el servidor un array asociativo con la información compartida de varias páginas de un sitio Web
- ☐ b. Almacena la misma información que \$_COOKIE
- ☐ c. Almacena la misma información que \$_FILES
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Almacena en el servidor un array asociativo con la información compartida de varias páginas de un sitio Web

Pregunta **24**

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Sobre \$_SERVER en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un array asociativo
- ☐ b. Es un array indexado
- ☐ c. No es una variable predefinida
- ☐ d. Es una variable propia del navegador
- ☐ e. Es una variable externa del servidor definida por el usuario

La respuesta correcta es: Es un array asociativo

Pregunta **25**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre \$_POST en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es superglobal
- ☐ b. Es local al bloque donde está definida
- ☐ c. Es una variable predefinida, pero no superglobal
- ☐ d. Es una variable definida en el navegador
- ☐ e. Es una variable definida en el servidor por el usuario

La respuesta correcta es: Es superglobal

Pregunta **26**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre la herencia en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. No hay herencia múltiple
- ☐ b. Usa la palabra reservada extends
- ☐ c. Mediante parents se llama al constructor de la clase padre
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta **27**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Es posible en PHP obtener la dirección IP de la máquina cliente?

Seleccione una:

- ☒ a. Si
- ☐ b. No
- ☐ c. Depende del tipo de servidor
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Si

Pregunta **28**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre los arrays en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Permite arrays indexadas
- ☐ b. Permite arrays asociativos
- ☐ c. Permite arrays multidimensionales
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta **29**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre mysqli::query() de PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Que devuelve un objeto
- ☐ b. Que devuelve un array asociativo
- ☐ c. Que devuelve un entero con las filas modificadas
- ☐ d. Que devuelve todo en una variable superglobal
- ☐ e. Devuelve todo en una variable global

La respuesta correcta es: Que devuelve un objeto

Pregunta **30**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Que permite el manejo de archivos HTML
- ☐ b. Que permite el manejo de archivos JSON
- ☐ c. Que permite el manejo de archivos XML
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta **31**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los objetos en PHP se crean usando:

Seleccione una:

- ☐ a. Object()
- ☐ b. por delegación
- ☒ c. a partir de una class
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: a partir de una class

Pregunta **32**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre \$ en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Los identificadores de las variables empiezan por \$
- ☐ b. Se puede intercambiar por el \$ de jQuery
- ☐ c. Se usa solamente para las variables superglobales
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Los identificadores de las variables empiezan por \$

Pregunta **33**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se activa una \$_SESSION en PHP?

Seleccione una:

- ☐ a. Usando new \$_SESSION[]
- ☒ b. Usando session_start()
- ☐ c. Usando start \$_SESSION[]
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Usando session_start()

Pregunta **34**

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre \$_SERVER["REMOTE_ADDR"] se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Contiene la IP del servidor
- ☒ b. Contiene la IP del cliente
- ☐ c. Contiene el nombre del servidor
- ☐ d. Contiene el protocolo de comunicación con el servidor
- ☐ e. Contiene el software usado en el servidor

La respuesta correcta es: Contiene la IP del cliente

◀ Control Teoría - Computación en el Cliente

Ir a...