1. Să se definească o matrice diagonală (superior sau inferior diagonală) de tip real cu *n* linii și *n* coloane. Elementele aflate sub sau peste diagonala principală sunt inițializate cu *a*. Valorile *n* și *a* sunt furnizate prin linie de comandă (parametri metodei statice *main*). Tot prin linie de comandă va fi furnizată și informația care indică tipul: s/S - superior diagonală, i/I - inferior diagonală.

2. Să se implementeze metode statice pentru adăugare/eliminare de linii/coloane la matrice.

3. Să se calculeze și să se afișeze mediile pe grupe și media generală la disciplina *Programare multiparadigmă - Java*. Notele vor fi citite dintr-un fișier text *input.txt* prin redirectarea inputului standard. Va fi folosită clasa *Scanner*. Pe prima linie a fișierului se află *n*, numărul de grupe. Pe următoarele *n* linii se află notele pe grupe. Pe fiecare linie, prima valoare este numărul grupei iar următoarele valori, notele. Valorile sunt despărțite prin virgulă.

Exemplu. Pentru inputul:

```
2
1053,9,8,7,6,5,7,5,5,6,9
1052,7,7,6,5,5
```

outputul va fi:

```
1053,6.7
1052,6.0
Media generala:6.466666666666667
```