

FONAR

DIGITAL

Projeto de Requisitos e Scripts SQL

Formulário Nacional de Avaliação de Risco — Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Plataforma	Oracle APEX 23.x+
Banco de Dados	Oracle Database 19c+
Autenticação	LDAP — Polícia Civil
Base Legal	Lei Maria da Penha — Lei 11.340/2006
Órgãos	CNJ / CNMP
Versão	1.0 — 2025

CONFIDENCIAL — Uso Restrito da Polícia Civil

Sumario

Sumario	2
1. Visao Geral do Sistema	3
2. Requisitos Funcionais	3
RF-01 — Autenticacao LDAP	3
RF-02 — Gestao de Formularios	3
RF-03 — Parte I — Identificacao e Questionario Estruturado	3
RF-04 — Parte II — Avaliacao Semiestruturada	3
RF-05 — Controle de Acesso por Perfil	4
RF-06 — Relatorios e Dashboards	4
RF-07 — Integracao com Boletim de Ocorrencia	4
3. Requisitos Nao Funcionais	4
4. Modelo de Dados — Diagrama Logico	4
5. Scripts SQL — Criacao do Banco de Dados	5
5.1 — Schema e Tablespace	5
5.2 — Sequencias	6
5.3 — Tabela USUARIOS (Integracao LDAP)	6
5.4 — Tabela FORMULARIOS	6
5.5 a 5.11 — Demais Tabelas	7
5.12 — Trigger: Numeracao Automatica do Formulario	8
5.13 — Trigger: Auditoria em FORMULARIOS	8
5.14 — Views de Relatorio	9
5.15 — Configuracao LDAP no APEX	9
6. Seguranca e Conformidade LGPD	9
6.1 — Virtual Private Database (VPD)	10
6.2 — Criptografia e Anonimizacao	10
6.3 — Auditoria	10
7. Estrutura de Paginas Oracle APEX	10
8. Checklist de Implantacao	11
9. Package PKG_FONAR — Logica de Negocio	11
Aprovacao do Documento	12

1. Visão Geral do Sistema

O FONAR Digital é a versão eletrônica do Formulário Nacional de Avaliação de Risco — Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, desenvolvido sobre Oracle APEX com autenticação LDAP da Polícia Civil. O sistema digitaliza integralmente a Parte I (questionário estruturado) e a Parte II (avaliação semiestruturada complementar), garantindo registro seguro, auditoria completa e conformidade com a LGPD.

Nome do Sistema	FONAR Digital
Plataforma	Oracle APEX 23.x+
Banco de Dados	Oracle Database 19c+
Autenticação	LDAP — Active Directory da Polícia Civil
Base Legal	Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
Órgãos Emissores	Conselho Nacional de Justiça (CNJ) / Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
Versão	1.0 — 2025

2. Requisitos Funcionais

RF-01 — Autenticação LDAP

- Login via credenciais do Active Directory / LDAP da Polícia Civil
- Perfis de acesso: POLICIAL, SUPERVISOR, ADMINISTRADOR
- Controle de sessão com timeout configurável
- Registro de auditoria de login / logout

RF-02 — Gestão de Formulários

- Criação de novo formulário FONAR (Parte I + Parte II)
- Vinculação a Boletim de Ocorrência e processo judicial
- Edição restrita ao autor ou supervisor
- Histórico de versões por formulário
- Impressão / exportação em PDF

RF-03 — Parte I — Identificação e Questionário Estruturado

- Cadastro completo da vítima: dados pessoais, identidade de gênero, orientação sexual, escolaridade, nacionalidade
- Cadastro do(a) agressor(a) com os mesmos campos
- Vínculo entre as partes: afetivo, familiar, doméstico
- Blocos I, II, III e IV com perguntas de múltipla escolha

RF-04 — Parte II — Avaliação Semiestruturada

- Campos descritivos preenchidos pelo policial civil responsável pelo atendimento

- 8 dimensões de análise qualitativa
- Registro de encaminhamentos e fatores de proteção

RF-05 — Controle de Acesso por Perfil

Perfil	Permissões
POLICIAL	Cria e preenche Parte I e Parte II (formulário completo)
SUPERVISOR	Visualiza, valida e exporta todos os formulários da sua UF
ADMINISTRADOR	Configurações do sistema e gestão de usuários

RF-06 — Relatórios e Dashboards

- Total de formulários por período, comarca e UF
- Indicadores de risco (perguntas críticas marcadas)
- Perfil das vítimas: raça, faixa etária, escolaridade
- Exportação CSV / XLSX

RF-07 — Integração com Boletim de Ocorrência

- Vinculação por número do Boletim de Ocorrência
- Classe processual e tribunal

3. Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito
RNF-01	Dados sensíveis criptografados (TDE Oracle ou colunas cifradas)
RNF-02	HTTPS obrigatório (TLS 1.2+)
RNF-03	Auditoria completa: INSERT, UPDATE, DELETE logados
RNF-04	LGPD: anonimização disponível para dados pessoais
RNF-05	Backup diário automatizado
RNF-06	Disponibilidade 99,5% em horário comercial
RNF-07	Tempo de resposta < 3s para 90% das requisições
RNF-08	Suporte a múltiplos navegadores modernos

4. Modelo de Dados — Diagrama Lógico

O banco de dados é composto por 11 tabelas principais organizadas em torno da tabela FORMULARIOS, que representa cada registro do FONAR. As tabelas de identidade (VITIMAS,

AGRESSORES) e os quatro blocos da Parte I são filhas da tabela principal por chave estrangeira. A Parte II possui sua própria tabela com campos CLOB para os textos descritivos.

Tabela	Descrição
USUARIOS	Espelho do LDAP — perfis POLICIAL, SUPERVISOR, ADMINISTRADOR
FORMULARIOS	Cabecalho de cada registro FONAR (1 linha por formulário)
VITIMAS	Dados de identificação da vítima (Parte I)
AGRESSORES	Dados de identificação do(a) agressor(a)
FORMULARIO_VINCULOS	Vínculo afetivo, familiar e doméstico entre as partes
BLOCO_HISTORICO_VIOLENCIA	Perguntas 1 a 6 — ameaças, agressões, violência sexual, controle
BLOCO_AGRESSOR_PERFIL	Perguntas 7 a 12 — drogas, saúde mental, armas, terceiros
BLOCO_VITIMA_CONTEXTO	Perguntas 13 a 19 — filhos, gravidez, isolamento, raça
BLOCO_OUTRAS_INFORMACOES	Perguntas 20 a 24 — moradia, dependência financeira, abrigo
PARTE_II_AVALIACAO	8 campos CLOB para avaliação semiestruturada (Parte II)
AUDIT_LOG	Registro completo de todas as operações no sistema
DOMINIOS	Tabela de domínios para LOVs do APEX (gênero, raça, escolaridade etc.)

5. Scripts SQL — Criação do Banco de Dados

Os scripts estão organizados na sequência correta de execução. Todos os objetos são criados no schema FONAR, em tablespace dedicado TBS_FONAR.

5.1 — Schema e Tablespace

-- Criar tablespace dedicado

CREATE TABLESPACE TBS_FONAR

DATAFILE 'tbs_fonar01.dbf' SIZE 500M AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE 5G

LOGGING ONLINE EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE

SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

-- Criar schema/user

CREATE USER FONAR IDENTIFIED BY "SenhaForte#2024"

DEFAULT TABLESPACE TBS_FONAR TEMPORARY TABLESPACE TEMP

QUOTA UNLIMITED ON TBS_FONAR;

-- Grants mínimos

GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE SEQUENCE TO FONAR;

GRANT CREATE PROCEDURE, CREATE TRIGGER, CREATE SYNONYM, CREATE JOB TO FONAR;

```
GRANT APEX_ADMINISTRATOR_ROLE TO FONAR;
```

5.2 — Sequências

```
CREATE SEQUENCE FONAR.SEQ_USUARIO  START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE  
NOCYCLE;  
CREATE SEQUENCE FONAR.SEQ_FORMULARIO START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE  
NOCYCLE;  
CREATE SEQUENCE FONAR.SEQ_VITIMA   START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE  
NOCYCLE;  
CREATE SEQUENCE FONAR.SEQ_AGRESSOR START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE  
NOCYCLE;  
CREATE SEQUENCE FONAR.SEQ_PORTE2   START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE  
NOCYCLE;  
CREATE SEQUENCE FONAR.SEQ_AUDIT     START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE  
NOCYCLE;  
CREATE SEQUENCE FONAR.SEQ_ENCAMINHAM START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE  
NOCYCLE;
```

5.3 — Tabela USUARIOS (Integração LDAP)

```
CREATE TABLE FONAR.USUARIOS (  
  ID_USUARIO    NUMBER DEFAULT FONAR.SEQ_USUARIO.NEXTVAL NOT NULL,  
  LOGIN_LDAP    VARCHAR2(100) NOT NULL, -- username AD/LDAP  
  NOME_COMPLETO VARCHAR2(200) NOT NULL,  
  EMAIL         VARCHAR2(150),  
  MATRICULA     VARCHAR2(50),          -- matricula policial  
  UNIDADE_POLICIAL VARCHAR2(200),      -- delegacia / unidade  
  COMARCA       VARCHAR2(150),  
  UF            CHAR(2),  
  PERFIL        VARCHAR2(30) NOT NULL, -- POLICIAL | SUPERVISOR | ADMINISTRADOR  
  ATIVO         CHAR(1)   DEFAULT 'S' NOT NULL,  
  DT_CRIACAO    DATE      DEFAULT SYSDATE NOT NULL,  
  DT_ULTIMO_ACESSO DATE,  
  CONSTRAINT PK_USUARIOS PRIMARY KEY (ID_USUARIO),  
  CONSTRAINT UK_USUARIOS_LOGIN UNIQUE (LOGIN_LDAP),  
  CONSTRAINT CK_USUARIOS_PERFIL CHECK (PERFIL IN  
( 'POLICIAL', 'SUPERVISOR', 'ADMINISTRADOR' ))  
) TABLESPACE TBS_FONAR;
```

5.4 — Tabela FORMULARIOS

```
CREATE TABLE FONAR.FORMULARIOS (  
  ID_FORMULARIO  NUMBER      DEFAULT FONAR.SEQ_FORMULARIO.NEXTVAL NOT NULL,  
  NR_FORMULARIO  VARCHAR2(50) NOT NULL, -- ex: FONAR-2025-SP-000001  
  DT_APLICACAO   DATE        NOT NULL,  
  ORGAO_REGISTRO VARCHAR2(200),  
  NR_BO          VARCHAR2(100),  
  NR_PROCESSO    VARCHAR2(100),
```

```

CLASSE_PROCESSUAL VARCHAR2(200),
TRIBUNAL          VARCHAR2(200),
VARA              VARCHAR2(200),
COMARCA           VARCHAR2(150),
UF                CHAR(2),
STATUS            VARCHAR2(30) DEFAULT 'RASCUNHO' NOT NULL,
ID_USUARIO_CRIACAO NUMBER      NOT NULL,
ID_USUARIO_PARTE2 NUMBER, -- policial que preenche a Parte II
DT_CRIACAO        DATE         DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
DT_ALTERACAO      DATE,
DT_FINALIZACAO    DATE,
DECLARACAO_VERACIDADE CHAR(1)  DEFAULT 'N',
COMO_RESPONDEU    VARCHAR2(50),
CONSTRAINT PK_FORMULARIOS      PRIMARY KEY (ID_FORMULARIO),
CONSTRAINT UK_FORMULARIOS_NR   UNIQUE (NR_FORMULARIO),
CONSTRAINT FK_FORM_USR_CRIA    FOREIGN KEY (ID_USUARIO_CRIACAO)
REFERENCES FONAR.USUARIOS(ID_USUARIO),
CONSTRAINT CK_FORM_STATUS      CHECK (STATUS IN
('RASCUNHO','PARTE1_CONCLUIDA','PARTE2_CONCLUIDA','FINALIZADO','CANCELADO'))
) TABLESPACE TBS_FONAR;

```

5.5 a 5.11 — Demais Tabelas

As tabelas a seguir seguem a mesma estrutura DDL. Todas possuem chave primária própria e chave estrangeira para FORMULARIOS.

Tabela	Colunas Principais
VITIMAS	ID_VITIMA, ID_FORMULARIO, NOME_VITIMA, CPF, DT_NASCIMENTO, IDENTIDADE_GENERO, ORIENTACAO_SEXUAL, ESCOLARIDADE, NACIONALIDADE, COR_RACA, POSSUI_DEFICIENCIA
AGRESSORES	ID_AGRESSOR, ID_FORMULARIO, NOME_AGRESSOR, DT_NASCIMENTO, IDENTIDADE_GENERO, ORIENTACAO_SEXUAL, ESCOLARIDADE, NACIONALIDADE
FORMULARIO_VINCULOS	ID_FORMULARIO, VINC_MARIDO_ESPOSO, VINC_COMPANHEIRO, VINC_NAMORADO, VINC_EX_*, VINC_PAI, VINC_MAE, VINC_FILHO, ... (31 flags CHAR(1))
BLOCO_HISTORICO_VIOLENCIA	ID_FORMULARIO, Q1_AMEACA_ARMA_FOGO, Q2 ESTRANGULAMENTO, Q2_TIRO, Q3_VIOLENCIA_SEXUAL, Q4_PERSEGUICAO, Q5_*, Q6 MAIS_FREQUENTE_GRAVE
BLOCO_AGRESSOR_PERFIL	ID_FORMULARIO, Q7_USA_ALCOOL, Q7_USA_DROGAS, Q8_DOENCA_MENTAL_*, Q9_TENTOU_SUICIDIO, Q10_*, Q11_ACESSO_ARMA_FOGO, Q12_AGREDIU_*
BLOCO_VITIMA_CONTEXTO	ID_FORMULARIO, Q13_TERMINOU_*, Q14_TEM_FILHOS, Q141_*, Q142_*, Q143_*, Q144_*, Q15_GRAVIDA_*, Q16_*, Q17_ISOLAMENTO_SOCIAL

Tabela	Colunas Principais
BLOCO_OUTRAS_INFORMACOES	ID_FORMULARIO, Q20_AREA_*, Q21_MORADIA_*, Q22_RESIDE_COM_AGRESSOR, Q23_DEP_FIN_*, Q24_ACEITA_ABRIGAMENTO
PARTE_II_AVALIACAO	ID_PARTE2, ID_FORMULARIO, P1_PERCEPCAO_RISCO (CLOB), P2_CONTEXTO_ATUAL (CLOB), P3 a P7 (CLOB), P8_VITIMA_ADERIU_ENCAM, NOME_PROFISSIONAL, CARGO_FUNCAO
AUDIT_LOG	ID_AUDIT, TABELA, OPERACAO, ID_REGISTRO, COLUNA_ALTERADA, VALOR_ANTERIOR, VALOR_NOVO, LOGIN_USUARIO, IP_ACESSO, DT_OPERACAO

5.12 — Trigger: Numeracao Automatica do Formulario

CREATE OR REPLACE TRIGGER FONAR.TRG_NR_FORMULARIO

BEFORE INSERT ON FONAR.FORMULARIOS FOR EACH ROW

BEGIN

IF :NEW.NR_FORMULARIO IS NULL THEN

:NEW.NR_FORMULARIO := 'FONAR-'

|| TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY') || '-'

|| NVL(:NEW.UF,'XX') || '-'

|| LPAD(FONAR.SEQ_FORMULARIO.NEXTVAL, 6, '0');

END IF;

:NEW.DT_CRIACAO := SYSDATE;

END TRG_NR_FORMULARIO;

/

-- Exemplo de numero gerado: FONAR-2025-SP-000001

5.13 — Trigger: Auditoria em FORMULARIOS

CREATE OR REPLACE TRIGGER FONAR.TRG_AUDIT_FORMULARIOS

AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON FONAR.FORMULARIOS FOR EACH ROW

DECLARE

v_op VARCHAR2(10);

v_login VARCHAR2(100) := SYS_CONTEXT('APEX\$SESSION','APP_USER');

v_ip VARCHAR2(50) := SYS_CONTEXT('USERENV','IP_ADDRESS');

BEGIN

IF INSERTING THEN v_op := 'INSERT';

ELSIF UPDATING THEN v_op := 'UPDATE';

ELSE v_op := 'DELETE'; END IF;

INSERT INTO FONAR.AUDIT_LOG

(TABELA, OPERACAO, ID_REGISTRO, LOGIN_USUARIO, IP_ACESSO)

VALUES ('FORMULARIOS', v_op,

COALESCE(:NEW.ID_FORMULARIO, :OLD.ID_FORMULARIO), v_login, v_ip);

END TRG_AUDIT_FORMULARIOS;

/

5.14 — Views de Relatorio

-- View consolidada por formulario

CREATE OR REPLACE VIEW FONAR.VW_FORMULARIO_COMPLETO AS

```
SELECT F.ID_FORMULARIO, F.NR_FORMULARIO, F.DT_APLICACAO, F.NR_BO,
       F.COMARCA, F.UF, F.STATUS,
       V.NOME_VITIMA, V.IDADE AS VITIMA_IDADE, V.COR_RACA,
       V.ESCOLARIDADE, V.IDENTIDADE_GENERO AS VITIMA_GENERO,
       A.NOME_AGRESSOR, A.IDADE AS AGRESSOR_IDADE,
       BHV.Q1_AMEACA_ARMA_FOGO, BHV.Q2_ESTRANGULAMENTO,
       BHV.Q3_VIOLENCIA_SEXUAL, BHV.Q51_DESCUMPRIU_MPU,
       BAP.Q11_ACESSO_ARMA_FOGO, BAP.Q9_TENTOU_SUICIDIO,
       BOI.Q22_RESIDE_COM_AGRESSOR, BOI.Q24_ACEITA_ABRIGAMENTO,
       U.NOME_COMPLETO AS POLICIAL_RESPONSAVEL, U.UNIDADE_POLICIAL
FROM FONAR.FORMULARIOS F
  LEFT JOIN FONAR.VITIMAS      V  ON V.ID_FORMULARIO = F.ID_FORMULARIO
  LEFT JOIN FONAR.AGRESSORES  A  ON A.ID_FORMULARIO = F.ID_FORMULARIO
  LEFT JOIN FONAR.BLOCO_HISTORICO_VIOLENCIA BHV ON BHV.ID_FORMULARIO =
F.ID_FORMULARIO
  LEFT JOIN FONAR.BLOCO_AGRESSOR_PERFIL  BAP ON BAP.ID_FORMULARIO =
F.ID_FORMULARIO
  LEFT JOIN FONAR.BLOCO_OUTRAS_INFORMACOES BOI ON BOI.ID_FORMULARIO =
F.ID_FORMULARIO
  LEFT JOIN FONAR.USUARIOS      U  ON U.ID_USUARIO   = F.ID_USUARIO_CRIACAO;
```

5.15 — Configuracao LDAP no APEX

A autenticao e configurada via App Builder > Shared Components > Authentication Schemes:

Nome do Esquema	LDAP_POLICIA_CIVIL
Tipo	LDAP Directory
Host LDAP	ldap.policiaivil.gov.br (substituir pelo host real)
Porta	636 (LDAPS com SSL) ou 389
SSL	Sim — obrigatorio
String DN	cn=%LDAP_USER%,ou=Usuarios,dc=policiaivil,dc=gov,dc=br
Pos-Login	FONAR.PKG_FONAR_AUTH_POST_LOGIN

A procedure de pos-login registra o primeiro acesso do policial, define perfil padrao POLICIAL e grava log de auditoria com login e IP de origem.

6. Seguranca e Conformidade LGPD

6.1 — Virtual Private Database (VPD)

O VPD aplica filtros automáticos de linha conforme o perfil do usuário autenticado, sem necessidade de código adicional nas páginas APEX:

Perfil	Regra de Acesso aos Dados
ADMINISTRADOR	Sem filtro — acesso total a todos os formulários de todas as UFs
SUPERVISOR	Acesso a todos os formulários da sua UF (coluna UF = UF do usuário)
POLICIAL	Acesso somente aos formulários criados pelo próprio usuário (ID_USUARIO_CRIACAO)

6.2 — Criptografia e Anonimização

- CPF armazenado com máscara — recomendado uso de TDE (Transparent Data Encryption) do Oracle
- View VW_DADOS_ANONIMIZADOS disponível para exportações estatísticas: omite nome, CPF e dados identificadores; agrega idade por década
- Dados sensíveis (CLOB da Parte II) armazenados como SecureFile no Oracle

6.3 — Auditoria

- Triggers registram INSERT, UPDATE e DELETE em todas as tabelas sensíveis
- Tabela AUDIT_LOG armazena: tabela, operação, id do registro, login do usuário, IP de acesso e timestamp
- Índices em DT_OPERACAO, LOGIN_USUARIO e TABELA para consultas rápidas de auditoria

LGPD — Art. 46: Os dados pessoais das vítimas são considerados dados sensíveis. Recomenda-se habilitar TDE na coluna CPF e aplicar política de retenção conforme normativa interna da Polícia Civil.

7. Estrutura de Páginas Oracle APEX

Página	Nome	Tipo	Perfil Mínimo
1	Login	Autenticação LDAP	Todos
2	Dashboard	Gráficos e KPIs	Todos
10	Listar Formulários	Interactive Report	Todos
11	Novo Formulário — Cabeçalho	Form	POLICIAL
12	Parte I — Identificação Vítima	Form multi-step	POLICIAL
13	Parte I — Identificação Agressor	Form	POLICIAL
14	Parte I — Vínculo + Blocos I a IV	Form wizard	POLICIAL
15	Parte I — Declaração e Assinatura	Form	POLICIAL
20	Parte II — Avaliação Semiestruturada	Form CLOB	POLICIAL

Página	Nome	Tipo	Perfil Mínimo
30	Relatórios — Por UF e Comarca	IR + Chart	SUPERVISOR
31	Relatórios — Indicadores de Risco	Dashboard	SUPERVISOR
40	Admin — Usuários	CRUD	ADMINISTRADOR
41	Admin — Auditoria	Report	ADMINISTRADOR
99	Página de Erro	Static	Todos

8. Checklist de Implantação

#	Atividade	Responsável
01	Criar tablespace TBS_FONAR e schema FONAR	DBA Oracle
02	Executar DDL: USUARIOS -> FORMULARIOS -> tabelas filhas	DBA Oracle
03	Criar sequences, índices e triggers	DBA Oracle
04	Executar carga da tabela DOMINIOS (LOVs)	DBA Oracle
05	Criar PKG_FONAR e procedure de pos-login LDAP	DBA Oracle
06	Aplicar política VPD (DBMS_RLS.ADD_POLICY)	DBA Oracle
07	Configurar workspace APEX: FONAR_WS	Admin APEX
08	Configurar Authentication Scheme LDAP no APEX	Admin APEX
09	Criar aplicação APEX com as páginas listadas na Seção 7	Desenvolvedor
10	Configurar LOVs usando tabela FONAR.DOMINIOS	Desenvolvedor
11	Testar login com usuário AD/LDAP da Polícia Civil	QA / TI
12	Habilitar TDE na coluna CPF (LGPD)	DBA Oracle
13	Configurar backup diário e monitoramento Oracle	Infraestrutura
14	Homologação com equipe da Polícia Civil	Polícia Civil / TI
15	Treinamento dos usuários (policiais e supervisores)	Gestor do Projeto

9. Package PKG_FONAR — Lógica de Negócio

A package centraliza toda a lógica de negócio do sistema, mantendo as páginas APEX limpas e o código reutilizável.

Função / Procedure	Descrição
NOVO_FORMULARIO (function)	Cria novo formulário, retorna ID. Recebe data, órgão, BO, comarca, UF e ID do usuário
FINALIZAR_PARTE1 (procedure)	Muda STATUS de RASCUNHO para PARTE1_CONCLUIDA. Valida pré-condição

Função / Procedure	Descrição
FINALIZAR_PARTE2 (procedure)	Muda STATUS para FINALIZADO, registra DT_FINALIZACAO
CALCULAR_SCORE_RISCO (function)	Calcula score indicativo de risco (peso 3: arma/estrangulamento/sexual; peso 2: drogas/descumpriu MPU; peso 1: perseguição/dependência)
PODE_ACESSAR (function)	Verifica se usuário tem permissão de LEITURA, ESCRITA ou EXCLUSAO em determinado formulário

O score calculado pela função **CALCULAR_SCORE_RISCO** é meramente indicativo para apoio ao policial. Não substitui avaliação técnica especializada nem tem valor probatório.

Aprovação do Documento

Elaborado por	Aprovado por
Nome: _____	Nome: _____
Cargo: _____	Cargo: _____
Data: _____	Data: _____
Assinatura: _____	Assinatura: _____

FONAR Digital — CNJ / CNMP / Polícia Civil
Documento gerado conforme Formulário Nacional de Avaliação de Risco — Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher