

Ejercicio 1

Modifica la calculadora (**Ejercicio 1 de colecciones**) para evitar que se interrumpa su ejecución tras un uso erróneo. Captura las siguientes excepciones:

- `ValueError`: Cuando se introduce un operando no numérico
- `ZeroDivisionError`: Cuando se intenta dividir entre cero
- `IndexError`: Si la operación no tiene suficientes operandos o tiene demasiados (`sqrt`)
- `KeyboardInterrupt`: Si el usuario interrumpe con `Ctrl + C` mostrar un mensaje “amigable”

Además, crea una excepción personalizada que se lance cuando la operación no esté definida en la calculadora:

- `OperaciónNoValida(Excepción)`

Ejercicio 2

Modifica el **ejercicio 3 de funciones** para practicar el manejo de interrupciones. Se debe evitar la interrupción del programa tras:

- Introducir erróneamente el nombre:
 - o Nombre vacío
 - o Faltan apellidos
 - o Uso de símbolos
- Introducir erróneamente un DNI:
 - o Longitud insuficiente
 - o Letras en la parte numérica
 - o Falta la letra
 - o Letra incorrecta (algoritmo)
 - o DNI duplicado
- Errores en el identificador:
 - o Identificador duplicado
 - o Nombre demasiado corto para generar un identificador
- Interrupción del usuario por teclado