

Parte 2: Comprensión del flujo colaborativo

Vanesa Fernanda Estrada Cruz

1 Flujo colaborativo

Planteamiento: Explicar y Ordenar: Push, Fork, Pull Request, Clone, Merge, Commit, Review, Branch y Modificar archivos.

Respuesta: Fork → Clone → Branch → Modificar archivos → Stage → Commit → Push → Pull Request → Review → Merge → Sync Fork → Pull.

Explicación: Fork crea un repositorio del original en mi cuenta de GitHub. Clone descarga mi fork a la computadora que es como el termino clonar. Branch crea una rama para trabajar sin modificar directamente la rama principal, como una copia del original. Modifico y veo los archivos si estan correctos a lo que quiero o necesito; con Stage (que es como add) selecciono los cambios y con Commit los registro en el historial local. Push publica los commits en la rama de mi fork como para ala actualizacion de mi rama. Abro un Pull Request hacia la rama correspondiente del repositorio original para checar mis modificaciones. En Review se revisa la propuesta y pueden solicitarse correcciones o comentarios del mismo cambio. Una vez aprobada, Merge incorpora los cambios al repositorio. Finalmente, Sync Fork actualiza mi fork desde el original y git pull actualiza mi rama local desde su remoto configurado. Puede a ver conflictos pero te los da antes de hacer toda la modificacion correspondiente.

2 Fork y Clone

Planteamiento: Analizar: “Clone crea una copia del proyecto dentro de mi cuenta de GitHub”. ¿Es correcta? Y Explicar Fork y Clone.

Respuesta: Eso es incorrecto: Clone crea una copia local; Fork crea un repositorio derivado en GitHub.

Explicación: git clone descarga los archivos y el historial del repositorio a mi computadora, clonando la URL. No crea un repositorio en mi cuenta de GitHub. Fork se realiza en GitHub y permite trabajar en un repositorio propio vinculado al original, aunque no se Tengan permisos es su especialidad.

3 Pull Request

Planteamiento: Después de Fork, Clone, Branch, Modificar, Commit y Push, ¿los cambios forman parte del repositorio original? ¿Qué falta?

Respuesta: No todavia falta. Los cambios están publicados en la rama de mi fork. Falta proponerlos al propietario con un Pull Request y que si el propietario del repositorio lo acepta se integren con un Merge.

Explicación: Push solo envía commits a un destino. El Pull Request permite comparar y revisar mi rama contra la rama de destino del repositorio original. Una persona con permisos debe completar el Merge, cumpliendo las revisiones y comprobaciones exigidas por el Proyecto y el organizador.

4 Request Changes

Planteamiento: El propietario selecciona Request Changes. ¿Qué debes hacer? ¿Necesitas otro Pull Request? ¿Qué ocurre al hacer push?

Respuesta: Debo revisar los comentarios, corregir en la misma rama, registrar nuevos commits y hacer push. No necesito otro Pull Request mientras el existente permanezca abierto.

Explicación: El Pull Request está asociado a la rama de origen. Por eso, los nuevos commits enviados a esa rama aparecen automáticamente en la propuesta existente. Verifico las correcciones y solicito una nueva revisión; Request Changes no significa que mis cambios ya estén integrados.

5 Merge y repositorio local

Planteamiento: Se realizó Merge en GitHub, pero la copia local del propietario no contiene los cambios. Explicar por qué y cómo actualizarla.

Respuesta: El Merge actualizó el repositorio remoto, pero no la copia local. El propietario debe actualizar la rama correspondiente con git pull y actualizar su pantalla para ver los cambios también en su repositorio.

Explicación: Git no sincroniza automáticamente todas las computadoras. Si la rama de destino es main, primero guarda o confirma su trabajo local. Pull obtiene los commits remotos y los integra en la rama local, aquí es donde pueden surgir errores y se tienen que checar.

6 Sync Fork

Planteamiento: El repositorio original recibió commits después de crear tu fork. ¿Qué herramienta utilizas, qué repositorio actualiza y cómo se diferencia de git pull?

Respuesta: Utilizo Sync Fork en GitHub para incorporar los cambios del original a la rama correspondiente de mi fork remoto.

Explicación: Sync Fork actualiza el fork alojado en GitHub; no actualiza por sí solo mi computadora. Después puedo ejecutar git pull origin main desde mi main local para traer los cambios del fork actualizado. git pull actúa sobre el repositorio local y usa el remoto indicado o configurado, no necesariamente consulta el original. Si hay conflictos se resuelven manualmente.