Bảng `datamart_hanoi.qlnv_chitiet_bcd57`: nguồn và cách lấy từng cột

- **Nguồn:** `db_theodoinv_hn`. Bảng chính là `qlnv_task` (bí danh `t`).
- **Hạt:** mỗi nhiệm vụ 1 dòng.
- **SQL:** qlnv_chitiet_bcd57.sql

Điều kiện lọc nhiệm vụ

Một nhiệm vụ trong `qlnv_task` được đưa vào bảng khi thỏa **cả 4** điều kiện sau:

#	Điều kiện	Viết trong SQL
1	Chưa xóa, không phải trạng thái 5	`t.DeletedDate IS NULL` và `t.Status <> 5`
2	Xác định được tình trạng: đang thực hiện, **hoặc** đã hoàn thành và thuộc một trong 3 trường hợp: nhiệm vụ thường xuyên, không có hạn, hoặc có ngày hoàn thành/duyệt	`t.Status IN (-1,0,1,2)` **hoặc** (`t.Status IN (3,4)` và (`IsRecurring = 1` hoặc `ExpireDate IS NULL` hoặc `COALESCE(CompletedDate, ApprovedDate) IS NOT NULL`))
3	Thuộc nghị quyết BCĐ 57	Có dòng trong `qlnv_task_resolution` nối sang `qlnv_resolution` với `ResolutionGroupId = 55` và `DeletedDate IS NULL`
4	Có đi qua UBND TP: thỏa **một trong** 4 nhánh ở bảng dưới	

Nhánh	Điều kiện
Giao	`t.AssignDepartment LIKE '490.698%'`: UBND TP hoặc đơn vị trực thuộc giao
Nhận trực tiếp	`t.TargetDepartment = '490.698'`: UBND TP nhận
Nhận tại phòng của Văn phòng	`t.TargetDepartment LIKE '490.698.752.%'` **và** trong `qlnv_task_user` của nhiệm vụ có dòng `DepartmentId = '490.698.752'`
Nhận qua UBND TP	`t.TargetDepartment LIKE '490.698.%'` (trừ `490.698.752.%`) **và** trong `qlnv_task_user` có dòng `DepartmentId = '490.698'`

Mã đơn vị: `490.698` là UBND TP, `490.698.752` là Văn phòng UBND TP, `490.698.752.x` là các phòng của Văn phòng, `490.698.x` là các sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND TP.

Điều kiện 3 và các nhánh dùng `EXISTS`, nên một nhiệm vụ thuộc nhiều nghị quyết vẫn chỉ ra 1 dòng.

Các bảng nối thêm

Bí danh	Bảng nguồn	Nối theo
`d_assign_cap2`	`department`	`id` = số thứ 2 của `t.AssignDepartment` (ví dụ `490.698.xxx` → `698`)
`d_assign`	`department`	`id` = số cuối của `t.AssignDepartment`
`d_cap`	`department`	`id` = số thứ 3 của `t.TargetDepartment`
`d_donvi`	`department`	`id` = số cuối của `t.TargetDepartment`
`u_assign`	`qlnv_user`	`eGovUserId = t.AssignUser`
`u_target`	`qlnv_user`	`eGovUserId = t.TargetUser`
(subquery)	`qlnv_report`	Báo cáo mới nhất của nhiệm vụ: `TaskId = t.TaskId`, chưa xóa, sắp `CreatedDate DESC, ReportId DESC`, lấy 1 dòng

Các bảng `department` chỉ lấy dòng có `IsDelete = 0`.

Các cột

Cột	Ý nghĩa	Lấy từ đâu / cách tính
`task_id`	ID nhiệm vụ	`t.TaskId`
`status`	Trạng thái gốc	`t.Status`
`id_truc_giao`	Mã trục giao	2 cấp đầu của `t.AssignDepartment` (ví dụ `490.698`)
`truc_giao`	Tên trục giao	`t.AssignOrganization`; nếu trống thì `d_assign_cap2.name`
`van_ban_giao`	Văn bản giao	`t.DocCode`
`ma_nhiem_vu`	Mã nhiệm vụ	`t.Code`
`ten_nhiem_vu`	Tên nhiệm vụ	`t.Title`
`chu_de`	Chủ đề	`t.NameGroup`; nếu trống thì `'Chưa phân loại'`

Cột	Ý nghĩa	Lấy từ đâu / cách tính
`id_don_vi_giao`	Mã đơn vị giao	`t.AssignDepartment`
`don_vi_giao`	Tên đơn vị giao	`d_assign.name`; nếu trống thì `t.AssignOrganization`
`id_nguoi_giao`	ID người giao	`t.AssignUser`
`nguoi_giao`	Tên người giao	`u_assign.eGovUserFullname`
`id_don_vi_chu_tri`	Mã đơn vị chủ trì	`t.TargetDepartment`
`ten_don_vi_chu_tri`	Tên đơn vị chủ trì	Lần lượt lấy giá trị đầu tiên không trống: `t.ResponsibleUnit` → `t.TargetOrganization` → `d_cap.name` → `d_donvi.name`
`ten_don_vi_thuc_hien`	Tên đơn vị thực hiện	Lần lượt lấy giá trị đầu tiên không trống: `d_donvi.name` → `t.ResponsibleUnit` → `t.TargetOrganization`
`id_nguoi_thuc_hien`	ID người thực hiện	`t.TargetUser`
`nguoi_thuc_hien`	Tên người thực hiện	`u_target.eGovUserFullname`
`lanh_dao_ban_phu_trach`	Lãnh đạo ban phụ trách	`u_target.eGovUserPositionName` (chức vụ người thực hiện); nếu trống thì `t.ChargeUser` (đây là ID)
`ngay_giao`	Ngày giao	`t.StartedDate`, định dạng `dd/mm/yyyy`
`han_xu_ly`	Hạn xử lý	`t.ExpireDate`, định dạng `dd/mm/yyyy`
`ngay_hoan_thanh`	Ngày hoàn thành	`t.CompletedDate`, định dạng `dd/mm/yyyy`
`ngay_chap_nhan`	Ngày duyệt	`t.ApprovedDate`, định dạng `dd/mm/yyyy`
`ngay_xoa`	Ngày xóa	`t.DeletedDate`, định dạng `dd/mm/yyyy`. Luôn trống vì chỉ lấy nhiệm vụ chưa xóa.
`tinh_trang`	Tình trạng	Xem bảng bên dưới
`ket_qua_thuc_hien`	Kết quả thực hiện	`Content` của báo cáo mới nhất; nếu không có thì `t.Content`; nếu vẫn không có thì `'–'`
`kho_khan_vuong_mac`	Khó khăn, vướng mắc	`Difficulty` của báo cáo mới nhất; nếu trống thì `'–'`
`de_xuat_kien_nghi`	Đề xuất, kiến nghị	`Suggestion` của báo cáo mới nhất; nếu trống thì `'–'`

Cột	Ý nghĩa	Lấy từ đâu / cách tính
`sync_date`	Thời điểm đồng bộ	`NOW()`

Cột `tinh_trang`

Xét từ trên xuống, gặp điều kiện nào đúng trước thì lấy giá trị đó:

Giá trị	Điều kiện
Đã hoàn thành	`t.Status` là 3 hoặc 4, có hạn (`ExpireDate`) và có ngày hoàn thành hoặc ngày duyệt
Thường xuyên	Không có hạn (`ExpireDate` trống)
Chưa hoàn thành trong hạn	`t.Status` là -1, 0, 1 hoặc 2, và hạn ≥ hôm nay
Chưa hoàn thành quá hạn	`t.Status` là -1, 0, 1 hoặc 2, và hạn < hôm nay