

Setup Supabase & Vercel cho production

Dựng database thật → dựng hai "chỗ ở" hosting → bấm nút bơm code → nghiệm thu — xong hết mới sang bước DNS. Viết cho người không code: toàn bộ bằng bấm chuột và copy–dán, không gõ dòng lệnh nào. Tổng ~60 phút.

Trình tự tổng — hôm nay tới 30/08

THỨ TỰ	VIỆC	TÀI LIỆU
1	Phần A + B dưới đây — Supabase + Vercel, chạy trên URL *.vercel.app	Bản này
2	Resend: add domain <code>mail.awakenthelions.net</code> → lấy 4 giá trị bản ghi	Mục kỹ thuật trong PDF Mắt Bảo
3	Gửi bảng bản ghi cho người giữ Mắt Bảo thao tác (2 CNAME + 4 dòng email)	PDF Mắt Bảo
4	Add domain vào 2 project Vercel · Resend bấm Verify · bắt đầu gửi thư nuôi uy tín	Phần C bản này
5	30/08: deploy production + bật "Mở đăng ký" trong tab Vận hành	Phần C

Phần A — Supabase (~20 phút)

A1 Tạo project mới trong org Pro đang có

Vào `supabase.com/dashboard` → đúng organization đang trả Pro → **New project**:

- Name: `at12026-production` · Database password: bấm Generate, **lưu ngay vào password manager** (không xem lại được)
- Region: **Southeast Asia (Singapore)** — bắt buộc, sai region là +250ms mỗi request từ VN
- Compute: để mặc định **Micro** (+\$10/tháng vào hoá đơn org — đúng phương án đã chốt)

A2 Lấy DATABASE_URL — nhất định qua Transaction pooler cổng 6543

Điều kiện tiên quyết hay bị bỏ sót: phải đang đứng TRONG project (bấm vào tên `at12026-production` trước) — trang danh sách org/project KHÔNG có nút này. Và project phải provision xong (hết vòng xoay "Setting up").

Đường 1 (giao diện hiện tại): thanh ngang trên cùng của project có nút **Connect** (cạnh tên project, gần các nút Feedback/Help) → mở hộp thoại "Connect to your project" → phần **Transaction pooler** (đừng nhầm "Direct connection") → copy chuỗi URI.

Đường 2 (nếu giao diện khác): biểu tượng bánh răng **Project Settings** (cuối menu trái) → **Database** → khối "Connection string" → chọn **URI** + chế độ **Transaction**.

Đường 3 — tự ghép, luôn đúng: lấy PROJECT_REF từ chính địa chỉ trình duyệt

`supabase.com/dashboard/project/<PROJECT_REF>`, rồi ghép:

`postgresql://postgres.<PROJECT_REF>:<MẬT-KHẨU>@aws-0-ap-southeast-1.pooler.supabase.com:6543/postgres`

Kiểm trước khi lưu — chuỗi đúng phải có đủ 3 dấu hiệu: chứa `:6543` · chứa `pooler.supabase.com` · không còn chữ `[YOUR-PASSWORD]`. Nếu mật khẩu sinh ở A1 chứa ký tự đặc biệt (`@ # / ? : &`) thì URI sẽ hỏng — vào Project Settings → Database → **Reset database password**, tự đặt chuỗi dài chỉ gồm chữ và số, rồi ghép lại. Bước B6 (deploy + smoke) chính là bài kiểm cuối cùng của chuỗi này.

Vì sao 6543 chứ không phải 5432: serverless bùng nổ hàng chục hàm cùng lúc; cổng 5432 sẽ cạn connection đúng burst 8h sáng. Một trong ba dòng cấu hình sống còn của dự án — đừng "sửa giùm".

A3

Chạy toàn bộ migration — dán MỘT file, 5 thao tác nhỏ

1 • Lấy nội dung file — chọn một trong hai cách:

· *Trên máy có repo:* mở `D:\...\ racking_appsupabaseproduction-init.sql` bằng Notepad/VS Code → **Ctrl+A** → **Ctrl+C**.

· *Qua GitHub (máy nào cũng được):* vào repo → thư mục `supabase` → bấm `production-init.sql` → nút **Raw** (góc phải khung file) → trang chữ thuần hiện ra → **Ctrl+A** → **Ctrl+C**.

2 • Mở chỗ dán: trong project Supabase, menu dọc bên trái → biểu tượng **SQL Editor** (hình cửa sổ lệnh, thường ngay dưới Table Editor) → bấm **+ New query** (hoặc dấu + cạnh tab).

3 • Dán: bấm vào vùng soạn thảo lớn → **Ctrl+V**. File dài 3.232 dòng — dán xong hãy **cuộn xuống đáy kiểm tra đã dán đủ:** dòng đầu phải là `-- SINH TỰ ĐỘNG từ supabase/migrations (11 file)...` và phần cuối cùng kết thúc bằng `end;` rồi `$;`.

4 • Chạy: bấm nút **Run** (góc dưới-phải vùng soạn thảo, hoặc phím **Ctrl+Enter**). Nếu hiện hộp thoại xác nhận kiểu "destructive operation" thì bấm chạy tiếp — database đang trống, không có gì để phá. Chờ 10–20 giây.

5 • Đọc kết quả — QUAN TRỌNG: chạy xong màn hình báo **"Success. No rows returned"** — đó chính là THÀNH CÔNG, không phải lỗi. Migration tạo bảng nên không có "hàng dữ liệu" nào để trả về. Kiểm chắc bằng query mới: `select count(*) from pg_tables where schemaname='public';` → ra đúng **24**.

Nếu lỡ hỏng giữa chừng (báo đỏ khi chạy lần đầu, hoặc lỡ Run hai lần thấy lỗi "already exists"): database mới chưa có gì quý — dán chạy dòng dọn sạch này rồi làm lại từ thao tác 3:

```
drop schema public cascade; create schema public; grant all on schema public to postgres, public;
```

(Chỉ dùng trên project *atl2026-production* đang trống. Sau 30/08 khi có dữ liệu thật thì tuyệt đối không.)

A4

Seed dữ liệu nền — dán file thứ hai

New query → dán `supabase/production-seed.sql` → Run. File chỉ chứa: 24 trường, 34 tỉnh, và 2 sự kiện **sinh ra ở trạng thái ĐÓNG đăng ký** (mở đúng ngày 30/08 bằng nút trong admin, không phải bằng SQL).

Kiểm (3 dòng cuối file có sẵn): `select id, name, is_registration_open from events;` → 2 dòng, đều **false**.

Không seed zone/checkpoint/bạc quà/suất/PG — tất cả tạo qua màn `/admin` ở bước B7, có audit đầy đủ.

A5

Ba điều KHÔNG cần làm (đừng làm thừa)

· Không bật RLS/policy gì thêm — app truy cập 100% qua server API bằng connection string, không dùng anon key.

· Không cài backup — Pro tự backup hằng ngày, giữ 7 ngày.

· Không đổi spend cap — nó là công tắc toàn org, mức dùng của app này nằm rất xa mọi trần.

Phần B — Vercel (~40 phút, toàn bộ bằng bấm chuột)

Hiểu trong 30 giây trước khi bấm: Vercel là công ty cho thuê máy chủ. Mỗi app cần một "chỗ ở" trên đó gọi là **project** — mình tạo 2 chỗ (app sinh viên + app máy quét). "Deploy" nghĩa là bơm code từ GitHub lên chỗ ở đó — việc bơm sẽ do một cái nút trên GitHub làm giúp, bạn không đụng vào code. Toàn bộ phần B là: tạo 2 chỗ ở → dán vài chuỗi bí mật vào đúng ô → bấm nút bơm → mở link kiểm tra.

B1 Tạo tài khoản + bật Pro trial

Vào `vercel.com` → **Sign Up** → chọn **Continue with GitHub** (đăng nhập bằng chính tài khoản GitHub của repo — tiện nhất). Khi được hỏi loại tài khoản, chọn tạo **Team** (đặt tên ví dụ `at12026`) và kích hoạt **Pro trial 14 ngày** khi được mời — cần Pro cho máy chủ Singapore và bộ hện giờ gửi email.

B2 Tạo "chỗ ở" thứ nhất — app sinh viên

Trong Vercel bấm **Add New...** → **Project**. Màn hình "Import Git Repository" hiện ra:

- Lần đầu nó xin quyền đọc GitHub — bấm **Install/Authorize**, chọn cho phép trên repo `AIM-discovery-day`.
- Repo hiện trong danh sách → bấm **Import**.
- Ô **Project Name**: gõ `at12026-web`.
- Mục **Root Directory**: bấm **Edit** → chọn thư mục `apps/web`.
- Mặc kệ mọi mục khác → bấm **Deploy**.

Nó sẽ tự build một lần và **rất có thể BÁO ĐỎ (thất bại)** — đây là bình thường, cứ kệ: chưa có khoá bí mật thì app từ chối build, đúng thiết kế. Bấm **Continue to Dashboard**.

B3 Ngắt Git và dọn 2 cài đặt — QUAN TRỌNG NHẤT PHẦN B

Vừa import xong, Vercel đang ở chế độ "tự deploy mỗi lần code thay đổi" — trái nguyên tắc *chỉ deploy khi cho phép*. Tắt nó vĩnh viễn:

- Trong project `at12026-web` → **Settings** (thanh ngang trên) → mục **Git** (menu trái) → kéo xuống **Connected Git Repository** → bấm **Disconnect** → xác nhận.
- Vẫn trong Settings → mục **Build and Deployment** → ô **Root Directory** → **xoá trống** (vì nút bơm trên GitHub đã tự biết đường) → **Save**.

Từ giờ project này chỉ nhận code qua nút bấm ở B8 — không gì tự lên được nữa.

B4 Lập lại B2 + B3 cho app máy quét

Add New... → Project → Import **cùng repo đó một lần nữa** (Vercel cho phép) → Project Name: `at12026-pg` → Root Directory: `apps/pg` → Deploy (kệ nếu đỏ) → rồi làm y hệt B3: **Disconnect Git + xoá trống Root Directory**.

B5 Tạo 3 chuỗi bí mật — bằng trình tạo mật khẩu, không cần lệnh

Mở trình tạo mật khẩu trong password manager bạn đang dùng (hoặc trang tạo mật khẩu bất kỳ): độ dài **64**, chỉ **chữ và số** (tắt ký tự đặc biệt cho đỡ rắc rối). Bấm tạo **3 lần**, lưu cả 3 vào password manager với đúng tên:

- 1 · **ATL_HMAC_KEY** — khoá ký mã QR, trái tim hệ thống
- 2 · **ADMIN_ACCESS_KEY** — mã vào màn quản trị, sau này phát cho ~3 người AIM
- 3 · **CRON_SECRET** — khoá cho bộ hẹn giờ gửi email

B6 Dán biến môi trường vào từng project

Vercel → project `atl2026-web` → **Settings** → **Environment Variables**. Với mỗi dòng trong bảng dưới: gõ tên vào ô **Key**, dán giá trị vào ô **Value**, phần môi trường để mặc định **All Environments** → **Save**. Xong web thì sang project `atl2026-pg` làm 2 dòng của nó.

PROJECT	KEY (GỖ ĐÚNG TỪNG CHỮ)	VALUE (DÁN GI)
atl2026-web	DATABASE_URL	Chuỗi cổng 6543 lấy ở bước A2
	ATL_HMAC_KEY	Chuỗi 1 của B5
	ADMIN_ACCESS_KEY	Chuỗi 2 của B5
	CRON_SECRET	Chuỗi 3 của B5
	NEXT_PUBLIC_SITE_URL	<code>https://app.awakenthelions.net</code>
	EMAIL_FROM	Awaken The Lions <noreply@mail.awakenthelions.net>
	RESEND_API_KEY	Bỏ qua bây giờ — thêm sau khi email xong (Phần C). Thiếu nó thư chỉ xếp hàng chờ, không hỏng gì
atl2026-pg	DATABASE_URL	Cùng chuỗi với web — hai app một database
	NEXT_PUBLIC_ATL_HMAC_KEY	Dán đúng Chuỗi 1 (giống ATL_HMAC_KEY của web, chỉ khác tên)

B7 Chép 4 "chìa khoá" sang GitHub — để nút bơm hoạt động

Cần 4 giá trị, lấy hết bằng bấm chuột trong Vercel:

- **VERCEL_TOKEN**: bấm **ảnh đại diện** góc trên-phải → **Account Settings** → menu trái **Tokens** → **Create**: tên `atl2026-deploy`, Scope chọn team `atl2026`, Expiration **90 days** → Create → **copy NGAY** (chỉ hiện đúng một lần).
- **VERCEL_ORG_ID**: chọn team ở góc trên-trái → **Settings** (của team) → **General** → kéo xuống ô **Team ID** (bắt đầu `team_`) → copy.
- **VERCEL_PROJECT_ID_WEB**: project `atl2026-web` → Settings → General → ô **Project ID** (bắt đầu `prj_`) → copy.
- **VERCEL_PROJECT_ID_PG**: y hệt, trong project `atl2026-pg`.

Rồi sang GitHub: repo `AIM-discovery-day` → **Settings** (tab trên cùng của repo) → menu trái **Secrets and variables** → **Actions** → nút **New repository secret** — làm 4 lần, mỗi lần: ô Name gõ đúng tên in đậm ở trên, ô Secret dán giá trị → **Add secret**.

B8 Bấm nút bơm code — lần đầu tiên

GitHub → tab **Actions** (thanh trên của repo) → danh sách bên trái chọn **Deploy (manual only)** → bên phải bấm nút xám **Run workflow** → điền form nhỏ:

· App: **web** · Target: **preview** · Confirm: để trống · Reason: gõ **setup lan dau** → bấm **Run workflow** xanh.

Chờ **~6–8 phút** (nó tự chạy 266 bài kiểm tra trước khi bơm — dòng chờ hơi lâu là đang kiểm, không phải treo). Hiện dấu ✓ xanh → bấm vào dòng run đó → phần **Summary** có dòng **Deployed: https://...vercel.app** → mở link. Lặp lại toàn bộ với App: **pg**.

Nếu ra dấu X đỏ: bấm vào run → bấm job đỏ → chụp màn hình dòng lỗi cuối gửi cho Claude/Hoàng — thường chỉ là dán thiếu một secret ở B7.

B9 Checklist nghiệm thu — tick đủ 6 dòng là xong Phần B

- ☐ Mở **...vercel.app/dang-ky** (link của web): form hiện ra; thử bấm gửi → báo *"Đăng ký online đã tạm đóng..."* — **đúng chủ đích**, ngày 30/08 mới mở.
- ☐ Mở **...vercel.app/admin** → dán ADMIN_ACCESS_KEY + gõ tên bạn → thấy 7 tab.
- ☐ Tab **Hoạt động**: bấm "+ Tạo zone" đặt tên "Cổng vào" → thêm hoạt động "Cổng check-in" loại *entrance* gắn zone đó.
- ☐ Tab **Vận hành**: "+ Tạo máy" nhấn PG-01 → nhận được **mã 6 ký tự**.
- ☐ Mở link app pg trên **điện thoại thật** → nhập mã 6 ký tự + tự đặt PIN 4 số → màn quét mở được camera.
- ☐ Vercel → project web → tab **Cron Jobs** (hoặc Settings → Cron Jobs): thấy **/api/cron/outbox** lịch mỗi phút.

Tick đủ → **nhắn Hoàng/Claude "B9 xong"** — đó là hiệu lệnh chạy kiểm thử tranh chấp T1–T7 trên database thật.

Phần C — sau khi DNS Mắt Bão xong

- **Gắn domain**: project atl2026-web → Settings → Domains → thêm **app.awakenthelions.net** ; project atl2026-pg → thêm **pg.awakenthelions.net** . Vercel tự cấp HTTPS khi bản ghi CNAME đã trở đúng.
- **Resend verify xanh** → tạo API key (quyền Sending) → thêm **RESEND_API_KEY** vào project web → redeploy → gửi thư thử tới seed list Gmail/Outlook, bắt đầu nuôi uy tín tăng dần.
- **Deploy production lần đầu**: Actions → app=web, target= **production** , confirm gõ đúng **DEPLOY**; lặp với pg.
- **Ngày 30/08**: vào /admin → tab Vận hành → **Mở đăng ký**. Đó là toàn bộ nghi thức go-live.

Setup Supabase & Vercel · ATL2026 · sinh kèm production-init.sql + production-seed.sql (đã kiểm chạy sạch trên database trắng: 24 bảng, 2 sự kiện đóng, đăng ký online trả 'closed' cho tới khi mở từ admin).