

Setup Supabase & Vercel cho production

Trình tự chuẩn cho anh Hoàng: dựng database thật → dựng hai project hosting → deploy bản preview và smoke — xong hết mới sang bước DNS.
Tổng ~50 phút. Repo đã có sẵn hai file SQL dán-một-lần và workflow deploy hai app.

Trình tự tổng — hôm nay tới 30/08

THỨ TỰ	VIỆC	TÀI LIỆU
1	Phần A + B dưới đây — Supabase + Vercel, chạy trên URL *.vercel.app	Bản này
2	Resend: add domain <code>mail.awakenthelions.net</code> → lấy 4 giá trị bản ghi	Mục kỹ thuật trong PDF Mắt Bảo
3	Gửi bảng bản ghi cho người giữ Mắt Bảo thao tác (2 CNAME + 4 dòng email)	PDF Mắt Bảo
4	Add domain vào 2 project Vercel · Resend bấm Verify · bắt đầu gửi thư nuôi uy tín	Phần C bản này
5	30/08: deploy production + bật "Mở đăng ký" trong tab Vận hành	Phần C

Phần A — Supabase (~20 phút)

A1 Tạo project mới trong org Pro đang có

Vào `supabase.com/dashboard` → đúng organization đang trả Pro → **New project**:

- Name: `at12026-production` · Database password: bấm Generate, **lưu ngay vào password manager** (không xem lại được)
- Region: **Southeast Asia (Singapore)** — bắt buộc, sai region là +250ms mỗi request từ VN
- Compute: để mặc định **Micro** (+\$10/tháng vào hoá đơn org — đúng phương án đã chốt)

A2 Lấy DATABASE_URL — nhất định qua Transaction pooler cổng 6543

Điều kiện tiên quyết hay bị bỏ sót: phải đang đứng TRONG project (bấm vào tên `at12026-production` trước) — trang danh sách org/project KHÔNG có nút này. Và project phải provision xong (hết vòng xoay "Setting up").

Đường 1 (giao diện hiện tại): thanh ngang trên cùng của project có nút **Connect** (cạnh tên project, gần các nút Feedback/Help) → mở hộp thoại "Connect to your project" → phần **Transaction pooler** (đừng nhầm "Direct connection") → copy chuỗi URI.

Đường 2 (nếu giao diện khác): biểu tượng bánh răng **Project Settings** (cuối menu trái) → **Database** → khối "Connection string" → chọn **URI** + chế độ **Transaction**.

Đường 3 — tự ghép, luôn đúng: lấy PROJECT_REF từ chính địa chỉ trình duyệt

`supabase.com/dashboard/project/<PROJECT_REF>`, rồi ghép:

`postgres://postgres.<PROJECT_REF>:<MẬT-KHẨU>@aws-0-ap-southeast-1.pooler.supabase.com:6543/postgres`

Kiểm trước khi lưu — chuỗi đúng phải có đủ 3 dấu hiệu: chứa `:6543` · chứa `pooler.supabase.com` · không còn chữ `[YOUR-PASSWORD]`. Nếu mật khẩu sinh ở A1 chứa ký tự đặc biệt (`@ # / ? : &`) thì URI sẽ hỏng — vào Project Settings → Database → **Reset database password**, tự đặt chuỗi dài chỉ gồm chữ và số, rồi ghép lại. Bước B6 (deploy + smoke) chính là bài kiểm cuối cùng của chuỗi này.

Vì sao 6543 chứ không phải 5432: serverless bùng nổ hàng chục hàm cùng lúc; cổng 5432 sẽ cạn connection đúng burst 8h sáng. Một trong ba dòng cấu hình sống còn của dự án — đừng "sửa giùm".

A3 Chạy toàn bộ migration — dán MỘT file

Menu trái → **SQL Editor** → New query → mở file `supabase/production-init.sql` trong repo (sinh tự động từ 11 migration, ~130KB) → copy toàn bộ → dán → **Run**. Chờ ~10–20 giây.

Kiểm: chạy `select count(*) from pg_tables where schemaname='public';` → phải ra **24**.

A4 Seed dữ liệu nền — dán file thứ hai

New query → dán `supabase/production-seed.sql` → Run. File chỉ chứa: 24 trường, 34 tỉnh, và 2 sự kiện **sinh ra ở trạng thái ĐÓNG đăng ký** (mở đúng ngày 30/08 bằng nút trong admin, không phải bằng SQL).

Kiểm (3 dòng cuối file có sẵn): `select id, name, is_registration_open from events;` → 2 dòng, đều **false**.

Không seed zone/checkpoint/bậc quà/suất/PG — tất cả tạo qua màn `/admin` ở bước B7, có audit đầy đủ.

A5 Ba điều KHÔNG cần làm (đừng làm thừa)

- Không bật RLS/policy gì thêm — app truy cập 100% qua server API bằng connection string, không dùng anon key.
- Không cài backup — Pro tự backup hằng ngày, giữ 7 ngày.
- Không đổi spend cap — nó là công tắc toàn org, mức dùng của app này nằm rất xa mọi trần.

Phần B – Vercel (~30 phút)

B1 Kích hoạt Pro và KHÔNG connect Git

Tạo account/team tại vercel.com → kích hoạt **Pro trial 14 ngày** (hoặc mua từ 05/09 theo lịch). Cần Pro vì hai thứ: pin region Singapore và Cron mỗi phút cho worker email.

Quy tắc số 1 – KHÔNG import/connect repo GitHub trong dashboard Vercel. Connect là Vercel tự deploy mỗi lần push, phá vỡ nguyên tắc "chỉ deploy khi tôi cho phép". Mọi deploy đi qua GitHub Actions → workflow *Deploy (manual only)*, bản production còn phải gõ tay chữ DEPLOY. Cảnh báo này cũng nằm ngay đầu file `deploy.yml`.

B2 Tạo 2 project bằng CLI (cách duy nhất không dính Git integration)

Chạy tại máy, trong thư mục repo:

```
npm i -g vercel
vercel login

cd apps/web
vercel link      # → Set up? Yes → chọn team → Link to existing? No → tên: atl2026-web

cd ../pg
vercel link      # → tương tự, tên: atl2026-pg
```

Lấy 3 giá trị cần cho bước B5: mở `apps/web/.vercel/project.json` → `orgId` và `projectId` (của web); mở `apps/pg/.vercel/project.json` → `projectId` (của pg). Thư mục `.vercel` đã nằm trong `.gitignore` — **đừng commit**.

B3 Sinh 3 khoá bí mật — chạy lệnh này 3 lần, lưu vào password manager

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

Lần 1 → **ATL_HMAC_KEY** (khoá ký QR — trái tim hệ thống, lộ là mã giả quét được)

Lần 2 → **ADMIN_ACCESS_KEY** (mã vào /admin, phát cho ~3 người AIM)

Lần 3 → **CRON_SECRET** (Vercel tự gán khi gọi worker email)

B4 Đặt biến môi trường cho TỪNG project

Vercel → project → **Settings** → **Environment Variables** — mỗi biến tick cả **Production** lẫn **Preview**:

PROJECT	BIẾN	GIÁ TRỊ
atl2026-web	DATABASE_URL	Chuỗi pooler 6543 từ bước A2
	ATL_HMAC_KEY	Khoá 1 (B3)
	ADMIN_ACCESS_KEY	Khoá 2 (B3)
	CRON_SECRET	Khoá 3 (B3)
	NEXT_PUBLIC_SITE_URL	https://app.awakenthelions.net
	EMAIL_FROM	Awaken The Lions <noreply@mail.awakenthelions.net>
	RESEND_API_KEY	Thêm sau khi Resend verify xong (bước 2–4 trình tự tổng). Thiếu nó email chỉ nằm chờ trong hàng đợi — đăng ký và QR không ảnh hưởng
atl2026-pg	DATABASE_URL	Cùng giá trị với web — hai app một database
	NEXT_PUBLIC_ATL_HMAC_KEY	= đúng ATL_HMAC_KEY của web. Khoá này nằm trong bundle client theo thiết kế: máy PG phải verify mã QR được khi mất mạng — origin pg. tách riêng chính là để cô lập nó

B5

Nạp 4 secret cho GitHub Actions

GitHub repo → Settings → Secrets and variables → Actions → **New repository secret**:

VERCEL_TOKEN — Vercel: Account Settings → Tokens → Create (scope full, expiry chọn sau 05/11)

VERCEL_ORG_ID — orgId từ B2

VERCEL_PROJECT_ID_WEB — projectId của atl2026-web

VERCEL_PROJECT_ID_PG — projectId của atl2026-pg

Workflow deploy đã nâng cấp để chọn app **web / pg** khi chạy — hai app deploy độc lập (đúng thiết kế: ngày sự kiện app PG đóng băng 7h sáng, app SV vẫn sửa nóng được).

B6

Deploy preview lần đầu — qua Actions, không phải máy local

GitHub → **Actions** → *Deploy (manual only)* → **Run workflow**: app= **web** , target= **preview** , reason="setup lần đầu" → chờ xanh (workflow tự chạy đủ 266 test trước khi deploy) → mở URL trong summary. Lắp lại với app= **pg** .

B7

Smoke checklist trên URL preview — 10 phút, tick từng dòng

- ☐ **web/dang-ky** hiện form; bấm gửi thử → hiện *"Đăng ký online đã tạm đóng..."* — **ĐÚNG chủ đích**, mở ở ngày go-live
- ☐ **web/admin** → nhập ADMIN_ACCESS_KEY + tên → thấy 7 tab
- ☐ Tab **Hoạt động**: tạo zone "Cổng vào" + checkpoint "Cổng check-in" (loại entrance)
- ☐ Tab **Vận hành**: tạo 1 máy PG → nhận **mã 6 ký tự** → mở URL app pg trên điện thoại thật → nhập mã + PIN → camera mở được (HTTPS của vercel.app đủ điều kiện)
- ☐ Vercel → project web → tab **Cron Jobs**: thấy **/api/cron/outbox** lịch mỗi phút
- ☐ Supabase → Table Editor → bảng **audit_log** có các dòng vừa thao tác, kèm tên bạn

Đến đây coi như xong phần nền: hai app sống trên hạ tầng thật, database Singapore, deploy có phanh tay. Đây cũng là lúc tôi chạy được T1–T7 (kiểm thử tranh chấp đa kết nối) — báo tôi ngay khi B7 tick đủ.

Phần C — sau khi DNS Mắt Bão xong

- **Gắn domain:** project atl2026-web → Settings → Domains → thêm `app.awakenthelions.net` ; project atl2026-pg → thêm `pg.awakenthelions.net` . Vercel tự cấp HTTPS khi bản ghi CNAME đã trở đúng.
- **Resend verify xanh** → tạo API key (quyền Sending) → thêm `RESEND_API_KEY` vào project web → redeploy → gửi thư thử tới seed list Gmail/Outlook, bắt đầu nuôi uy tín tăng dần.
- **Deploy production lần đầu:** Actions → app=web, target= `production` , confirm gõ đúng **DEPLOY**; lập với pg.
- **Ngày 30/08:** vào /admin → tab Vận hành → **Mở đăng ký**. Đó là toàn bộ nghi thức go-live.

Setup Supabase & Vercel · ATL2026 · sinh kèm production-init.sql + production-seed.sql (đã kiểm chạy sạch trên database trắng: 24 bảng, 2 sự kiện đóng, đăng ký online trả 'closed' cho tới khi mở từ admin).