

Chuyển gửi thư tự động từ Brevo sang Resend

Làm theo đúng thứ tự từ A tới H, không cần biết lập trình. Khoảng 45 phút làm tay, cộng thời gian chờ tên miền được xác minh (thường 15 phút, có khi vài giờ). Trong suốt quá trình, thư vẫn gửi bình thường — không có lúc nào ngừng gửi.

Chuẩn bị trước — mở sẵn 4 trang, đăng nhập sẵn

- **Resend** (resend.com) — đúng tài khoản **đang trả gói Pro** của anh.
- **PA Vietnam** (access.pavietnam.vn) — nơi quản lý tên miền `alumni-mentoring.edu.vn`.
- **Vercel** (vercel.com) — team **Hoang_Nguyen**, dự án **vam-os-admin-portal**.
- **Supabase** (supabase.com/dashboard) — dự án của VAM OS.
- Mở **Notepad** để dán tạm khoá ở bước D — xoá ngay khi xong bước F.
- Chọn lúc vắng: **ngoài giờ phòng vắng**, không đang gửi thư hàng loạt.

Những thứ GIỮ NGUYÊN — đừng đụng vào

- Địa chỉ gửi vẫn là **hello@alumni-mentoring.edu.vn**. Hộp thư hello@ vẫn nhận thư như cũ.
- Ở PA Vietnam chỉ **THÊM 3 dòng**. Không sửa, không xoá dòng nào đang có. Không đổi nameserver (làm hỏng hộp thư hello@).
- Brevo để nguyên, chưa huỷ, cho tới khi Resend chạy ổn 7 ngày — đó là đường lui.
- Khoá Resend (bắt đầu bằng `re_`) chỉ dán vào Vercel và Supabase. **Không** gửi qua chat, Zalo, email, không chụp màn hình.

LỘ TRÌNH

A Resend: thêm tên miền 5 phút	B PA Vietnam: thêm 3 dòng DNS 15 phút	C Resend: chờ “Verified” 15 phút – vài giờ	D Resend: tạo khoá gửi thư 3 phút
E Vercel: bật Resend cho VAM OS 5 phút · rồi báo Claude	F Supabase: đổi SMTP thư đăng nhập 5 phút	G Gửi thử và kiểm tra 10 phút	H Sau 7 ngày: huỷ Brevo khi đã chạy ổn

A

Resend: thêm tên miền

Chưa ảnh hưởng gì tới thư đang gửi.

- Kiểm đúng tài khoản trả tiền**

Vào Resend. Góc trên bên trái là tên nhóm (team) — tài khoản nào cũng có sẵn một nhóm, thường mang tên tài khoản (ví dụ **vanhoang.nguyen**). Không cần tạo nhóm mới: dùng luôn nhóm đang có các tên miền khác của anh. Kiểm ở **Settings** → **Billing**: thấy chữ **Pro** là đúng. Còn ghi **Free** thì nâng lên Pro trước bước E — gói Free chỉ 100 thư/ngày, không đủ cho một đợt thư của VAM.
- Mở trang tên miền**

Menu bên trái bấm `Domains` → bấm `Add Domain`.
- Điền tên miền**

Ô tên miền gõ đúng: `alumni-mentoring.edu.vn` — không có `www`, không có `hello@`.
- Chọn khu vực (Region)**

Chọn **Tokyo (ap-northeast-1)** — gần Việt Nam nhất, thư tới nhanh hơn. Nếu có ô `Custom return path` thì **để trống**. Bấm nút thêm (`Add`).
- Giữ nguyên tab này**

Resend hiện một bảng **DNS Records** khoảng 3 dòng, trạng thái “Pending”. Để tab này mở — bước B chép từ đây.

Resend có gợi ý dùng tên miền phụ (kiểu mail.alumni-mentoring.edu.vn). Ở đây cố ý dùng tên miền chính để giữ địa chỉ hello@ mà mentor, mentee đã quen. An toàn: Resend chỉ thêm bản ghi ở `send` và `resend._domainkey` không đụng tới hộp thư hello@.

B

PA Vietnam: thêm đúng 3 dòng DNS

DNS là “danh bạ” của tên miền — 3 dòng này chứng minh với Gmail, Outlook rằng Resend được phép gửi thư thay hello@.

Ba dòng Resend đưa cho `alumni-mentoring.edu.vn` (06/10/2026) là bảng dưới — đã lên DNS và đã kiểm. **Giá trị thật luôn chép từ Resend** (bấm biểu tượng copy cạnh từng ô): dòng DKIM là chuỗi rất dài, riêng cho từng tên miền.

Loại	Host / Name	Giá trị / Value	Ưu tiên
TXT	<code>resend._domainkey</code>	<code>p=MIGfMA0GCsGqGSib3DQEB...</code> (chuỗi dài khoảng 200 ký tự)	—
CNAME	<code>send</code>	<code>send.forge.rmta.net</code>	—
CNAME	<code>rsend</code>	<code>rsend-apne1.forge.rmta.net</code> (apne1 = khu vực Tokyo)	—

Tên miền thêm vào Resend từ trước (như embassy.edu.vn) có thể ra kiểu cũ: MX + TXT ở `send` (`feedback-smtp....amazonses.com, v=spf1 include:amazonses.com ~all`). Kiểu nào cũng được — chép đúng loại và giá trị Resend hiện, không trộn hai kiểu: một Host đã là CNAME thì không thêm MX/TXT cho Host đó nữa.

Nếu Resend hiện thêm dòng thứ 4 tên `_dmarc`: BỎ QUA.

Tên miền đã có sẵn DMARC (`v=DMARC1; p=none; rua=mailto:hello@...`). Thêm cái thứ hai là làm hỏng cả hai.

1 Đăng nhập PA Vietnam

Vào access.pavietnam.vn, đăng nhập bằng tên miền `alumni-mentoring.edu.vn` và mật khẩu quản lý tên miền (mật khẩu PA Vietnam cấp — không phải mật khẩu hộp thư hello@).

2 Mở bảng bản ghi DNS

Bấm mục cấu hình tên miền — thường tên là `Cấu hình` hoặc `Quản lý DNS`. Anh sẽ thấy một bảng có các cột **Host, Loại Record, Giá trị** (và cột ưu tiên cho MX). Tên nút trên trang PA Vietnam có thể hơi khác một chút — tìm chỗ có bảng đó.

3 Chụp màn hình bảng hiện tại

Để có cái đối chiếu nếu cần. Bảng hiện có (không đúng): MX `mail93155.maychuemail.com`, MX `mx93155.maychuemail.net`, TXT `v=spf1 a mx include:spf.maychuemail.com -all`, TXT `brevo-code:...`, TXT `_dmarc`.

4 Thêm dòng 1 — DKIM (chữ ký)

Bấm thêm dòng mới (thường là `Thêm Record`). Host: `resend._domainkey` · Loại: **TXT** · Giá trị: dán chuỗi dài vừa copy ở Resend. Dán trọn, không thêm dấu cách, không thêm dấu ngoặc kép.

5 Thêm dòng 2 — send

Host: `send` · Loại: **CNAME** · Giá trị: `send.forge.rmta.net` (chép từ Resend).

6 Thêm dòng 3 — rsend

Host: `rsend` · Loại: **CNAME** · Giá trị: `rsend-apne1.forge.rmta.net` (chép từ Resend).

7 Lưu

Bấm nút lưu của trang (thường là `Lưu cấu hình`). Nhìn lại bảng: có thêm **đúng 3 dòng**, các dòng cũ còn nguyên.

Ba lỗi làm hỏng hộp thư hello@ — kiểm kỹ trước khi lưu

- Host của mọi dòng mới phải là `send`, `rsend` hoặc `resend._domainkey`. Để trống hoặc `@` là đè lên tên miền chính → thư gửi tới hello@ đi lạc.
- Không sửa** dòng TXT `v=spf1 a mx include:spf.maychuemail.com -all` của tên miền chính — đó là của hộp thư hello@. Phần của Resend nằm riêng ở `send` / `rsend`.
- Ô Host chỉ gõ phần đầu (`send`, `resend._domainkey`). Nếu gõ cả đuôi thì thành `send.alumni-mentoring.edu.vn`, `alumni-mentoring.edu.vn` và Resend không tìm thấy.

C

Resend: chờ tên miền “Verified”

- Bấm kiểm tra**
Quay lại tab Resend ở bước A, bấm nút kiểm tra bản ghi (**Verify DNS Records** hoặc **Restart verification**).
- Chờ**
Thường 15 phút thì cả 3 dòng chuyển sang **Verified**. Có khi vài giờ. Không cần ngồi chờ — làm việc khác rồi quay lại.
- Sau 1 giờ vẫn có dòng “Pending” hoặc “Failed”**
Nhấn Claude: “Resend chưa verify”. Claude tra được DNS công khai của tên miền, chỉ ra đúng dòng nào sai, không cần mật khẩu của anh.
- Tắt theo dõi (nếu đang bật)**
Trong trang tên miền, mục cấu hình: để **tắt** **Click tracking** và **Open tracking** (mặc định đã tắt). Theo dõi bấm link sẽ đổi link riêng của từng người (link xác nhận lịch, đặt mật khẩu) — để bị bộ lọc thư công ty chặn.

D

Resend: tạo khoá gửi thư

Làm sau khi tên miền đã Verified ở bước C.

- Mở trang khoá**
Menu trái **API Keys** → **Create API Key**.
- Điền**
Name: **vam-os-production** · Permission: **Sending access** (chỉ được gửi thư, không xoá được gì) · Domain: chọn **alumni-mentoring.edu.vn**. Bấm nút tạo.
- Chép khoá — chỉ hiện MỘT lần**
Resend hiện một chuỗi bắt đầu bằng **re_**. Bấm copy, dán vào Notepad. Lỡ đóng mất thì không sao: xoá khoá đó, tạo khoá mới.

E

Vercel: bật Resend cho VAM OS

- Mở cài đặt dự án**
Vercel → team **Hoang_Nguyen** → dự án **vam-os-admin-portal** → **Settings** → **Environment Variables**.
 - Thêm khoá Resend**
Bấm thêm biến mới (**Add Environment Variable** hoặc **Add New**).
- | Ô | Điền |
|--------------|-----------------------------------|
| Key | RESEND_API_KEY |
| Value | dán khoá re_... từ Notepad |
| Environments | chỉ tick Production |
| Sensitive | bật |
- Bấm **Save**.
- Đổi nhà gửi thư**
Tìm dòng **VAM_OS_EMAIL_PROVIDER** → bấm dấu ... bên phải → **Edit** → đổi giá trị **brevo** thành **resend** (chữ thường, không dấu cách) → **Save**.
 - Không đụng các dòng khác**
Giữ nguyên **BREVO_API_KEY** (đường lui), **VAM_OS_EMAIL_FROM** (địa chỉ gửi hello@), **VAM_OS_EMAIL_ENABLED**.
 - Nhấn Claude: “đã đổi biến Vercel”**
Vercel chỉ đọc biến mới khi chạy bản mới. Claude sẽ chạy lại bản production và kiểm thư đầu tiên đi qua Resend. Trước lúc đó hệ thống vẫn gửi bằng Brevo — không mất thư nào.

F

Supabase: đổi SMTP của thư đăng nhập

Thư mời reviewer và thư “Quên mật khẩu” do Supabase tự gửi qua một đường riêng (SMTP), hiện vẫn là Brevo. Bỏ qua bước này mà huỷ Brevo thì những thư đó ngừng tới.

1 Mở cài đặt SMTP

supabase.com/dashboard → dự án VAM OS → **Authentication** → **Email** → **SMTP Settings** (có khi nằm dưới mục *Notifications*).

2 Chụp màn hình cấu hình đang có

Host, Port, Username, Sender email, Sender name — để quay lại Brevo nếu cần. Mật khẩu không hiện, không sao.

3 Sửa 4 ô, giữ nguyên 2 ô

Ô	Điền
Host	smtp.resend.com
Port	465
Username	resend
Password	dán cùng khoá re_... đã dán vào Vercel
Sender email · Sender name	giữ nguyên (phải là địa chỉ @alumni-mentoring.edu.vn)

Bấm **Save**.

4 Xoá khoá khỏi Notepad

Đóng Notepad, chọn **Don't Save**. Từ đây khoá chỉ còn trong Vercel và Supabase.

G

Gửi thử và kiểm tra

Làm sau khi Claude báo đã chạy lại bản production (sau bước E).

1 Thư của VAM OS

Vào **os.alumni-mentoring.edu.vn/operations/mail** → chọn một mẫu thư bất kỳ → bấm **Gửi thử cho tôi**. Thư chỉ tới hộp thư của chính anh, không ai khác nhận.

2 Thư của Supabase

Mở một cửa sổ ẩn danh → trang đăng nhập VAM OS → **Quên mật khẩu** → nhập email của anh. Thư tới là phần SMTP ở bước F đã chạy. (Không cần đổi mật khẩu thật — bỏ qua thư đó.)

3 Xem thư có qua kiểm tra không

Mở thư trong Gmail → dấu : → **Hiển thị bản gốc** (Show original): ba dòng **SPF, DKIM, DMARC** đều ghi **PASS**. Kiểm cả hộp **Spam** nếu chưa thấy thư.

4 Xem trong Resend

Menu **Emails**: thấy hai thư vừa gửi, trạng thái **Delivered**.

5 Claude kiểm phía hệ thống

Sổ thư của VAM OS ghi nhà gửi là **resend** cho các thư mới.

H

Sau 7 ngày chạy ổn: huỷ Brevo

- Mở Resend → **Emails**: thư đều Delivered, không có cảnh báo “bounce” hay “complaint” bất thường.
- Hạ gói Brevo về Free hoặc huỷ gói trả tiền ở Brevo (mục thanh toán của Brevo).
- Vercel: có thể xoá dòng **BREVO_API_KEY**. Các dòng DNS của Brevo ở PA Vietnam (có chữ *brevo*) để nguyên cũng không sao.
- Phần trên màn hình đã sửa ngày 06/10/2026: mọi chỗ ghi “Brevo 300 thư/ngày” nay ghi trần chung **1.000 thư/24 giờ, gửi qua Resend** — một trần duy nhất cho mọi loại thư (trước đó trang lời mời tài khoản còn dừng ở 300).

GÓI RESEND PRO DỪNG ĐƯỢC GÌ

Giá	20 USD/tháng
Số thư	50.000 thư/tháng, không giới hạn theo ngày . VAM OS tự đặt trần 1.000 thư/24 giờ để một lần bấm nhầm không đốt ngân sách tháng chung
Tên miền	tối đa 10 — dùng chung được với dự án khác của anh
Tốc độ	10 thư/giây cho cả nhóm — VAM OS gửi lần lượt, không chập

Một mùa VAM gửi khoảng 2.700 thư, dồn vào vài đợt — còn dư rất nhiều. Nếu dự án khác dùng chung nhóm Resend thì hạn mức 50.000 là cộng chung.

TRỰC TRẮC THƯỜNG GẶP

Thấy gì	Làm gì
Resend báo Failed ở dòng <code>resend._domainkey</code>	Giá trị bị thiếu hoặc thừa ký tự. Xóa dòng đó ở PA Vietnam, copy lại từ Resend, dán lại. Nếu PA Vietnam tự thêm dấu ngoặc kép thì để nguyên.
Resend báo Failed ở dòng <code>send</code> hoặc <code>rsend</code>	Host gõ thừa đuôi tên miền, hoặc trộn kiểu (CNAME cùng Host với MX/TXT). Sửa Host về đúng <code>send</code> / <code>rsend</code> , giữ đúng loại Resend hiện. Nhấn Claude — Claude tra DNS và chỉ ra dòng lệch.
Sau bước E, thư không đi, trang báo lỗi gửi thư	Khoá dán thiếu ký tự hoặc tên miền chưa Verified. Nhấn Claude — Claude xem lý do trong sổ thư; trong lúc chờ có thể làm “Đường lui” để gửi lại bằng Brevo.
Thư vào hộp Spam	Kiểm “Hiển thị bản gốc”: có dòng nào không PASS thì nhấn Claude kèm ảnh chụp đúng phần đó (không chụp khoá).
“Quên mật khẩu” không ra thư	Kiểm lại bước F: Port <code>465</code> , Username <code>resend</code> (chữ thường), Sender email đúng <code>@alumni-mentoring.edu.vn</code> . Supabase không gửi lại cho cùng một địa chỉ ngay lập tức — chờ vài phút rồi thử lại.

ĐƯỜNG LUI NẾU CÓ TRỰC TRẮC

- 1
 Thư của VAM OS

Vercel: sửa `VAM_OS_EMAIL_PROVIDER` về `brevo`, nhấn Claude chạy lại bản production.
- 2
 Thư của Supabase

Supabase SMTP: nhập lại theo ảnh chụp ở bước F. Mật khẩu SMTP lấy ở Brevo: **SMTP & API** → **SMTP**, tạo khoá SMTP mới.