## Git

## Korisne komande

- git config --local user.name "Marko Markovic" definisanje imena autora commit-ova za lokalni repozitorijum
- git config -- local user.email "nekaEmailAdresa@domen.com" definisanje email adrese autora commit-ova za lokalni repozitorijum
- *git config --global user.name "Marko Markovic"* definisanje imena autora commit-ova za udaljeni repozitorijum
- git config --global user.email "nekaEmailAdresa@domen.com" definisanje email adrese autora commit-ova za udaljeni repozitorijum
- git init kreira novi git repozitorijum ili reinicijalizuje postojeći
- git clone putanjaDoRepozitorijuma klonira drugi repozitorijuma sa putanje putanjaDoRepozitorijuma u lokalni direktorijum
- git status ispiše stanje/status trenutnog repozitorijuma
- git add imeDatoteke dodaje datoteku sa imenom imeDatoteke u sistem praćenja sadržaja i priprema za commit
- git add. dodaje sve datoteke u sistem praćenja sadržaja i sprema ih za commit
- git rm imeDatoteke briše se datoteka sa imenom imeDatoteke iz sistema praćenja sadržaja
- *git commit -m "Poruka commit-a"* commit-uju se izmenjene datoteke, a commit se šalje sa definisanom porukom
- qit push -u origin master slanje commit-ova na udaljeni repozitorijum
- git pull preuzima najnoviju verziju projekta sa udaljenog repozitorijuma
- git log -p pregled istorijata commit-ova
- gitk otvara grafički pretraživač repozitorijuma
- git branch imeGrane kreira novu granu sa imenom imeGrane
- git branch -α prikazuje spisak svih grana pri čemu je aktivna grana označena sa \*
- git checkout imeGrane prelazi se na granu sa imenom imeGrane
- git branch -d imeGrane briše se grana sa imenom imeGrane
- *git merge imeGrane* spaja se grana sa imenom imeGrane na granu na kojoj se trenutno nalazimo

## Preporuke za korišćenje git alata

- potrebno je slati commit-ove redovno
- nije potrebno commit-ovati nakon svake otkucane linije koda, već kada se završi neka celina ili određeni deo funkcionalnosti
- poruka commit-a mora biti jasna i mora detaljno opisivati šta se commit-uje
- svaku funkcionalnost razvijati na posebnoj grani
- kada se neka funkcionalnost uspešno implementira na posebnoj grani, tu granu spojiti (*merge*) sa glavnom granom i granu obrisati
- pre svakog slanja na udaljeni repozitorijum (*push*) potrebno je povući aktuelnu verziju sa repozitorijuma (*pull*)