

## Лабораторная работа №3

### Содержание отчета:

1. Создайте HTML-документ, указанный в упражнении. Выполните все упражнения
2. Проверьте отображение документа в браузере. Сделайте скриншоты, демонстрирующие корректное выполнение задания
3. Вывод о проделанной работе.

**Форма – это один из важнейших объектов сайта, который предназначен для обмена информационными данными между сервером и пользователем.**

1. Создайте новую страницу. В ней разместите пустую форму и дайте форме название «Анкета».

Разделите Анкету на 3 логических блока: «Общее», «О себе», «Действие»

### Пример

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Общее</legend>

  </fieldset>
  <fieldset>
    <legend>О Себе</legend>

  </fieldset>
  <fieldset>
    <legend>Действие</legend>

  </fieldset>
</form>
```

Поля формы можно разделять на логические блоки с помощью элемента `<fieldset>`.

Каждому разделу можно присвоить название с помощью элемента `<legend>`

### Результат

Общее
О Себе
Действие

2. Создайте следующие текстовые поля на форме:

Раздел «Общее»: Имя, Пол, Дата Заполнения, Город проживания

Раздел «О себе»: Любимый цвет, Чем занимаетесь в свободное время?, Загрузите картинку

### Результат

Общее
Имя
Пол
Дата заполнения
Город проживания
О Себе
Любимый цвет
Чем занимаетесь в свободное время?
Загрузите картинку
Действие

3. Добавьте к полю «Имя» поле ввода.

### Пример

```
<input type="text" id="name" size="40">
```

### Результат

Общее
Имя <input type="text"/>

4. Добавьте к полю «Пол» три переключателя с этикетками: «жен», «муж», «иное»

### Пример

```
<p>Пол:  
<input type="radio" name="gender" id="male" value="male">  
<label for="male">Муж</label>
```

Элемент `<label>` не визуализируется как нечто особенное для пользователя. Тем не менее, он обеспечивает удобство использования для пользователей мыши, потому что если пользователь щелкает текст в элементе `<label>`, он переключает элемент управления.

### Результат

Пол: ☐ Муж ☐ Жен ☐ Иное

5. Добавьте к полю «Дата заполнения» поле для ввода даты

**Пример**

```
<input type="date" >
```

**Результат**

Дата заполнения

6. Добавьте выпадающий список к полю «Город проживания».

**Результат**

Город проживания

**Пример**

```
<select>
<option value="t1">Витебск</option>
<option value="t2">Минск</option>
<option value="t3">Могилев</option>
</select>
```

Элемент `<select>` используется для создания раскрывающегося списка.

Теги `<option>` внутри элемента `<select>` определяют доступные параметры в списке.

7. Добавьте к полю «Любимы цвет» виджет для выбора цвета

**Результат**

Любимый цвет

**Пример**

```
<input type="color" >
```

8. Добавьте к полю «Чем занимаетесь в свободное время» Флажки, которые Позволяют выбрать более одного варианта из предложенных.

**Результат**

Чем занимаетесь в свободное время? ☒ Читать ☒ Гулять ☐ Играть

**Пример**

```
<input type="checkbox" id="v1" name="read">
<label for="v1">Читать</label>
```

9. Добавьте к полю «Загрузить картинку» загрузчик файлов.

Результат

Загрузите картинку  Файл не выбран

Пример

```
<input type="file" |>
```

10. Добавьте в Раздел «Действие» кнопку сброса информации на форме «Очисть»

Результат

Действие

Пример

```
<input type="reset" |>
```