

## Горячие клавиши в Sublime Text 2

### Автокомплит

<b>ctrl + space</b>	Вызов автокомплита, или в окне автокомплита выбор следующей позиции
<b>tab</b>	Выбрать вариант из автокомплита

### Билдинг проекта

<b>ctrl + b</b>	Билд проекта
<b>ctrl + break</b>	Отмена билдинга
<b>ctrl + k, ctrl + a</b>	Выбрать для отметки
<b>ctrl + k, ctrl + g</b>	Удалить метку останова в коде (для билдинга проекта)
<b>ctrl + k, ctrl + space</b>	Установить метку останова в коде (для билдинга проекта)
<b>ctrl + k, ctrl + w</b>	Удалить все выше курсора до метки останова
<b>ctrl + k, ctrl + x</b>	Поменять местами метку останова с предыдущего места на текущую строку
<b>ctrl + k, ctrl + y</b>	Янк. («Дернуть». Что это - непонятно :)
<b>ctrl + shift + b</b>	Билд проекта
<b>f4</b>	Следующий результат билдинга
<b>f7</b>	Билд проекта
<b>shift + f4</b>	Предыдущий результат билдинга

### Буфер обмена

<b>ctrl + c</b>	Копировать в буфер обмена
<b>ctrl + insert</b>	Копировать в буфер обмена
<b>ctrl + shift + v</b>	Вставить содержимое буфера обмена с отступом как у остального кода
<b>ctrl + v</b>	Вставка содержимого буфера обмена
<b>ctrl + x</b>	Вырезать выделение и поместить его в буфер обмена
<b>shift + delete</b>	Вырезать строку в буфер обмена
<b>shift + insert</b>	Вставить содержимое буфера обмена

### Ввод данных

<b>"</b>	Вставляет двойные кавычки или окружает ими выделение
<b>'</b>	Вставляет одинарные кавычки или окружает ими выделение
<b>(</b>	Вставляет круглые скобки или окружает ими выделение
<b>)</b>	Просто закрывающая круглая скобка
<b>[</b>	Вставляет квадратные скобки или окружает ими выделение
<b>]</b>	Просто закрывающая квадратная скобка
<b>backspace</b>	Удаление символа перед курсором
<b>{</b>	Вставляет фигурные скобки или окружает ими выделение
<b>}</b>	Просто закрывающая фигурная скобка

### Вкладки

<b>alt + 0</b>	Переключение на вкладку № 10
<b>alt + 1</b>	Переключение на вкладку № 1
<b>alt + 2</b>	Переключение на вкладку № 2
<b>alt + 3</b>	Переключение на вкладку № 3
<b>alt + 4</b>	Переключение на вкладку № 4
<b>alt + 5</b>	Переключение на вкладку № 5
<b>alt + 6</b>	Переключение на вкладку № 6
<b>alt + 7</b>	Переключение на вкладку № 7
<b>alt + 8</b>	Переключение на вкладку № 8
<b>alt + 9</b>	Переключение на вкладку № 9
<b>ctrl + n</b>	Создает новую вкладку
<b>ctrl + pagedown</b>	Переход на вкладку ниже (левее)
<b>ctrl + pageup</b>	Переход на вкладку выше (правее)
<b>ctrl + shift + tab</b>	Переключается на предыдущую выбранную вкладку
<b>ctrl + tab</b>	Переключается на последующую вкладку в истории переключения вкладок
<b>ctrl + w</b>	Закрывает текущий файл/вкладку

## Вертикальное выделение

<b>alt + ctrl + down</b>	Вертикальное выделение на строке ниже
<b>alt + ctrl + up</b>	Вертикальное выделение на строке выше

## Выделение

<b>alt + shift + left</b>	Перемещение с выделением влево на 1 слово даже в camelCase
<b>alt + shift + right</b>	Перемещение с выделением влево на 1 слово даже в camelCase
<b>ctrl + a</b>	Выделить все в документе
<b>ctrl + d</b>	Выделяет текущее слово. При повторном нажатии добавляет последующие вхождения данного слова в мультиселект
<b>ctrl + j</b>	Объединяет выделенные строки в одну
<b>ctrl + l</b>	Расширить выделение на одну строку
<b>ctrl + m</b>	Отменяет выделение
<b>ctrl + shift + a</b>	Расширяет выделение - выделяет все между открытым и закрытым HTML тегом
<b>ctrl + shift + end</b>	Расширить выделение до конца документа
<b>ctrl + shift + home</b>	Расширить выделение до начала документа
<b>ctrl + shift + j</b>	Расширить выделение на весь программный блок (например, в пределах {}, но исключая строки с {})
<b>ctrl + shift + l</b>	Разбить выделение на построчный мультиселект
<b>ctrl + shift + left</b>	Сместить курсор влево на 1 символ с выделением
<b>ctrl + shift + m</b>	Расширить выделение на весь программный блок (например, от { до })
<b>ctrl + shift + right</b>	Сместить курсор вправо на 1 символ с выделением
<b>ctrl + shift + space</b>	Выделяет переменную, параметр, блок кода в пределах {}, [], " и т.п.
<b>shift + down</b>	Перемещение курсора на строку ниже с выделением от предыдущей позиции курсора до новой
<b>shift + end</b>	Выделить все от позиции курсора до конца строки
<b>shift + home</b>	Выделить строку от позиции курсора до начала строки
<b>shift + left</b>	Переместить выделение влево на 1 символ вместе с курсором
<b>shift + pagedown</b>	Переместить выделение на 1 страницу вниз вместе с курсором
<b>shift + pageup</b>	Переместить выделение на 1 страницу вверх вместе с курсором
<b>shift + right</b>	Переместить выделение вправо на 1 символ вместе с курсором
<b>shift + up</b>	Перемещение курсора на строку выше с выделением от предыдущей позиции курсора до новой

## Группы

<b>alt + shift + 1</b>	Область редактирования. Оставляет только 1 группу.
<b>alt + shift + 2</b>	Область редактирования. Делит на 2 вертикальные группы.
<b>alt + shift + 3</b>	Область редактирования. Делит на 3 вертикальные группы.
<b>alt + shift + 4</b>	Область редактирования. Делит на 4 вертикальные группы.
<b>alt + shift + 5</b>	Область редактирования. Делит на 4 равноразмерные (прямоугольные) группы.
<b>alt + shift + 8</b>	Область редактирования. Делит на 2 горизонтальные группы.
<b>alt + shift + 9</b>	Область редактирования. Делит на 3 горизонтальные группы.
<b>ctrl + 1</b>	Переводит фокус на группу 1
<b>ctrl + 2</b>	Переводит фокус на группу 2
<b>ctrl + 3</b>	Переводит фокус на группу 3
<b>ctrl + 4</b>	Переводит фокус на группу 4
<b>ctrl + shift + 1</b>	Переместить выделенную вкладку в группу 1
<b>ctrl + shift + 2</b>	Переместить выделенную вкладку в группу 2
<b>ctrl + shift + 3</b>	Переместить выделенную вкладку в группу 3
<b>ctrl + shift + 4</b>	Переместить выделенную вкладку в группу 4

## Закладки

<b>alt + f2</b>	Перейти к первой закладке
<b>ctrl + f2</b>	Поставить/убрать закладку
<b>ctrl + shift + f2</b>	Удалить все закладки
<b>f2</b>	Следующая закладка
<b>shift + f2</b>	Перейти к предыдущей закладке

## Макросы

<b>ctrl + q</b>	Включение/выключение записи макроса
<b>ctrl + shift + q</b>	Воспроизвести макрос

## Кодинг

<b>alt + .</b>	Закрывает текущий тег
<b>alt + shift + w</b>	Вставляет HTML теги <p></p> где название тега выделено мультиселектом и можно указать любой другой тег. Выделение окружает этими тегами.
<b>ctrl + /</b>	Вставить/убрать комментарий для строки/выделения (вставляется типовой для языка программирования, в зависимости от типа файла)
<b>ctrl + shift + /</b>	Вставить/убрать блочный комментарий для строки/выделения (вставляется типовой для языка программирования, в зависимости от типа файла)

## Проверка орфографии

<b>ctrl + f6</b>	Перейти к следующей опечатке
<b>ctrl + shift + f6</b>	Перейти к предыдущей опечатке
<b>f6</b>	Включить/выключить проверку орфографии

## Программа, блоки, отображение

<b>ctrl + +</b>	Увеличение размера шрифта на 1 пункт в окне редактирования
<b>ctrl + -</b>	Уменьшение размера шрифта на 1 пункт в окне редактирования
<b>ctrl + 0</b>	Переводит фокус на боковую панель (обычно с файлами проекта)
<b>ctrl + =</b>	Увеличение размера шрифта на 1 пункт в окне редактирования
<b>ctrl + `</b>	Открывает/закрывает консоль
<b>ctrl + k, ctrl + b</b>	Отобразить/скрыть боковую панель проекта
<b>ctrl + keypad_minus</b>	Уменьшение размера шрифта на 1 пункт в окне редактирования
<b>ctrl + keypad_plus</b>	Увеличение размера шрифта на 1 пункт в окне редактирования
<b>ctrl + shift + n</b>	Открыть новое окно Sublime Text
<b>ctrl + shift + w</b>	Закрыть окно программы
<b>f11</b>	Включить/выключить полноэкранный режим
<b>shift + f11</b>	Включить/выключить режим "Без отвлечений"

## Перемещение курсора, текста

<b>alt + left</b>	Перемещение курсора влево на 1 слово даже в camelCase
<b>alt + right</b>	Перемещение курсора вправо на 1 слово даже в camelCase
<b>ctrl + down</b>	Перемещение по тексту в окне редактирования вниз, не меняя позиции курсора
<b>ctrl + end</b>	Перемещение курсора в конец документа
<b>ctrl + home</b>	Перемещение курсора к началу файла
<b>ctrl + k, ctrl + c</b>	Сдвигает документ, чтобы текущая строка оказалась по центру области редактирования (по вертикали)
<b>ctrl + left</b>	Перемещает курсор на 1 слово влево
<b>ctrl + right</b>	Перемещает курсор на 1 слово вправо
<b>ctrl + up</b>	Перемещение по тексту в окне редактирования вверх, не меняя позиции курсора
<b>Down</b>	Перемещение курсора на строку ниже
<b>End</b>	Перемещение курсора в конец строки
<b>home</b>	Переместить курсор в начало строки
<b>left</b>	Переместить курсор на символ влево
<b>pagedown</b>	Переместить курсор на страницу вниз
<b>pageup</b>	Переместить курсор на страницу вверх
<b>right</b>	Переместить курсор на символ вправо
<b>up</b>	Переместить курсор вверх

## Поиск, замена и т.п.

<b>alt + c</b>	Включает/выключает чувствительность к регистру в поиске
<b>alt + ctrl + enter</b>	Заменить все (при активном окне замены)
<b>alt + ctrl + p</b>	Поиск и переключение между проектами
<b>alt + enter</b>	Поиск. Найти все
<b>alt + f3</b>	Найти все вхождения слова или символа, на котором находится курсор ниже по документу
<b>alt + r</b>	Для поиска. Включает/выключает режим регулярных выражений
<b>ctrl + ;</b>	Отображение панели поиска по словам. Выводит окно со всеми встречающимися в файле

	словами, расположенными, судя по всему, по релевантности
<b>ctrl + e</b>	Вставляет в строку поиска слово/символ, на котором находится курсор
<b>ctrl + f</b>	Отображение панели поиска
<b>ctrl + f3</b>	Перейти к последующей найденной строке
<b>ctrl + g</b>	Отображение панели поиска по строкам. Что-то типа GoTo
<b>ctrl + h</b>	Отображение панели замены
<b>ctrl + i</b>	Отображение панели быстрого перехода (поиск по объявлениям)
<b>ctrl + k, ctrl + d</b>	Находит следующее вхождение поисковой строки, добавляя его в мультиселект. Предыдущее вхождение убирается из мультиселекта
<b>ctrl + p</b>	Открывает окно поиска по файлам проекта
<b>ctrl + r</b>	Открывает окно поиска по функциям/селекторам/и т.п. в файле
<b>ctrl + shift + e</b>	Замена. Вставляет в поле "заменить на" содержимое буфера обмена
<b>ctrl + shift + f</b>	Отображает панель замены в файлах проекта (можно выбрать папку, только открытые файлы и т.п.)
<b>ctrl + shift + f3</b>	Предыдущее вхождение поисковой строки
<b>ctrl + shift + h</b>	Произвести замену в следующем вхождении поисковой строки
<b>ctrl + shift + i</b>	Отображение панели быстрого перехода (поиск по объявлениям)
<b>ctrl + shift + p</b>	Отображение панели поиска по меню, плагинам и командам
<b>f3</b>	Следующее вхождение поисковой строки
<b>shift + enter</b>	Предыдущее вхождение поисковой строки
<b>shift + f3</b>	Предыдущее вхождение поисковой строки
<b>shift + f4</b>	Предыдущий результат поиска

### Редактирование

<b>ctrl + k, ctrl + l</b>	Перевести слово, у которого находится курсор, в нижний регистр символов
<b>ctrl + k, ctrl + u</b>	Перевести слово, у которого находится курсор, в верхний регистр символов
<b>ctrl + shift + u</b>	Вроде как повторяет последнее действие, но не всегда и не понятно по какому принципу
<b>ctrl + u</b>	Отмена последних действий, возвращает даже то, что было выделено, но вроде как обычный Ctrl + Z
<b>ctrl + y</b>	Повторить простые действия (вставка, новая строка и т.п.)
<b>ctrl + z</b>	Отмена последнего действия (вставки, удаления и т.п.)
<b>insert</b>	Включить/выключить режим замены текста

### Сворачивание кода

<b>ctrl + k, ctrl + 0</b>	Развернуть все свернутые блоки кода. Сначала нажимаем Ctrl + K, потом Ctrl + 0
<b>ctrl + k, ctrl + 1</b>	Свернуть 1-й уровень блоков кода. Сначала нажимаем Ctrl + K, потом Ctrl + 1
<b>ctrl + k, ctrl + 2</b>	Свернуть 2-й уровень блоков кода. Сначала нажимаем Ctrl + K, потом Ctrl + 2
<b>ctrl + k, ctrl + 3</b>	Свернуть 3-й уровень блоков кода. Сначала нажимаем Ctrl + K, потом Ctrl + 3
<b>ctrl + k, ctrl + 4</b>	Свернуть 4-й уровень блоков кода. Сначала нажимаем Ctrl + K, потом Ctrl + 4
<b>ctrl + k, ctrl + 5</b>	Свернуть 5-й уровень блоков кода. Сначала нажимаем Ctrl + K, потом Ctrl + 5
<b>ctrl + k, ctrl + 6</b>	Свернуть 6-й уровень блоков кода. Сначала нажимаем Ctrl + K, потом Ctrl + 6
<b>ctrl + k, ctrl + 7</b>	Свернуть 7-й уровень блоков кода. Сначала нажимаем Ctrl + K, потом Ctrl + 7
<b>ctrl + k, ctrl + 8</b>	Свернуть 8-й уровень блоков кода. Сначала нажимаем Ctrl + K, потом Ctrl + 8
<b>ctrl + k, ctrl + 9</b>	Свернуть 9-й уровень блоков кода. Сначала нажимаем Ctrl + K, потом Ctrl + 9
<b>ctrl + k, ctrl + j</b>	Развернуть все свернутые блоки текста
<b>ctrl + k, ctrl + t</b>	Свернуть атрибуты тега.
<b>ctrl + shift + [</b>	Сворачивает выделенный текст
<b>ctrl + shift + ]</b>	Разворачивает выделенный текст

### Строки

<b>alt + q</b>	Делит строку или блок на несколько строк шириной 80 символов в строке. Блок сначала переводит в единую строку.
<b>ctrl + enter</b>	Вставка пустой строки под текущей и перемещение туда курсора, не затрагивая текущую строку
<b>ctrl + f9</b>	Сортировка строки в алфавитном порядке. Лучше применять на выделении и на переменных
<b>ctrl + j</b>	Объединяет выделенные строки в одну
<b>ctrl + shift + d</b>	Дублирует строку/выделение под строкой/выделением
<b>ctrl + shift + down</b>	Меняет местами текущую строку с последующей
<b>ctrl + shift + enter</b>	Вставка новой строки над текущей строкой
<b>ctrl + shift + up</b>	Обменять местами текущую строку с предыдущей

<b>f9</b>	Сортировать строки по алфавиту
<b>shift + enter</b>	Вставка новой строки
<b>Удаление</b>	
<b>ctrl + backspace</b>	Удаляет слово перед курсором
<b>ctrl + delete</b>	Удаляет слово после курсора
<b>ctrl + k, ctrl + backspace</b>	Удаляет все от позиции курсора до начала строки
<b>ctrl + k, ctrl + k</b>	Удаляет все после курсора до конца строки
<b>ctrl + shift + backspace</b>	Удаляет все слева от позиции курсора до начала строки
<b>ctrl + shift + delete</b>	Удаляет все справа от позиции курсора до конца строки. Если курсор стоит в конце строки - уберет перевод строки
<b>ctrl + shift + k</b>	Удалить текущую строку
<b>delete</b>	Удаление символа справа от курсора или всего выделения
<b>shift + backspace</b>	Удаляет символ слева от курсора или все выделение
<b>Файлы</b>	
<b>ctrl + f4</b>	Закрыть файл
<b>ctrl + o</b>	Вызывает диалог выбора файлов для открытия
<b>ctrl + s</b>	Сохранить документ
<b>ctrl + shift + s</b>	Сохранить документ под другим именем
<b>ctrl + shift + t</b>	Открывает последний закрытый файл
<b>ctrl + t</b>	Переименование/перенос файла
<b>Форматирование кода</b>	
<b>ctrl + [</b>	Убирает отступ слева на 1 табуляцию или 4 пробела для строки или выделения
<b>ctrl + ]</b>	Ставит отступ слева на 1 табуляцию или 4 пробела для строки или выделения
<b>shift + tab</b>	Вставить отступ в виде табуляции
	Убрать отступ на одну табуляцию, если курсор в начале текста строки
	При многострочном выделении убрать отступы для всех строк
	При однострочном выделении - заменить строку на табуляцию
<b>tab</b>	Вставить отступ в виде табуляции
	При многострочном выделении вставить отступы для всех строк
	При однострочном выделении - заменить строку на табуляцию
<b>Прочие комбинации</b>	
<b>alt + o</b>	Переключение заголовка/реализации
<b>ctrl + shift + z</b>	Переделать. Только что непонятно - не работает
<b>enter</b>	Вставить пустую строку, подтвердить выбор, запустить команду. Enter, просто Enter
<b>escape</b>	Отменить/скрыть выбор, активную панель, очистить поле и т.п. Ну это же Escape
<b>Не рабочие комбинации</b>	
<b>alt + a</b>	Неизвестно. Ничего не делает
<b>alt + w</b>	Неизвестно. Ничего не делает

## Горячие клавиши в Sublime Text 2 для Plug-In

### Alignment

<b>alt + ctrl + a</b>	Выравнивает присваивания в одну колонку
-----------------------	---

### Auto Semi-Colon

<b>;</b>	Перемещает символ ; за пределы круглых скобок
----------	---

### Change List (пользовательские)

<b>alt + ctrl + ,</b>	Перейти на следующее изменение
<b>alt + ctrl + .</b>	Перейти на последнее изменение
<b>alt + ctrl + ;</b>	Перейти на предыдущее изменение

### Clipboard History

<b>alt + ctrl + shift + v</b>	Вставить текущее значение
<b>alt + ctrl + v</b>	Отобразить историю
<b>ctrl + c</b>	Копировать
<b>ctrl + shift + v</b>	Вставить предыдущую вставку
<b>ctrl + x</b>	Вырезать

### CSS

<b>:</b>	Автоматически закрывает правило ;
<b>;</b>	Ничего не делает (просто ставится ;)
<b>Backspace</b>	Ничего не делает (просто backspace)

### Find Function Definition

<b>f8</b>	Перейти в файл где функция объявлена
-----------	--------------------------------------

### NaturalDocs (пользовательские)

<b>alt + ctrl + j</b>	Удалить следующую строку
<b>ctrl + enter</b>	Ничего не делает, или добавляет просто пустую строку (без *)
<b>enter</b>	Добавить подробный комментарий (например, для функции)
<b>keypad_enter</b>	Добавить подробный комментарий (например, для функции)
<b>shift + enter</b>	Добавить краткий комментарий (например, для переменной)
<b>shift + keypad_enter</b>	Добавить краткий комментарий (например, для переменной)
<b>tab</b>	Просто добавляет отступ в виде табуляции

### PlainTasks

<b>ctrl + d</b>	Отметить как выполненное
<b>ctrl + enter</b>	Создать новое задание
<b>ctrl + i</b>	Создать новое задание
<b>ctrl + m</b>	Отменить задание
<b>ctrl + shift + a</b>	Поместить задание в архив

### RandomHEXColor

<b>alt + ctrl + c</b>	Вставить рандомный цвет в hex-формате
-----------------------	---------------------------------------

### SideBarEnhancements

<b>alt + ctrl + f</b>	Искать файлы, содержащие путь (не работает?)
<b>alt + f12</b>	Открыть файл в браузере
<b>ctrl + t</b>	Создание нового файла
<b>f12</b>	Открыть файл в браузере
<b>f2</b>	Переименовать файл

### SublimeCodeIntel (пользовательские)

<b>alt + ctrl + f3</b>	Перейти в файл, где объявлена функция
<b>alt + ctrl + j</b>	Выводит автокомплит по методам и параметрам класса