
HTML 标记大全参考手册

1.文件结构

- 文件类型 <HTML></HTML> (放在文档的开头与结尾)
- 文件主题 <TITLE></TITLE> (必须放在「文头」区块内)
- 文头 <HEAD></HEAD> (描述性资料, 如「主题」)
- 文体 <BODY></BODY> (文件主体)

2.结构性定义 (由浏览器控制的显示风格)

- 标题 <H?></H?> (从 1 到 6, 有六层选择)
- 标题的对齐 <H? ALIGN=LEFT/CENTER/RIGHT></H?>
- 区块 <DIV></DIV>
- 区块的对齐 <DIV ALIGN=LEFT/RIGHT/CENTER/JUSTIFY></DIV>
- 引文区块 <BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> (通常会内缩)
- 强调 (通常会以斜体显示)
- 特别强调 (通常会以加粗显示)
- 引文 <CITE></CITE> (通常会以斜体显示)
- 码 <CODE></CODE> (显示原代码)
- 样本 <SAMP></SAMP>
- 键盘输入 <KBD></KBD>
- 变数 <VAR></VAR>
- 定义 <DFN></DFN> (有些浏览器不提供)
- 地址 <ADDRESS></ADDRESS>
- 大字 <BIG></BIG>

-
- 小字 <SMALL></SMALL>

3.与外观相关的标签（作者自定的表现方式）

- 加粗
- 斜体 <I></I>
- 底线 <U></U>（尚有些浏览器不提供）
- 删除线 <S></S>（尚有些浏览器不提供）
- 下标
- 上标
- 打字机体 <TT></TT>（用单空格字型显示）
- 预定格式 <PRE></PRE>（保留文件中空格的大小）
- 预定格式的宽度 <PRE WIDTH=?></PRE>（以字符计算）
- 居中对齐 <CENTER></CENTER>（文字与图片都可以）
- 闪耀 <BLINK></BLINK>（有史以来最被嘲弄的标签）
- 字体大小 （从 1 到 7）
- 改变字体大小
- 基本字体大小 <BASEFONT SIZE=?>（从 1 到 7; 默认为 3）
- 字体颜色

4. 链接与图像

- 链接
- 链接到锚点 （如果锚点在另一个档案）
- （如果锚点目前的档案）
- 链接到目的视框

-
- 设定锚点
 - 图像
 - 图像对齐方式
 - 图像对齐方式 <IMG SRC="URL"
ALIGN=LEFT/RIGHT/TEXTTOP/ABSMIDDLE/BASELINE/ABSBOTTOM
>
 - 取代文字 (如果浏览器不能显示图像则显示此文字)
 - 点选图 (需要 CGI 程式)
 - 点选图
 - 地图 <MAP NAME="***"></MAP> (描述地图)
 - 段落 <AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,, " HREF="URL"/NOHREF>
 - 大小 (以 pixels 为单位)
 - 图像边缘 (以 pixels 为单位)
 - 图像边缘空间 (以 pixels 为单位)
 - 低解析度图形
 - 用户端拉 <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL">
(使用端自动更新)
 - 内嵌物件 <EMBED SRC="URL"> (将物件插入页面)
 - 内嵌物件大小 <EMBED SRC="URL" WIDTH="?" HEIGHT="?">

5.分隔

-
- 段落 <P> (通常是两个 return)
 - 段落 <P></P> (新定义成容器型标签)
 - 文字对齐方式 <P ALIGN=LEFT/CENTER/RIGHT></P>
 - 换行
 (一个 return)
 - 文字对齐方式<BR CLEAR=LEFT/RIGHT/ALL> (与图形合用时)
 - 横线 <HR>
 - 横线对齐 <HR ALIGN=LEFT/RIGHT/CENTER>
 - 横线厚度 <HR SIZE=?> (以 pixels 为单位)
 - 横线宽度 <HR WIDTH=?> (以 pixels 为单位)
 - 横线宽度比率 <HR WIDTH=%> (以页宽为 100%)
 - 实线 <HR NOSHADE> (没有立体效果)
 - 不可换行 <NOBR></NOBR> (不换行)
 - 可换行处 <WBR> (如果需要,可在此断行)

6.列表

- 无序列表 (放在每一项前)
- 公布式列表 <UL TYPE=DISC/CIRCLE/SQUARE> (定义全部的列表项)
- <LI TYPE=DISC/CIRCLE/SQUARE> (定义这个及其後的列表项)
- 有序列表 (放在每一项前)
- 数标类型 <OL TYPE=A/a/I/i/1> (定义全部的列表项)
- <LI TYPE=A/a/I/i/1> (定义这个及其後的列表项)
- 起始数字 <OL value=?> (定义全部的列举项)
- <LI value=?> (定义这个及其後的列表项)

-
- 定义式列表 <DL><DT><DD></DL> (<DT>项目, <DD>定义)
 - 表单式列表 <MENU></MENU> (放在每一项前)
 - 目录式列表 <DIR></DIR> (放在每一项前)

7.背景与颜色

- 背景 <BODY BACKGROUND="URL">
- 背景颜色 <BODY BGCOLOR="#\$\$\$\$\$"> (依序为红、绿、蓝即RRGGBB)
- 文字颜色 <BODY TEXT="#\$\$\$\$\$">
- 链接颜色 <BODY LINK="#\$\$\$\$\$">
- 点过的链接 <BODY VLINK="#\$\$\$\$\$">
- 使用中的链接 <BODY ALINK="#\$\$\$\$\$">

8.特殊字

- 版权所有 © ©
- 注册商标 ® ®
- 商标符号 ™ ™
- 空格符

9.表单 (通常需要与 CGI 程式配合)

- 定义表单 <FORM ACTION="URL" METHOD=GET/POST></FORM>
- 上传文档 <FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>
- 表单控件类型 <INPUT
TYPE="TEXT/PASSWORD/CHECKBOX/RADIO/IMAGE/HIDDEN/SUB
MIT/RESET">

-
- 表单控件内设值 `<INPUT value="***">`
 - 已选定 `<INPUT CHECKED>` (适用于 checkboxes 与 radio boxes)
 - 表单控件宽度 `<INPUT SIZE=?>` (以字符数为单位)
 - 最长字符数 `<INPUT MAXLENGTH=?>` (以字符数为单位)
 - 下拉式选单 `<SELECT></SELECT>`
 - 下拉式选单名称 `<SELECT NAME="***"></SELECT>`
 - 选单项目数量 `<SELECT SIZE=?></SELECT>`
 - 多选式选单 `<SELECT MULTIPLE>` (多选)
 - 选项 `<OPTION>`
 - 内定选项 `<OPTION SELECTED>`
 - 文字输入区 `<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></textarea>`
 - 输入区名称 `<TEXTAREA NAME="***"></textarea>`
 - 输入区换行方式 `<TEXTAREA
WRAP=OFF/VIRTUAL/PHYSICAL></textarea>`

10.表格

- 定义表格 `<TABLE></TABLE>`
- 表格边框 `<TABLE BORDER=?></TABLE>` (可以设定数值,0 为无边框)
- 单元格左右间距 `<TABLE CELSPACING=?>`
- 单元格上下间距 `<TABLE CELLPADDING=?>`
- 表格宽度 `<TABLE WIDTH=?>` (以 pixels 为单位)
- 表格宽度比率 `<TABLE WIDTH=%>` (页宽为 100%)
- 表格行 `<TR></TR>`

-
- 表格行内容对齐 <TR ALIGN=LEFT/RIGHT/CENTER
VALIGN=TOP/MIDDLE/BOTTOM>
 - 单元格 <TD></TD> （须与 TR 并用）
 - 单元格内容对齐 <TD ALIGN=LEFT/RIGHT/CENTER
VALIGN=TOP/MIDDLE/BOTTOM>
 - 不换行 <TD NOWRAP>
 - 单元格背景颜色 <TD BGCOLOR=#\$\$\$\$\$>
 - 单元格占几列 <TD COLSPAN=?>
 - 单元格占几行 <TD ROWSPAN=?>
 - 单元格宽度 <TD WIDTH=?> （以 pixels 为单位）
 - 单元格宽度比率 <TD WIDTH=%> （页宽为 100%）
 - 标题格 <TH></TH> （跟<TD>一样，不过会对中并加粗）
 - 标题格对齐 <TH ALIGN=LEFT/RIGHT/CENTER
VALIGN=TOP/MIDDLE/BOTTOM>
 - 标题格不换行 <TH NOWRAP>
 - 标题格占几列 <TH COLSPAN=?>
 - 标题格占几行 <TH ROWSPAN=?>
 - 标题格宽度 <TH WIDTH=?> （以 pixels 为单位）
 - 标题格宽度比率 <TH WIDTH=%> （页宽为 100%）
 - 表格标头 <CAPTION></CAPTION>
 - 表格标头位置 <CAPTION ALIGN=TOP/BOTTOM> （在表格之上/之下）

11.视框 （定义与控制屏幕上的特定区域）

-
- 视框格式总定义 <FRAMESET></FRAMESET> (取代<BODY>)
 - 视框行长度分配 <FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET> (pixels 或 %)
 - 视框行长度分配 <FRAMESET ROWS=*></FRAMESET> (* = 相对大小)
 - 视框栏宽度分配 <FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET> (pixels 或 %)
 - 视框栏宽度分配 <FRAMESET COLS=*></FRAMESET> (* = 相对大小)
 - 定义个别视框 <FRAME> (定义个别视框)
 - 个别视框内容 <FRAME SRC="URL">
 - 个别视框名称 <FRAME NAME="***/_blank/_self/_parent/_top>
 - 边缘宽度 <FRAME MARGINWIDTH=?> (「左」与「右」边界)
 - 边缘高度 <FRAME MARGINHEIGHT=?> (「天顶」与「地底」边界)
 - 滚动条 <FRAME SCROLLING="YES/NO/AUTO">
 - 不可改变大小 <FRAME NORESIZE>
 - 无视框时的内容 <NOFRAMES></NOFRAMES> (如果浏览器不提供视框功能时所显示的内容)

12.杂项

- 说明 (浏览器不会显示)
- 文档类型声明 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
- 文档类型声明 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3O//DTD W3 HTML 3.0//EN">
- 可搜寻 <ISINDEX> (指示可搜寻的索引项)

-
- 提示 <ISINDEX PROMPT="***"> (要求输入的提示文字)
 - 送出搜寻条件 (其中的问号不是数字, 而是「问号」)
 - 基本文档的 URL <BASE HREF="URL"> (必须放在「文头」区块内)
 - 基本视窗名称 <BASE TARGET="***"> (必须放在「文头」区块内)
 - 相关性 <LINK REV="***" REL="***" HREF="URL"> (必须放在「文头」区块内)
 - 背景资讯 <META> (必须放在「文头」区块内)