シミュレーション実習 期末レポート

262201018 在田 陽一

2022/07/03

問題1

(1)

与えられた Langevin 方程式を無次元化する. 条件より $F_B(t)=\sqrt{rac{2k_BT\zeta}{\Delta t}}R_G$. また $v=rac{a}{t_0} ilde{v},\,t=t_0 ilde{t}$ より

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{a}{t_0} \frac{d\tilde{\mathbf{v}}}{d\tilde{t}} \frac{d\tilde{t}}{dt}
= \frac{a}{t_0^2} \frac{d\tilde{\mathbf{v}}}{d\tilde{t}}$$
(1.1)

であるので、それぞれ代入すると

$$m\frac{a}{t_0^2}\dot{\tilde{\boldsymbol{v}}} = -\zeta \frac{a}{t_0}\tilde{\boldsymbol{v}} + \sqrt{\frac{2k_B T\zeta}{t_0 \Delta \tilde{t}}}\boldsymbol{R}_G$$
 (1.2)

式 (1.2) に $t_D=rac{m}{\zeta},\,t_B=rac{a^2\zeta}{k_BT}$ を代入すると

$$\frac{a\zeta t_D}{t_0^2}\dot{\tilde{\boldsymbol{v}}} = -\frac{a\zeta}{t_0}\tilde{\boldsymbol{v}} + \sqrt{\frac{2a^2\zeta^2}{t_B t_0 \Delta \tilde{t}}}\boldsymbol{R}_G$$
(1.3)

両辺に $rac{t_0}{\zeta a}$ をかけると

$$\frac{t_D}{t_0}\dot{\tilde{\boldsymbol{v}}} = -\tilde{\boldsymbol{v}} + \sqrt{\frac{2t_0}{t_B\Delta \tilde{t}}}\boldsymbol{R}_G \tag{1.4}$$

となり、題意に適する.

(2)

式 (1.4) について, $t_0 = t_B$ とすると

$$\frac{t_D}{t_0}\dot{\tilde{\boldsymbol{v}}} = -\tilde{\boldsymbol{v}} + \sqrt{\frac{2}{\Delta \tilde{t}}}\boldsymbol{R}_G \tag{1.5}$$

式 (1.5) の左辺の係数について, $t_B=t_0,\, t_D=rac{m}{\zeta}$ を代入すると

$$\frac{t_D}{t_0} = \frac{k_B T}{a^2 \zeta} \frac{m}{\zeta}$$

$$= \frac{m k_B T}{a^2 \zeta^2} \tag{1.6}$$

であるので、これを m^* とおくと式(1.5)は

$$m^* \dot{\tilde{\boldsymbol{v}}} = -\tilde{\boldsymbol{v}} + \sqrt{\frac{2}{\Delta \tilde{t}}} \boldsymbol{R}_G \tag{1.7}$$

となり、題意に適する.

(3)

与えられた平均二乗変位を無次元化する. 条件より $r=a ilde{r}$. また

$$\begin{split} \langle \Delta \boldsymbol{r}^2 \rangle &= \frac{4k_B T}{\zeta} \left\{ t + \frac{m}{\zeta} e^{-\frac{m}{\zeta} t} - \frac{m}{\zeta} \right\} \\ &= \frac{4mk_B T}{\zeta^2} \left\{ \frac{\zeta}{m} t + e^{-\frac{m}{\zeta} t} - 1 \right\} \end{split} \tag{1.8}$$

より $,\,t=t_0 ilde{t},\,rac{m}{\zeta}=t_D$ を用いて

$$\begin{split} \langle \Delta \tilde{\boldsymbol{r}}^2 \rangle &= \frac{1}{a^2} \langle \Delta \boldsymbol{r}^2 \rangle \\ &= \frac{4mk_B T}{a^2 \zeta^2} \left\{ \frac{t_0}{t_D} \tilde{t} + e^{-\frac{t_0}{t_D} \tilde{t}} - 1 \right\} \end{split} \tag{1.9}$$

式 (1.9) は式 (1.6) より

$$\langle \Delta \tilde{\mathbf{r}}^2 \rangle = 4m^* \left\{ \frac{1}{m^*} \tilde{t} + e^{-\frac{\tilde{t}}{m^*}} - 1 \right\}$$
 (1.10)

と書き表せ、これは題意に適する.

(4)

式 (1.7) をオイラー・丸山法を用いて離散化する。 左辺に、オイラー法を用いて展開した式

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{v}}}(\tilde{t}) = \frac{\tilde{\boldsymbol{v}}(\tilde{t} + \Delta \tilde{t}) - \tilde{\boldsymbol{v}}(\tilde{t})}{\Delta \tilde{t}}$$
(1.11)

を代入すると

$$m^* \frac{\tilde{\boldsymbol{v}}(\tilde{t} + \Delta \tilde{t}) - \tilde{\boldsymbol{v}}(\tilde{t})}{\Delta \tilde{t}} = -\tilde{\boldsymbol{v}}(\tilde{t}) + \sqrt{\frac{2}{\Delta \tilde{t}}} \boldsymbol{R}_G$$
 (1.12)

これを整理すると

$$\tilde{\boldsymbol{v}}(\tilde{t} + \Delta \tilde{t}) = \left(1 - \frac{\Delta \tilde{t}}{m^*}\right) \tilde{\boldsymbol{v}}(\tilde{t}) + \frac{1}{m^*} \sqrt{2\Delta \tilde{t}} \boldsymbol{R}_G$$
 (1.13)

またこれより

$$\mathbf{r}(\tilde{t} + \Delta \tilde{t}) = \mathbf{r}(\tilde{t}) + \tilde{\mathbf{v}}(\tilde{t} + \Delta \tilde{t})\Delta \tilde{t}$$

$$= \mathbf{r}(\tilde{t}) + \left(1 - \frac{\Delta \tilde{t}}{m^*}\right)\tilde{\mathbf{v}}(\tilde{t})\Delta \tilde{t} + \frac{1}{m^*}\sqrt{2\Delta \tilde{t}}\Delta \tilde{t}\mathbf{R}_G$$
(1.14)

となる.

これを用いて、初期条件 $r=(0,0),\,v=(0.0),$ 時間区間 $[0,100t_B],$ 時間刻み $\Delta \tilde{t}=0.01t_B$ における粒子軌跡を作図した.プログラムの実行手順としては、まずデータを langevin.py で出力し、それをもとに problem1.ipynb を用いてプロットした.各 m における粒子軌跡の時間発展をを図 1 に示す.




図 1: Langevin 熱浴中における 1 粒子のブラウン運動

この図より、慣性質量が大きくなるほど、時間あたりの粒子の変位は小さくなっていることが分かる.

(5)

10000 個の粒子について (4) と同じシミュレーションを行い,時間変化による平均二乗変位を求めた.プログラムの実行手順としては,まず problem1-5 langevin.cpp ですべての粒子座標の時間発展を出力し,それを problem1-5 analyze.cpp で解析した.それらのデータをもとに problem1.ipynb を用いてプロットした.また (3) で求めた式 (1.10) を理論式として同じグラフにプロットした.これらの結果を図 2 に示す.




図 2: Langevin 熱浴中における粒子の平均二乗変位

これを見ると、シミュレーションで求めた数値と理論式はよく一致している。この図より、慣性質量が増加すると (4) で考察したように時間当たりの粒子の変位が小さくなることから、弾性領域においては平均二乗変位が減少する. 拡散領域においては時間あたりの変位が小さくなり、時間経過とともに収束していく.

問題2

(1)

与えられた U(r) に $r=r_{cut}$ を代入すると

$$U(r_{cut}) = U_0(r_{cut}) - u_0(r_{cut}) - U'_0(r_{cut})(r_{cut} - r_{cut})$$

$$= 0$$
(2.1)

また

$$U'(r) = U_0''(r - r_{cut}) (2.2)$$

より

$$U'(r_{cut}) = U''_0(r_{cut} - r_{cut})$$

= 0 (2.3)

(2)

与えられた $U_0(r)$ について

$$U_0'(r) = 4\epsilon \left\{ -\frac{12a^{12}}{r^{13}} + \frac{6a^6}{r^7} \right\}$$
$$= 24\epsilon \left\{ -\frac{2a^{12}}{r^{13}} + \frac{a^6}{r^7} \right\}$$
(2.4)

より、今回用いる平滑化ポテンシャルは

$$U(r) = 4\epsilon \left\{ \left(\frac{a}{r}\right)^{12} - \left(\frac{a}{r}\right)^{6} \right\} - 24\epsilon \left\{ -\frac{2a^{12}}{r_{cut}^{13}} + \frac{a^{6}}{r_{cut}^{7}} \right\} r + C \tag{2.5}$$

ここで C は r によらない定数. 式 (2.5) を r について微分すると

$$U'(r) = 24\epsilon \left\{ -\frac{2a^{12}}{r^{13}} + \frac{a^6}{r^7} \right\} - 24\epsilon \left\{ -\frac{2a^{12}}{r_{cut}^{13}} + \frac{a^6}{r_{cut}^7} \right\}$$
(2.6)

これを用いてシミュレーションを行う.

与えられた条件でシミュレーションを行った後の 1000 個の 2 次元円盤粒子の配置を図 3 に示す.なお,粒子の初期位置は正方格子とした.シミュレーションの実行手順としては,まずデータを problem2-2.cpp で出力し,その後 problem2.ipynb を用いてプロットした.




図 $3: T^* = 5.0$, 時間 $10t_0$ のシミュレーション後の 2 次元円盤粒子配置

(3)

与えられた条件でシミュレーションを行った後の 1000 個の 2 次元円盤粒子の配置を図 4 に示す.なお,粒子の初期位置,速度は (2) の配置とした.シミュレーションの実行手順としては,まずデータを problem2-3.cpp で出力し,その後 problem2.ipynb を用いてプロットした.




図 4: $T^* = 0.2$, 時間 $1500t_0$ のシミュレーション後の 2 次元円盤粒子配置

(4)

与えられた Maxwell-Boltzmann 分布に $T^* = \frac{k_B}{T}$ を代入すると

$$f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi\epsilon T^*}} e^{-\frac{mv_x^2}{2\epsilon T^*}}$$
 (2.7)

 $f(v_x)$ は速さの逆数を持っていることと $v=rac{a}{t_0}\tilde{v}$ より $f(v_x)=rac{t_0}{a}\tilde{f}(\tilde{v_x})$. よって $t_0=\sqrt{rac{ma^2}{\epsilon}}$ より

$$\tilde{f}(\tilde{v_x}) = \frac{a}{t_0} \sqrt{\frac{m}{2\pi\epsilon T^*}} e^{-\frac{ma^2 \tilde{v_x}^2}{2t_0^2 \epsilon T^*}}
= \sqrt{\frac{1}{2\pi T^*}} e^{-\frac{\tilde{v_x}^2}{2T^*}}$$
(2.8)

となり、題意に適する.

添付ファイル

- · langevin.py
- problem1-5 langevin.cpp
- problem1-5 analyze.cpp
- ploblem2-2.cpp
- problem2-3.cpp
- ploblem1.ipynb
- ploblem2.ipynb