

# Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

---

Радченко Виктория Андреевна

17 июня, 2024, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

# Цели и задачи

---

- SUID - разрешение на установку идентификатора пользователя. Это бит разрешения, который позволяет пользователю запускать исполняемый файл с правами владельца этого файла.
- SGID - разрешение на установку идентификатора группы. Принцип работы очень похож на SUID с отличием, что файл будет запускаться пользователем от имени группы, которая владеет файлом.

## Цель лабораторной работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

# **Выполнение лабораторной работы**

---

## Программа simpleid

```

[guest@varadchenko ~]$
[guest@varadchenko ~]$ cd
[guest@varadchenko ~]$ mkdir lab5
[guest@varadchenko ~]$ cd lab5/
[guest@varadchenko lab5]$ touch simpleid.c
[guest@varadchenko lab5]$ gedit simpleid.c
[guest@varadchenko lab5]$ gcc simpleid.c
[guest@varadchenko lab5]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@varadchenko lab5]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@varadchenko lab5]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) rpynm=1001(guest),10(wheel) kontekst=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@varadchenko lab5]$

```

### Figure 1: результат программы simpleid

# Программа simpleid2

```
[guest@varadchenko lab5]$  
[guest@varadchenko lab5]$ touch simpleid2.c  
[guest@varadchenko lab5]$ gedit simpleid2.c  
[guest@varadchenko lab5]$ gcc simpleid2.c  
[guest@varadchenko lab5]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2  
[guest@varadchenko lab5]$ ./simpleid2  
e_uid=1001, e_gid=1001  
real_uid=1001, real_gid=1001  
[guest@varadchenko lab5]$ su  
Пароль:  
[root@varadchenko lab5]# chown root:guest simpleid2  
[root@varadchenko lab5]# chmod u+s simpleid2  
[root@varadchenko lab5]# ./simpleid2  
e_uid=0, e_gid=0  
real_uid=0, real_gid=0  
[root@varadchenko lab5]#  
exit  
[guest@varadchenko lab5]$ ./simpleid2  
e_uid=0, e_gid=1001  
real_uid=1001, real_gid=1001  
[guest@varadchenko lab5]$
```

**Figure 2:** результат программы simpleid2

# Программа readfile

```
[guest@varadchenko lab5]$  
[guest@varadchenko lab5]$ touch readfile.c  
[guest@varadchenko lab5]$ gedit readfile.c  
[guest@varadchenko lab5]$ gcc readfile.c  
readfile.c: В функции «main»:  
20 | while (bytes_read == (buffer));  
    |                     ^~  
[guest@varadchenko lab5]$ gcc readfile.c -o readfile  
readfile.c: В функции «main»:  
20 | while (bytes_read == (buffer));  
    |                     ^~  
[guest@varadchenko lab5]$ su  
Пароль:  
[root@varadchenko lab5]# chown root:root readfile  
[root@varadchenko lab5]# chmod -rwx readfile.c  
[root@varadchenko lab5]# chmod u+s readfile  
[root@varadchenko lab5]#  
exit  
[guest@varadchenko lab5]$ cat readfile.c  
cat: readfile.c: Отказано в доступе  
[guest@varadchenko lab5]$ ./readfile readfile.c  
#include <stdio.h>  
[guest@varadchenko lab5]$ ./readfile /etc/shadow  
root:$6$0m7pkglj[guest@varadchenko lab5]$  
[guest@varadchenko lab5]$
```

Figure 3: результат программы readfile



# Исследование Sticky-бита

```
[guest@varadchenko lab5]$  
[guest@varadchenko lab5]$ cd /tmp  
[guest@varadchenko tmp]$ echo test >> file01.txt  
[guest@varadchenko tmp]$ su guest2  
Пароль:  
[guest2@varadchenko tmp]$ cat file01.txt  
test  
[guest2@varadchenko tmp]$ echo test2 >> file01.txt  
bash: file01.txt: Отказано в доступе  
[guest2@varadchenko tmp]$  
exit  
[guest@varadchenko tmp]$ chmod g+rxw file01.txt  
[guest@varadchenko tmp]$ su guest2  
Пароль:  
[guest2@varadchenko tmp]$ cat file01.txt  
test  
[guest2@varadchenko tmp]$ echo test2 >> file01.txt  
[guest2@varadchenko tmp]$ cat file01.txt  
test  
test2  
[guest2@varadchenko tmp]$ rm file01.txt  
rm: невозможно удалить 'file01.txt': Операция не позволена  
[guest2@varadchenko tmp]$ su  
Пароль:  
[root@varadchenko tmp]# chmod -t /tmp  
[root@varadchenko tmp]#  
exit  
[guest2@varadchenko tmp]$ rm file01.txt  
[guest2@varadchenko tmp]$ su  
Пароль:  
[root@varadchenko tmp]# chmod +t /tmp  
[root@varadchenko tmp]#  
exit  
[guest2@varadchenko tmp]$
```

**Figure 4:** исследование Sticky-бита

## **Выводы**

---

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.