

Introducción a los Sistemas Operativos

Administración de Memoria - IV



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

I.S.O.

- ✓ Versión: Mayo 2013
- ✓ Palabras Claves: Procesos, Espacio de Direcciones, Memoria, Paginación, Trashing, Working Set

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts). También se incluyen diapositivas cedidas por Microsoft S.A.



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Thrashing (hiperpaginación)

- ✓ **Concepto:** decimos que un sistema está en *thrashing* cuando pasa más tiempo paginando que ejecutando procesos.
- ✓ Como consecuencia, hay una baja importante de performance en el sistema.




Ciclo del thrashing

- 1) El SO monitorea el uso de la CPU.
- 2) Si hay baja utilización \Rightarrow aumenta el grado de multiprogramación.
- 3) Si el algoritmo de reemplazo es global, pueden sacarse frames a otros procesos.
- 4) Un proceso necesita más frames. Comienzan los page-faults y robo de frames a otros procesos.
- 5) Por swapping de páginas, y encolamiento en dispositivos, baja el uso de la CPU.
- 6) Vuelve a 1).



Thrashing



El scheduler de CPU y el thrashing

- 1) Cuando se decrementa el uso de la CPU, el scheduler long term aumenta el grado de multiprogramación.
- 2) El nuevo proceso inicia nuevos page-faults, y por lo tanto, más actividad de paginado.
- 3) Se decrementa el uso de la CPU
- 4) Vuelve a 1).



Control del thrashing

- ✓ Se puede limitar el thrashing usando algoritmos de reemplazo local.
- ✓ Con este algoritmo, si un proceso entra en thrashing no roba frames a otros procesos.
- ✓ Si bien perjudica la performance del sistema, es controlable.



Conclusión sobre thrashing

- ✓ Si un proceso cuenta con todos los frames que necesita, no habría thrashing.
- ✓ Veremos algunas técnicas como la estrategia de Working Set, con el modelo de localidad y la estrategia de PFF (Frecuencia de Fallos de Página)




El modelo de localidad

- ✓ Cercanía de referencias o principio de cercanía
- ✓ Las referencias a datos y programa dentro de un proceso tienden a agruparse
- ✓ La localidad de un proceso en un momento dado se da por el conjunto de páginas que tiene en memoria en ese momento.
- ✓ En cortos períodos de tiempo, el proceso necesitará pocas “piezas” del proceso (por ejemplo, una página de instrucciones y otra de datos...)



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

El modelo de localidad



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

El modelo de localidad (cont.)

- ✓ Un programa se compone de varias localidades.
- ✓ Ejemplo: Cada rutina será una nueva localidad: se referencian sus direcciones (cercanas) cuando se está ejecutando.
- ✓ Para prevenir la hiperactividad, un proceso debe tener en memoria sus páginas más activas (menos page faults).




El modelo de working set

- ✓ Se basa en el modelo de localidad.
- ✓ Ventana del working set (Δ): las referencias de memoria más recientes.
- ✓ Working set: es el conjunto de páginas que tienen las más recientes Δ referencias a páginas.



Ejemplo de working set

✓ $\Delta=10$



La selección del Δ

✓ Δ chico: no cubrirá la localidad

✓ Δ grande: puede tomar varias localidades



Medida del working set

- ✓ m = cantidad frames disponibles
- ✓ WSS_i = medida del working set del proceso P_i .
- ✓ $\sum WSS_i = D$;
- ✓ D = demanda total de frames.
- ✓ Si $D > m$, habrá *thrashing*.



Prevención del thrashing

- ✓ SO monitorea c/ proceso, dándole tantos frames hasta su WSS_i
- ✓ Si quedan frames, puede iniciar otro proceso.
- ✓ Si D crece, excediendo m , se elige un proceso para suspender, reasignándose sus frames...

Así, se mantiene alto el grado de multiprogramación optimizando el uso de la CPU.



Problema del modelo del WS

- ✓ Mantener un registro de los WSS_i
- ✓ La ventana es móvil




Prevención del thrashing por PFF

- ✓ PFF: frecuencia de page faults
- ✓ PFF alta \Rightarrow se necesitan más frames
- ✓ PFF baja \Rightarrow los procesos tienen muchas frames asignados



Esquema de PFF



- ✓ Establecer tasa de PF aceptable
 - ✓ Si la tasa actual es baja, el proceso pierde frames
 - ✓ Si la tasa actual es alta, el proceso gana frames.



PFF (continuación)

- ✓ Establecer límites superior e inferior de las PFF's deseadas.
- ✓ Excede PFF máx. \Rightarrow le doy un frame más.
- ✓ Por debajo del PFF mínimo \Rightarrow le saco frame
- ✓ Puede llegar a suspender un proceso si no hay más frames. Sus frames se reasignan a procesos de alta PFF.



PFF y estructura de un programa

- ✓ `int A[][] = new int[1024][1024];`
- ✓ Cada fila se almacena en una página
- ✓ Programa 1

```
for (j = 0; j < A.length; j++)  
  for (i = 0; i < A.length; i++)  
    A[i,j] = 0;
```


1024 x 1024 page faults
- ✓ Programa 2

```
for (i = 0; i < A.length; i++)  
  for (j = 0; j < A.length; j++)  
    A[i,j] = 0;
```


1024 page faults




Memoria Compartida


- ☑ Gracias al uso de la tabla de páginas varios procesos pueden compartir un marco de memoria; para ello ese marco debe estar asociado a una página en la tabla de páginas de cada proceso
- ☑ El número de página asociado al marco puede ser diferente en cada proceso
- ☑ **Código compartido**
 - ✓ Los procesos comparten una copia de código reentrante de sólo lectura (ej., editores de texto, compiladores)
 - ✓ Los datos son privados a cada proceso y se encuentran en páginas no compartidas



Memoria Compartida (cont.)




Memoria Compartida (cont.)




Memoria Compartida - Ej. Windows

✓ Process space contains:

- ✓ The application you're running (.EXE and .DLLs)
- ✓ All static storage defined by the application



Memoria Compartida – Ej. Windows (cont.)



- ✓ On process creation, system space page directory entries point to existing system page tables




Copia en Escritura

- ✓ La copia en escritura (Copy-on-Write, COW) permite a los procesos padre e hijo compartir inicialmente las mismas páginas de memoria
 - ✓ Si uno de ellos modifica una página compartida la página es copiada
- ✓ COW permite crear procesos de forma más eficiente debido a que sólo las páginas modificadas son duplicadas




Copia en Escritura (cont.)

El Proceso 1 Modifica la Página C (Antes)



Copia en Escritura (cont.)

El Proceso 1 Modifica la Página C (Despues)



Área de Intercambio

☑ Sobre el Área utilizada


- ✓ Área dedicada, separada del Sistema de Archivos (Por ejemplo, en Linux)
- ✓ Un archivo dentro del Sistema de Archivos (Por ejemplo, Windows)

☑ Técnicas para la Administración:

- ✓ Cada vez que se crea un proceso se reserva una zona del área de intercambio igual al tamaño de imagen del proceso. A cada proceso se le asigna la dirección en disco de su área de intercambio. La lectura se realiza sumando el número de página virtual a la dirección de comienzo del área asignada al proceso.
 - ♦ Si los datos y/o la pila pueden crecer, es mejor reservar zonas independientes. A cada zona se le asignan varios bloques.
- ✓ No se asigna nada inicialmente. A cada página se le asigna su espacio en disco cuando se va a intercambiar, y el espacio se libera cuando la página vuelve a memoria. Problema: se debe llevar contabilidad en memoria (página a página) de la localización de las páginas en disco.



Área de Intercambio (cont.)



Área de Intercambio (cont.)

- ✓ Cuando una página no está en memoria, sino en disco, como podemos saber en que parte del área de intercambio está?
- ✓ Rta: El PTE de dicha pagina tiene el bit $V=0$ y todos los demás bits sin usar!



Área de Intercambio - Linux

- ☑ Permite definir un número predefinido de áreas de Swap
- ☑ swap_info es un arreglo que contiene estas estructuras

<linux/swap.h>

```
64 struct swap_info_struct {
65     unsigned int flags;
66     kdev_t swap_device;
67     spinlock_t sdev_lock;
68     struct dentry * swap_file;
69     struct vfsmount *swap_vfsmnt;
70     unsigned short * swap_map;
71     unsigned int lowest_bit;
72     unsigned int highest_bit;
73     unsigned int cluster_next;
74     unsigned int cluster_nr;
75     int prio;
76     int pages;
77     unsigned long max;
78     int next;
79 };
```



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Área de Intercambio - Linux (cont.)

- ☑ Cada área es dividida en un número fijo de slots según el tamaño de la página
- ☑ Cuando una página es llevada a disco, Linux utiliza el PTE para almacenar 2 valores:
 - ✓ En número de área
 - ✓ El desplazamiento en el área (24 bits, lo que limita el tamaño máximo del área a 64 Gb)



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Área de Intercambio - Linux (cont.)

Figure 17-6. Swap area data structures




Figure 17-7. Swapped-out page identifier



Ref: Understanding the Linux Kernel <http://ceata.org/~tct/resurse/utlk.pdf>



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Mapeo de Archivo en Memoria

- ☑ Técnica que permite a un proceso asociar el contenido de un archivo a una región de su espacio de direcciones virtuales
- ☑ El contenido del archivo no se sube a memoria hasta que se generan Page Faults
- ☑ El contenido de la página que genera el PF es obtenido desde el archivo asociado
 - ✓ No del área de intercambio



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Mapeo de Archivo en Memoria (cont.)

- ☑ Cuando el proceso termina o el archivo se libera, las páginas modificadas son escritas en el archivo correspondiente
- ☑ Permite realizar E/S de una manera alternativa a usar operaciones directamente sobre el Sistema de Archivos
- ☑ Utilizado comúnmente para asociar librerías compartidas



Demonio de Paginación

- ☑ Proceso creado por el SO durante el arranque que apoya a la administración de la memoria
- ☑ Se ejecuta cuando el sistema tiene una baja utilización o algún parámetro de la memoria lo indica
 - ✓ Poca memoria libre
 - ✓ Mucha memoria modificada
- ☑ Tareas:
 - ✓ Limpia las páginas modificadas sincronizándolas con el swap
 - ✓ Reduce el tiempo de swap posteriormente ya que las páginas están "limpias"
 - ✓ Puede sincronizar varias páginas contiguas reduciendo el tiempo total de transferencia
 - ✓ Mantener el número de páginas libres en el sistema a un cierto número
 - ✓ No liberarlas del todo hasta que haga falta realmente



Demonio de Paginación - Ejemplos

- ☑ En Linux
 - ✓ Proceso “**kswapd**”
- ☑ En Windows
 - ✓ Proceso “**system**”

