

# 实验室路由器、网络

林庆毫

May 26, 2021

## Contents

1	路由器管理地址、密码	1
2	WiFi	1
3	固定 IP 的设备	1
4	路由器端口映射	1
5	实验室内网络接口	1

## 1 路由器管理地址、密码

- 管理地址：192.168.2.1
- 管理密码：asitlab

## 2 WiFi

- 接入点：SHU\_ASITLAB1
- WiFi 密码：asitlab2018
- 访客网络接入点：SHU\_ASITLAB2
- 访客网络 WiFi 密码：2018\_asitlab

访客网络指网络内的设备无法互相访问，例如无法使用打印机、FTP。一般不使用。

## 3 固定 IP 的设备

- FTP：192.168.2.254
- 打印机：192.168.2.253

## 4 路由器端口映射

- 外部 21 端口映射到 FTP 21 端口  
使在校园网内能通过 WAN IP 访问 FTP
- 外部 9100 端口映射到打印机 9100 端口  
使在校园网内能通过 WAN IP 使用打印机（仅可打印）

## 5 实验室内网络接口

B523 靠门东侧墙脚有 4 个接入校园网的以太网口，供路由器和不带无线网卡的主机使用。房间内其余位置的网口，如南侧墙脚，都只是东侧引出的延长线，需要在东侧接入对应编号的网线才能使用。