

Namespace Linear_Programming_Calculator_Desktop

Classes

[App](#)

Interaction logic for App.xaml

[MainWindow](#)

Interaction logic for MainWindow.xaml

Class App

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Interaction logic for App.xaml

```
public class App : Application, IQueryAmbient
```

Inheritance

[object](#) ← [DispatcherObject](#) ← [Application](#) ← App

Implements

[IQueryAmbient](#)

Inherited Members

[Application.FindResource\(object\)](#) , [Application.GetContentStream\(Uri\)](#) , [Application.GetCookie\(Uri\)](#) ,
[Application.GetRemoteStream\(Uri\)](#) , [Application.GetResourceStream\(Uri\)](#) ,
[Application.LoadComponent\(object, Uri\)](#) , [Application.LoadComponent\(Uri\)](#) ,
[Application.OnActivated\(EventArgs\)](#) , [Application.OnDeactivated\(EventArgs\)](#) ,
[Application.OnExit\(ExitEventArgs\)](#) ,
[Application.OnFragmentNavigation\(FragmentNavigationEventArgs\)](#) ,
[Application.OnLoadCompleted\(NavigationEventArgs\)](#) ,
[Application.OnNavigated\(NavigationEventArgs\)](#) ,
[Application.OnNavigating\(NavigatingCancelEventArgs\)](#) ,
[Application.OnNavigationFailed\(NavigationFailedEventArgs\)](#) ,
[Application.OnNavigationProgress\(NavigationProgressEventArgs\)](#) ,
[Application.OnNavigationStopped\(NavigationEventArgs\)](#) ,
[Application.OnSessionEnding\(SessionEndingCancelEventArgs\)](#) , [Application.Run\(\)](#) ,
[Application.Run\(Window\)](#) , [Application.SetCookie\(Uri, string\)](#) , [Application.Shutdown\(\)](#) ,
[Application.Shutdown\(int\)](#) , [Application.TryFindResource\(object\)](#) , [Application.Current](#) ,
[Application.MainWindow](#) , [Application.Properties](#) , [Application.ResourceAssembly](#) ,
[Application.Resources](#) , [Application.ShutdownMode](#) , [Application.StartupUri](#) ,
[Application.Windows](#) , [Application.Activated](#) , [Application.Deactivated](#) ,
[Application.DispatcherUnhandledException](#) , [Application.Exit](#) , [Application.FragmentNavigation](#) ,
[Application.LoadCompleted](#) , [Application.Navigated](#) , [Application.Navigating](#) ,
[Application.NavigationFailed](#) , [Application.NavigationProgress](#) , [Application.NavigationStopped](#) ,
[Application.SessionEnding](#) , [Application.Startup](#) , [DispatcherObject.Dispatcher](#) ,

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Constructors

App()

```
public App()
```

Methods

Main()

Application Entry Point.

```
[STAThread]  
public static void Main()
```

OnStartup(StartupEventArgs)

Raises the [Startup](#) event.

```
protected override void OnStartup(StartupEventArgs e)
```

Parameters

e [StartupEventArgs](#)

A [StartupEventArgs](#) that contains the event data.

Class MainWindow

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Interaction logic for MainWindow.xaml

```
public class MainWindow : Window, IAnimatable, ISupportInitialize, IFrameworkInputElement,  
IInputElement, IQueryAmbient, IAddChild, IComponentConnector
```

Inheritance

```
object ↩ ← DispatcherObject ↩ ← DependencyObject ↩ ← Visual ↩ ← UIElement ↩ ←  
FrameworkElement ↩ ← Control ↩ ← ContentControl ↩ ← Window ↩ ← MainWindow
```

Implements

```
IAnimatable ↩, ISupportInitialize ↩, IFrameworkInputElement ↩, IInputElement ↩, IQueryAmbient ↩,  
IAddChild ↩, IComponentConnector ↩
```

Inherited Members

```
Window.AllowsTransparencyProperty ↩, Window.DpiChangedEvent ↩, Window.IconProperty ↩,  
Window.IsActiveProperty ↩, Window.LeftProperty ↩, Window.ResizeModeProperty ↩,  
Window.ShowActivatedProperty ↩, Window.ShowInTaskbarProperty ↩,  
Window.SizeToContentProperty ↩, Window.TaskBarItemInfoProperty ↩, Window.TitleProperty ↩,  
Window.TopmostProperty ↩, Window.TopProperty ↩, Window.WindowStateProperty ↩,  
Window.WindowStyleProperty ↩, Window.Activate(). ↩, Window.ArrangeOverride(Size) ↩,  
Window.Close() ↩, Window.DragMove() ↩, Window.GetWindow(DependencyObject) ↩,  
Window.Hide() ↩, Window.MeasureOverride(Size) ↩, Window.OnActivated(EventArgs) ↩,  
Window.OnClosed(EventArgs) ↩, Window.OnClosing(CancelEventArgs) ↩,  
Window.OnContentChanged(object, object) ↩, Window.OnContentRendered(EventArgs) ↩,  
Window.OnCreateAutomationPeer() ↩, Window.OnDeactivated(EventArgs) ↩,  
Window.OnDpiChanged(DpiScale, DpiScale) ↩, Window.OnLocationChanged(EventArgs) ↩,  
Window.OnManipulationBoundaryFeedback(ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs) ↩,  
Window.OnSourceInitialized(EventArgs) ↩, Window.OnStateChanged(EventArgs) ↩,  
Window.OnVisualChildrenChanged(DependencyObject, DependencyObject) ↩,  
Window.OnVisualParentChanged(DependencyObject) ↩, Window.Show() ↩, Window.ShowDialog() ↩,  
Window.AllowsTransparency ↩, Window.DialogResult ↩, Window.Icon ↩, Window.IsActive ↩,  
Window.Left ↩, Window.LogicalChildren ↩, Window.OwnedWindows ↩, Window.Owner ↩,  
Window.ResizeMode ↩, Window.RestoreBounds ↩, Window>ShowActivated ↩,  
Window.ShowInTaskbar ↩, Window.SizeToContent ↩, Window.TaskBarItemInfo ↩, Window.Title ↩,  
Window.Top ↩, Window.Topmost ↩, Window.WindowStartupLocation ↩, Window.WindowState ↩,
```

[Window.WindowStyle](#) , [Window.Activated](#) , [Window.Closed](#) , [Window.Closing](#) ,
[Window.ContentRendered](#) , [Window.Deactivated](#) , [Window.DpiChanged](#) ,
[Window.LocationChanged](#) , [Window.SourceInitialized](#) , [Window.StateChanged](#) ,
[ContentControl.ContentProperty](#) , [ContentControl.ContentStringFormatProperty](#) ,
[ContentControl.ContentTemplateProperty](#) , [ContentControl.ContentTemplateSelectorProperty](#) ,
[ContentControl.HasContentProperty](#) , [ContentControl.AddChild\(object\)](#) ,
[ContentControl.AddText\(string\)](#) , [ContentControl.OnContentStringFormatChanged\(string, string\)](#) ,
[ContentControl.OnContentTemplateChanged\(DataTemplate, DataTemplate\)](#) ,
[ContentControl.OnContentTemplateSelectorChanged\(DataTemplateSelector, DataTemplateSelector\)](#) ,
[ContentControl.Content](#) , [ContentControl.ContentStringFormat](#) , [ContentControl.ContentTemplate](#) ,
[ContentControl.ContentTemplateSelector](#) , [ContentControl.HasContent](#) ,
[Control.BackgroundProperty](#) , [Control.BorderBrushProperty](#) , [Control.BorderThicknessProperty](#) ,
[Control.FontFamilyProperty](#) , [Control.FontSizeProperty](#) , [Control.FontStretchProperty](#) ,
[Control.FontStyleProperty](#) , [Control.FontWeightProperty](#) , [Control.ForegroundProperty](#) ,
[Control.HorizontalContentAlignmentProperty](#) , [Control.IsTabStopProperty](#) ,
[Control.MouseDoubleClickEvent](#) , [Control.PaddingProperty](#) ,
[Control.PreviewMouseDoubleClickEvent](#) , [Control.TabIndexProperty](#) , [Control.TemplateProperty](#) ,
[Control.VerticalContentAlignmentProperty](#) , [Control.OnMouseDoubleClick\(MouseEventArgs\)](#) ,
[Control.OnPreviewMouseDoubleClick\(MouseEventArgs\)](#) ,
[Control.OnTemplateChanged\(ControlTemplate, ControlTemplate\)](#) , [Control.ToString\(\)](#) ,
[Control.Background](#) , [Control.BorderBrush](#) , [Control.BorderThickness](#) , [Control.FontFamily](#) ,
[Control.FontSize](#) , [Control.FontStretch](#) , [Control.FontStyle](#) , [Control.FontWeight](#) ,
[Control.Foreground](#) , [Control.HandlesScrolling](#) , [Control.HorizontalContentAlignment](#) ,
[Control.IsTabStop](#) , [Control.Padding](#) , [Control.TabIndex](#) , [Control.Template](#) ,
[Control.VerticalContentAlignment](#) , [Control.MouseDoubleClick](#) ,
[Control.PreviewMouseDoubleClick](#) , [FrameworkElement.ActualHeightProperty](#) ,
[FrameworkElement.ActualWidthProperty](#) , [FrameworkElement.BindingGroupProperty](#) ,
[FrameworkElement.ContextMenuClosingEvent](#) , [FrameworkElement.ContextMenuOpeningEvent](#) ,
[FrameworkElement.ContextMenuProperty](#) , [FrameworkElement.CursorProperty](#) ,
[FrameworkElement.DataContextProperty](#) , [FrameworkElement.DefaultStyleKeyProperty](#) ,
[FrameworkElement.FlowDirectionProperty](#) , [FrameworkElement.FocusVisualStyleProperty](#) ,
[FrameworkElement.ForceCursorProperty](#) , [FrameworkElement.HeightProperty](#) ,
[FrameworkElement.HorizontalAlignmentProperty](#) , [FrameworkElement.InputScopeProperty](#) ,
[FrameworkElement.LanguageProperty](#) , [FrameworkElement.LayoutTransformProperty](#) ,
[FrameworkElement.LoadedEvent](#) , [FrameworkElement.MarginProperty](#) ,
[FrameworkElement.MaxHeightProperty](#) , [FrameworkElement.MaxWidthProperty](#) ,
[FrameworkElement.MinHeightProperty](#) , [FrameworkElement.MinWidthProperty](#) ,
[FrameworkElement.NameProperty](#) , [FrameworkElementOverridesDefaultStyleProperty](#) ,
[FrameworkElement.RequestBringIntoViewEvent](#) , [FrameworkElement.SizeChangedEvent](#) ,
[FrameworkElement.StyleProperty](#) , [FrameworkElement.TagProperty](#) ,

[FrameworkElement.ToolTipClosingEvent](#) , [FrameworkElement.ToolTipOpeningEvent](#) ,
[FrameworkElement.ToolTipProperty](#) , [FrameworkElement.UnloadedEvent](#) ,
[FrameworkElement.UseLayoutRoundingProperty](#) , [FrameworkElement.VerticalAlignmentProperty](#) ,
[FrameworkElement.WidthProperty](#) , [FrameworkElement.AddLogicalChild\(object\)](#) ,
[FrameworkElement.ApplyTemplate\(\)](#) , [FrameworkElement.ArrangeCore\(Rect\)](#) ,
[FrameworkElement.BeginInit\(\)](#) , [FrameworkElement.BeginStoryboard\(Storyboard\)](#) ,
[FrameworkElement.BeginStoryboard\(Storyboard, HandoffBehavior\)](#) ,
[FrameworkElement.BeginStoryboard\(Storyboard, HandoffBehavior, bool\)](#) ,
[FrameworkElement.BringIntoView\(\)](#) , [FrameworkElement.BringIntoView\(Rect\)](#) ,
[FrameworkElement.EndInit\(\)](#) , [FrameworkElement.FindName\(string\)](#) ,
[FrameworkElement.FindResource\(object\)](#) ,
[FrameworkElement.GetBindingExpression\(DependencyProperty\)](#) ,
[FrameworkElement.GetFlowDirection\(DependencyObject\)](#) , [FrameworkElement.GetLayoutClip\(Size\)](#) ,
[FrameworkElement.GetTemplateChild\(string\)](#) , [FrameworkElement.GetUIParentCore\(\)](#) ,
[FrameworkElement.GetVisualChild\(int\)](#) , [FrameworkElement.MeasureCore\(Size\)](#) ,
[FrameworkElement.MoveFocus\(TraversalRequest\)](#) , [FrameworkElement.OnApplyTemplate\(\)](#) ,
[FrameworkElement.OnContextMenuClosing\(ContextMenuEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnContextMenuOpening\(ContextMenuEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnGotFocus\(RoutedEventArgs\)](#) , [FrameworkElement.OnInitialized\(EventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnPropertyChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnRenderSizeChanged\(SizeChangedEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnStyleChanged\(Style, Style\)](#) ,
[FrameworkElement.OnToolTipClosing\(ToolTipEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnToolTipOpening\(ToolTipEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.ParentLayoutInvalidated\(UIElement\)](#) ,
[FrameworkElement.PredictFocus\(FocusNavigationDirection\)](#) ,
[FrameworkElement.RegisterName\(string, object\)](#) , [FrameworkElement.RemoveLogicalChild\(object\)](#) ,
[FrameworkElement.SetBinding\(DependencyProperty, string\)](#) ,
[FrameworkElement.SetBinding\(DependencyProperty, BindingBase\)](#) ,
[FrameworkElement.SetFlowDirection\(DependencyObject, FlowDirection\)](#) ,
[FrameworkElement.SetResourceReference\(DependencyProperty, object\)](#) ,
[FrameworkElement.TryFindResource\(object\)](#) , [FrameworkElement.UnregisterName\(string\)](#) ,
[FrameworkElement.UpdateDefaultStyle\(\)](#) , [FrameworkElement.ActualHeight](#) ,
[FrameworkElement.ActualWidth](#) , [FrameworkElement.BindingGroup](#) ,
[FrameworkElement.ContextMenu](#) , [FrameworkElement.Cursor](#) , [FrameworkElement.DataContext](#) ,
[FrameworkElement.DefaultStyleKey](#) , [FrameworkElement.FlowDirection](#) ,
[FrameworkElement.FocusVisualStyle](#) , [FrameworkElement.ForceCursor](#) , [FrameworkElement.Height](#) ,
[FrameworkElement.HorizontalContentAlignment](#) , [FrameworkElement.InheritanceBehavior](#) ,
[FrameworkElement.InputScope](#) , [FrameworkElement.IsInitialized](#) , [FrameworkElement.IsLoaded](#) ,
[FrameworkElement.Language](#) , [FrameworkElement.LayoutTransform](#) , [FrameworkElement.Margin](#) ,

[FrameworkElement.MaxHeight](#) , [FrameworkElement.MaxWidth](#) , [FrameworkElement.MinHeight](#) ,
[FrameworkElement.MinWidth](#) , [FrameworkElement.Name](#) ,
[FrameworkElement.OverridesDefaultStyle](#) , [FrameworkElement.Parent](#) ,
[FrameworkElement.Resources](#) , [FrameworkElement.Style](#) , [FrameworkElement.Tag](#) ,
[FrameworkElement.TemplatedParent](#) , [FrameworkElement.ToolTip](#) , [FrameworkElement.Triggers](#) ,
[FrameworkElement.UseLayoutRounding](#) , [FrameworkElement.VerticalAlignment](#) ,
[FrameworkElement.VisualChildrenCount](#) , [FrameworkElement.Width](#) ,
[FrameworkElement.ContextMenuClosing](#) , [FrameworkElement.ContextMenuOpening](#) ,
[FrameworkElement.DataContextChanged](#) , [FrameworkElement.Initialized](#) ,
[FrameworkElement.Loaded](#) , [FrameworkElement.RequestBringIntoView](#) ,
[FrameworkElement.SizeChanged](#) , [FrameworkElement.SourceUpdated](#) ,
[FrameworkElement.TargetUpdated](#) , [FrameworkElement.ToolTipClosing](#) ,
[FrameworkElement.ToolTipOpening](#) , [FrameworkElement.Unloaded](#) ,
[UIElement.AllowDropProperty](#) , [UIElement.AreAnyTouchesCapturedProperty](#) ,
[UIElement.AreAnyTouchesCapturedWithinProperty](#) , [UIElement.AreAnyTouchesDirectlyOverProperty](#) ,
[UIElement.AreAnyTouchesOverProperty](#) , [UIElement.BitmapEffectInputProperty](#) ,
[UIElement.BitmapEffectProperty](#) , [UIElement.CacheModeProperty](#) , [UIElement.ClipProperty](#) ,
[UIElement.ClipToBoundsProperty](#) , [UIElement.DragEnterEvent](#) , [UIElement.DragLeaveEvent](#) ,
[UIElement.DragOverEvent](#) , [UIElement.DropEvent](#) , [UIElement.EffectProperty](#) ,
[UIElement.FocusableProperty](#) , [UIElement.GiveFeedbackEvent](#) , [UIElement.GotFocusEvent](#) ,
[UIElement.GotKeyboardFocusEvent](#) , [UIElement.GotMouseCaptureEvent](#) ,
[UIElement.GotStylusCaptureEvent](#) , [UIElement.GotTouchCaptureEvent](#) ,
[UIElement.IsEnabledProperty](#) , [UIElement.IsFocusedProperty](#) , [UIElement.IsHitTestVisibleProperty](#) ,
[UIElement.IsKeyboardFocusedProperty](#) , [UIElement.IsKeyboardFocusWithinProperty](#) ,
[UIElement.IsManipulationEnabledProperty](#) , [UIElement.IsMouseCapturedProperty](#) ,
[UIElement.IsMouseCaptureWithinProperty](#) , [UIElement.IsMouseDirectlyOverProperty](#) ,
[UIElement.IsMouseOverProperty](#) , [UIElement.IsStylusCapturedProperty](#) ,
[UIElement.IsStylusCaptureWithinProperty](#) , [UIElement.IsStylusDirectlyOverProperty](#) ,
[UIElement.IsStylusOverProperty](#) , [UIElement.IsVisibleProperty](#) , [UIElement.KeyDownEvent](#) ,
[UIElement.KeyUpEvent](#) , [UIElement.LostFocusEvent](#) , [UIElement.LostKeyboardFocusEvent](#) ,
[UIElement.LostMouseCaptureEvent](#) , [UIElement.LostStylusCaptureEvent](#) ,
[UIElement.LostTouchCaptureEvent](#) , [UIElement.ManipulationBoundaryFeedbackEvent](#) ,
[UIElement.ManipulationCompletedEvent](#) , [UIElement.ManipulationDeltaEvent](#) ,
[UIElement.ManipulationInertiaStartingEvent](#) , [UIElement.ManipulationStartedEvent](#) ,
[UIElement.ManipulationStartingEvent](#) , [UIElement.MouseDownEvent](#) , [UIElement.MouseEnterEvent](#) ,
[UIElement.MouseLeaveEvent](#) , [UIElement.MouseLeftButtonDownEvent](#) ,
[UIElement.MouseLeftButtonUpEvent](#) , [UIElement.MouseMoveEvent](#) ,
[UIElement.MouseRightButtonDownEvent](#) , [UIElement.MouseRightButtonUpEvent](#) ,
[UIElement.MouseUpEvent](#) , [UIElement.MouseWheelEvent](#) , [UIElement.OpacityMaskProperty](#) ,
[UIElement.OpacityProperty](#) , [UIElement.PreviewDragEnterEvent](#) ,

[UIElement.PreviewDragLeaveEvent](#) , [UIElement.PreviewDragOverEvent](#) ,
[UIElement.PreviewDropEvent](#) , [UIElement.PreviewGiveFeedbackEvent](#) ,
[UIElement.PreviewGotKeyboardFocusEvent](#) , [UIElement.PreviewKeyDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewKeyUpEvent](#) , [UIElement.PreviewLostKeyboardFocusEvent](#) ,
[UIElement.PreviewMouseDownEvent](#) , [UIElement.PreviewMouseLeftButtonDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewMouseLeftButtonUpEvent](#) , [UIElement.PreviewMouseMoveEvent](#) ,
[UIElement.PreviewMouseRightButtonDownEvent](#) , [UIElement.PreviewMouseRightButtonUpEvent](#) ,
[UIElement.PreviewMouseUpEvent](#) , [UIElement.PreviewMouseWheelEvent](#) ,
[UIElement.PreviewQueryContinueDragEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusButtonDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewStylusButtonUpEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewStylusInAirMoveEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusInRangeEvent](#) ,
[UIElement.PreviewStylusMoveEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusOutOfRangeEvent](#) ,
[UIElement.PreviewStylusSystemGestureEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusUpEvent](#) ,
[UIElement.PreviewTextInputEvent](#) , [UIElement.PreviewTouchDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewTouchMoveEvent](#) , [UIElement.PreviewTouchUpEvent](#) ,
[UIElement.QueryContinueDragEvent](#) , [UIElement.QueryCursorEvent](#) ,
[UIElement.RenderTransformOriginProperty](#) , [UIElement.RenderTransformProperty](#) ,
[UIElement.SnapsToDevicePixelsProperty](#) , [UIElement.StylusButtonDownEvent](#) ,
[UIElement.StylusButtonUpEvent](#) , [UIElement.StylusDownEvent](#) , [UIElement.StylusEnterEvent](#) ,
[UIElement.StylusInAirMoveEvent](#) , [UIElement.StylusInRangeEvent](#) , [UIElement.StylusLeaveEvent](#) ,
[UIElement.StylusMoveEvent](#) , [UIElement.StylusOutOfRangeEvent](#) ,
[UIElement.StylusSystemGestureEvent](#) , [UIElement.StylusUpEvent](#) , [UIElement.TextInputEvent](#) ,
[UIElement.TouchDownEvent](#) , [UIElement.TouchEnterEvent](#) , [UIElement.TouchLeaveEvent](#) ,
[UIElement.TouchMoveEvent](#) , [UIElement.TouchUpEvent](#) , [UIElement.UidProperty](#) ,
[UIElement.VisibilityProperty](#) , [UIElement.AddHandler\(RoutedEvent, Delegate\)](#) ,
[UIElement.AddHandler\(RoutedEvent, Delegate, bool\)](#) ,
[UIElement.AddToEventRoute\(EventRoute, RoutedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.ApplyAnimationClock\(DependencyProperty, AnimationClock\)](#) ,
[UIElement.ApplyAnimationClock\(DependencyProperty, AnimationClock, HandoffBehavior\)](#) ,
[UIElement.Arrange\(Rect\)](#) , [UIElement.BeginAnimation\(DependencyProperty, AnimationTimeline\)](#) ,
[UIElement.BeginAnimation\(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior\)](#) ,
[UIElement.CaptureMouse\(\)](#) , [UIElement.CaptureStylus\(\)](#) , [UIElement.CaptureTouch\(TouchDevice\)](#) ,
[UIElement.Focus\(\)](#) , [UIElement.GetAnimationBaseValue\(DependencyProperty\)](#) ,
[UIElement.HitTestCore\(GeometryHitTestParameters\)](#) , [UIElement.HitTestCore\(PointHitTestParameters\)](#) ,
[UIElement.InputHitTest\(Point\)](#) , [UIElement.InvalidateArrange\(\)](#) , [UIElement.InvalidateMeasure\(\)](#) ,
[UIElement.InvalidateVisual\(\)](#) , [UIElement.Measure\(Size\)](#) ,
[UIElement.OnAccessKey\(AccessKeyEventArgs\)](#) , [UIElement.OnChildDesiredSizeChanged\(UIElement\)](#) ,
[UIElement.OnDragEnter\(DragEventArgs\)](#) , [UIElement.OnDragLeave\(DragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnDragOver\(DragEventArgs\)](#) , [UIElement.OnDrop\(DragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnGiveFeedback\(GiveFeedbackEventArgs\)](#) ,

[UIElement.OnGotKeyboardFocus\(KeyboardFocusChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnGotMouseCapture\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnGotStylusCapture\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnGotTouchCapture\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsKeyboardFocusedChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsKeyboardFocusWithinChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsMouseCapturedChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsMouseCaptureWithinChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsMouseDirectlyOverChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsStylusCapturedChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsStylusCaptureWithinChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsStylusDirectlyOverChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnKeyDown\(KeyEventArgs\)](#) , [UIElement.OnKeyUp\(KeyEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnLostFocus\(RoutedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnLostKeyboardFocus\(KeyboardFocusChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnLostMouseCapture\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnLostStylusCapture\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnLostTouchCapture\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationCompleted\(ManipulationCompletedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationDelta\(ManipulationDeltaEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationInertiaStarting\(ManipulationInertiaStartingEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationStarted\(ManipulationStartedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationStarting\(ManipulationStartingEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) , [UIElement.OnMouseEnter\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseLeave\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseLeftButtonDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseLeftButtonUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseMove\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseRightButtonDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseRightButtonUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseWheel\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewDragEnter\(DragEventArgs\)](#) , [UIElement.OnPreviewDragLeave\(DragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewDragOver\(DragEventArgs\)](#) , [UIElement.OnPreviewDrop\(DragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewGiveFeedback\(GiveFeedbackEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewGotKeyboardFocus\(KeyboardFocusChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewKeyDown\(KeyEventArgs\)](#) , [UIElement.OnPreviewKeyUp\(KeyEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewLostKeyboardFocus\(KeyboardFocusChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseLeftButtonDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseLeftButtonUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseMove\(MouseEventArgs\)](#) ,

[UIElement.OnPreviewMouseRightButtonDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseRightButtonUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseWheel\(MouseWheelEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewQueryContinueDrag\(QueryContinueDragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusButtonDown\(StylusButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusButtonUp\(StylusButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusDown\(StylusDownEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusInAirMove\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusInRange\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusMove\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusOutOfRange\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusSystemGesture\(StylusSystemGestureEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusUp\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewTextInput\(TextCompositionEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewTouchDown\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewTouchMove\(TouchEventArgs\)](#) , [UIElement.OnPreviewTouchUp\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnQueryContinueDrag\(QueryContinueDragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnQueryCursor\(QueryCursorEventArgs\)](#) , [UIElement.OnRender\(DrawingContext\)](#) ,
[UIElement.OnStylusButtonDown\(StylusButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusButtonUp\(StylusButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusDown\(StylusDownEventArgs\)](#) , [UIElement.OnStylusEnter\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusInAirMove\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnStylusInRange\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusLeave\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnStylusMove\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusOutOfRange\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusSystemGesture\(StylusSystemGestureEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusUp\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnTextInput\(TextCompositionEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnTouchDown\(TouchEventArgs\)](#) , [UIElement.OnTouchEnter\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnTouchLeave\(TouchEventArgs\)](#) , [UIElement.OnTouchMove\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnTouchUp\(TouchEventArgs\)](#) , [UIElement.RaiseEvent\(RoutedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.ReleaseAllTouchCaptures\(\)](#) , [UIElement.ReleaseMouseCapture\(\)](#) ,
[UIElement.ReleaseStylusCapture\(\)](#) , [UIElement.ReleaseTouchCapture\(TouchDevice\)](#) ,
[UIElement.RemoveHandler\(RoutedEvent, Delegate\)](#) , [UIElement.TranslatePoint\(Point, UIElement\)](#) ,
[UIElement.UpdateLayout\(\)](#) , [UIElement.AllowDrop](#) , [UIElement.AreAnyTouchesCaptured](#) ,
[UIElement.AreAnyTouchesCapturedWithin](#) , [UIElement.AreAnyTouchesDirectlyOver](#) ,
[UIElement.AreAnyTouchesOver](#) , [UIElement.BitmapEffect](#) , [UIElement.BitmapEffectInput](#) ,
[UIElement.CacheMode](#) , [UIElement.Clip](#) , [UIElement.ClipToBounds](#) ,
[UIElement.CommandBindings](#) , [UIElement.DesiredSize](#) , [UIElement.Effect](#) , [UIElement.Focusable](#) ,
[UIElement.HasAnimatedProperties](#) , [UIElement.HasEffectiveKeyboardFocus](#) ,
[UIElement.InputBindings](#) , [UIElement.IsArrangeValid](#) , [UIElement.IsEnabled](#) ,

[UIElement.IsEnabledCore](#) , [UIElement.IsFocused](#) , [UIElement.IsHitTestVisible](#) ,
[UIElement.IsInputMethodEnabled](#) , [UIElement.IsKeyboardFocused](#) ,
[UIElement.IsKeyboardFocusWithin](#) , [UIElement.IsManipulationEnabled](#) , [UIElement.IsMeasureValid](#) ,
[UIElement.IsMouseCaptured](#) , [UIElement.IsMouseCaptureWithin](#) , [UIElement.IsMouseDirectlyOver](#) ,
[UIElement.IsMouseOver](#) , [UIElement.IsStylusCaptured](#) , [UIElement.IsStylusCaptureWithin](#) ,
[UIElement.IsStylusDirectlyOver](#) , [UIElement.IsStylusOver](#) , [UIElement.IsVisible](#) , [UIElement.Opacity](#) ,
[UIElement.OpacityMask](#) , [UIElement.PersistId](#) , [UIElement.RenderSize](#) ,
[UIElement.RenderTransform](#) , [UIElement.RenderTransformOrigin](#) , [UIElement.SnapsToDevicePixels](#) ,
[UIElement.StylusPlugIns](#) , [UIElement.TouchesCaptured](#) , [UIElement.TouchesCapturedWithin](#) ,
[UIElement.TouchesDirectlyOver](#) , [UIElement.TouchesOver](#) , [UIElement.Uid](#) , [UIElement.Visibility](#) ,
[UIElement.DragEnter](#) , [UIElement.DragLeave](#) , [UIElement.DragOver](#) , [UIElement.Drop](#) ,
[UIElement.FocusableChanged](#) , [UIElement.GiveFeedback](#) , [UIElement.GotFocus](#) ,
[UIElement.GotKeyboardFocus](#) , [UIElement.GotMouseCapture](#) , [UIElement.GotStylusCapture](#) ,
[UIElement.GotTouchCapture](#) , [UIElement.IsEnabledChanged](#) , [UIElement.IsHitTestVisibleChanged](#) ,
[UIElement.IsKeyboardFocusedChanged](#) , [UIElement.IsKeyboardFocusWithinChanged](#) ,
[UIElement.IsMouseCapturedChanged](#) , [UIElement.IsMouseCaptureWithinChanged](#) ,
[UIElement.IsMouseDirectlyOverChanged](#) , [UIElement.IsStylusCapturedChanged](#) ,
[UIElement.IsStylusCaptureWithinChanged](#) , [UIElement.IsStylusDirectlyOverChanged](#) ,
[UIElement.IsVisibleChanged](#) , [UIElement.KeyDown](#) , [UIElement.KeyUp](#) ,
[UIElement.LayoutUpdated](#) , [UIElement.LostFocus](#) , [UIElement.LostKeyboardFocus](#) ,
[UIElement.LostMouseCapture](#) , [UIElement.LostStylusCapture](#) , [UIElement.LostTouchCapture](#) ,
[UIElement.ManipulationBoundaryFeedback](#) , [UIElement.ManipulationCompleted](#) ,
[UIElement.ManipulationDelta](#) , [UIElement.ManipulationInertiaStarting](#) ,
[UIElement.ManipulationStarted](#) , [UIElement.ManipulationStarting](#) , [UIElement.MouseDown](#) ,
[UIElement.MouseEnter](#) , [UIElement.MouseLeave](#) , [UIElement.MouseLeftButtonDown](#) ,
[UIElement.MouseLeftButtonUp](#) , [UIElement.MouseMove](#) , [UIElement.MouseRightButtonDown](#) ,
[UIElement.MouseRightButtonUp](#) , [UIElement.MouseUp](#) , [UIElement.MouseWheel](#) ,
[UIElement.PreviewDragEnter](#) , [UIElement.PreviewDragLeave](#) , [UIElement.PreviewDragOver](#) ,
[UIElement.PreviewDrop](#) , [UIElement.PreviewGiveFeedback](#) , [UIElement.PreviewGotKeyboardFocus](#) ,
[UIElement.PreviewKeyDown](#) , [UIElement.PreviewKeyUp](#) , [UIElement.PreviewLostKeyboardFocus](#) ,
[UIElement.PreviewMouseDown](#) , [UIElement.PreviewMouseLeftButtonDown](#) ,
[UIElement.PreviewMouseLeftButtonUp](#) , [UIElement.PreviewMouseMove](#) ,
[UIElement.PreviewMouseRightButtonDown](#) , [UIElement.PreviewMouseRightButtonUp](#) ,
[UIElement.PreviewMouseUp](#) , [UIElement.PreviewMouseWheel](#) ,
[UIElement.PreviewQueryContinueDrag](#) , [UIElement.PreviewStylusButtonDown](#) ,
[UIElement.PreviewStylusButtonUp](#) , [UIElement.PreviewStylusDown](#) ,
[UIElement.PreviewStylusInAirMove](#) , [UIElement.PreviewStylusInRange](#) ,
[UIElement.PreviewStylusMove](#) , [UIElement.PreviewStylusOutOfRange](#) ,
[UIElement.PreviewStylusSystemGesture](#) , [UIElement.PreviewStylusUp](#) , [UIElement.PreviewTextInput](#) ,
[UIElement.PreviewTouchDown](#) , [UIElement.PreviewTouchMove](#) , [UIElement.PreviewTouchUp](#) ,

[UIElement.QueryContinueDrag](#) , [UIElement.QueryCursor](#) , [UIElement.StylusButtonDown](#) ,
[UIElement.StylusButtonUp](#) , [UIElement.StylusDown](#) , [UIElement.StylusEnter](#) ,
[UIElement.StylusInAirMove](#) , [UIElement.StylusInRange](#) , [UIElement.StylusLeave](#) ,
[UIElement.StylusMove](#) , [UIElement.StylusOutOfRange](#) , [UIElement.StylusSystemGesture](#) ,
[UIElement.StylusUp](#) , [UIElement.TextInput](#) , [UIElement.TouchDown](#) , [UIElement.TouchEnter](#) ,
[UIElement.TouchLeave](#) , [UIElement.TouchMove](#) , [UIElement.TouchUp](#) ,
[Visual.AddVisualChild\(Visual\)](#) , [Visual.FindCommonVisualAncestor\(DependencyObject\)](#) ,
[Visual.IsAncestorOf\(DependencyObject\)](#) , [Visual.IsDescendantOf\(DependencyObject\)](#) ,
[Visual.PointFromScreen\(Point\)](#) , [Visual.PointToScreen\(Point\)](#) , [Visual.RemoveVisualChild\(Visual\)](#) ,
[Visual.TransformToAncestor\(Visual3D\)](#) , [Visual.TransformToAncestor\(Visual\)](#) ,
[Visual.TransformToDescendant\(Visual\)](#) , [Visual.TransformToVisual\(Visual\)](#) , [Visual.VisualBitmapEffect](#) ,
[Visual.VisualBitmapEffectInput](#) , [Visual.VisualBitmapScalingMode](#) , [Visual.VisualCacheMode](#) ,
[Visual.VisualClearTypeHint](#) , [Visual.VisualClip](#) , [Visual.VisualEdgeMode](#) , [Visual.VisualEffect](#) ,
[Visual.VisualOffset](#) , [Visual.VisualOpacity](#) , [Visual.VisualOpacityMask](#) , [Visual.VisualParent](#) ,
[Visual.VisualScrollableAreaClip](#) , [Visual.VisualTextHintingMode](#) , [Visual.VisualTextRenderingMode](#) ,
[Visual.VisualTransform](#) , [Visual.VisualXSnappingGuidelines](#) , [Visual.VisualYSnappingGuidelines](#) ,
[DependencyObject.ClearValue\(DependencyProperty\)](#) ,
[DependencyObject.ClearValue\(DependencyPropertyKey\)](#) ,
[DependencyObject.CoerceValue\(DependencyProperty\)](#) , [DependencyObject.Equals\(object\)](#) ,
[DependencyObject.GetHashCode\(\)](#) , [DependencyObject.GetLocalValueEnumerator\(\)](#) ,
[DependencyObject.GetValue\(DependencyProperty\)](#) ,
[DependencyObject.InvalidateProperty\(DependencyProperty\)](#) ,
[DependencyObject.ReadLocalValue\(DependencyProperty\)](#) ,
[DependencyObject.SetCurrentValue\(DependencyProperty, object\)](#) ,
[DependencyObject.SetValue\(DependencyProperty, object\)](#) ,
[DependencyObject.SetValue\(DependencyPropertyKey, object\)](#) ,
[DependencyObject.ShouldSerializeProperty\(DependencyProperty\)](#) ,
[DependencyObject.DependencyObjectType](#) , [DependencyObject.IsSealed](#) ,
[DispatcherObject.Dispatcher](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)

Constructors

MainWindow()

```
public MainWindow()
```

Methods

InitializeComponent()

InitializeComponent

```
public void InitializeComponent()
```

Namespace Linear_Programming_Calculator_Desktop.Attributes

Classes

[NumericOnlyAttribute](#)

Validation attribute that ensures a value represents a valid numeric (double) input.

[ValidVariableCountAttribute](#)

Validation attribute to ensure an integer input meets a minimum value requirement.

Class NumericOnlyAttribute

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Attributes](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Validation attribute that ensures a value represents a valid numeric (double) input.

```
public class NumericOnlyAttribute : ValidationAttribute
```

Inheritance

[object](#) ← [Attribute](#) ← [ValidationAttribute](#) ← NumericOnlyAttribute

Inherited Members

[ValidationAttribute.FormatErrorMessage\(string\)](#) ,
[ValidationAttribute.GetValidationResult\(object, ValidationContext\)](#) ,
[ValidationAttribute.IsValid\(object, ValidationContext\)](#) ,
[ValidationAttribute.Validate\(object, ValidationContext\)](#) , [ValidationAttribute.Validate\(object, string\)](#) ,
[ValidationAttribute.ErrorMessage](#) , [ValidationAttribute\(ErrorMessageResourceName\)](#) ,
[ValidationAttribute\(ErrorMessageResourceType\)](#) , [ValidationAttribute\(ErrorMessageString\)](#) ,
[ValidationAttribute.RequiresValidationContext](#) , [Attribute.Equals\(object\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttribute\(Assembly, Type\)](#) , [Attribute.GetCustomAttribute\(Assembly, Type, bool\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttribute\(MemberInfo, Type\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttribute\(MemberInfo, Type, bool\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttribute\(Module, Type\)](#) , [Attribute.GetCustomAttribute\(Module, Type, bool\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttribute\(ParameterInfo, Type\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttribute\(ParameterInfo, Type, bool\)](#) , [Attribute.GetCustomAttributes\(Assembly\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(Assembly, bool\)](#) , [Attribute.GetCustomAttributes\(Assembly, Type\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(Assembly, Type, bool\)](#) , [Attribute.GetCustomAttributes\(MemberInfo\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(MemberInfo, bool\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(MemberInfo, Type\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(MemberInfo, Type, bool\)](#) , [Attribute.GetCustomAttributes\(Module\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(Module, bool\)](#) , [Attribute.GetCustomAttributes\(Module, Type\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(Module, Type, bool\)](#) , [Attribute.GetCustomAttributes\(ParameterInfo\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(ParameterInfo, bool\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(ParameterInfo, Type\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(ParameterInfo, Type, bool\)](#) , [Attribute.GetHashCode\(\)](#) ,
[Attribute.IsDefaultAttribute\(\)](#) , [Attribute.IsDefined\(Assembly, Type\)](#) ,
[Attribute.IsDefined\(Assembly, Type, bool\)](#) , [Attribute.IsDefined\(MemberInfo, Type\)](#) ,
[Attribute.IsDefined\(MemberInfo, Type, bool\)](#) , [Attribute.IsDefined\(Module, Type\)](#) ,

[Attribute.IsDefined\(Module, Type, bool\)](#) , [Attribute.IsDefined\(ParameterInfo, Type\)](#) ,
[Attribute.IsDefined\(ParameterInfo, Type, bool\)](#) , [Attribute.Match\(object\)](#) , [Attribute.TypeId](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) ,
[object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Constructors

NumericOnlyAttribute()

```
public NumericOnlyAttribute()
```

Methods

IsValid(object?)

Determines whether the specified value is a valid number.

```
public override bool IsValid(object? value)
```

Parameters

value [object](#)

The value to validate.

Returns

[bool](#)

True if **value** is non-null, not whitespace, and can be parsed as a double; otherwise, false.

Class ValidVariableCountAttribute

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Attributes](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Validation attribute to ensure an integer input meets a minimum value requirement.

```
public class ValidVariableCountAttribute : ValidationAttribute
```

Inheritance

[object](#) ← [Attribute](#) ← [ValidationAttribute](#) ← ValidVariableCountAttribute

Inherited Members

[ValidationAttribute.FormatErrorMessage\(string\)](#) ,
[ValidationAttribute.GetValidationResult\(object, ValidationContext\)](#) ,
[ValidationAttribute.IsValid\(object, ValidationContext\)](#) ,
[ValidationAttribute.Validate\(object, ValidationContext\)](#) , [ValidationAttribute.Validate\(object, string\)](#) ,
[ValidationAttribute.ErrorMessage](#) , [ValidationAttribute\(ErrorMessageResourceName\)](#) ,
[ValidationAttribute\(ErrorMessageResourceType\)](#) , [ValidationAttribute\(ErrorMessageString\)](#) ,
[ValidationAttribute.RequiresValidationContext](#) , [Attribute.Equals\(object\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttribute\(Assembly, Type\)](#) , [Attribute.GetCustomAttribute\(Assembly, Type, bool\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttribute\(MemberInfo, Type\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttribute\(MemberInfo, Type, bool\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttribute\(Module, Type\)](#) , [Attribute.GetCustomAttribute\(Module, Type, bool\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttribute\(ParameterInfo, Type\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttribute\(ParameterInfo, Type, bool\)](#) , [Attribute.GetCustomAttributes\(Assembly\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(Assembly, bool\)](#) , [Attribute.GetCustomAttributes\(Assembly, Type\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(Assembly, Type, bool\)](#) , [Attribute.GetCustomAttributes\(MemberInfo\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(MemberInfo, bool\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(MemberInfo, Type\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(MemberInfo, Type, bool\)](#) , [Attribute.GetCustomAttributes\(Module\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(Module, bool\)](#) , [Attribute.GetCustomAttributes\(Module, Type\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(Module, Type, bool\)](#) , [Attribute.GetCustomAttributes\(ParameterInfo\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(ParameterInfo, bool\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(ParameterInfo, Type\)](#) ,
[Attribute.GetCustomAttributes\(ParameterInfo, Type, bool\)](#) , [Attribute.GetHashCode\(\)](#) ,
[Attribute.IsDefaultAttribute\(\)](#) , [Attribute.IsDefined\(Assembly, Type\)](#) ,
[Attribute.IsDefined\(Assembly, Type, bool\)](#) , [Attribute.IsDefined\(MemberInfo, Type\)](#) ,
[Attribute.IsDefined\(MemberInfo, Type, bool\)](#) , [Attribute.IsDefined\(Module, Type\)](#) ,

[Attribute.IsDefined\(Module, Type, bool\)](#) , [Attribute.IsDefined\(ParameterInfo, Type\)](#) ,
[Attribute.IsDefined\(ParameterInfo, Type, bool\)](#) , [Attribute.Match\(object\)](#) , [Attribute.TypeId](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) ,
[object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Constructors

ValidVariableCountAttribute(int)

Validation attribute to ensure an integer input meets a minimum value requirement.

```
public ValidVariableCountAttribute(int minValue)
```

Parameters

minValue [int](#)

The minimum acceptable integer value.

Properties

MinValue

Gets the minimum allowed value for the input.

```
public int MinValue { get; }
```

Property Value

[int](#)

Methods

IsValid(object?)

Validates whether the input value is a non-null, non-empty integer and meets the minimum value requirement.

```
public override bool IsValid(object? value)
```

Parameters

value [object](#)

The input value to validate.

Returns

[bool](#)

True if the input is valid; otherwise, false.

Namespace Linear_Programming_Calculator_Desktop.Converters

Classes

[ConstraintTypeToSignConverter](#)

Converts between ConstraintType enum values and their corresponding string symbols used in the UI.

[IsMaximizationConverter](#)

Converts the numeric selected value to a boolean.

[IsNotLastItemConverter](#)

Converts a pair of values to Visibility,

[NullToVisibilityConverter](#)

Converts a null or empty string value to Visibility.

Class ConstraintTypeToSignConverter

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Converters](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Converts between ConstraintType enum values and their corresponding string symbols used in the UI.

```
public class ConstraintTypeToSignConverter : IValueConverter
```

Inheritance

[object](#) ← ConstraintTypeToSignConverter

Implements

[IValueConverter](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Methods

Convert(object, Type, object, CultureInfo)

Converts a [ConstraintType](#) value to its string representation.

```
public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
```

Parameters

value [object](#)

The [ConstraintType](#) value to convert.

targetType [Type](#)

The target type.

parameter [object](#)

Optional parameter.

culture [CultureInfo](#)

The culture information.

Returns

[object](#)

The corresponding symbol as string.

Exceptions

[ArgumentException](#)

Thrown if the input value is not of type [ConstraintType](#).

[ArgumentOutOfRangeException](#)

Thrown if the [ConstraintType](#) is unknown.

ConvertBack(object, Type, object, CultureInfo)

Converts a string symbol back to its corresponding [ConstraintType](#).

```
public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter,  
CultureInfo culture)
```

Parameters

value [object](#)

The symbol to convert back.

targetType [Type](#)

The target type.

parameter [object](#)

Optional parameter.

culture [CultureInfo](#)

The culture information.

Returns

[object](#)

The corresponding [ConstraintType](#).

Exceptions

[ArgumentException](#)

Thrown if the input is not a valid symbol string or symbol is unknown.

Class IsMaximizationConverter

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Converters](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Converts the numeric selected value to a boolean.

```
public class IsMaximizationConverter : IValueConverter
```

Inheritance

[object](#) ← IsMaximizationConverter

Implements

[IValueConverter](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Methods

Convert(object, Type, object, CultureInfo)

Always returns [false](#). This method does not perform any conversion.

```
public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
```

Parameters

[value](#) [object](#)

The boolean value to convert.

[targetType](#) [Type](#)

The target type.

[parameter](#) [object](#)

Optional parameter.

`culture` [CultureInfo](#)

Culture info.

Returns

[object](#)

Always `false`.

ConvertBack(object, Type, object, CultureInfo)

Converts back an integer (expected 0 or 1) to a boolean.

```
public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter,  
CultureInfo culture)
```

Parameters

`value` [object](#)

The integer value to convert back.

`targetType` [Type](#)

The target type.

`parameter` [object](#)

Optional parameter.

`culture` [CultureInfo](#)

Culture info.

Returns

[object](#)

Boolean value: `true` if value is 0, otherwise `false`.

Class IsNotLastItemConverter

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Converters](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Converts a pair of values to Visibility,

```
public class IsNotLastItemConverter : IMultiValueConverter
```

Inheritance

[object](#) ← IsNotLastItemConverter

Implements

[IMultiValueConverter](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Methods

Convert(object[], Type, object, CultureInfo)

Converts index and count to Visibility based on whether the index is less than count - 1.

```
public object Convert(object[] values, Type targetType, object parameter,  
CultureInfo culture)
```

Parameters

values [object](#)[]

Array containing index and count.

targetType [Type](#)

Target type.

parameter [object](#)

Optional parameter.

culture [CultureInfo](#)

Culture info.

Returns

[object](#)

`Visibility.Collapsed` if null or empty; otherwise `Visibility.Visible`.

ConvertBack(object, Type[], object, CultureInfo)

Converts a binding target value to the source binding values.

```
public object[] ConvertBack(object value, Type[] targetTypes, object parameter,  
CultureInfo culture)
```

Parameters

[value](#) [object](#)

The value that the binding target produces.

[targetTypes](#) [Type](#)[]

The array of types to convert to. The array length indicates the number and types of values that are suggested for the method to return.

[parameter](#) [object](#)

The converter parameter to use.

[culture](#) [CultureInfo](#)

The culture to use in the converter.

Returns

[object](#)[]

An array of values that have been converted from the target value back to the source values.

Class NullToVisibilityConverter

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Converters](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Converts a null or empty string value to Visibility.

```
public class NullToVisibilityConverter : IValueConverter
```

Inheritance

[object](#) ← NullToVisibilityConverter

Implements

[IValueConverter](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Methods

Convert(object, Type, object, CultureInfo)

Converts a string to Visibility.

```
public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
```

Parameters

value [object](#)

The value to check.

targetType [Type](#)

Target type.

parameter [object](#)

Optional parameter.

`culture` [CultureInfo](#)

Culture info.

Returns

[object](#)

`Visibility.Collapsed` if null or empty; otherwise `Visibility.Visible`.

ConvertBack(object, Type, object, CultureInfo)

Converts a value.

```
public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter,  
CultureInfo culture)
```

Parameters

`value` [object](#)

The value that is produced by the binding target.

`targetType` [Type](#)

The type to convert to.

`parameter` [object](#)

The converter parameter to use.

`culture` [CultureInfo](#)

The culture to use in the converter.

Returns

[object](#)

A converted value. If the method returns [null](#), the valid null value is used.

Namespace Linear_Programming_Calculator_Desktop.DTOs

Classes

[LinearProgramResultDto](#)

Data transfer object for passing data between views.

Class LinearProgramResultDto

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.DTOS](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Data transfer object for passing data between views.

```
public record LinearProgramResultDto : IEquatable<LinearProgramResultDto>
```

Inheritance

[object](#) ← LinearProgramResultDto

Implements

[IEquatable](#)<[LinearProgramResultDto](#)>

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Properties

ErrorMessage

Error message text, if any.

```
public string? ErrorMessage { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

GHistory

List of Gomory history steps.

```
public List<GomoryHistory>? GHistory { get; init; }
```

Property Value

[List ↗](#) <[GomoryHistory](#)>

IsIntegerProblem

Indicates whether the problem is an integer programming problem.

```
public required bool IsIntegerProblem { get; init; }
```

Property Value

[bool ↗](#)

SHistory

Instance of the Simplex history steps.

```
public required SimplexHistory SHistory { get; init; }
```

Property Value

[SimplexHistory](#)

Namespace Linear_Programming_Calculator_Desktop.Models

Classes

[FormattedLinearProblem](#)

Represents a formatted text for display in the Result view.

[LinearProgramInput](#)

Represents user input for a LPP collected from the view.

[SimplexCell](#)

Represents a cell in the Simplex table.

Class FormattedLinearProblem

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Models](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Represents a formatted text for display in the Result view.

```
public record FormattedLinearProblem : IEquatable<FormattedLinearProblem>
```

Inheritance

[object](#) ← FormattedLinearProblem

Implements

[IEquatable](#)<[FormattedLinearProblem](#)>

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Properties

DomainText

Formatted text of the domain constraint, such as $x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$.

```
public required string DomainText { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

FormattedConstraints

Formatted text of the constraints.

```
public required List<string> FormattedConstraints { get; init; }
```

Property Value

[List](#)<[string](#)>

FormattedObjectiveFunction

Formatted text of the objective function.

```
public required string FormattedObjectiveFunction { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

IntegerNote

Formatted text of the integer constraint, such as x₁, x₂, ..., x_n are integers.

```
public string? IntegerNote { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

Class LinearProgramInput

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Models](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Represents user input for a LPP collected from the view.

```
public class LinearProgramInput
```

Inheritance

[object](#) ← LinearProgramInput

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Properties

ConstraintValues

The values of the constraints entered by the user.

```
public List<ConstraintViewModel> ConstraintValues { get; set; }
```

Property Value

[List](#)<[ConstraintViewModel](#)>

IntegerCheck

Indicates whether the problem includes integer constraint.

```
public bool IntegerCheck { get; set; }
```

Property Value

[bool](#)

IsMaximization

Indicates whether the problem is a maximization problem.

```
public bool IsMaximization { get; set; }
```

Property Value

[bool](#)

ObjectiveFunctionValues

The values of the objective function coefficients entered by the user.

```
public List<FieldViewModel> ObjectiveFunctionValues { get; set; }
```

Property Value

[List](#) <[FieldViewModel](#)>

Class SimplexCell

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Models](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Represents a cell in the Simplex table.

```
public class SimplexCell
```

Inheritance

[object](#) ← SimplexCell

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Properties

Background

The background brush used to highlight the pivot row or column.

```
public Brush Background { get; set; }
```

Property Value

[Brush](#)

Text

The text displayed in the cell.

```
public string Text { get; set; }
```

Property Value

[string](#) ↗

Namespace Linear_Programming_Calculator_Desktop.Services

Classes

[GomoryCutFormatterService](#)

Service for formatting Gomory cuts into readable string.

[NavigationService<TViewModel>](#)

Represents a navigation service for navigating between ViewModels without parameters.

[NavigationService<TViewModel, TParameter>](#)

Represents a navigation service for navigating between ViewModels with parameters.

[OptimalResultSummaryService](#)

Service for formatting the optimal result summary.

[ProblemFormatterService](#)

Service that provides methods to format different parts of a LPP for display.

Interfaces

[IGomoryCutFormatterService](#)

Service interface for formatting Gomory cuts into readable string representations.

[INavigator<TViewModel>](#)

Interface for Navigator without parameters.

[INavigator<TViewModel, TParameter>](#)

Interface for Navigator with parameters.

[IOptimalResultSummaryService](#)

Service interface for formatting the optimal result summary.

[IProblemFormatterService](#)

Service interface that provides methods to format different parts of a LPP for display.

Class GomoryCutFormatterService

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Services](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Service for formatting Gomory cuts into readable string.

```
public class GomoryCutFormatterService : IGMomoryCutFormatterService
```

Inheritance

[object](#) ← GomoryCutFormatterService

Implements

[IGomoryCutFormatterService](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Methods

BuildEqualitySection(BranchCut)

Builds the section of the Gomory cut corresponding to equality constraints.

```
public string BuildEqualitySection(BranchCut branchCut)
```

Parameters

branchCut [BranchCut](#)

The branch cut.

Returns

[string](#)

A formatted string representing the equality section.

BuildFractionPartsSection(BranchCut)

Builds the section of the Gomory cut showing fractional parts of the variables.

```
public string BuildFractionPartsSection(BranchCut branchCut)
```

Parameters

branchCut [BranchCut](#)

The branch cut.

Returns

[string](#)

A formatted string representing the fractional parts section.

BuildGomoryCutLines(BranchCut)

Builds the formatted lines representing the given [BranchCut](#) instance.

```
public List<string> BuildGomoryCutLines(BranchCut branchCut)
```

Parameters

branchCut [BranchCut](#)

The branch cut.

Returns

[List](#)<[string](#)>

A list of strings, each representing a line of the Gomory cut.

BuildInequalitySection(BranchCut)

Builds the section of the Gomory cut corresponding to inequality constraints.

```
public string BuildInequalitySection(BranchCut branchCut)
```

Parameters

branchCut [BranchCut](#)

Returns

[string](#) ↗

A formatted string representing the inequality section.

BuildRightHandSideSection(BranchCut)

Builds the section showing the right-hand side (RHS) values of the Gomory cut.

```
public string BuildRightHandSideSection(BranchCut branchCut)
```

Parameters

branchCut [BranchCut](#)

The branch cut.

Returns

[string](#) ↗

A formatted string representing the RHS section.

Interface IGomoryCutFormatterService

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Services](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Service interface for formatting Gomory cuts into readable string representations.

```
public interface IGomoryCutFormatterService
```

Methods

BuildEqualitySection(BranchCut)

Builds the section of the Gomory cut corresponding to equality constraints.

```
string BuildEqualitySection(BranchCut branchCut)
```

Parameters

branchCut [BranchCut](#)

The branch cut.

Returns

[string](#) ↗

A formatted string representing the equality section.

BuildFractionPartsSection(BranchCut)

Builds the section of the Gomory cut showing fractional parts of the variables.

```
string BuildFractionPartsSection(BranchCut branchCut)
```

Parameters

branchCut [BranchCut](#)

The branch cut.

Returns

[string](#)

A formatted string representing the fractional parts section.

BuildGomoryCutLines(BranchCut)

Builds the formatted lines representing the given [BranchCut](#) instance.

```
List<string> BuildGomoryCutLines(BranchCut branchCut)
```

Parameters

branchCut [BranchCut](#)

The branch cut.

Returns

[List](#) <[string](#)>

A list of strings, each representing a line of the Gomory cut.

BuildInequalitySection(BranchCut)

Builds the section of the Gomory cut corresponding to inequality constraints.

```
string BuildInequalitySection(BranchCut branchCut)
```

Parameters

branchCut [BranchCut](#)

Returns

[string](#)

A formatted string representing the inequality section.

BuildRightHandSideSection(BranchCut)

Builds the section showing the right-hand side (RHS) values of the Gomory cut.

`string BuildRightHandSideSection(BranchCut branchCut)`

Parameters

`branchCut` [BranchCut](#)

The branch cut.

Returns

[string](#)

A formatted string representing the RHS section.

Interface INavigator<TViewModel>

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Services](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Interface for Navigator without parameters.

```
public interface INavigator<TViewModel>
```

Type Parameters

TViewModel

The type of ViewModel to navigate to.

Methods

Navigate()

Used to navigate to target View Model.

```
void Navigate()
```

Interface INavigator<TViewModel, TParameter>

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Services](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Interface for Navigator with parameters.

```
public interface INavigator<TViewModel, TParameter>
```

Type Parameters

TViewModel

The type of ViewModel to navigate to.

TParameter

Parameters to be passed.

Methods

Navigate(TParameter)

Used to navigate to target View Model with parameters.

```
void Navigate(TParameter parameter)
```

Parameters

parameter TParameter

Interface IOptimalResultSummaryService

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Services](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Service interface for formatting the optimal result summary.

```
public interface IOptimalResultSummaryService
```

Methods

FormatObjectiveFunctionValue(SimplexTable)

Formats the output of the objective function's optimal value.

```
string FormatObjectiveFunctionValue(SimplexTable table)
```

Parameters

`table` [SimplexTable](#)

The table containing the results.

Returns

`string` ↗

The formatted optimal result of the objective function.

FormatVariableAssignment(SimplexTable, int)

Formats the output of a variable assignment.

```
(Fraction, string) FormatVariableAssignment(SimplexTable table, int currentIndex)
```

Parameters

table [SimplexTable](#)

The table containing the results.

currentIndex [int](#)

The current index of the variable in the objective function.

Returns

([Fraction](#), [string](#))

A tuple containing the variable value and its formatted output.

Interface IProblemFormatterService

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Services](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Service interface that provides methods to format different parts of a LPP for display.

```
public interface IProblemFormatterService
```

Methods

BuildConstraints(LinearProgrammingProblem, bool)

Builds a list of formatted strings representing the problem constraints.

```
List<string> BuildConstraints(LinearProgrammingProblem problem, bool isEqual)
```

Parameters

`problem` [LinearProgrammingProblem](#)

The linear programming problem.

`isEqual` [bool](#)

Indicates whether constraints are equalities or inequalities.

Returns

[List](#)<[string](#)>

A list of formatted constraint strings.

BuildDomain(LinearProgrammingProblem)

Builds a formatted string representing the domain constraint, such as $x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$.

```
string BuildDomain(LinearProgrammingProblem problem)
```

Parameters

problem [LinearProgrammingProblem](#)

The linear programming problem.

Returns

[string](#) ↗

A formatted string of the domain constraints.

BuildIntegerNote(LinearProgrammingProblem, bool)

Builds a formatted note about integer constraint if the problem is integer-constrained.

```
string BuildIntegerNote(LinearProgrammingProblem problem, bool isIntegerProblem)
```

Parameters

problem [LinearProgrammingProblem](#)

The linear programming problem.

isIntegerProblem [bool](#) ↗

Indicates whether the problem has integer constraint.

Returns

[string](#) ↗

A formatted string note about integer constraint, or an empty string if not applicable.

BuildObjectiveFunction(LinearProgrammingProblem)

Builds a formatted string representation of the objective function.

```
string BuildObjectiveFunction(LinearProgrammingProblem problem)
```

Parameters

problem [LinearProgrammingProblem](#)

The linear programming problem.

Returns

[string](#) ↗

A formatted string of the objective function.

Class NavigationService<TViewModel>

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Services](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Represents a navigation service for navigating between ViewModels without parameters.

```
public class NavigationService<TViewModel> : INavigator<TViewModel> where TViewModel : ObservableObject
```

Type Parameters

TViewModel

The type of the ViewModel to navigate to. Must inherit from ObservableObject.

Inheritance

[object](#) ← NavigationService<TViewModel>

Implements

[INavigator<TViewModel>](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Constructors

NavigationService(NavigationStore, Func<TViewModel>)

Represents a navigation service for navigating between ViewModels without parameters.

```
public NavigationService(NavigationStore navigationStore, Func<TViewModel> createViewModel)
```

Parameters

navigationStore [NavigationStore](#)

The store that contains the current ViewModel instance.

`createViewModel` [Func](#) <TViewModel>

Factory method to create a new instance of the target ViewModel.

Methods

Navigate()

Navigates to the target ViewModel.

```
public void Navigate()
```

Class NavigationService<TViewModel, TParameter>

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Services](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Represents a navigation service for navigating between ViewModels with parameters.

```
public class NavigationService<TViewModel, TParameter> : INavigator<TViewModel, TParameter>
where TViewModel : ObservableObject
```

Type Parameters

TViewModel

The type of the ViewModel to navigate to. Must inherit from ObservableObject.

TParameter

The type of parameter to be passed during navigation.

Inheritance

[object](#) ← NavigationService<TViewModel, TParameter>

Implements

[INavigator<TViewModel, TParameter>](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Constructors

NavigationService(NavigationStore, Func<TParameter, TViewModel>)

Represents a navigation service for navigating between ViewModels with parameters.

```
public NavigationService(NavigationStore navigationStore, Func<TParameter,  
TViewModel> createViewModelWithParam)
```

Parameters

navigationStore [NavigationStore](#)

The store that contains the current ViewModel instance.

createViewModelWithParam [Func](#)<TParameter, TViewModel>

Factory method to create a new instance of the target ViewModel with parameters.

Methods

Navigate(TParameter)

Navigates to the target ViewModel with parameters.

```
public void Navigate(TParameter parameter)
```

Parameters

parameter TParameter

The parameter to pass to the target ViewModel.

Class OptimalResultSummaryService

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Services](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Service for formatting the optimal result summary.

```
public class OptimalResultSummaryService : IOptimalResultSummaryService
```

Inheritance

[object](#) ← OptimalResultSummaryService

Implements

[IOptimalResultSummaryService](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Methods

FormatObjectiveFunctionValue(SimplexTable)

Formats the output of the objective function's optimal value.

```
public string FormatObjectiveFunctionValue(SimplexTable table)
```

Parameters

[table SimplexTable](#)

The table containing the results.

Returns

[string](#)

The formatted optimal result of the objective function.

Remarks

Retrieves the first value from the delta row.

FormatVariableAssignment(SimplexTable, int)

Formats the output of a variable assignment.

```
public (Fraction, string) FormatVariableAssignment(SimplexTable table, int currentIndex)
```

Parameters

table [SimplexTable](#)

The table containing the results.

currentIndex [int](#)

The current index of the variable in the objective function.

Returns

(Fraction, [string](#))

A tuple containing the variable value and its formatted output.

Remarks

Searches the row variables for the name and index of the variable that corresponds to the objective function's variable index, then retrieves the value from the table if available, and returns the result.

Class ProblemFormatterService

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Services](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Service that provides methods to format different parts of a LPP for display.

```
public class ProblemFormatterService : IProblemFormatterService
```

Inheritance

[object](#) ← ProblemFormatterService

Implements

[IProblemFormatterService](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Methods

BuildConstraints(LinearProgrammingProblem, bool)

Builds a list of formatted strings representing the problem constraints.

```
public List<string> BuildConstraints(LinearProgrammingProblem problem, bool isEqual)
```

Parameters

problem [LinearProgrammingProblem](#)

The linear programming problem.

isEqual [bool](#)

Indicates whether constraints are equalities or inequalities.

Returns

[List](#) <[string](#)>

A list of formatted constraint strings.

Remarks

Builds a list of formatted constraint strings by processing each constraint's coefficients, formatting negative coefficients with parentheses, assigning appropriate inequality or equality signs, and combining these into readable constraint expressions.

BuildDomain(LinearProgrammingProblem)

Builds a formatted string representing the domain constraint, such as $x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0..$

```
public string BuildDomain(LinearProgrammingProblem problem)
```

Parameters

`problem` [LinearProgrammingProblem](#)

The linear programming problem.

Returns

[string](#)

A formatted string of the domain constraints.

BuildIntegerNote(LinearProgrammingProblem, bool)

Builds a formatted note about integer constraint if the problem is integer-constrained.

```
public string BuildIntegerNote(LinearProgrammingProblem problem, bool isIntegerProblem)
```

Parameters

`problem` [LinearProgrammingProblem](#)

The linear programming problem.

`isIntegerProblem` [bool](#)

Indicates whether the problem has integer constraint.

Returns

[string](#)

A formatted string note about integer constraint, or an empty string if not applicable.

BuildObjectiveFunction(LinearProgrammingProblem)

Builds a formatted string representation of the objective function.

```
public string BuildObjectiveFunction(LinearProgrammingProblem problem)
```

Parameters

`problem` [LinearProgrammingProblem](#)

The linear programming problem.

Returns

[string](#)

A formatted string of the objective function.

Remarks

Builds a formatted string representation of the objective function by concatenating all coefficients (objective function, slack, and artificial variables) with variable names, properly formatting negative coefficients, and appending the optimization direction (max or min).

Namespace Linear_Programming_Calculator_Desktop.Stores

Classes

[LinearProgramInputStore](#)

Stores the current input data for a LPP and notifies subscribers when the input changes.

[NavigationStore](#)

Stores the current active ViewModel in the application and notifies subscribers when the current ViewModel changes.

Class LinearProgramInputStore

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Stores](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Stores the current input data for a LPP and notifies subscribers when the input changes.

```
public class LinearProgramInputStore
```

Inheritance

[object](#) ← LinearProgramInputStore

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Properties

CurrentLinearProgramInput

Current linear program input.

```
public LinearProgramInput CurrentLinearProgramInput { get; set; }
```

Property Value

[LinearProgramInput](#)

Remarks

Invokes the [CurrentLinearProgramInputChanged](#) event when set.

Events

CurrentLinearProgramInputChanged

Event that is raised when the current linear program input changes.

```
public event Action CurrentLinearProgramInputChanged
```

Event Type

[Action](#) ↗

Class NavigationStore

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Stores](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Stores the current active ViewModel in the application and notifies subscribers when the current ViewModel changes.

```
public class NavigationStore
```

Inheritance

[object](#) ← NavigationStore

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Properties

CurrentViewModel

Current ViewModel.

```
public ObservableObject CurrentViewModel { get; set; }
```

Property Value

[ObservableObject](#)

Remarks

Raises the [CurrentViewModelChanged](#) event.

Events

CurrentViewModelChanged

Event that is raised when the current ViewModel changes.

```
public event Action CurrentViewModelChanged
```

Event Type

[Action](#)

Namespace Linear_Programming_Calculator_Desktop.ViewModels

Classes

[ConstraintViewModel](#)

Represents a ViewModel that is bound to a single constraint in the View.

[EquationInputViewModel](#)

Represents a ViewModel that provides blocks for problem input, shown in the View.

[FieldViewModel](#)

Represents a ViewModel that contains a single field for user input.

[GomoryViewModel](#)

Represents a ViewModel with the single step of the Gomory cutting-plane method.

[MainViewModel](#)

Represents a base ViewModel for storing and handling navigation between ViewModels.

[ResultsViewModel](#)

Represents a ViewModel that displays the results of solving a LPP.

[SimplexViewModel](#)

Represents a ViewModel holding the table content and related information displayed in the View.

[StartViewModel](#)

Represents a ViewModel for entering the number of variables and constraints.

Class ConstraintViewModel

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.ViewModels](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Represents a ViewModel that is bound to a single constraint in the View.

```
public class ConstraintViewModel : ObservableValidator, INotifyPropertyChanged,  
INotifyPropertyChanging, INotifyDataErrorInfo
```

Inheritance

[object](#) ← [ObservableObject](#) ← [ObservableValidator](#) ← ConstraintViewModel

Implements

[INotifyPropertyChanged](#), [INotifyPropertyChanging](#), [INotifyDataErrorInfo](#)

Inherited Members

[ObservableValidator SetProperty<T>\(ref T, T, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<T>\(ref T, T, IEqualityComparer<T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<T>\(T, T, Action<T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, Action<T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<TModel, T>\(T, T, TModel, Action<TModel, T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<TModel, T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, TModel, Action<TModel, T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<T>\(ref T, T, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<T>\(ref T, T, IEqualityComparer<T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<T>\(T, T, Action<T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, Action<T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<TModel, T>\(T, T, TModel, Action<TModel, T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<TModel, T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, TModel, Action<TModel, T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator ClearErrors\(string\)](#) , [ObservableValidator GetErrors\(string\)](#) ,
[ObservableValidator ValidateAllProperties\(\)](#) , [ObservableValidator ValidateProperty\(object, string\)](#) ,
[ObservableValidator HasErrors](#) , [ObservableValidator ErrorsChanged](#) ,
[ObservableObject OnPropertyChanged\(PropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[ObservableObject OnPropertyChanging\(PropertyChangingEventArgs\)](#) ,

[ObservableObject.OnPropertyChanged\(string\)](#) , [ObservableObject.OnPropertyChanging\(string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(ref T, T, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(ref T, T, IEqualityComparer<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(T, T, Action<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, Action<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<TModel, T>\(T, T, TModel, Action<TModel, T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<TModel, T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, TModel, Action<TModel, T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion\(ref ObservableObject.TaskNotifier, Task, string\)](#)
,

[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion\(ref ObservableObject.TaskNotifier, Task, Action<Task>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion<T>\(ref ObservableObject.TaskNotifier<T>, Task<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion<T>\(ref ObservableObject.TaskNotifier<T>, Task<T>, Action<Task<T>>, string\)](#) ,
[ObservableObject.PropertyChanged](#) , [ObservableObject.PropertyChanging](#) , [object.Equals\(object\)](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Constructors

ConstraintViewModel(int)

Constructor that initializes the constraint values.

```
public ConstraintViewModel(int variables)
```

Parameters

variables [int](#)

Quantity of constraints variables.

Properties

ConstraintType

The type of the constraint.

```
public ConstraintType ConstraintType { get; set; }
```

Property Value

[ConstraintType](#)

ConstraintValues

List of coefficients for the variables.

```
public ObservableCollection<FieldViewModel> ConstraintValues { get; set; }
```

Property Value

[ObservableCollection](#) ↗ <[FieldViewModel](#)>

RightSideValue

The right-hand side (RHS) value.

```
[NumericOnly]  
public string RightSideValue { get; set; }
```

Property Value

[string](#) ↗

Class EquationInputViewModel

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.ViewModels](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Represent a ViewModel that provides blocks for problem input, shown in the View.

```
public class EquationInputViewModel : ObservableValidator, INotifyPropertyChanged,  
INotifyPropertyChanging, INotifyDataErrorInfo
```

Inheritance

[Object](#) ← [ObservableObject](#) ← [ObservableValidator](#) ← EquationInputViewModel

Implements

[INotifyPropertyChanged](#), [INotifyPropertyChanging](#), [INotifyDataErrorInfo](#)

Inherited Members

[ObservableValidator SetProperty<T>\(ref T, T, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<T>\(ref T, T, IEqualityComparer<T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<T>\(T, T, Action<T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, Action<T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<TModel, T>\(T, T, TModel, Action<TModel, T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<TModel, T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, TModel, Action<TModel, T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<T>\(ref T, T, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<T>\(ref T, T, IEqualityComparer<T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<T>\(T, T, Action<T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, Action<T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<TModel, T>\(T, T, TModel, Action<TModel, T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<TModel, T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, TModel, Action<TModel, T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator ClearErrors\(string\)](#) , [ObservableValidator GetErrors\(string\)](#) ,
[ObservableValidator ValidateAllProperties\(\)](#) , [ObservableValidator ValidateProperty\(object, string\)](#) ,
[ObservableValidator HasErrors](#) , [ObservableValidator ErrorsChanged](#) ,
[ObservableObject OnPropertyChanged\(PropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[ObservableObject OnPropertyChanging\(PropertyChangingEventArgs\)](#) ,

[ObservableObject.OnPropertyChanged\(string\)](#) , [ObservableObject.OnPropertyChanging\(string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(ref T, T, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(ref T, T, IEqualityComparer<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(T, T, Action<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, Action<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<TModel, T>\(T, T, TModel, Action<TModel, T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<TModel, T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, TModel, Action<TModel, T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion\(ref ObservableObject.TaskNotifier, Task, string\)](#)
,

[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion\(ref ObservableObject.TaskNotifier, Task, Action<Task>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion<T>\(ref ObservableObject.TaskNotifier<T>, Task<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion<T>\(ref ObservableObject.TaskNotifier<T>, Task<T>, Action<Task<T>>, string\)](#) ,
[ObservableObject.PropertyChanged](#) , [ObservableObject.PropertyChanging](#) , [object.Equals\(object\)](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Constructors

**EquationInputViewModel(LinearProgramInputStore,
INavigator<ResultsViewModel, LinearProgramResultDto>,
INavigator<StartViewModel>)**

Initializes a new instance of [EquationInputViewModel](#) using data from an existing store. Configures navigation services and restores previous data from storage.

```
public EquationInputViewModel(LinearProgramInputStore lpStore, INavigator<ResultsViewModel,  
LinearProgramResultDto> navigationService, INavigator<StartViewModel> backNavigationService)
```

Parameters

lpStore [LinearProgramInputStore](#)

The store containing the current [LinearProgramInput](#) data.

navigationService [INavigator<ResultsViewModel, LinearProgramResultDto>](#)

Service for navigating to the [ResultsViewModel](#).

backNavigationService [INavigator<StartViewModel>](#)

Service for navigating back to the [StartViewModel](#).

EquationInputViewModel((int variables, int constraints), LinearProgramInputStore, INavigator<ResultsViewModel, LinearProgramResultDto>, INavigator<StartViewModel>)

Initializes a new instance of [EquationInputViewModel](#) with a specified number of variables and constraints.

```
public EquationInputViewModel((int variables, int constraints) parameters,  
LinearProgramInputStore lpStore, INavigator<ResultsViewModel, LinearProgramResultDto>  
navigationService, INavigator<StartViewModel> backNavigationService)
```

Parameters

parameters ([int](#) [variables](#), [int](#) [constraints](#))

Tuple containing the number of variables and constraints.

lpStore [LinearProgramInputStore](#)

The store containing the current [LinearProgramInput](#) data.

navigationService [INavigator<ResultsViewModel, LinearProgramResultDto>](#)

Service for navigating to the [ResultsViewModel](#).

backNavigationService [INavigator<StartViewModel>](#)

Service for navigating back to the [StartViewModel](#).

Remarks

Configures navigation services and initializes [ObjectiveFunctionValues](#) and [ConstraintValues](#) based on the provided values.

Properties

ConstraintValues

A collection of constraints.

```
public ObservableCollection<ConstraintViewModel>? ConstraintValues { get; }
```

Property Value

[ObservableCollection](#) <[ConstraintViewModel](#)>

IntegerCheck

Indicates whether the problem has integer constraint.

```
public bool IntegerCheck { get; set; }
```

Property Value

[bool](#)

IntegerVariablesText

Formatted text for displaying an integer constraint.

```
public string IntegerVariablesText { get; }
```

Property Value

[string](#)

IsMaximization

Indicates whether the problem is a maximization.

```
public bool IsMaximization { get; set; }
```

Property Value

[bool](#)

NewProblemCommand

Gets an [IRelayCommand](#) instance wrapping [NewProblem\(\)](#).

```
public IRelayCommand NewProblemCommand { get; }
```

Property Value

[IRelayCommand](#)

ObjectiveFunctionValues

List of coefficients for the variables in the objective function.

```
public ObservableCollection<FieldViewModel>? ObjectiveFunctionValues { get; }
```

Property Value

[ObservableCollection](#)<[FieldViewModel](#)>

SolveCommand

Gets an [IRelayCommand](#) instance wrapping [Solve\(\)](#).

```
public IRelayCommand SolveCommand { get; }
```

Property Value

[IRelayCommand](#)

Methods

NewProblem()

Command for navigating to the [StartViewModel](#) for entering the number of variables and constraints.

```
[RelayCommand]  
public void NewProblem()
```

Solve()

Command that solves the problem using the entered data and navigates to the [ResultsViewModel](#).

```
[RelayCommand]  
public void Solve()
```

Class FieldViewModel

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.ViewModels](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Represents a ViewModel that contains a single field for user input.

```
public class FieldViewModel : ObservableValidator, INotifyPropertyChanged,  
INotifyPropertyChanging, INotifyDataErrorInfo
```

Inheritance

[Object](#) ← [ObservableObject](#) ← [ObservableValidator](#) ← FieldViewModel

Implements

[INotifyPropertyChanged](#), [INotifyPropertyChanging](#), [INotifyDataErrorInfo](#)

Inherited Members

[ObservableValidator SetProperty<T>\(ref T, T, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<T>\(ref T, T, IEqualityComparer<T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<T>\(T, T, Action<T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, Action<T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<TModel, T>\(T, T, TModel, Action<TModel, T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<TModel, T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, TModel, Action<TModel, T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<T>\(ref T, T, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<T>\(ref T, T, IEqualityComparer<T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<T>\(T, T, Action<T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, Action<T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<TModel, T>\(T, T, TModel, Action<TModel, T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<TModel, T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, TModel, Action<TModel, T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator ClearErrors\(string\)](#) , [ObservableValidator GetErrors\(string\)](#) ,
[ObservableValidator ValidateAllProperties\(\)](#) , [ObservableValidator ValidateProperty\(object, string\)](#) ,
[ObservableValidator HasErrors](#) , [ObservableValidator ErrorsChanged](#) ,
[ObservableObject OnPropertyChanged\(PropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[ObservableObject OnPropertyChanging\(PropertyChangingEventArgs\)](#) ,

[ObservableObject.OnPropertyChanged\(string\)](#) , [ObservableObject.OnPropertyChanging\(string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(ref T, T, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(ref T, T, IEqualityComparer<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(T, T, Action<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, Action<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<TModel, T>\(T, T, TModel, Action<TModel, T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<TModel, T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, TModel, Action<TModel, T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion\(ref ObservableObject.TaskNotifier, Task, string\)](#)
,

[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion\(ref ObservableObject.TaskNotifier, Task, Action<Task>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion<T>\(ref ObservableObject.TaskNotifier<T>, Task<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion<T>\(ref ObservableObject.TaskNotifier<T>, Task<T>, Action<Task<T>>, string\)](#) ,
[ObservableObject.PropertyChanged](#) , [ObservableObject.PropertyChanging](#) , [object.Equals\(object\)](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Properties

Label

The label displayed for the field.

```
public required string Label { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Value

The numeric value of the field as a string.

```
[NumericOnly]  
public string Value { get; set; }
```

Property Value

[string](#) ↗

Class GomoryViewModel

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.ViewModels](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Represents a ViewModel with the single step of the Gomory cutting-plane method.

```
public class GomoryViewModel : ObservableObject, INotifyPropertyChanged,  
INotifyPropertyChanging
```

Inheritance

[object](#) ← [ObservableObject](#) ← GomoryViewModel

Implements

[INotifyPropertyChanged](#), [INotifyPropertyChanging](#)

Inherited Members

[ObservableObject.OnPropertyChanged\(PropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[ObservableObject.OnPropertyChanging\(PropertyChangingEventArgs\)](#) ,
[ObservableObject.OnPropertyChanged\(string\)](#) , [ObservableObject.OnPropertyChanging\(string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(ref T, T, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(ref T, T, IEqualityComparer<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(T, T, Action<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, Action<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<TModel, T>\(T, T, TModel, Action<TModel, T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<TModel, T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, TModel, Action<TModel, T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion\(ref ObservableObject.TaskNotifier, Task, string\)](#) ,

[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion\(ref ObservableObject.TaskNotifier, Task, Action<Task>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion<T>\(ref ObservableObject.TaskNotifier<T>, Task<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion<T>\(ref ObservableObject.TaskNotifier<T>, Task<T>, Action<Task<T>>, string\)](#) ,
[ObservableObject.PropertyChanged](#) , [ObservableObject.PropertyChanging](#) , [object.Equals\(object\)](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Constructors

GomoryViewModel(GomoryHistory, List<string>, IOptimalResultSummaryService, IGomoryCutFormatterService)

Represents a ViewModel with the single step of the Gomory cutting-plane method.

```
public GomoryViewModel(GomoryHistory gomoryStep, List<string> objFuncCoeff,  
IOptimalResultSummaryService summaryService, IGomoryCutFormatterService cutFormatterService)
```

Parameters

gomoryStep [GomoryHistory](#)

The current step of Gomory history containing the cut and fractional values.

objFuncCoeff [List<string>](#)

List of objective function coefficients for reference in formatting.

summaryService [IOptimalResultSummaryService](#)

Service for generating summaries of optimal results.

cutFormatterService [IGomoryCutFormatterService](#)

Service for formatting Gomory cuts into readable strings.

Properties

GomoryCutLines

List of formatted strings representing the Gomory cut for this step.

```
public List<string> GomoryCutLines { get; }
```

Property Value

[List<string>](#)

GomoryStepSummary

A summary string describing this Gomory step.

```
public string GomoryStepSummary { get; }
```

Property Value

[string](#)

GomoryTables

List of [SimplexViewModel](#) representing simplex tables associated with this Gomory step.

```
public List<SimplexViewModel>? GomoryTables { get; }
```

Property Value

[List](#) <[SimplexViewModel](#)>

MaxFractionDisplayText

Text displaying the variable with the maximum fractional part in this Gomory step.

```
public string MaxFractionDisplayText { get; }
```

Property Value

[string](#)

Class MainViewModel

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.ViewModels](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Represents a base ViewModel for storing and handling navigation between ViewModels.

```
public class MainViewModel : ObservableObject, INotifyPropertyChanged,  
INotifyPropertyChanging
```

Inheritance

[object](#) ← [ObservableObject](#) ← MainViewModel

Implements

[INotifyPropertyChanged](#), [INotifyPropertyChanging](#)

Inherited Members

[ObservableObject.OnPropertyChanged\(PropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[ObservableObject.OnPropertyChanging\(PropertyChangingEventArgs\)](#) ,
[ObservableObject.OnPropertyChanged\(string\)](#) , [ObservableObject.OnPropertyChanging\(string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(ref T, T, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(ref T, T, IEqualityComparer<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(T, T, Action<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, Action<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<TModel, T>\(T, T, TModel, Action<TModel, T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<TModel, T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, TModel, Action<TModel, T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion\(ref ObservableObject.TaskNotifier, Task, string\)](#) ,

[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion\(ref ObservableObject.TaskNotifier, Task, Action<Task>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion<T>\(ref ObservableObject.TaskNotifier<T>, Task<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion<T>\(ref ObservableObject.TaskNotifier<T>, Task<T>, Action<Task<T>>, string\)](#) ,
[ObservableObject.PropertyChanged](#) , [ObservableObject.PropertyChanging](#) , [object.Equals\(object\)](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Constructors

MainViewModel(NavigationStore)

Subscribes to event to update the current view model.

```
public MainViewModel(NavigationStore navigationStore)
```

Parameters

`navigationStore` [NavigationStore](#)

Navigation store containing the current view model.

Properties

CurrentViewModel

Current ViewModel.

```
public ObservableObject CurrentViewModel { get; }
```

Property Value

[ObservableObject](#)

Class ResultsViewModel

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.ViewModels](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Represents a ViewModel that displays the results of solving a LPP.

```
public class ResultsViewModel : ObservableObject, INotifyPropertyChanged,  
INotifyPropertyChanging
```

Inheritance

[object](#) ← [ObservableObject](#) ← ResultsViewModel

Implements

[INotifyPropertyChanged](#), [INotifyPropertyChanging](#)

Inherited Members

[ObservableObject.OnPropertyChanged\(PropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[ObservableObject.OnPropertyChanging\(PropertyChangingEventArgs\)](#) ,
[ObservableObject.OnPropertyChanged\(string\)](#) , [ObservableObject.OnPropertyChanging\(string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(ref T, T, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(ref T, T, IEqualityComparer<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(T, T, Action<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, Action<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<TModel, T>\(T, T, TModel, Action<TModel, T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<TModel, T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, TModel, Action<TModel, T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion\(ref ObservableObject.TaskNotifier, Task, string\)](#) ,

[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion\(ref ObservableObject.TaskNotifier, Task, Action<Task>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion<T>\(ref ObservableObject.TaskNotifier<T>, Task<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion<T>\(ref ObservableObject.TaskNotifier<T>, Task<T>, Action<Task<T>>, string\)](#) ,
[ObservableObject.PropertyChanged](#) , [ObservableObject.PropertyChanging](#) , [object.Equals\(object\)](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Constructors

ResultsViewModel(LinearProgramResultDto,
INavigator<StartViewModel>,
INavigator<EquationInputViewModel>,
IProblemFormatterService, IOptimalResultSummaryService,
IGomoryCutFormatterService)

Initializes all services and formats all mathematical block steps.

```
public ResultsViewModel(LinearProgramResultDto resultDto, INavigator<StartViewModel>  
backNavigator, INavigator<EquationInputViewModel> editNavigator, IProblemFormatterService  
problemFormatter, IOptimalResultSummaryService resultSummaryService,  
IGomoryCutFormatterService gomoryCutFormatterService)
```

Parameters

`resultDto` [LinearProgramResultDto](#)

Results of the solved LPP.

`backNavigator` [INavigator<StartViewModel>](#)

Navigator for returning to the [StartViewModel](#).

`editNavigator` [INavigator<EquationInputViewModel>](#)

Navigator for returning to the equation [EquationInputViewModel](#).

`problemFormatter` [IProblemFormatterService](#)

Service for formatting the problem for display.

`resultSummaryService` [IOptimalResultSummaryService](#)

Service for generating the optimal result summary.

`gomoryCutFormatterService` [IGomoryCutFormatterService](#)

Service for formatting Gomory cut steps for display.

Properties

ArtificialVariableBlock

Formatted representation of the problem after introducing artificial variables, if applicable.

```
public FormattedLinearProblem? ArtificialVariableBlock { get; }
```

Property Value

[FormattedLinearProblem](#)

EditProblemCommand

Gets an [IRelayCommand](#) instance wrapping [EditProblem\(\)](#).

```
public IRelayCommand EditProblemCommand { get; }
```

Property Value

[IRelayCommand](#)

ErrorMessage

Error message describing any issues encountered during solving.

```
public string? ErrorMessage { get; }
```

Property Value

[string](#)

GomoryHistory

History of Gomory cut method steps, if needed.

```
public List<GomoryViewModel>? GomoryHistory { get; }
```

Property Value

[List ↗ <GomoryViewModel>](#)

InitialBasisText

Text description of the initial basis for the problem.

```
public string InitialBasisText { get; }
```

Property Value

[string ↗](#)

MathModelBlock

Formatted representation of the original mathematical model of the problem.

```
public FormattedLinearProblem MathModelBlock { get; }
```

Property Value

[FormattedLinearProblem](#)

NewProblemCommand

Gets an [IRelayCommand ↗](#) instance wrapping [NewProblem\(\)](#).

```
public IRelayCommand NewProblemCommand { get; }
```

Property Value

[IRelayCommand ↗](#)

OptimalResult

Final optimal simplex table after solving.

```
public SimplexViewModel OptimalResult { get; }
```

Property Value

[SimplexViewModel](#)

SimplexSolutionSummary

Summary of the solution obtained by the simplex method.

```
public string SimplexSolutionSummary { get; }
```

Property Value

[string](#)

SimplexTables

List of formatted simplex tables for each iteration step.

```
public List<SimplexViewModel> SimplexTables { get; }
```

Property Value

[List](#)<[SimplexViewModel](#)>

SlackVariableBlock

Formatted representation of the problem after introducing slack variables.

```
public FormattedLinearProblem SlackVariableBlock { get; }
```

Property Value

[FormattedLinearProblem](#)

Methods

EditProblem()

Navigates to the view for editing the current LPP.

```
[RelayCommand]  
public void EditProblem()
```

NewProblem()

Navigates to the view for creating a new LPP.

```
[RelayCommand]  
public void NewProblem()
```

Class SimplexViewModel

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.ViewModels](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Represents a ViewModel holding the table content and related information displayed in the View.

```
public class SimplexViewModel : ObservableObject, INotifyPropertyChanged,  
INotifyPropertyChanging
```

Inheritance

[object](#) ← [ObservableObject](#) ← SimplexViewModel

Implements

[INotifyPropertyChanged](#), [INotifyPropertyChanging](#)

Inherited Members

[ObservableObject.OnPropertyChanged\(PropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[ObservableObject.OnPropertyChanging\(PropertyChangingEventArgs\)](#) ,
[ObservableObject.OnPropertyChanged\(string\)](#) , [ObservableObject.OnPropertyChanging\(string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(ref T, T, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(ref T, T, IEqualityComparer<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(T, T, Action<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, Action<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<TModel, T>\(T, T, TModel, Action<TModel, T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<TModel, T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, TModel, Action<TModel, T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion\(ref ObservableObject.TaskNotifier, Task, string\)](#) ,

[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion\(ref ObservableObject.TaskNotifier, Task, Action<Task>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion<T>\(ref ObservableObject.TaskNotifier<T>, Task<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion<T>\(ref ObservableObject.TaskNotifier<T>, Task<T>, Action<Task<T>>, string\)](#) ,
[ObservableObject.PropertyChanged](#) , [ObservableObject.PropertyChanging](#) , [object.Equals\(object\)](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Constructors

SimplexViewModel(SimplexStep)

Represents a ViewModel holding the table content and related information displayed in the View.

```
public SimplexViewModel(SimplexStep simplexStep)
```

Parameters

simplexStep [SimplexStep](#)

Current step of the solved problem.

Properties

Cells

Collection of cells representing the current table.

```
public ObservableCollection<SimplexCell> Cells { get; }
```

Property Value

[ObservableCollection](#)<[SimplexCell](#)>

PivotRowKey

Gets the key of the pivot row in the current table.

```
public string PivotRowKey { get; }
```

Property Value

[string](#)

Step

Current step of the solved problem.

```
public SimplexStep Step { get; }
```

Property Value

[SimplexStep](#)

TotalCols

Total number of columns in the table.

```
public int TotalCols { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

TotalRows

Total number of rows in the table.

```
public int TotalRows { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Methods

LoadFromTable()

Loads the table data into a new [SimplexViewModel](#) instance.

```
public SimplexViewModel LoadFromTable()
```

Returns

[SimplexViewModel](#)

A new [SimplexViewModel](#) populated with the current table data.

Class StartViewModel

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.ViewModels](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Represents a ViewModel for entering the number of variables and constraints.

```
public class StartViewModel : ObservableValidator, INotifyPropertyChanged,  
INotifyPropertyChanging, INotifyDataErrorInfo
```

Inheritance

[object](#) ← [ObservableObject](#) ← [ObservableValidator](#) ← StartViewModel

Implements

[INotifyPropertyChanged](#), [INotifyPropertyChanging](#), [INotifyDataErrorInfo](#)

Inherited Members

[ObservableValidator SetProperty<T>\(ref T, T, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<T>\(ref T, T, IEqualityComparer<T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<T>\(T, T, Action<T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, Action<T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<TModel, T>\(T, T, TModel, Action<TModel, T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator SetProperty<TModel, T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, TModel, Action<TModel, T>, bool, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<T>\(ref T, T, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<T>\(ref T, T, IEqualityComparer<T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<T>\(T, T, Action<T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, Action<T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<TModel, T>\(T, T, TModel, Action<TModel, T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator TrySetProperty<TModel, T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, TModel, Action<TModel, T>, out IReadOnlyCollection<ValidationResult>, string\)](#) ,
[ObservableValidator ClearErrors\(string\)](#) , [ObservableValidator GetErrors\(string\)](#) ,
[ObservableValidator ValidateAllProperties\(\)](#) , [ObservableValidator ValidateProperty\(object, string\)](#) ,
[ObservableValidator HasErrors](#) , [ObservableValidator ErrorsChanged](#) ,
[ObservableObject OnPropertyChanged\(PropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[ObservableObject OnPropertyChanging\(PropertyChangingEventArgs\)](#) ,

[ObservableObject.OnPropertyChanged\(string\)](#) , [ObservableObject.OnPropertyChanging\(string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(ref T, T, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(ref T, T, IEqualityComparer<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(T, T, Action<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, Action<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<TModel, T>\(T, T, TModel, Action<TModel, T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetProperty<TModel, T>\(T, T, IEqualityComparer<T>, TModel, Action<TModel, T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion\(ref ObservableObject.TaskNotifier, Task, string\)](#)
,

[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion\(ref ObservableObject.TaskNotifier, Task, Action<Task>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion<T>\(ref ObservableObject.TaskNotifier<T>, Task<T>, string\)](#) ,
[ObservableObject SetPropertyAndNotifyOnCompletion<T>\(ref ObservableObject.TaskNotifier<T>, Task<T>, Action<Task<T>>, string\)](#) ,
[ObservableObject.PropertyChanged](#) , [ObservableObject.PropertyChanging](#) , [object.Equals\(object\)](#) ,
[object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Constructors

StartViewModel(INavigator<EquationInputViewModel, (int variables, int constraints)>, LinearProgramInputStore)

Represents a ViewModel for entering the number of variables and constraints.

```
public StartViewModel(INavigator<EquationInputViewModel, (int variables, int constraints)>
navigationService, LinearProgramInputStore linearProgramInputStore)
```

Parameters

navigationService [INavigator<EquationInputViewModel, \(int variables, int constraints\)>](#)

Navigation service used to navigate to the [EquationInputViewModel](#).

linearProgramInputStore [LinearProgramInputStore](#)

Store containing the current [LinearProgramInput](#).

Properties

Constraints

Number of constraint.

```
[ValidVariableCount(2)]  
public string Constraints { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

GenerateProblemCommand

Gets an [IRelayCommand](#) instance wrapping [GenerateProblem\(\)](#).

```
public IRelayCommand GenerateProblemCommand { get; }
```

Property Value

[IRelayCommand](#)

Variables

Number of variables.

```
[ValidVariableCount(2)]  
public string Variables { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Methods

GenerateProblem()

Clears the previous data in [LinearProgramInputStore](#) and navigates to the parameter entry view.

```
[RelayCommand(CanExecute = "CanGenerateProblem")]
public void GenerateProblem()
```

Remarks

The command can only execute if Linear_Programming_Calculator_Desktop.ViewModels.StartViewModel.CanGenerateProblem() returns **true**.

Namespace Linear_Programming_Calculator_Desktop.Views

Classes

[EquationInputView](#)

Interaction logic for EquationInputView.xaml

[ResultsView](#)

Interaction logic for ResultsView.xaml

[StartView](#)

Interaction logic for StartView.xaml

Class EquationInputView

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Views](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Interaction logic for EquationInputView.xaml

```
public class EquationInputView : UserControl, IAnimatable, ISupportInitialize,
IFrameworkInputElement, IInputElement, IQueryAmbient, IAddChild, IComponentConnector
```

Inheritance

```
object ↳ ← DispatcherObject ↳ ← DependencyObject ↳ ← Visual ↳ ← UIElement ↳ ←
FrameworkElement ↳ ← Control ↳ ← ContentControl ↳ ← UserControl ↳ ← EquationInputView
```

Implements

```
IAnimatable ↳, ISupportInitialize ↳, IFrameworkInputElement ↳, IInputElement ↳, IQueryAmbient ↳,
IAddChild ↳, IComponentConnector ↳
```

Inherited Members

```
UserControl.OnCreateAutomationPeer() ↳, ContentControl.ContentProperty ↳ ,
ContentControl.ContentStringFormatProperty ↳, ContentControl.ContentTemplateProperty ↳ ,
ContentControl.ContentTemplateSelectorProperty ↳, ContentControl.HasContentProperty ↳ ,
ContentControl.AddChild(object) ↳, ContentControl.AddText(string) ↳ ,
ContentControl.OnContentChanged(object, object) ↳ ,
ContentControl.OnContentStringFormatChanged(string, string) ↳ ,
ContentControl.OnContentTemplateChanged(DataTemplate, DataTemplate) ↳ ,
ContentControl.OnContentTemplateSelectorChanged(DataTemplateSelector, DataTemplateSelector) ↳ ,
ContentControl.Content ↳, ContentControl.ContentStringFormat ↳, ContentControl.ContentTemplate ↳ ,
ContentControl.ContentTemplateSelector ↳, ContentControl.HasContent ↳ ,
ContentControl.LogicalChildren ↳, Control.BackgroundProperty ↳, Control.BorderBrushProperty ↳ ,
Control.BorderThicknessProperty ↳, Control.FontFamilyProperty ↳, Control.FontSizeProperty ↳ ,
Control.FontStretchProperty ↳, Control.FontStyleProperty ↳, Control.FontWeightProperty ↳ ,
Control.ForegroundProperty ↳, Control.HorizontalContentAlignmentProperty ↳ ,
Control.IsTabStopProperty ↳, Control.MouseDoubleClickEvent ↳, Control.PaddingProperty ↳ ,
Control.PreviewMouseDoubleClickEvent ↳, Control.TabIndexProperty ↳, Control.TemplateProperty ↳ ,
Control.VerticalContentAlignmentProperty ↳, Control.ArrangeOverride(Size) ↳ ,
Control.MeasureOverride(Size) ↳, Control.OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs) ↳ ,
Control.OnPreviewMouseDoubleClick(MouseEventArgs) ↳ ,
Control.OnTemplateChanged(ControlTemplate, ControlTemplate) ↳, Control.ToString() ↳ ,
Control.Background ↳, Control.BorderBrush ↳, Control.BorderThickness ↳, Control.FontFamily ↳ ,
```

[Control.FontSize](#) , [Control.FontStretch](#) , [Control.FontStyle](#) , [Control.FontWeight](#) ,
[Control.Foreground](#) , [Control.HandlesScrolling](#) , [Control.HorizontalContentAlignment](#) ,
[Control.IsTabStop](#) , [Control.Padding](#) , [Control.TabIndex](#) , [Control.Template](#) ,
[Control.VerticalContentAlignment](#) , [Control.MouseDoubleClick](#) ,
[Control.PreviewMouseDoubleClick](#) , [FrameworkElement.ActualHeightProperty](#) ,
[FrameworkElement.ActualWidthProperty](#) , [FrameworkElement.BindingGroupProperty](#) ,
[FrameworkElement.ContextMenuClosingEvent](#) , [FrameworkElement.ContextMenuOpeningEvent](#) ,
[FrameworkElement.ContextMenuProperty](#) , [FrameworkElement.CursorProperty](#) ,
[FrameworkElement.DataContextProperty](#) , [FrameworkElement.DefaultStyleKeyProperty](#) ,
[FrameworkElement.FlowDirectionProperty](#) , [FrameworkElement.FocusVisualStyleProperty](#) ,
[FrameworkElement.ForceCursorProperty](#) , [FrameworkElement.HeightProperty](#) ,
[FrameworkElement.HorizontalAlignmentProperty](#) , [FrameworkElement.InputScopeProperty](#) ,
[FrameworkElement.LanguageProperty](#) , [FrameworkElement.LayoutTransformProperty](#) ,
[FrameworkElement.LoadedEvent](#) , [FrameworkElement.MarginProperty](#) ,
[FrameworkElement.MaxHeightProperty](#) , [FrameworkElement.MaxWidthProperty](#) ,
[FrameworkElement.MinHeightProperty](#) , [FrameworkElement.MinWidthProperty](#) ,
[FrameworkElement.NameProperty](#) , [FrameworkElement.OverridesDefaultStyleProperty](#) ,
[FrameworkElement.RequestBringIntoViewEvent](#) , [FrameworkElement.SizeChangedEvent](#) ,
[FrameworkElement.StyleProperty](#) , [FrameworkElement.TagProperty](#) ,
[FrameworkElement.ToolTipClosingEvent](#) , [FrameworkElement.ToolTipOpeningEvent](#) ,
[FrameworkElement.ToolTipProperty](#) , [FrameworkElement.UnloadedEvent](#) ,
[FrameworkElement.UseLayoutRoundingProperty](#) , [FrameworkElement.VerticalAlignmentProperty](#) ,
[FrameworkElement.WidthProperty](#) , [FrameworkElement.AddLogicalChild\(object\)](#) ,
[FrameworkElement.ApplyTemplate\(\)](#) , [FrameworkElement.ArrangeCore\(Rect\)](#) ,
[FrameworkElement.BeginInit\(\)](#) , [FrameworkElement.BeginStoryboard\(Storyboard\)](#) ,
[FrameworkElement.BeginStoryboard\(Storyboard, HandoffBehavior\)](#) ,
[FrameworkElement.BeginStoryboard\(Storyboard, HandoffBehavior, bool\)](#) ,
[FrameworkElement.BringIntoView\(\)](#) , [FrameworkElement.BringIntoView\(Rect\)](#) ,
[FrameworkElement.EndInit\(\)](#) , [FrameworkElement.FindName\(string\)](#) ,
[FrameworkElement.FindResource\(object\)](#) ,
[FrameworkElement.GetBindingExpression\(DependencyProperty\)](#) ,
[FrameworkElement.GetFlowDirection\(DependencyObject\)](#) , [FrameworkElement.GetLayoutClip\(Size\)](#) ,
[FrameworkElement.GetTemplateChild\(string\)](#) , [FrameworkElement.GetUIParentCore\(\)](#) ,
[FrameworkElement.GetVisualChild\(int\)](#) , [FrameworkElement.MeasureCore\(Size\)](#) ,
[FrameworkElement.MoveFocus\(TraversalRequest\)](#) , [FrameworkElement.OnApplyTemplate\(\)](#) ,
[FrameworkElement.OnContextMenuClosing\(ContextMenuEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnContextMenuOpening\(ContextMenuEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnGotFocus\(RoutedEventArgs\)](#) , [FrameworkElement.OnInitialized\(EventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnPropertyChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnRenderSizeChanged\(SizeChangedEventArgs\)](#) ,

[FrameworkElement.OnStyleChanged\(Style, Style\)](#) ,
[FrameworkElement.OnToolTipClosing\(ToolTipEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnToolTipOpening\(ToolTipEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnVisualParentChanged\(DependencyObject\)](#) ,
[FrameworkElement.ParentLayoutInvalidated\(UIElement\)](#) ,
[FrameworkElement.PredictFocus\(FocusNavigationDirection\)](#) ,
[FrameworkElement.RegisterName\(string, object\)](#) , [FrameworkElement.RemoveLogicalChild\(object\)](#) ,
[FrameworkElement.SetBinding\(DependencyProperty, string\)](#) ,
[FrameworkElement.SetBinding\(DependencyProperty, BindingBase\)](#) ,
[FrameworkElement.SetFlowDirection\(DependencyObject, FlowDirection\)](#) ,
[FrameworkElement.SetResourceReference\(DependencyProperty, object\)](#) ,
[FrameworkElement.TryFindResource\(object\)](#) , [FrameworkElement.UnregisterName\(string\)](#) ,
[FrameworkElement.UpdateDefaultStyle\(\)](#) , [FrameworkElement.ActualHeight](#) ,
[FrameworkElement.ActualWidth](#) , [FrameworkElement.BindingGroup](#) ,
[FrameworkElement.ContextMenu](#) , [FrameworkElement.Cursor](#) , [FrameworkElement.DataContext](#) ,
[FrameworkElement.DefaultStyleKey](#) , [FrameworkElement.FlowDirection](#) ,
[FrameworkElement.FocusVisualStyle](#) , [FrameworkElement.ForceCursor](#) , [FrameworkElement.Height](#) ,
[FrameworkElement.HorizontalContentAlignment](#) , [FrameworkElement.InheritanceBehavior](#) ,
[FrameworkElement.InputScope](#) , [FrameworkElement.IsInitialized](#) , [FrameworkElement.IsLoaded](#) ,
[FrameworkElement.Language](#) , [FrameworkElement.LayoutTransform](#) , [FrameworkElement.Margin](#) ,
[FrameworkElement.MaxHeight](#) , [FrameworkElement.MaxWidth](#) , [FrameworkElement.MinHeight](#) ,
[FrameworkElement.MinWidth](#) , [FrameworkElement.Name](#) ,
[FrameworkElement.OverridesDefaultStyle](#) , [FrameworkElement.Parent](#) ,
[FrameworkElement.Resources](#) , [FrameworkElement.Style](#) , [FrameworkElement.Tag](#) ,
[FrameworkElement.TemplatedParent](#) , [FrameworkElement.ToolTip](#) , [FrameworkElement.Triggers](#) ,
[FrameworkElement.UseLayoutRounding](#) , [FrameworkElement.VerticalAlignment](#) ,
[FrameworkElement.VisualChildrenCount](#) , [FrameworkElement.Width](#) ,
[FrameworkElement.ContextMenuClosing](#) , [FrameworkElement.ContextMenuOpening](#) ,
[FrameworkElement.DataContextChanged](#) , [FrameworkElement.Initialized](#) ,
[FrameworkElement.Loaded](#) , [FrameworkElement.RequestBringIntoView](#) ,
[FrameworkElement.SizeChanged](#) , [FrameworkElement.SourceUpdated](#) ,
[FrameworkElement.TargetUpdated](#) , [FrameworkElement.ToolTipClosing](#) ,
[FrameworkElement.ToolTipOpening](#) , [FrameworkElement.Unloaded](#) ,
[UIElement.AllowDropProperty](#) , [UIElement.AreAnyTouchesCapturedProperty](#) ,
[UIElement.AreAnyTouchesCapturedWithinProperty](#) , [UIElement.AreAnyTouchesDirectlyOverProperty](#) ,
[UIElement.AreAnyTouchesOverProperty](#) , [UIElement.BitmapEffectInputProperty](#) ,
[UIElement.BitmapEffectProperty](#) , [UIElement.CacheModeProperty](#) , [UIElement.ClipProperty](#) ,
[UIElement.ClipToBoundsProperty](#) , [UIElement.DragEnterEvent](#) , [UIElement.DragLeaveEvent](#) ,
[UIElement.DragOverEvent](#) , [UIElement.DropEvent](#) , [UIElement.EffectProperty](#) ,
[UIElement.FocusableProperty](#) , [UIElement.GiveFeedbackEvent](#) , [UIElement.GotFocusEvent](#) ,

[UIElement.GotKeyboardFocusEvent](#) , [UIElement.GotMouseCaptureEvent](#) ,
[UIElement.GotStylusCaptureEvent](#) , [UIElement.GotTouchCaptureEvent](#) ,
[UIElement.IsEnabledProperty](#) , [UIElement.FocusedProperty](#) , [UIElement.IsHitTestVisibleProperty](#) ,
[UIElement.IsKeyboardFocusedProperty](#) , [UIElement.IsKeyboardFocusWithinProperty](#) ,
[UIElement.IsManipulationEnabledProperty](#) , [UIElement.MouseCapturedProperty](#) ,
[UIElement.MouseCaptureWithinProperty](#) , [UIElement.MouseDirectlyOverProperty](#) ,
[UIElement.MouseOverProperty](#) , [UIElement.StylusCapturedProperty](#) ,
[UIElement.StylusCaptureWithinProperty](#) , [UIElement.StylusDirectlyOverProperty](#) ,
[UIElement.StylusOverProperty](#) , [UIElement.VisibleProperty](#) , [UIElement.KeyDownEvent](#) ,
[UIElement.KeyUpEvent](#) , [UIElement.LostFocusEvent](#) , [UIElement.LostKeyboardFocusEvent](#) ,
[UIElement.LostMouseCaptureEvent](#) , [UIElement.LostStylusCaptureEvent](#) ,
[UIElement.LostTouchCaptureEvent](#) , [UIElement.ManipulationBoundaryFeedbackEvent](#) ,
[UIElement.ManipulationCompletedEvent](#) , [UIElement.ManipulationDeltaEvent](#) ,
[UIElement.ManipulationInertiaStartingEvent](#) , [UIElement.ManipulationStartedEvent](#) ,
[UIElement.ManipulationStartingEvent](#) , [UIElement.MouseDownEvent](#) , [UIElement.MouseEnterEvent](#) ,
[UIElement.MouseLeaveEvent](#) , [UIElement.MouseLeftButtonDownEvent](#) ,
[UIElement.MouseLeftButtonUpEvent](#) , [UIElement.MouseMoveEvent](#) ,
[UIElement.MouseRightButtonDownEvent](#) , [UIElement.MouseRightButtonUpEvent](#) ,
[UIElement.MouseUpEvent](#) , [UIElement.MouseWheelEvent](#) , [UIElement.OpacityMaskProperty](#) ,
[UIElement.OpacityProperty](#) , [UIElement.PreviewDragEnterEvent](#) ,
[UIElement.PreviewDragLeaveEvent](#) , [UIElement.PreviewDragOverEvent](#) ,
[UIElement.PreviewDropEvent](#) , [UIElement.PreviewGiveFeedbackEvent](#) ,
[UIElement.PreviewGotKeyboardFocusEvent](#) , [UIElement.PreviewKeyDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewKeyUpEvent](#) , [UIElement.PreviewLostKeyboardFocusEvent](#) ,
[UIElement.PreviewMouseDownEvent](#) , [UIElement.PreviewMouseLeftButtonDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewMouseLeftButtonUpEvent](#) , [UIElement.PreviewMouseMoveEvent](#) ,
[UIElement.PreviewMouseRightButtonDownEvent](#) , [UIElement.PreviewMouseRightButtonUpEvent](#) ,
[UIElement.PreviewMouseUpEvent](#) , [UIElement.PreviewMouseWheelEvent](#) ,
[UIElement.PreviewQueryContinueDragEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusButtonDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewStylusButtonUpEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewStylusInAirMoveEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusInRangeEvent](#) ,
[UIElement.PreviewStylusMoveEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusOutOfRangeEvent](#) ,
[UIElement.PreviewStylusSystemGestureEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusUpEvent](#) ,
[UIElement.PreviewTextInputEvent](#) , [UIElement.PreviewTouchDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewTouchMoveEvent](#) , [UIElement.PreviewTouchUpEvent](#) ,
[UIElement.QueryContinueDragEvent](#) , [UIElement.QueryCursorEvent](#) ,
[UIElement.RenderTransformOriginProperty](#) , [UIElement.RenderTransformProperty](#) ,
[UIElement.SnapsToDevicePixelsProperty](#) , [UIElement.StylusButtonDownEvent](#) ,
[UIElement.StylusButtonUpEvent](#) , [UIElement.StylusDownEvent](#) , [UIElement.StylusEnterEvent](#) ,
[UIElement.StylusInAirMoveEvent](#) , [UIElement.StylusInRangeEvent](#) , [UIElement.StylusLeaveEvent](#) ,

[UIElement.StylusMoveEvent](#) , [UIElement.StylusOutOfRangeEvent](#) ,
[UIElement.StylusSystemGestureEvent](#) , [UIElement.StylusUpEvent](#) , [UIElement.TextInputEvent](#) ,
[UIElement.TouchDownEvent](#) , [UIElement.TouchEnterEvent](#) , [UIElement.TouchLeaveEvent](#) ,
[UIElement.TouchMoveEvent](#) , [UIElement.TouchUpEvent](#) , [UIElement.UidProperty](#) ,
[UIElement.VisibilityProperty](#) , [UIElement.AddHandler\(RoutedEvent, Delegate\)](#) ,
[UIElement.AddHandler\(RoutedEvent, Delegate, bool\)](#) ,
[UIElement.AddToEventRoute\(EventRoute, RoutedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.ApplyAnimationClock\(DependencyProperty, AnimationClock\)](#) ,
[UIElement.ApplyAnimationClock\(DependencyProperty, AnimationClock, HandoffBehavior\)](#) ,
[UIElement.Arrange\(Rect\)](#) , [UIElement.BeginAnimation\(DependencyProperty, AnimationTimeline\)](#) ,
[UIElement.BeginAnimation\(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior\)](#) ,
[UIElement.CaptureMouse\(\)](#) , [UIElement.CaptureStylus\(\)](#) , [UIElement.CaptureTouch\(TouchDevice\)](#) ,
[UIElement.Focus\(\)](#) , [UIElement.GetAnimationBaseValue\(DependencyProperty\)](#) ,
[UIElement.HitTestCore\(GeometryHitTestParameters\)](#) , [UIElement.HitTestCore\(PointHitTestParameters\)](#) ,
[UIElement.InputHitTest\(Point\)](#) , [UIElement.InvalidateArrange\(\)](#) , [UIElement.InvalidateMeasure\(\)](#) ,
[UIElement.InvalidateVisual\(\)](#) , [UIElement.Measure\(Size\)](#) ,
[UIElement.OnAccessKey\(AccessKeyEventArgs\)](#) , [UIElement.OnChildDesiredSizeChanged\(UIElement\)](#) ,
[UIElement.OnDragEnter\(DragEventArgs\)](#) , [UIElement.OnDragLeave\(DragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnDragOver\(DragEventArgs\)](#) , [UIElement.OnDrop\(DragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnGiveFeedback\(GiveFeedbackEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnGotKeyboardFocus\(KeyboardFocusChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnGotMouseCapture\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnGotStylusCapture\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnGotTouchCapture\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsKeyboardFocusedChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsKeyboardFocusWithinChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsMouseCapturedChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsMouseCaptureWithinChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsMouseDirectlyOverChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsStylusCapturedChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsStylusCaptureWithinChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsStylusDirectlyOverChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnKeyDown\(KeyEventArgs\)](#) , [UIElement.OnKeyUp\(KeyEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnLostFocus\(RoutedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnLostKeyboardFocus\(KeyboardFocusChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnLostMouseCapture\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnLostStylusCapture\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnLostTouchCapture\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationBoundaryFeedback\(ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationCompleted\(ManipulationCompletedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationDelta\(ManipulationDeltaEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationInertiaStarting\(ManipulationInertiaStartingEventArgs\)](#) ,

[UIElement.OnManipulationStarted\(ManipulationEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationStarting\(ManipulationStartingEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) , [UIElement.OnMouseEnter\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseLeave\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseLeftButtonDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseLeftButtonUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseMove\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseRightButtonDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseRightButtonUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseWheel\(MouseWheelEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewDragEnter\(DragEventArgs\)](#) , [UIElement.OnPreviewDragLeave\(DragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewDragOver\(DragEventArgs\)](#) , [UIElement.OnPreviewDrop\(DragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewGiveFeedback\(GiveFeedbackEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewGotKeyboardFocus\(KeyboardFocusChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewKeyDown\(KeyEventArgs\)](#) , [UIElement.OnPreviewKeyUp\(KeyEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewLostKeyboardFocus\(KeyboardFocusChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseLeftButtonDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseLeftButtonUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseMove\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseRightButtonDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseRightButtonUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseWheel\(MouseWheelEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewQueryContinueDrag\(QueryContinueDragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusButtonDown\(StylusButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusButtonUp\(StylusButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusDown\(StylusDownEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusInAirMove\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusInRange\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusMove\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusOutOfRange\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusSystemGesture\(StylusSystemGestureEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusUp\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewTextInput\(TextCompositionEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewTouchDown\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewTouchMove\(TouchEventArgs\)](#) , [UIElement.OnPreviewTouchUp\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnQueryContinueDrag\(QueryContinueDragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnQueryCursor\(QueryCursorEventArgs\)](#) , [UIElement.OnRender\(DrawingContext\)](#) ,

[UIElement.OnStylusButtonDown\(StylusButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusButtonUp\(StylusButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusDown\(StylusDownEventArgs\)](#) , [UIElement.OnStylusEnter\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusInAirMove\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnStylusInRange\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusLeave\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnStylusMove\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusOutOfRange\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusSystemGesture\(StylusSystemGestureEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusUp\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnTextInput\(TextCompositionEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnTouchDown\(TouchEventArgs\)](#) , [UIElement.OnTouchEnter\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnTouchLeave\(TouchEventArgs\)](#) , [UIElement.OnTouchMove\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnTouchUp\(TouchEventArgs\)](#) , [UIElement.RaiseEvent\(RoutedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.ReleaseAllTouchCaptures\(\)](#) , [UIElement.ReleaseMouseCapture\(\)](#) ,
[UIElement.ReleaseStylusCapture\(\)](#) , [UIElement.ReleaseTouchCapture\(TouchDevice\)](#) ,
[UIElement.RemoveHandler\(RoutedEvent, Delegate\)](#) , [UIElement.TranslatePoint\(Point, UIElement\)](#) ,
[UIElement.UpdateLayout\(\)](#) , [UIElement.AllowDrop](#) , [UIElement.AreAnyTouchesCaptured](#) ,
[UIElement.AreAnyTouchesCapturedWithin](#) , [UIElement.AreAnyTouchesDirectlyOver](#) ,
[UIElement.AreAnyTouchesOver](#) , [UIElement.BitmapEffect](#) , [UIElement.BitmapEffectInput](#) ,
[UIElement.CacheMode](#) , [UIElement.Clip](#) , [UIElement.ClipToBounds](#) ,
[UIElement.CommandBindings](#) , [UIElement.DesiredSize](#) , [UIElement.Effect](#) , [UIElement.Focusable](#) ,
[UIElement.HasAnimatedProperties](#) , [UIElement.HasEffectiveKeyboardFocus](#) ,
[UIElement.InputBindings](#) , [UIElement.IsArrangeValid](#) , [UIElement.IsEnabled](#) ,
[UIElement.IsEnabledCore](#) , [UIElement.IsFocused](#) , [UIElement.IsHitTestVisible](#) ,
[UIElement.IsInputMethodEnabled](#) , [UIElement.IsKeyboardFocused](#) ,
[UIElement.IsKeyboardFocusWithin](#) , [UIElement.IsManipulationEnabled](#) , [UIElement.IsMeasureValid](#) ,
[UIElement.IsMouseCaptured](#) , [UIElement.IsMouseCaptureWithin](#) , [UIElement.IsMouseDirectlyOver](#) ,
[UIElement.IsMouseOver](#) , [UIElement.IsStylusCaptured](#) , [UIElement.IsStylusCaptureWithin](#) ,
[UIElement.IsStylusDirectlyOver](#) , [UIElement.IsStylusOver](#) , [UIElement.IsVisible](#) , [UIElement.Opacity](#) ,
[UIElement.OpacityMask](#) , [UIElement.PersistId](#) , [UIElement.RenderSize](#) ,
[UIElement.RenderTransform](#) , [UIElement.RenderTransformOrigin](#) , [UIElement.SnapsToDevicePixels](#) ,
[UIElement.StylusPlugIns](#) , [UIElement.TouchesCaptured](#) , [UIElement.TouchesCapturedWithin](#) ,
[UIElement.TouchesDirectlyOver](#) , [UIElement.TouchesOver](#) , [UIElement.Uid](#) , [UIElement.Visibility](#) ,
[UIElement.DragEnter](#) , [UIElement.DragLeave](#) , [UIElement.DragOver](#) , [UIElement.Drop](#) ,
[UIElement.FocusableChanged](#) , [UIElement.GiveFeedback](#) , [UIElement.GotFocus](#) ,
[UIElement.GotKeyboardFocus](#) , [UIElement.GotMouseCapture](#) , [UIElement.GotStylusCapture](#) ,
[UIElement.GetTouchCapture](#) , [UIElement.IsEnabledChanged](#) , [UIElement.IsHitTestVisibleChanged](#) ,
[UIElement.IsKeyboardFocusedChanged](#) , [UIElement.IsKeyboardFocusWithinChanged](#) ,
[UIElement.IsMouseCapturedChanged](#) , [UIElement.IsMouseCaptureWithinChanged](#) ,
[UIElement.IsMouseDirectlyOverChanged](#) , [UIElement.IsStylusCapturedChanged](#) ,
[UIElement.IsStylusCaptureWithinChanged](#) , [UIElement.IsStylusDirectlyOverChanged](#) ,
[UIElement.IsVisibleChanged](#) , [UIElement.KeyDown](#) , [UIElement.KeyUp](#) ,

[UIElement.LayoutUpdated](#) , [UIElement.LostFocus](#) , [UIElement.LostKeyboardFocus](#) ,
[UIElement.LostMouseCapture](#) , [UIElement.LostStylusCapture](#) , [UIElement.LostTouchCapture](#) ,
[UIElement.ManipulationBoundaryFeedback](#) , [UIElement.ManipulationCompleted](#) ,
[UIElement.ManipulationDelta](#) , [UIElement.ManipulationInertiaStarting](#) ,
[UIElement.ManipulationStarted](#) , [UIElement.ManipulationStarting](#) , [UIElement.MouseDown](#) ,
[UIElement.MouseEnter](#) , [UIElement.MouseLeave](#) , [UIElement.MouseLeftButtonDown](#) ,
[UIElement.MouseLeftButtonUp](#) , [UIElement.MouseMove](#) , [UIElement.MouseRightButtonDown](#) ,
[UIElement.MouseRightButtonUp](#) , [UIElement.MouseUp](#) , [UIElement.MouseWheel](#) ,
[UIElement.PreviewDragEnter](#) , [UIElement.PreviewDragLeave](#) , [UIElement.PreviewDragOver](#) ,
[UIElement.PreviewDrop](#) , [UIElement.PreviewGiveFeedback](#) , [UIElement.PreviewGotKeyboardFocus](#) ,
[UIElement.PreviewKeyDown](#) , [UIElement.PreviewKeyUp](#) , [UIElement.PreviewLostKeyboardFocus](#) ,
[UIElement.PreviewMouseDown](#) , [UIElement.PreviewMouseLeftButtonDown](#) ,
[UIElement.PreviewMouseLeftButtonUp](#) , [UIElement.PreviewMouseMove](#) ,
[UIElement.PreviewMouseRightButtonDown](#) , [UIElement.PreviewMouseRightButtonUp](#) ,
[UIElement.PreviewMouseUp](#) , [UIElement.PreviewMouseWheel](#) ,
[UIElement.PreviewQueryContinueDrag](#) , [UIElement.PreviewStylusButtonDown](#) ,
[UIElement.PreviewStylusButtonUp](#) , [UIElement.PreviewStylusDown](#) ,
[UIElement.PreviewStylusInAirMove](#) , [UIElement.PreviewStylusInRange](#) ,
[UIElement.PreviewStylusMove](#) , [UIElement.PreviewStylusOutOfRange](#) ,
[UIElement.PreviewStylusSystemGesture](#) , [UIElement.PreviewStylusUp](#) , [UIElement.PreviewTextInput](#) ,
[UIElement.PreviewTouchDown](#) , [UIElement.PreviewTouchMove](#) , [UIElement.PreviewTouchUp](#) ,
[UIElement.QueryContinueDrag](#) , [UIElement.QueryCursor](#) , [UIElement.StylusButtonDown](#) ,
[UIElement.StylusButtonUp](#) , [UIElement.StylusDown](#) , [UIElement.StylusEnter](#) ,
[UIElement.StylusInAirMove](#) , [UIElement.StylusInRange](#) , [UIElement.StylusLeave](#) ,
[UIElement.StylusMove](#) , [UIElement.StylusOutOfRange](#) , [UIElement.StylusSystemGesture](#) ,
[UIElement.StylusUp](#) , [UIElement.TextInput](#) , [UIElement.TouchDown](#) , [UIElement.TouchEnter](#) ,
[UIElement.TouchLeave](#) , [UIElement.TouchMove](#) , [UIElement.TouchUp](#) ,
[Visual.AddVisualChild\(Visual\)](#) , [Visual.FindCommonVisualAncestor\(DependencyObject\)](#) ,
[Visual.IsAncestorOf\(DependencyObject\)](#) , [Visual.IsDescendantOf\(DependencyObject\)](#) ,
[Visual.OnDpiChanged\(DpiScale, DpiScale\)](#) ,
[Visual.OnVisualChildrenChanged\(DependencyObject, DependencyObject\)](#) ,
[Visual.PointFromScreen\(Point\)](#) , [Visual.PointToScreen\(Point\)](#) , [Visual.RemoveVisualChild\(Visual\)](#) ,
[Visual.TransformToAncestor\(Visual3D\)](#) , [Visual.TransformToAncestor\(Visual\)](#) ,
[Visual.TransformToDescendant\(Visual\)](#) , [Visual.TransformToVisual\(Visual\)](#) , [Visual.VisualBitmapEffect](#) ,
[Visual.VisualBitmapEffectInput](#) , [Visual.VisualBitmapScalingMode](#) , [Visual.VisualCacheMode](#) ,
[Visual.VisualClearTypeHint](#) , [Visual.VisualClip](#) , [Visual.VisualEdgeMode](#) , [Visual.VisualEffect](#) ,
[Visual.VisualOffset](#) , [Visual.VisualOpacity](#) , [Visual.VisualOpacityMask](#) , [Visual.VisualParent](#) ,
[Visual.VisualScrollableAreaClip](#) , [Visual.VisualTextHintingMode](#) , [Visual.VisualTextRenderingMode](#) ,
[Visual.VisualTransform](#) , [Visual.VisualXSnappingGuidelines](#) , [Visual.VisualYSnappingGuidelines](#) ,
[DependencyObject.ClearValue\(DependencyProperty\)](#) ,

[DependencyObject.ClearValue\(DependencyPropertyKey\)](#) ,
[DependencyObject.CoerceValue\(DependencyProperty\)](#) , [DependencyObject.Equals\(object\)](#) ,
[DependencyObject.GetHashCode\(\)](#) , [DependencyObject.GetLocalValueEnumerator\(\)](#) ,
[DependencyObject.GetValue\(DependencyProperty\)](#) ,
[DependencyObject.InvalidateProperty\(DependencyProperty\)](#) ,
[DependencyObject.ReadLocalValue\(DependencyProperty\)](#) ,
[DependencyObject.SetCurrentValue\(DependencyProperty, object\)](#) ,
[DependencyObject.SetValue\(DependencyProperty, object\)](#) ,
[DependencyObject.SetValue\(DependencyPropertyKey, object\)](#) ,
[DependencyObject.ShouldSerializeProperty\(DependencyProperty\)](#) ,
[DependencyObject.DependencyObjectType](#) , [DependencyObject.IsSealed](#) ,
[DispatcherObject.Dispatcher](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)

Constructors

EquationInputView()

```
public EquationInputView()
```

Methods

InitializeComponent()

InitializeComponent

```
public void InitializeComponent()
```

Class ResultsView

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Views](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Interaction logic for ResultsView.xaml

```
public class ResultsView : UserControl, IAnimatable, ISupportInitialize,
IFrameworkInputElement, IInputElement, IQueryAmbient, IAddChild, IComponentConnector
```

Inheritance

```
object ↩ ← DispatcherObject ↩ ← DependencyObject ↩ ← Visual ↩ ← UIElement ↩ ←
FrameworkElement ↩ ← Control ↩ ← ContentControl ↩ ← UserControl ↩ ← ResultsView
```

Implements

```
IAnimatable ↩, ISupportInitialize ↩, IFrameworkInputElement ↩, IInputElement ↩, IQueryAmbient ↩,
IAddChild ↩, IComponentConnector ↩
```

Inherited Members

```
UserControl.OnCreateAutomationPeer() ↩ , ContentControl.ContentProperty ↩ ,
ContentControl.ContentStringFormatProperty ↩ , ContentControl.ContentTemplateProperty ↩ ,
ContentControl.ContentTemplateSelectorProperty ↩ , ContentControl.HasContentProperty ↩ ,
ContentControl.AddChild(object) ↩ , ContentControl.AddText(string) ↩ ,
ContentControl.OnContentChanged(object, object) ↩ ,
ContentControl.OnContentStringFormatChanged(string, string) ↩ ,
ContentControl.OnContentTemplateChanged(DataTemplate, DataTemplate) ↩ ,
ContentControl.OnContentTemplateSelectorChanged(DataTemplateSelector, DataTemplateSelector) ↩ ,
ContentControl.Content ↩ , ContentControl.ContentStringFormat ↩ , ContentControl.ContentTemplate ↩ ,
ContentControl.ContentTemplateSelector ↩ , ContentControl.HasContent ↩ ,
ContentControl.LogicalChildren ↩ , Control.BackgroundProperty ↩ , Control.BorderBrushProperty ↩ ,
Control.BorderThicknessProperty ↩ , Control.FontFamilyProperty ↩ , Control.FontSizeProperty ↩ ,
Control.FontStretchProperty ↩ , Control.FontStyleProperty ↩ , Control.FontWeightProperty ↩ ,
Control.ForegroundProperty ↩ , Control.HorizontalContentAlignmentProperty ↩ ,
Control.IsTabStopProperty ↩ , Control.MouseDoubleClickEvent ↩ , Control.PaddingProperty ↩ ,
Control.PreviewMouseDoubleClickEvent ↩ , Control.TabIndexProperty ↩ , Control.TemplateProperty ↩ ,
Control.VerticalContentAlignmentProperty ↩ , Control.ArrangeOverride(Size) ↩ ,
Control.MeasureOverride(Size) ↩ , Control.OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs) ↩ ,
Control.OnPreviewMouseDoubleClick(MouseEventArgs) ↩ ,
Control.OnTemplateChanged(ControlTemplate, ControlTemplate) ↩ , Control.ToString() ↩ ,
Control.Background ↩ , Control.BorderBrush ↩ , Control.BorderThickness ↩ , Control.FontFamily ↩ ,
```

[Control.FontSize](#) , [Control.FontStretch](#) , [Control.FontStyle](#) , [Control.FontWeight](#) ,
[Control.Foreground](#) , [Control.HandlesScrolling](#) , [Control.HorizontalContentAlignment](#) ,
[Control.IsTabStop](#) , [Control.Padding](#) , [Control.TabIndex](#) , [Control.Template](#) ,
[Control.VerticalContentAlignment](#) , [Control.MouseDoubleClick](#) ,
[Control.PreviewMouseDoubleClick](#) , [FrameworkElement.ActualHeightProperty](#) ,
[FrameworkElement.ActualWidthProperty](#) , [FrameworkElement.BindingGroupProperty](#) ,
[FrameworkElement.ContextMenuClosingEvent](#) , [FrameworkElement.ContextMenuOpeningEvent](#) ,
[FrameworkElement.ContextMenuProperty](#) , [FrameworkElement.CursorProperty](#) ,
[FrameworkElement.DataContextProperty](#) , [FrameworkElement.DefaultStyleKeyProperty](#) ,
[FrameworkElement.FlowDirectionProperty](#) , [FrameworkElement.FocusVisualStyleProperty](#) ,
[FrameworkElement.ForceCursorProperty](#) , [FrameworkElement.HeightProperty](#) ,
[FrameworkElement.HorizontalAlignmentProperty](#) , [FrameworkElement.InputScopeProperty](#) ,
[FrameworkElement.LanguageProperty](#) , [FrameworkElement.LayoutTransformProperty](#) ,
[FrameworkElement.LoadedEvent](#) , [FrameworkElement.MarginProperty](#) ,
[FrameworkElement.MaxHeightProperty](#) , [FrameworkElement.MaxWidthProperty](#) ,
[FrameworkElement.MinHeightProperty](#) , [FrameworkElement.MinWidthProperty](#) ,
[FrameworkElement.NameProperty](#) , [FrameworkElement.OverridesDefaultStyleProperty](#) ,
[FrameworkElement.RequestBringIntoViewEvent](#) , [FrameworkElement.SizeChangedEvent](#) ,
[FrameworkElement.StyleProperty](#) , [FrameworkElement.TagProperty](#) ,
[FrameworkElement.ToolTipClosingEvent](#) , [FrameworkElement.ToolTipOpeningEvent](#) ,
[FrameworkElement.ToolTipProperty](#) , [FrameworkElement.UnloadedEvent](#) ,
[FrameworkElement.UseLayoutRoundingProperty](#) , [FrameworkElement.VerticalAlignmentProperty](#) ,
[FrameworkElement.WidthProperty](#) , [FrameworkElement.AddLogicalChild\(object\)](#) ,
[FrameworkElement.ApplyTemplate\(\)](#) , [FrameworkElement.ArrangeCore\(Rect\)](#) ,
[FrameworkElement.BeginInit\(\)](#) , [FrameworkElement.BeginStoryboard\(Storyboard\)](#) ,
[FrameworkElement.BeginStoryboard\(Storyboard, HandoffBehavior\)](#) ,
[FrameworkElement.BeginStoryboard\(Storyboard, HandoffBehavior, bool\)](#) ,
[FrameworkElement.BringIntoView\(\)](#) , [FrameworkElement.BringIntoView\(Rect\)](#) ,
[FrameworkElement.EndInit\(\)](#) , [FrameworkElement.FindName\(string\)](#) ,
[FrameworkElement.FindResource\(object\)](#) ,
[FrameworkElement.GetBindingExpression\(DependencyProperty\)](#) ,
[FrameworkElement.GetFlowDirection\(DependencyObject\)](#) , [FrameworkElement.GetLayoutClip\(Size\)](#) ,
[FrameworkElement.GetTemplateChild\(string\)](#) , [FrameworkElement.GetUIParentCore\(\)](#) ,
[FrameworkElement.GetVisualChild\(int\)](#) , [FrameworkElement.MeasureCore\(Size\)](#) ,
[FrameworkElement.MoveFocus\(TraversalRequest\)](#) , [FrameworkElement.OnApplyTemplate\(\)](#) ,
[FrameworkElement.OnContextMenuClosing\(ContextMenuEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnContextMenuOpening\(ContextMenuEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnGotFocus\(RoutedEventArgs\)](#) , [FrameworkElement.OnInitialized\(EventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnPropertyChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnRenderSizeChanged\(SizeChangedEventArgs\)](#) ,

[FrameworkElement.OnStyleChanged\(Style, Style\)](#) ,
[FrameworkElement.OnToolTipClosing\(ToolTipEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnToolTipOpening\(ToolTipEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnVisualParentChanged\(DependencyObject\)](#) ,
[FrameworkElement.ParentLayoutInvalidated\(UIElement\)](#) ,
[FrameworkElement.PredictFocus\(FocusNavigationDirection\)](#) ,
[FrameworkElement.RegisterName\(string, object\)](#) , [FrameworkElement.RemoveLogicalChild\(object\)](#) ,
[FrameworkElement.SetBinding\(DependencyProperty, string\)](#) ,
[FrameworkElement.SetBinding\(DependencyProperty, BindingBase\)](#) ,
[FrameworkElement.SetFlowDirection\(DependencyObject, FlowDirection\)](#) ,
[FrameworkElement.SetResourceReference\(DependencyProperty, object\)](#) ,
[FrameworkElement.TryFindResource\(object\)](#) , [FrameworkElement.UnregisterName\(string\)](#) ,
[FrameworkElement.UpdateDefaultStyle\(\)](#) , [FrameworkElement.ActualHeight](#) ,
[FrameworkElement.ActualWidth](#) , [FrameworkElement.BindingGroup](#) ,
[FrameworkElement.ContextMenu](#) , [FrameworkElement.Cursor](#) , [FrameworkElement.DataContext](#) ,
[FrameworkElement.DefaultStyleKey](#) , [FrameworkElement.FlowDirection](#) ,
[FrameworkElement.FocusVisualStyle](#) , [FrameworkElement.ForceCursor](#) , [FrameworkElement.Height](#) ,
[FrameworkElement.HorizontalContentAlignment](#) , [FrameworkElement.InheritanceBehavior](#) ,
[FrameworkElement.InputScope](#) , [FrameworkElement.IsInitialized](#) , [FrameworkElement.IsLoaded](#) ,
[FrameworkElement.Language](#) , [FrameworkElement.LayoutTransform](#) , [FrameworkElement.Margin](#) ,
[FrameworkElement.MaxHeight](#) , [FrameworkElement.MaxWidth](#) , [FrameworkElement.MinHeight](#) ,
[FrameworkElement.MinWidth](#) , [FrameworkElement.Name](#) ,
[FrameworkElement.OverridesDefaultStyle](#) , [FrameworkElement.Parent](#) ,
[FrameworkElement.Resources](#) , [FrameworkElement.Style](#) , [FrameworkElement.Tag](#) ,
[FrameworkElement.TemplatedParent](#) , [FrameworkElement.ToolTip](#) , [FrameworkElement.Triggers](#) ,
[FrameworkElement.UseLayoutRounding](#) , [FrameworkElement.VerticalAlignment](#) ,
[FrameworkElement.VisualChildrenCount](#) , [FrameworkElement.Width](#) ,
[FrameworkElement.ContextMenuClosing](#) , [FrameworkElement.ContextMenuOpening](#) ,
[FrameworkElement.DataContextChanged](#) , [FrameworkElement.Initialized](#) ,
[FrameworkElement.Loaded](#) , [FrameworkElement.RequestBringIntoView](#) ,
[FrameworkElement.SizeChanged](#) , [FrameworkElement.SourceUpdated](#) ,
[FrameworkElement.TargetUpdated](#) , [FrameworkElement.ToolTipClosing](#) ,
[FrameworkElement.ToolTipOpening](#) , [FrameworkElement.Unloaded](#) ,
[UIElement.AllowDropProperty](#) , [UIElement.AreAnyTouchesCapturedProperty](#) ,
[UIElement.AreAnyTouchesCapturedWithinProperty](#) , [UIElement.AreAnyTouchesDirectlyOverProperty](#) ,
[UIElement.AreAnyTouchesOverProperty](#) , [UIElement.BitmapEffectInputProperty](#) ,
[UIElement.BitmapEffectProperty](#) , [UIElement.CacheModeProperty](#) , [UIElement.ClipProperty](#) ,
[UIElement.ClipToBoundsProperty](#) , [UIElement.DragEnterEvent](#) , [UIElement.DragLeaveEvent](#) ,
[UIElement.DragOverEvent](#) , [UIElement.DropEvent](#) , [UIElement.EffectProperty](#) ,
[UIElement.FocusableProperty](#) , [UIElement.GiveFeedbackEvent](#) , [UIElement.GotFocusEvent](#) ,

[UIElement.GotKeyboardFocusEvent](#) , [UIElement.GotMouseCaptureEvent](#) ,
[UIElement.GotStylusCaptureEvent](#) , [UIElement.GotTouchCaptureEvent](#) ,
[UIElement.IsEnabledProperty](#) , [UIElement.FocusedProperty](#) , [UIElement.IsHitTestVisibleProperty](#) ,
[UIElement.IsKeyboardFocusedProperty](#) , [UIElement.IsKeyboardFocusWithinProperty](#) ,
[UIElement.IsManipulationEnabledProperty](#) , [UIElement.MouseCapturedProperty](#) ,
[UIElement.MouseCaptureWithinProperty](#) , [UIElement.MouseDirectlyOverProperty](#) ,
[UIElement.MouseOverProperty](#) , [UIElement.StylusCapturedProperty](#) ,
[UIElement.StylusCaptureWithinProperty](#) , [UIElement.StylusDirectlyOverProperty](#) ,
[UIElement.StylusOverProperty](#) , [UIElement.VisibleProperty](#) , [UIElement.KeyDownEvent](#) ,
[UIElement.KeyUpEvent](#) , [UIElement.LostFocusEvent](#) , [UIElement.LostKeyboardFocusEvent](#) ,
[UIElement.LostMouseCaptureEvent](#) , [UIElement.LostStylusCaptureEvent](#) ,
[UIElement.LostTouchCaptureEvent](#) , [UIElement.ManipulationBoundaryFeedbackEvent](#) ,
[UIElement.ManipulationCompletedEvent](#) , [UIElement.ManipulationDeltaEvent](#) ,
[UIElement.ManipulationInertiaStartingEvent](#) , [UIElement.ManipulationStartedEvent](#) ,
[UIElement.ManipulationStartingEvent](#) , [UIElement.MouseDownEvent](#) , [UIElement.MouseEnterEvent](#) ,
[UIElement.MouseLeaveEvent](#) , [UIElement.MouseLeftButtonDownEvent](#) ,
[UIElement.MouseLeftButtonUpEvent](#) , [UIElement.MouseMoveEvent](#) ,
[UIElement.MouseRightButtonDownEvent](#) , [UIElement.MouseRightButtonUpEvent](#) ,
[UIElement.MouseUpEvent](#) , [UIElement.MouseWheelEvent](#) , [UIElement.OpacityMaskProperty](#) ,
[UIElement.OpacityProperty](#) , [UIElement.PreviewDragEnterEvent](#) ,
[UIElement.PreviewDragLeaveEvent](#) , [UIElement.PreviewDragOverEvent](#) ,
[UIElement.PreviewDropEvent](#) , [UIElement.PreviewGiveFeedbackEvent](#) ,
[UIElement.PreviewGotKeyboardFocusEvent](#) , [UIElement.PreviewKeyDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewKeyUpEvent](#) , [UIElement.PreviewLostKeyboardFocusEvent](#) ,
[UIElement.PreviewMouseDownEvent](#) , [UIElement.PreviewMouseLeftButtonDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewMouseLeftButtonUpEvent](#) , [UIElement.PreviewMouseMoveEvent](#) ,
[UIElement.PreviewMouseRightButtonDownEvent](#) , [UIElement.PreviewMouseRightButtonUpEvent](#) ,
[UIElement.PreviewMouseUpEvent](#) , [UIElement.PreviewMouseWheelEvent](#) ,
[UIElement.PreviewQueryContinueDragEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusButtonDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewStylusButtonUpEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewStylusInAirMoveEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusInRangeEvent](#) ,
[UIElement.PreviewStylusMoveEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusOutOfRangeEvent](#) ,
[UIElement.PreviewStylusSystemGestureEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusUpEvent](#) ,
[UIElement.PreviewTextInputEvent](#) , [UIElement.PreviewTouchDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewTouchMoveEvent](#) , [UIElement.PreviewTouchUpEvent](#) ,
[UIElement.QueryContinueDragEvent](#) , [UIElement.QueryCursorEvent](#) ,
[UIElement.RenderTransformOriginProperty](#) , [UIElement.RenderTransformProperty](#) ,
[UIElement.SnapsToDevicePixelsProperty](#) , [UIElement.StylusButtonDownEvent](#) ,
[UIElement.StylusButtonUpEvent](#) , [UIElement.StylusDownEvent](#) , [UIElement.StylusEnterEvent](#) ,
[UIElement.StylusInAirMoveEvent](#) , [UIElement.StylusInRangeEvent](#) , [UIElement.StylusLeaveEvent](#) ,

[UIElement.StylusMoveEvent](#) , [UIElement.StylusOutOfRangeEvent](#) ,
[UIElement.StylusSystemGestureEvent](#) , [UIElement.StylusUpEvent](#) , [UIElement.TextInputEvent](#) ,
[UIElement.TouchDownEvent](#) , [UIElement.TouchEnterEvent](#) , [UIElement.TouchLeaveEvent](#) ,
[UIElement.TouchMoveEvent](#) , [UIElement.TouchUpEvent](#) , [UIElement.UidProperty](#) ,
[UIElement.VisibilityProperty](#) , [UIElement.AddHandler\(RoutedEvent, Delegate\)](#) ,
[UIElement.AddHandler\(RoutedEvent, Delegate, bool\)](#) ,
[UIElement.AddToEventRoute\(EventRoute, RoutedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.ApplyAnimationClock\(DependencyProperty, AnimationClock\)](#) ,
[UIElement.ApplyAnimationClock\(DependencyProperty, AnimationClock, HandoffBehavior\)](#) ,
[UIElement.Arrange\(Rect\)](#) , [UIElement.BeginAnimation\(DependencyProperty, AnimationTimeline\)](#) ,
[UIElement.BeginAnimation\(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior\)](#) ,
[UIElement.CaptureMouse\(\)](#) , [UIElement.CaptureStylus\(\)](#) , [UIElement.CaptureTouch\(TouchDevice\)](#) ,
[UIElement.Focus\(\)](#) , [UIElement.GetAnimationBaseValue\(DependencyProperty\)](#) ,
[UIElement.HitTestCore\(GeometryHitTestParameters\)](#) , [UIElement.HitTestCore\(PointHitTestParameters\)](#) ,
[UIElement.InputHitTest\(Point\)](#) , [UIElement.InvalidateArrange\(\)](#) , [UIElement.InvalidateMeasure\(\)](#) ,
[UIElement.InvalidateVisual\(\)](#) , [UIElement.Measure\(Size\)](#) ,
[UIElement.OnAccessKey\(AccessKeyEventArgs\)](#) , [UIElement.OnChildDesiredSizeChanged\(UIElement\)](#) ,
[UIElement.OnDragEnter\(DragEventArgs\)](#) , [UIElement.OnDragLeave\(DragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnDragOver\(DragEventArgs\)](#) , [UIElement.OnDrop\(DragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnGiveFeedback\(GiveFeedbackEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnGotKeyboardFocus\(KeyboardFocusChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnGotMouseCapture\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnGotStylusCapture\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnGotTouchCapture\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsKeyboardFocusedChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsKeyboardFocusWithinChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsMouseCapturedChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsMouseCaptureWithinChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsMouseDirectlyOverChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsStylusCapturedChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsStylusCaptureWithinChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsStylusDirectlyOverChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnKeyDown\(KeyEventArgs\)](#) , [UIElement.OnKeyUp\(KeyEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnLostFocus\(RoutedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnLostKeyboardFocus\(KeyboardFocusChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnLostMouseCapture\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnLostStylusCapture\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnLostTouchCapture\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationBoundaryFeedback\(ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationCompleted\(ManipulationCompletedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationDelta\(ManipulationDeltaEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationInertiaStarting\(ManipulationInertiaStartingEventArgs\)](#) ,

[UIElement.OnManipulationStarted\(ManipulationEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationStarting\(ManipulationStartingEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) , [UIElement.OnMouseEnter\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseLeave\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseLeftButtonDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseLeftButtonUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseMove\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseRightButtonDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseRightButtonUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseWheel\(MouseWheelEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewDragEnter\(DragEventArgs\)](#) , [UIElement.OnPreviewDragLeave\(DragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewDragOver\(DragEventArgs\)](#) , [UIElement.OnPreviewDrop\(DragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewGiveFeedback\(GiveFeedbackEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewGotKeyboardFocus\(KeyboardFocusChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewKeyDown\(KeyEventArgs\)](#) , [UIElement.OnPreviewKeyUp\(KeyEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewLostKeyboardFocus\(KeyboardFocusChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseLeftButtonDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseLeftButtonUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseMove\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseRightButtonDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseRightButtonUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseWheel\(MouseWheelEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewQueryContinueDrag\(QueryContinueDragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusButtonDown\(StylusButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusButtonUp\(StylusButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusDown\(StylusDownEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusInAirMove\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusInRange\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusMove\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusOutOfRange\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusSystemGesture\(StylusSystemGestureEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusUp\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewTextInput\(TextCompositionEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewTouchDown\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewTouchMove\(TouchEventArgs\)](#) , [UIElement.OnPreviewTouchUp\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnQueryContinueDrag\(QueryContinueDragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnQueryCursor\(QueryCursorEventArgs\)](#) , [UIElement.OnRender\(DrawingContext\)](#) ,

[UIElement.OnStylusButtonDown\(StylusButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusButtonUp\(StylusButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusDown\(StylusDownEventArgs\)](#) , [UIElement.OnStylusEnter\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusInAirMove\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnStylusInRange\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusLeave\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnStylusMove\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusOutOfRange\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusSystemGesture\(StylusSystemGestureEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusUp\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnTextInput\(TextCompositionEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnTouchDown\(TouchEventArgs\)](#) , [UIElement.OnTouchEnter\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnTouchLeave\(TouchEventArgs\)](#) , [UIElement.OnTouchMove\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnTouchUp\(TouchEventArgs\)](#) , [UIElement.RaiseEvent\(RoutedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.ReleaseAllTouchCaptures\(\)](#) , [UIElement.ReleaseMouseCapture\(\)](#) ,
[UIElement.ReleaseStylusCapture\(\)](#) , [UIElement.ReleaseTouchCapture\(TouchDevice\)](#) ,
[UIElement.RemoveHandler\(RoutedEvent, Delegate\)](#) , [UIElement.TranslatePoint\(Point, UIElement\)](#) ,
[UIElement.UpdateLayout\(\)](#) , [UIElement.AllowDrop](#) , [UIElement.AreAnyTouchesCaptured](#) ,
[UIElement.AreAnyTouchesCapturedWithin](#) , [UIElement.AreAnyTouchesDirectlyOver](#) ,
[UIElement.AreAnyTouchesOver](#) , [UIElement.BitmapEffect](#) , [UIElement.BitmapEffectInput](#) ,
[UIElement.CacheMode](#) , [UIElement.Clip](#) , [UIElement.ClipToBounds](#) ,
[UIElement.CommandBindings](#) , [UIElement.DesiredSize](#) , [UIElement.Effect](#) , [UIElement.Focusable](#) ,
[UIElement.HasAnimatedProperties](#) , [UIElement.HasEffectiveKeyboardFocus](#) ,
[UIElement.InputBindings](#) , [UIElement.IsArrangeValid](#) , [UIElement.IsEnabled](#) ,
[UIElement.IsEnabledCore](#) , [UIElement.IsFocused](#) , [UIElement.IsHitTestVisible](#) ,
[UIElement.IsInputMethodEnabled](#) , [UIElement.IsKeyboardFocused](#) ,
[UIElement.IsKeyboardFocusWithin](#) , [UIElement.IsManipulationEnabled](#) , [UIElement.IsMeasureValid](#) ,
[UIElement.IsMouseCaptured](#) , [UIElement.IsMouseCaptureWithin](#) , [UIElement.IsMouseDirectlyOver](#) ,
[UIElement.IsMouseOver](#) , [UIElement.IsStylusCaptured](#) , [UIElement.IsStylusCaptureWithin](#) ,
[UIElement.IsStylusDirectlyOver](#) , [UIElement.IsStylusOver](#) , [UIElement.IsVisible](#) , [UIElement.Opacity](#) ,
[UIElement.OpacityMask](#) , [UIElement.PersistId](#) , [UIElement.RenderSize](#) ,
[UIElement.RenderTransform](#) , [UIElement.RenderTransformOrigin](#) , [UIElement.SnapsToDevicePixels](#) ,
[UIElement.StylusPlugIns](#) , [UIElement.TouchesCaptured](#) , [UIElement.TouchesCapturedWithin](#) ,
[UIElement.TouchesDirectlyOver](#) , [UIElement.TouchesOver](#) , [UIElement.Uid](#) , [UIElement.Visibility](#) ,
[UIElement.DragEnter](#) , [UIElement.DragLeave](#) , [UIElement.DragOver](#) , [UIElement.Drop](#) ,
[UIElement.FocusableChanged](#) , [UIElement.GiveFeedback](#) , [UIElement.GotFocus](#) ,
[UIElement.GotKeyboardFocus](#) , [UIElement.GotMouseCapture](#) , [UIElement.GotStylusCapture](#) ,
[UIElement.GetTouchCapture](#) , [UIElement.IsEnabledChanged](#) , [UIElement.IsHitTestVisibleChanged](#) ,
[UIElement.IsKeyboardFocusedChanged](#) , [UIElement.IsKeyboardFocusWithinChanged](#) ,
[UIElement.IsMouseCapturedChanged](#) , [UIElement.IsMouseCaptureWithinChanged](#) ,
[UIElement.IsMouseDirectlyOverChanged](#) , [UIElement.IsStylusCapturedChanged](#) ,
[UIElement.IsStylusCaptureWithinChanged](#) , [UIElement.IsStylusDirectlyOverChanged](#) ,
[UIElement.IsVisibleChanged](#) , [UIElement.KeyDown](#) , [UIElement.KeyUp](#) ,

[UIElement.LayoutUpdated](#) , [UIElement.LostFocus](#) , [UIElement.LostKeyboardFocus](#) ,
[UIElement.LostMouseCapture](#) , [UIElement.LostStylusCapture](#) , [UIElement.LostTouchCapture](#) ,
[UIElement.ManipulationBoundaryFeedback](#) , [UIElement.ManipulationCompleted](#) ,
[UIElement.ManipulationDelta](#) , [UIElement.ManipulationInertiaStarting](#) ,
[UIElement.ManipulationStarted](#) , [UIElement.ManipulationStarting](#) , [UIElement.MouseDown](#) ,
[UIElement.MouseEnter](#) , [UIElement.MouseLeave](#) , [UIElement.MouseLeftButtonDown](#) ,
[UIElement.MouseLeftButtonUp](#) , [UIElement.MouseMove](#) , [UIElement.MouseRightButtonDown](#) ,
[UIElement.MouseRightButtonUp](#) , [UIElement.MouseUp](#) , [UIElement.MouseWheel](#) ,
[UIElement.PreviewDragEnter](#) , [UIElement.PreviewDragLeave](#) , [UIElement.PreviewDragOver](#) ,
[UIElement.PreviewDrop](#) , [UIElement.PreviewGiveFeedback](#) , [UIElement.PreviewGotKeyboardFocus](#) ,
[UIElement.PreviewKeyDown](#) , [UIElement.PreviewKeyUp](#) , [UIElement.PreviewLostKeyboardFocus](#) ,
[UIElement.PreviewMouseDown](#) , [UIElement.PreviewMouseLeftButtonDown](#) ,
[UIElement.PreviewMouseLeftButtonUp](#) , [UIElement.PreviewMouseMove](#) ,
[UIElement.PreviewMouseRightButtonDown](#) , [UIElement.PreviewMouseRightButtonUp](#) ,
[UIElement.PreviewMouseUp](#) , [UIElement.PreviewMouseWheel](#) ,
[UIElement.PreviewQueryContinueDrag](#) , [UIElement.PreviewStylusButtonDown](#) ,
[UIElement.PreviewStylusButtonUp](#) , [UIElement.PreviewStylusDown](#) ,
[UIElement.PreviewStylusInAirMove](#) , [UIElement.PreviewStylusInRange](#) ,
[UIElement.PreviewStylusMove](#) , [UIElement.PreviewStylusOutOfRange](#) ,
[UIElement.PreviewStylusSystemGesture](#) , [UIElement.PreviewStylusUp](#) , [UIElement.PreviewTextInput](#) ,
[UIElement.PreviewTouchDown](#) , [UIElement.PreviewTouchMove](#) , [UIElement.PreviewTouchUp](#) ,
[UIElement.QueryContinueDrag](#) , [UIElement.QueryCursor](#) , [UIElement.StylusButtonDown](#) ,
[UIElement.StylusButtonUp](#) , [UIElement.StylusDown](#) , [UIElement.StylusEnter](#) ,
[UIElement.StylusInAirMove](#) , [UIElement.StylusInRange](#) , [UIElement.StylusLeave](#) ,
[UIElement.StylusMove](#) , [UIElement.StylusOutOfRange](#) , [UIElement.StylusSystemGesture](#) ,
[UIElement.StylusUp](#) , [UIElement.TextInput](#) , [UIElement.TouchDown](#) , [UIElement.TouchEnter](#) ,
[UIElement.TouchLeave](#) , [UIElement.TouchMove](#) , [UIElement.TouchUp](#) ,
[Visual.AddVisualChild\(Visual\)](#) , [Visual.FindCommonVisualAncestor\(DependencyObject\)](#) ,
[Visual.IsAncestorOf\(DependencyObject\)](#) , [Visual.IsDescendantOf\(DependencyObject\)](#) ,
[Visual.OnDpiChanged\(DpiScale, DpiScale\)](#) ,
[Visual.OnVisualChildrenChanged\(DependencyObject, DependencyObject\)](#) ,
[Visual.PointFromScreen\(Point\)](#) , [Visual.PointToScreen\(Point\)](#) , [Visual.RemoveVisualChild\(Visual\)](#) ,
[Visual.TransformToAncestor\(Visual3D\)](#) , [Visual.TransformToAncestor\(Visual\)](#) ,
[Visual.TransformToDescendant\(Visual\)](#) , [Visual.TransformToVisual\(Visual\)](#) , [Visual.VisualBitmapEffect](#) ,
[Visual.VisualBitmapEffectInput](#) , [Visual.VisualBitmapScalingMode](#) , [Visual.VisualCacheMode](#) ,
[Visual.VisualClearTypeHint](#) , [Visual.VisualClip](#) , [Visual.VisualEdgeMode](#) , [Visual.VisualEffect](#) ,
[Visual.VisualOffset](#) , [Visual.VisualOpacity](#) , [Visual.VisualOpacityMask](#) , [Visual.VisualParent](#) ,
[Visual.VisualScrollableAreaClip](#) , [Visual.VisualTextHintingMode](#) , [Visual.VisualTextRenderingMode](#) ,
[Visual.VisualTransform](#) , [Visual.VisualXSnappingGuidelines](#) , [Visual.VisualYSnappingGuidelines](#) ,
[DependencyObject.ClearValue\(DependencyProperty\)](#) ,

[DependencyObject.ClearValue\(DependencyPropertyKey\)](#) ,
[DependencyObject.CoerceValue\(DependencyProperty\)](#) , [DependencyObject.Equals\(object\)](#) ,
[DependencyObject.GetHashCode\(\)](#) , [DependencyObject.GetLocalValueEnumerator\(\)](#) ,
[DependencyObject.GetValue\(DependencyProperty\)](#) ,
[DependencyObject.InvalidateProperty\(DependencyProperty\)](#) ,
[DependencyObject.ReadLocalValue\(DependencyProperty\)](#) ,
[DependencyObject.SetCurrentValue\(DependencyProperty, object\)](#) ,
[DependencyObject.SetValue\(DependencyProperty, object\)](#) ,
[DependencyObject.SetValue\(DependencyPropertyKey, object\)](#) ,
[DependencyObject.ShouldSerializeProperty\(DependencyProperty\)](#) ,
[DependencyObject.DependencyObjectType](#) , [DependencyObject.IsSealed](#) ,
[DispatcherObject.Dispatcher](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)

Constructors

ResultsView()

```
public ResultsView()
```

Methods

InitializeComponent()

InitializeComponent

```
public void InitializeComponent()
```

Class StartView

Namespace: [Linear Programming Calculator Desktop.Views](#)

Assembly: Linear Programming Calculator Desktop.dll

Interaction logic for StartView.xaml

```
public class StartView : UserControl, IAnimatable, ISupportInitialize,
IFrameworkInputElement, IInputElement, IQueryAmbient, IAddChild, IComponentConnector
```

Inheritance

```
object ↩ ← DispatcherObject ↩ ← DependencyObject ↩ ← Visual ↩ ← UIElement ↩ ←
FrameworkElement ↩ ← Control ↩ ← ContentControl ↩ ← UserControl ↩ ← StartView
```

Implements

```
IAnimatable ↩, ISupportInitialize ↩, IFrameworkInputElement ↩, IInputElement ↩, IQueryAmbient ↩,
IAddChild ↩, IComponentConnector ↩
```

Inherited Members

```
UserControl.OnCreateAutomationPeer() ↩ , ContentControl.ContentProperty ↩ ,
ContentControl.ContentStringFormatProperty ↩ , ContentControl.ContentTemplateProperty ↩ ,
ContentControl.ContentTemplateSelectorProperty ↩ , ContentControl.HasContentProperty ↩ ,
ContentControl.AddChild(object) ↩ , ContentControl.AddText(string) ↩ ,
ContentControl.OnContentChanged(object, object) ↩ ,
ContentControl.OnContentStringFormatChanged(string, string) ↩ ,
ContentControl.OnContentTemplateChanged(DataTemplate, DataTemplate) ↩ ,
ContentControl.OnContentTemplateSelectorChanged(DataTemplateSelector, DataTemplateSelector) ↩ ,
ContentControl.Content ↩ , ContentControl.ContentStringFormat ↩ , ContentControl.ContentTemplate ↩ ,
ContentControl.ContentTemplateSelector ↩ , ContentControl.HasContent ↩ ,
ContentControl.LogicalChildren ↩ , Control.BackgroundProperty ↩ , Control.BorderBrushProperty ↩ ,
Control.BorderThicknessProperty ↩ , Control.FontFamilyProperty ↩ , Control.FontSizeProperty ↩ ,
Control.FontStretchProperty ↩ , Control.FontStyleProperty ↩ , Control.FontWeightProperty ↩ ,
Control.ForegroundProperty ↩ , Control.HorizontalContentAlignmentProperty ↩ ,
Control.IsTabStopProperty ↩ , Control.MouseDoubleClickEvent ↩ , Control.PaddingProperty ↩ ,
Control.PreviewMouseDoubleClickEvent ↩ , Control.TabIndexProperty ↩ , Control.TemplateProperty ↩ ,
Control.VerticalContentAlignmentProperty ↩ , Control.ArrangeOverride(Size) ↩ ,
Control.MeasureOverride(Size) ↩ , Control.OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs) ↩ ,
Control.OnPreviewMouseDoubleClick(MouseEventArgs) ↩ ,
Control.OnTemplateChanged(ControlTemplate, ControlTemplate) ↩ , Control.ToString() ↩ ,
Control.Background ↩ , Control.BorderBrush ↩ , Control.BorderThickness ↩ , Control.FontFamily ↩ ,
```

[Control.FontSize](#) , [Control.FontStretch](#) , [Control.FontStyle](#) , [Control.FontWeight](#) ,
[Control.Foreground](#) , [Control.HandlesScrolling](#) , [Control.HorizontalContentAlignment](#) ,
[Control.IsTabStop](#) , [Control.Padding](#) , [Control.TabIndex](#) , [Control.Template](#) ,
[Control.VerticalContentAlignment](#) , [Control.MouseDoubleClick](#) ,
[Control.PreviewMouseDoubleClick](#) , [FrameworkElement.ActualHeightProperty](#) ,
[FrameworkElement.ActualWidthProperty](#) , [FrameworkElement.BindingGroupProperty](#) ,
[FrameworkElement.ContextMenuClosingEvent](#) , [FrameworkElement.ContextMenuOpeningEvent](#) ,
[FrameworkElement.ContextMenuProperty](#) , [FrameworkElement.CursorProperty](#) ,
[FrameworkElement.DataContextProperty](#) , [FrameworkElement.DefaultStyleKeyProperty](#) ,
[FrameworkElement.FlowDirectionProperty](#) , [FrameworkElement.FocusVisualStyleProperty](#) ,
[FrameworkElement.ForceCursorProperty](#) , [FrameworkElement.HeightProperty](#) ,
[FrameworkElement.HorizontalAlignmentProperty](#) , [FrameworkElement.InputScopeProperty](#) ,
[FrameworkElement.LanguageProperty](#) , [FrameworkElement.LayoutTransformProperty](#) ,
[FrameworkElement.LoadedEvent](#) , [FrameworkElement.MarginProperty](#) ,
[FrameworkElement.MaxHeightProperty](#) , [FrameworkElement.MaxWidthProperty](#) ,
[FrameworkElement.MinHeightProperty](#) , [FrameworkElement.MinWidthProperty](#) ,
[FrameworkElement.NameProperty](#) , [FrameworkElement.OverridesDefaultStyleProperty](#) ,
[FrameworkElement.RequestBringIntoViewEvent](#) , [FrameworkElement.SizeChangedEvent](#) ,
[FrameworkElement.StyleProperty](#) , [FrameworkElement.TagProperty](#) ,
[FrameworkElement.ToolTipClosingEvent](#) , [FrameworkElement.ToolTipOpeningEvent](#) ,
[FrameworkElement.ToolTipProperty](#) , [FrameworkElement.UnloadedEvent](#) ,
[FrameworkElement.UseLayoutRoundingProperty](#) , [FrameworkElement.VerticalAlignmentProperty](#) ,
[FrameworkElement.WidthProperty](#) , [FrameworkElement.AddLogicalChild\(object\)](#) ,
[FrameworkElement.ApplyTemplate\(\)](#) , [FrameworkElement.ArrangeCore\(Rect\)](#) ,
[FrameworkElement.BeginInit\(\)](#) , [FrameworkElement.BeginStoryboard\(Storyboard\)](#) ,
[FrameworkElement.BeginStoryboard\(Storyboard, HandoffBehavior\)](#) ,
[FrameworkElement.BeginStoryboard\(Storyboard, HandoffBehavior, bool\)](#) ,
[FrameworkElement.BringIntoView\(\)](#) , [FrameworkElement.BringIntoView\(Rect\)](#) ,
[FrameworkElement.EndInit\(\)](#) , [FrameworkElement.FindName\(string\)](#) ,
[FrameworkElement.FindResource\(object\)](#) ,
[FrameworkElement.GetBindingExpression\(DependencyProperty\)](#) ,
[FrameworkElement.GetFlowDirection\(DependencyObject\)](#) , [FrameworkElement.GetLayoutClip\(Size\)](#) ,
[FrameworkElement.GetTemplateChild\(string\)](#) , [FrameworkElement.GetUIParentCore\(\)](#) ,
[FrameworkElement.GetVisualChild\(int\)](#) , [FrameworkElement.MeasureCore\(Size\)](#) ,
[FrameworkElement.MoveFocus\(TraversalRequest\)](#) , [FrameworkElement.OnApplyTemplate\(\)](#) ,
[FrameworkElement.OnContextMenuClosing\(ContextMenuEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnContextMenuOpening\(ContextMenuEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnGotFocus\(RoutedEventArgs\)](#) , [FrameworkElement.OnInitialized\(EventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnPropertyChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnRenderSizeChanged\(SizeChangedEventArgs\)](#) ,

[FrameworkElement.OnStyleChanged\(Style, Style\)](#) ,
[FrameworkElement.OnToolTipClosing\(ToolTipEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnToolTipOpening\(ToolTipEventArgs\)](#) ,
[FrameworkElement.OnVisualParentChanged\(DependencyObject\)](#) ,
[FrameworkElement.ParentLayoutInvalidated\(UIElement\)](#) ,
[FrameworkElement.PredictFocus\(FocusNavigationDirection\)](#) ,
[FrameworkElement.RegisterName\(string, object\)](#) , [FrameworkElement.RemoveLogicalChild\(object\)](#) ,
[FrameworkElement.SetBinding\(DependencyProperty, string\)](#) ,
[FrameworkElement.SetBinding\(DependencyProperty, BindingBase\)](#) ,
[FrameworkElement.SetFlowDirection\(DependencyObject, FlowDirection\)](#) ,
[FrameworkElement.SetResourceReference\(DependencyProperty, object\)](#) ,
[FrameworkElement.TryFindResource\(object\)](#) , [FrameworkElement.UnregisterName\(string\)](#) ,
[FrameworkElement.UpdateDefaultStyle\(\)](#) , [FrameworkElement.ActualHeight](#) ,
[FrameworkElement.ActualWidth](#) , [FrameworkElement.BindingGroup](#) ,
[FrameworkElement.ContextMenu](#) , [FrameworkElement.Cursor](#) , [FrameworkElement.DataContext](#) ,
[FrameworkElement.DefaultStyleKey](#) , [FrameworkElement.FlowDirection](#) ,
[FrameworkElement.FocusVisualStyle](#) , [FrameworkElement.ForceCursor](#) , [FrameworkElement.Height](#) ,
[FrameworkElement.HorizontalContentAlignment](#) , [FrameworkElement.InheritanceBehavior](#) ,
[FrameworkElement.InputScope](#) , [FrameworkElement.IsInitialized](#) , [FrameworkElement.IsLoaded](#) ,
[FrameworkElement.Language](#) , [FrameworkElement.LayoutTransform](#) , [FrameworkElement.Margin](#) ,
[FrameworkElement.MaxHeight](#) , [FrameworkElement.MaxWidth](#) , [FrameworkElement.MinHeight](#) ,
[FrameworkElement.MinWidth](#) , [FrameworkElement.Name](#) ,
[FrameworkElement.OverridesDefaultStyle](#) , [FrameworkElement.Parent](#) ,
[FrameworkElement.Resources](#) , [FrameworkElement.Style](#) , [FrameworkElement.Tag](#) ,
[FrameworkElement.TemplatedParent](#) , [FrameworkElement.ToolTip](#) , [FrameworkElement.Triggers](#) ,
[FrameworkElement.UseLayoutRounding](#) , [FrameworkElement.VerticalAlignment](#) ,
[FrameworkElement.VisualChildrenCount](#) , [FrameworkElement.Width](#) ,
[FrameworkElement.ContextMenuClosing](#) , [FrameworkElement.ContextMenuOpening](#) ,
[FrameworkElement.DataContextChanged](#) , [FrameworkElement.Initialized](#) ,
[FrameworkElement.Loaded](#) , [FrameworkElement.RequestBringIntoView](#) ,
[FrameworkElement.SizeChanged](#) , [FrameworkElement.SourceUpdated](#) ,
[FrameworkElement.TargetUpdated](#) , [FrameworkElement.ToolTipClosing](#) ,
[FrameworkElement.ToolTipOpening](#) , [FrameworkElement.Unloaded](#) ,
[UIElement.AllowDropProperty](#) , [UIElement.AreAnyTouchesCapturedProperty](#) ,
[UIElement.AreAnyTouchesCapturedWithinProperty](#) , [UIElement.AreAnyTouchesDirectlyOverProperty](#) ,
[UIElement.AreAnyTouchesOverProperty](#) , [UIElement.BitmapEffectInputProperty](#) ,
[UIElement.BitmapEffectProperty](#) , [UIElement.CacheModeProperty](#) , [UIElement.ClipProperty](#) ,
[UIElement.ClipToBoundsProperty](#) , [UIElement.DragEnterEvent](#) , [UIElement.DragLeaveEvent](#) ,
[UIElement.DragOverEvent](#) , [UIElement.DropEvent](#) , [UIElement.EffectProperty](#) ,
[UIElement.FocusableProperty](#) , [UIElement.GiveFeedbackEvent](#) , [UIElement.GotFocusEvent](#) ,

[UIElement.GotKeyboardFocusEvent](#) , [UIElement.GotMouseCaptureEvent](#) ,
[UIElement.GotStylusCaptureEvent](#) , [UIElement.GotTouchCaptureEvent](#) ,
[UIElement.IsEnabledProperty](#) , [UIElement.FocusedProperty](#) , [UIElement.HitTestVisibleProperty](#) ,
[UIElement.KeyboardFocusedProperty](#) , [UIElement.KeyboardFocusWithinProperty](#) ,
[UIElement.ManipulationEnabledProperty](#) , [UIElement.MouseCapturedProperty](#) ,
[UIElement.MouseCaptureWithinProperty](#) , [UIElement.MouseDirectlyOverProperty](#) ,
[UIElement.MouseOverProperty](#) , [UIElement.StylusCapturedProperty](#) ,
[UIElement.StylusCaptureWithinProperty](#) , [UIElement.StylusDirectlyOverProperty](#) ,
[UIElement.StylusOverProperty](#) , [UIElement.VisibleProperty](#) , [UIElement.KeyDownEvent](#) ,
[UIElement.KeyUpEvent](#) , [UIElement.LostFocusEvent](#) , [UIElement.LostKeyboardFocusEvent](#) ,
[UIElement.LostMouseCaptureEvent](#) , [UIElement.LostStylusCaptureEvent](#) ,
[UIElement.LostTouchCaptureEvent](#) , [UIElement.ManipulationBoundaryFeedbackEvent](#) ,
[UIElement.ManipulationCompletedEvent](#) , [UIElement.ManipulationDeltaEvent](#) ,
[UIElement.ManipulationInertiaStartingEvent](#) , [UIElement.ManipulationStartedEvent](#) ,
[UIElement.ManipulationStartingEvent](#) , [UIElement.MouseDownEvent](#) , [UIElement.MouseEnterEvent](#) ,
[UIElement.MouseLeaveEvent](#) , [UIElement.MouseLeftButtonDownEvent](#) ,
[UIElement.MouseLeftButtonUpEvent](#) , [UIElement.MouseMoveEvent](#) ,
[UIElement.MouseRightButtonDownEvent](#) , [UIElement.MouseRightButtonUpEvent](#) ,
[UIElement.MouseUpEvent](#) , [UIElement.MouseWheelEvent](#) , [UIElement.OpacityMaskProperty](#) ,
[UIElement.OpacityProperty](#) , [UIElement.PreviewDragEnterEvent](#) ,
[UIElement.PreviewDragLeaveEvent](#) , [UIElement.PreviewDragOverEvent](#) ,
[UIElement.PreviewDropEvent](#) , [UIElement.PreviewGiveFeedbackEvent](#) ,
[UIElement.PreviewGotKeyboardFocusEvent](#) , [UIElement.PreviewKeyDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewKeyUpEvent](#) , [UIElement.PreviewLostKeyboardFocusEvent](#) ,
[UIElement.PreviewMouseDownEvent](#) , [UIElement.PreviewMouseLeftButtonDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewMouseLeftButtonUpEvent](#) , [UIElement.PreviewMouseMoveEvent](#) ,
[UIElement.PreviewMouseRightButtonDownEvent](#) , [UIElement.PreviewMouseRightButtonUpEvent](#) ,
[UIElement.PreviewMouseUpEvent](#) , [UIElement.PreviewMouseWheelEvent](#) ,
[UIElement.PreviewQueryContinueDragEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusButtonDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewStylusButtonUpEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewStylusInAirMoveEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusInRangeEvent](#) ,
[UIElement.PreviewStylusMoveEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusOutOfRangeEvent](#) ,
[UIElement.PreviewStylusSystemGestureEvent](#) , [UIElement.PreviewStylusUpEvent](#) ,
[UIElement.PreviewTextInputEvent](#) , [UIElement.PreviewTouchDownEvent](#) ,
[UIElement.PreviewTouchMoveEvent](#) , [UIElement.PreviewTouchUpEvent](#) ,
[UIElement.QueryContinueDragEvent](#) , [UIElement.QueryCursorEvent](#) ,
[UIElement.RenderTransformOriginProperty](#) , [UIElement.RenderTransformProperty](#) ,
[UIElement.SnapsToDevicePixelsProperty](#) , [UIElement.StylusButtonDownEvent](#) ,
[UIElement.StylusButtonUpEvent](#) , [UIElement.StylusDownEvent](#) , [UIElement.StylusEnterEvent](#) ,
[UIElement.StylusInAirMoveEvent](#) , [UIElement.StylusInRangeEvent](#) , [UIElement.StylusLeaveEvent](#) ,

[UIElement.StylusMoveEvent](#) , [UIElement.StylusOutOfRangeEvent](#) ,
[UIElement.StylusSystemGestureEvent](#) , [UIElement.StylusUpEvent](#) , [UIElement.TextInputEvent](#) ,
[UIElement.TouchDownEvent](#) , [UIElement.TouchEnterEvent](#) , [UIElement.TouchLeaveEvent](#) ,
[UIElement.TouchMoveEvent](#) , [UIElement.TouchUpEvent](#) , [UIElement.UidProperty](#) ,
[UIElement.VisibilityProperty](#) , [UIElement.AddHandler\(RoutedEvent, Delegate\)](#) ,
[UIElement.AddHandler\(RoutedEvent, Delegate, bool\)](#) ,
[UIElement.AddToEventRoute\(EventRoute, RoutedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.ApplyAnimationClock\(DependencyProperty, AnimationClock\)](#) ,
[UIElement.ApplyAnimationClock\(DependencyProperty, AnimationClock, HandoffBehavior\)](#) ,
[UIElement.Arrange\(Rect\)](#) , [UIElement.BeginAnimation\(DependencyProperty, AnimationTimeline\)](#) ,
[UIElement.BeginAnimation\(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior\)](#) ,
[UIElement.CaptureMouse\(\)](#) , [UIElement.CaptureStylus\(\)](#) , [UIElement.CaptureTouch\(TouchDevice\)](#) ,
[UIElement.Focus\(\)](#) , [UIElement.GetAnimationBaseValue\(DependencyProperty\)](#) ,
[UIElement.HitTestCore\(GeometryHitTestParameters\)](#) , [UIElement.HitTestCore\(PointHitTestParameters\)](#) ,
[UIElement.InputHitTest\(Point\)](#) , [UIElement.InvalidateArrange\(\)](#) , [UIElement.InvalidateMeasure\(\)](#) ,
[UIElement.InvalidateVisual\(\)](#) , [UIElement.Measure\(Size\)](#) ,
[UIElement.OnAccessKey\(AccessKeyEventArgs\)](#) , [UIElement.OnChildDesiredSizeChanged\(UIElement\)](#) ,
[UIElement.OnDragEnter\(DragEventArgs\)](#) , [UIElement.OnDragLeave\(DragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnDragOver\(DragEventArgs\)](#) , [UIElement.OnDrop\(DragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnGiveFeedback\(GiveFeedbackEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnGotKeyboardFocus\(KeyboardFocusChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnGotMouseCapture\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnGotStylusCapture\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnGotTouchCapture\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsKeyboardFocusedChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsKeyboardFocusWithinChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsMouseCapturedChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsMouseCaptureWithinChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsMouseDirectlyOverChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsStylusCapturedChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsStylusCaptureWithinChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnIsStylusDirectlyOverChanged\(DependencyPropertyChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnKeyDown\(KeyEventArgs\)](#) , [UIElement.OnKeyUp\(KeyEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnLostFocus\(RoutedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnLostKeyboardFocus\(KeyboardFocusChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnLostMouseCapture\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnLostStylusCapture\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnLostTouchCapture\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationBoundaryFeedback\(ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationCompleted\(ManipulationCompletedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationDelta\(ManipulationDeltaEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationInertiaStarting\(ManipulationInertiaStartingEventArgs\)](#) ,

[UIElement.OnManipulationStarted\(ManipulationEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnManipulationStarting\(ManipulationStartingEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) , [UIElement.OnMouseEnter\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseLeave\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseLeftButtonDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseLeftButtonUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseMove\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseRightButtonDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseRightButtonUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnMouseWheel\(MouseWheelEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewDragEnter\(DragEventArgs\)](#) , [UIElement.OnPreviewDragLeave\(DragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewDragOver\(DragEventArgs\)](#) , [UIElement.OnPreviewDrop\(DragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewGiveFeedback\(GiveFeedbackEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewGotKeyboardFocus\(KeyboardFocusChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewKeyDown\(KeyEventArgs\)](#) , [UIElement.OnPreviewKeyUp\(KeyEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewLostKeyboardFocus\(KeyboardFocusChangedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseLeftButtonDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseLeftButtonUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseMove\(MouseEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseRightButtonDown\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseRightButtonUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseUp\(MouseButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewMouseWheel\(MouseWheelEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewQueryContinueDrag\(QueryContinueDragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusButtonDown\(StylusButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusButtonUp\(StylusButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusDown\(StylusDownEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusInAirMove\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusInRange\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusMove\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusOutOfRange\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusSystemGesture\(StylusSystemGestureEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewStylusUp\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewTextInput\(TextCompositionEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewTouchDown\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnPreviewTouchMove\(TouchEventArgs\)](#) , [UIElement.OnPreviewTouchUp\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnQueryContinueDrag\(QueryContinueDragEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnQueryCursor\(QueryCursorEventArgs\)](#) , [UIElement.OnRender\(DrawingContext\)](#) ,

[UIElement.OnStylusButtonDown\(StylusButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusButtonUp\(StylusButtonEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusDown\(StylusDownEventArgs\)](#) , [UIElement.OnStylusEnter\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusInAirMove\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnStylusInRange\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusLeave\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnStylusMove\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusOutOfRange\(StylusEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusSystemGesture\(StylusSystemGestureEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnStylusUp\(StylusEventArgs\)](#) , [UIElement.OnTextInput\(TextCompositionEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnTouchDown\(TouchEventArgs\)](#) , [UIElement.OnTouchEnter\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnTouchLeave\(TouchEventArgs\)](#) , [UIElement.OnTouchMove\(TouchEventArgs\)](#) ,
[UIElement.OnTouchUp\(TouchEventArgs\)](#) , [UIElement.RaiseEvent\(RoutedEventArgs\)](#) ,
[UIElement.ReleaseAllTouchCaptures\(\)](#) , [UIElement.ReleaseMouseCapture\(\)](#) ,
[UIElement.ReleaseStylusCapture\(\)](#) , [UIElement.ReleaseTouchCapture\(TouchDevice\)](#) ,
[UIElement.RemoveHandler\(RoutedEvent, Delegate\)](#) , [UIElement.TranslatePoint\(Point, UIElement\)](#) ,
[UIElement.UpdateLayout\(\)](#) , [UIElement.AllowDrop](#) , [UIElement.AreAnyTouchesCaptured](#) ,
[UIElement.AreAnyTouchesCapturedWithin](#) , [UIElement.AreAnyTouchesDirectlyOver](#) ,
[UIElement.AreAnyTouchesOver](#) , [UIElement.BitmapEffect](#) , [UIElement.BitmapEffectInput](#) ,
[UIElement.CacheMode](#) , [UIElement.Clip](#) , [UIElement.ClipToBounds](#) ,
[UIElement.CommandBindings](#) , [UIElement.DesiredSize](#) , [UIElement.Effect](#) , [UIElement.Focusable](#) ,
[UIElement.HasAnimatedProperties](#) , [UIElement.HasEffectiveKeyboardFocus](#) ,
[UIElement.InputBindings](#) , [UIElement.IsArrangeValid](#) , [UIElement.IsEnabled](#) ,
[UIElement.IsEnabledCore](#) , [UIElement.IsFocused](#) , [UIElement.IsHitTestVisible](#) ,
[UIElement.IsInputMethodEnabled](#) , [UIElement.IsKeyboardFocused](#) ,
[UIElement.IsKeyboardFocusWithin](#) , [UIElement.IsManipulationEnabled](#) , [UIElement.IsMeasureValid](#) ,
[UIElement.IsMouseCaptured](#) , [UIElement.IsMouseCaptureWithin](#) , [UIElement.IsMouseDirectlyOver](#) ,
[UIElement.IsMouseOver](#) , [UIElement.IsStylusCaptured](#) , [UIElement.IsStylusCaptureWithin](#) ,
[UIElement.IsStylusDirectlyOver](#) , [UIElement.IsStylusOver](#) , [UIElement.IsVisible](#) , [UIElement.Opacity](#) ,
[UIElement.OpacityMask](#) , [UIElement.PersistId](#) , [UIElement.RenderSize](#) ,
[UIElement.RenderTransform](#) , [UIElement.RenderTransformOrigin](#) , [UIElement.SnapsToDevicePixels](#) ,
[UIElement.StylusPlugIns](#) , [UIElement.TouchesCaptured](#) , [UIElement.TouchesCapturedWithin](#) ,
[UIElement.TouchesDirectlyOver](#) , [UIElement.TouchesOver](#) , [UIElement.Uid](#) , [UIElement.Visibility](#) ,
[UIElement.DragEnter](#) , [UIElement.DragLeave](#) , [UIElement.DragOver](#) , [UIElement.Drop](#) ,
[UIElement.FocusableChanged](#) , [UIElement.GiveFeedback](#) , [UIElement.GotFocus](#) ,
[UIElement.GotKeyboardFocus](#) , [UIElement.GotMouseCapture](#) , [UIElement.GotStylusCapture](#) ,
[UIElement.GetTouchCapture](#) , [UIElement.IsEnabledChanged](#) , [UIElement.IsHitTestVisibleChanged](#) ,
[UIElement.IsKeyboardFocusedChanged](#) , [UIElement.IsKeyboardFocusWithinChanged](#) ,
[UIElement.IsMouseCapturedChanged](#) , [UIElement.IsMouseCaptureWithinChanged](#) ,
[UIElement.IsMouseDirectlyOverChanged](#) , [UIElement.IsStylusCapturedChanged](#) ,
[UIElement.IsStylusCaptureWithinChanged](#) , [UIElement.IsStylusDirectlyOverChanged](#) ,
[UIElement.IsVisibleChanged](#) , [UIElement.KeyDown](#) , [UIElement.KeyUp](#) ,

[UIElement.LayoutUpdated](#) , [UIElement.LostFocus](#) , [UIElement.LostKeyboardFocus](#) ,
[UIElement.LostMouseCapture](#) , [UIElement.LostStylusCapture](#) , [UIElement.LostTouchCapture](#) ,
[UIElement.ManipulationBoundaryFeedback](#) , [UIElement.ManipulationCompleted](#) ,
[UIElement.ManipulationDelta](#) , [UIElement.ManipulationInertiaStarting](#) ,
[UIElement.ManipulationStarted](#) , [UIElement.ManipulationStarting](#) , [UIElement.MouseDown](#) ,
[UIElement.MouseEnter](#) , [UIElement.MouseLeave](#) , [UIElement.MouseLeftButtonDown](#) ,
[UIElement.MouseLeftButtonUp](#) , [UIElement.MouseMove](#) , [UIElement.MouseRightButtonDown](#) ,
[UIElement.MouseRightButtonUp](#) , [UIElement.MouseUp](#) , [UIElement.MouseWheel](#) ,
[UIElement.PreviewDragEnter](#) , [UIElement.PreviewDragLeave](#) , [UIElement.PreviewDragOver](#) ,
[UIElement.PreviewDrop](#) , [UIElement.PreviewGiveFeedback](#) , [UIElement.PreviewGotKeyboardFocus](#) ,
[UIElement.PreviewKeyDown](#) , [UIElement.PreviewKeyUp](#) , [UIElement.PreviewLostKeyboardFocus](#) ,
[UIElement.PreviewMouseDown](#) , [UIElement.PreviewMouseLeftButtonDown](#) ,
[UIElement.PreviewMouseLeftButtonUp](#) , [UIElement.PreviewMouseMove](#) ,
[UIElement.PreviewMouseRightButtonDown](#) , [UIElement.PreviewMouseRightButtonUp](#) ,
[UIElement.PreviewMouseUp](#) , [UIElement.PreviewMouseWheel](#) ,
[UIElement.PreviewQueryContinueDrag](#) , [UIElement.PreviewStylusButtonDown](#) ,
[UIElement.PreviewStylusButtonUp](#) , [UIElement.PreviewStylusDown](#) ,
[UIElement.PreviewStylusInAirMove](#) , [UIElement.PreviewStylusInRange](#) ,
[UIElement.PreviewStylusMove](#) , [UIElement.PreviewStylusOutOfRange](#) ,
[UIElement.PreviewStylusSystemGesture](#) , [UIElement.PreviewStylusUp](#) , [UIElement.PreviewTextInput](#) ,
[UIElement.PreviewTouchDown](#) , [UIElement.PreviewTouchMove](#) , [UIElement.PreviewTouchUp](#) ,
[UIElement.QueryContinueDrag](#) , [UIElement.QueryCursor](#) , [UIElement.StylusButtonDown](#) ,
[UIElement.StylusButtonUp](#) , [UIElement.StylusDown](#) , [UIElement.StylusEnter](#) ,
[UIElement.StylusInAirMove](#) , [UIElement.StylusInRange](#) , [UIElement.StylusLeave](#) ,
[UIElement.StylusMove](#) , [UIElement.StylusOutOfRange](#) , [UIElement.StylusSystemGesture](#) ,
[UIElement.StylusUp](#) , [UIElement.TextInput](#) , [UIElement.TouchDown](#) , [UIElement.TouchEnter](#) ,
[UIElement.TouchLeave](#) , [UIElement.TouchMove](#) , [UIElement.TouchUp](#) ,
[Visual.AddVisualChild\(Visual\)](#) , [Visual.FindCommonVisualAncestor\(DependencyObject\)](#) ,
[Visual.IsAncestorOf\(DependencyObject\)](#) , [Visual.IsDescendantOf\(DependencyObject\)](#) ,
[Visual.OnDpiChanged\(DpiScale, DpiScale\)](#) ,
[Visual.OnVisualChildrenChanged\(DependencyObject, DependencyObject\)](#) ,
[Visual.PointFromScreen\(Point\)](#) , [Visual.PointToScreen\(Point\)](#) , [Visual.RemoveVisualChild\(Visual\)](#) ,
[Visual.TransformToAncestor\(Visual3D\)](#) , [Visual.TransformToAncestor\(Visual\)](#) ,
[Visual.TransformToDescendant\(Visual\)](#) , [Visual.TransformToVisual\(Visual\)](#) , [Visual.VisualBitmapEffect](#) ,
[Visual.VisualBitmapEffectInput](#) , [Visual.VisualBitmapScalingMode](#) , [Visual.VisualCacheMode](#) ,
[Visual.VisualClearTypeHint](#) , [Visual.VisualClip](#) , [Visual.VisualEdgeMode](#) , [Visual.VisualEffect](#) ,
[Visual.VisualOffset](#) , [Visual.VisualOpacity](#) , [Visual.VisualOpacityMask](#) , [Visual.VisualParent](#) ,
[Visual.VisualScrollableAreaClip](#) , [Visual.VisualTextHintingMode](#) , [Visual.VisualTextRenderingMode](#) ,
[Visual.VisualTransform](#) , [Visual.VisualXSnappingGuidelines](#) , [Visual.VisualYSnappingGuidelines](#) ,
[DependencyObject.ClearValue\(DependencyProperty\)](#) ,

[DependencyObject.ClearValue\(DependencyPropertyKey\)](#) ,
[DependencyObject.CoerceValue\(DependencyProperty\)](#) , [DependencyObject.Equals\(object\)](#) ,
[DependencyObject.GetHashCode\(\)](#) , [DependencyObject.GetLocalValueEnumerator\(\)](#) ,
[DependencyObject.GetValue\(DependencyProperty\)](#) ,
[DependencyObject.InvalidateProperty\(DependencyProperty\)](#) ,
[DependencyObject.ReadLocalValue\(DependencyProperty\)](#) ,
[DependencyObject.SetCurrentValue\(DependencyProperty, object\)](#) ,
[DependencyObject.SetValue\(DependencyProperty, object\)](#) ,
[DependencyObject.SetValue\(DependencyPropertyKey, object\)](#) ,
[DependencyObject.ShouldSerializeProperty\(DependencyProperty\)](#) ,
[DependencyObject.DependencyObjectType](#) , [DependencyObject.IsSealed](#) ,
[DispatcherObject.Dispatcher](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)

Constructors

StartView()

```
public StartView()
```

Methods

InitializeComponent()

InitializeComponent

```
public void InitializeComponent()
```

Namespace Methods.Enums

Enums

[ConstraintType](#)

Represents the type of a constraint in a LPP.

Enum ConstraintType

Namespace: [Methods.Enums](#)

Assembly: Methods.dll

Represents the type of a constraint in a LPP.

```
public enum ConstraintType
```

Fields

Equal = 2

Equality constraint.

GreaterThanOrEqualTo = 1

Greater than or equal to constraint.

LessThanOrEqualTo = 0

Less than or equal to constraint.

Namespace Methods.Interfaces

Interfaces

[ILinearSolver](#)

Interface that represents the essential methods for solving Linear Programming Problems (LPPs).

Interface ILinearSolver

Namespace: [Methods.Interfaces](#)

Assembly: Methods.dll

Interface that represents the essential methods for solving Linear Programming Problems (LPPs).

```
public interface ILinearSolver
```

Methods

CalculateReducedCosts()

Calculates the reduced costs (delta values) for the current simplex tableau.

```
void CalculateReducedCosts()
```

IsOptimal()

Determines whether the current solution is optimal.

```
bool IsOptimal()
```

Returns

[bool](#)

`true` if the problem has an optimal solution; otherwise, `false`.

IsUnbounded()

Determines whether the LPP has a solution.

```
bool IsUnbounded()
```

Returns

bool ↗

`true` if the problem has no solution; otherwise, `false`.

Pivot()

Finds the pivot row and column for the next step of solving.

`void Pivot()`

Solve()

Performs the steps required to solve the linear programming problem.

`void Solve()`

Namespace Methods.MathObjects

Classes

[Constraint](#)

Class that represent a constraint parts

[LinearProgrammingProblem](#)

Represents a LPP.

Class Constraint

Namespace: [Methods.MathObjects](#)

Assembly: Methods.dll

Class that represent a constraint parts

```
public class Constraint : ICloneable
```

Inheritance

[object](#) ← Constraint

Implements

[ICloneable](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Properties

Coefficients

List of coefficients.

```
public List<string> Coefficients { get; set; }
```

Property Value

[List](#)<[string](#)>

RightHandSide

Represents the expression on the right-hand side of the constraint.

```
public string RightHandSide { get; set; }
```

Property Value

[string](#) ↗

Type

Represents the type of constraint, such as greater than or equal, less than or equal, or equal.

```
public ConstraintType Type { get; set; }
```

Property Value

[ConstraintType](#)

Methods

Clone()

Creates a clone of the current object.

```
public object Clone()
```

Returns

[object](#) ↗

A new instance of the [Constraint](#) object.

Class LinearProgrammingProblem

Namespace: [Methods.MathObjects](#)

Assembly: Methods.dll

Represents a LPP.

```
public class LinearProgrammingProblem : ICloneable
```

Inheritance

[object](#) ← LinearProgrammingProblem

Implements

[ICloneable](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Properties

ArtificialVariableCoefficients

Coefficients for artificial variables.

```
public List<string> ArtificialVariableCoefficients { get; set; }
```

Property Value

[List](#)<[string](#)>

Constraints

List of constraints defining the problem.

```
public required List<Constraint> Constraints { get; set; }
```

PropertyValue

[List](#) <[Constraint](#)>

IsMaximization

Indicates whether the problem is a maximization ([true](#)) or minimization ([false](#)).

```
public bool IsMaximization { get; init; }
```

PropertyValue

[bool](#)

ObjectiveFunctionCoefficients

Coefficients of the objective function.

```
public required List<string> ObjectiveFunctionCoefficients { get; set; }
```

PropertyValue

[List](#) <[string](#)>

SlackVariableCoefficients

Coefficients for slack variables.

```
public List<string> SlackVariableCoefficients { get; set; }
```

PropertyValue

[List](#) <[string](#)>

VariablesCount

Gets the total number of variables, including primary, slack, and artificial variables.

```
public int VariablesCount { get; }
```

Property Value

[int](#)

Methods

Clone()

Creates a copy of the linear programming problem.

```
public object Clone()
```

Returns

[object](#)

A clone of the current [LinearProgrammingProblem](#) object.

Namespace Methods.Models

Classes

[BranchCut](#)

Represents a parts of Gomory cut.

[ExpressionValue](#)

Represents a text expression for the table and its actual numeric value.

[GomoryHistory](#)

Represents the current state of finding an integer solution using the Gomory cut method.

[SimplexHistory](#)

Represents the history of the simplex algorithm solving process.

[SimplexStep](#)

Represents the current state of the simplex table during pivot selection.

[SimplexTable](#)

Represents a simplex tableau used during the simplex algorithm iterations.

Class BranchCut

Namespace: [Methods.Models](#)

Assembly: Methods.dll

Represents a parts of Gomory cut.

```
public class BranchCut
```

Inheritance

[object](#) ← BranchCut

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Properties

CutExpression

List of Gomory cut values, calculated as $x_{20} - [x_{20}]$.

```
public List<Fraction> CutExpression { get; set; }
```

Property Value

[List](#)<Fraction>

FractionalElements

Dictionary containing fractional elements and their integer parts.

```
public Dictionary<string, (Fraction intPart, Fraction valueOfOriginalFraction)>
FractionalElements { get; set; }
```

Property Value

[Dictionary](#) <[string](#), (Fraction [intPart](#), Fraction [valueOfOriginalFraction](#))>

Remarks

Each entry maps a fractional variable name (e.g., y20) to a tuple, where [intPart](#) is the integer part [x20] and [valueOfOriginalFraction](#) is the original fraction value x20.

Class ExpressionValue

Namespace: [Methods.Models](#)

Assembly: Methods.dll

Represents a text expression for the table and its actual numeric value.

```
public class ExpressionValue
```

Inheritance

[object](#) ← ExpressionValue

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Constructors

ExpressionValue(string, Fraction)

Represents a text expression for the table and its actual numeric value.

```
public ExpressionValue(string expressionText, Fraction value)
```

Parameters

expressionText [string](#)

value [Fraction](#)

Properties

ExpressionText

Formatted text for the table, used in the Big M method to represent expressions like "7M - 11".

```
public string ExpressionText { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Value

Actual numeric value of the expression.

```
public Fraction Value { get; set; }
```

Property Value

Fraction

Class GomoryHistory

Namespace: [Methods.Models](#)

Assembly: Methods.dll

Represents the current state of finding an integer solution using the Gomory cut method.

```
public class GomoryHistory
```

Inheritance

[object](#) ← GomoryHistory

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Properties

Cut

Current branch cut applied in the Gomory method.

```
public BranchCut Cut { get; set; }
```

Property Value

[BranchCut](#)

MaxFracValue

Maximum fractional part found from the optimal (non-integer) solution. The tuple contains the row index and the fractional value.

```
public (int rowIndex, Fraction value) MaxFracValue { get; set; }
```

Property Value

([int](#) [rowIndex](#), Fraction [value](#))

Steps

List of simplex steps taken during the Gomory cut process.

```
public List<SimplexStep> Steps { get; set; }
```

Property Value

[List](#) <[SimplexStep](#)>

Class SimplexHistory

Namespace: [Methods.Models](#)

Assembly: Methods.dll

Represents the history of the simplex algorithm solving process.

```
public class SimplexHistory
```

Inheritance

[object](#) ← SimplexHistory

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Properties

ArtificialProblemProblem

LLP that including artificial variables.

```
public LinearProgrammingProblem? ArtificialProblemProblem { get; set; }
```

Property Value

[LinearProgrammingProblem](#)

InitialBasis

Initial basis variables with their values. Key — variable name; Value — RHS taken from the corresponding constraint.

```
public Dictionary<string, string> InitialBasis { get; set; }
```

Property Value

[Dictionary](#) <[string](#), [string](#)>

InitialLinearProgrammingProblem

Initial LPP before any transformations.

```
public LinearProgrammingProblem? InitialLinearProgrammingProblem { get; set; }
```

Property Value

[LinearProgrammingProblem](#)

OptimalTable

Optimal simplex table.

```
public SimplexTable? OptimalTable { get; set; }
```

Property Value

[SimplexTable](#)

SlackVariableProblem

LLP that including slack variables.

```
public LinearProgrammingProblem? SlackVariableProblem { get; set; }
```

Property Value

[LinearProgrammingProblem](#)

Steps

List of simplex steps performed during the solving process.

```
public List<SimplexStep> Steps { get; set; }
```

Property Value

[List](#) <[SimplexStep](#)>

Class SimplexStep

Namespace: [Methods.Models](#)

Assembly: Methods.dll

Represents the current state of the simplex table during pivot selection.

```
public class SimplexStep
```

Inheritance

[object](#) ← SimplexStep

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Properties

PivotColumn

Index of the pivot column in the current simplex table.

```
public int PivotColumn { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

PivotRow

Index of the pivot row in the current simplex table.

```
public int PivotRow { get; set; }
```

Property Value

[int ↗](#)

Table

Simplex tableau at the current step.

```
public required SimplexTable Table { get; set; }
```

Property Value

[SimplexTable](#)

Class SimplexTable

Namespace: [Methods.Models](#)

Assembly: Methods.dll

Represents a simplex tableau used during the simplex algorithm iterations.

```
public class SimplexTable : ICloneable
```

Inheritance

[object](#) ← SimplexTable

Implements

[ICloneable](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Properties

ColumnVariables

Dictionary of column variables, where the key is the variable name (e.g., "A0"), and the value is the corresponding coefficient from the objective function.

```
public Dictionary<string, string> ColumnVariables { get; set; }
```

Property Value

[Dictionary](#)<[string](#), [string](#)>

DeltaRow

Delta row values representing the results after computing reduced costs.

```
public List<ExpressionValue> DeltaRow { get; set; }
```

Property Value

[List](#) <[ExpressionValue](#)>

RowVariables

Dictionary of row variables, where the key is the variable name (e.g., "x1"), and the value is the corresponding coefficient from the objective function.

```
public Dictionary<string, string> RowVariables { get; set; }
```

Property Value

[Dictionary](#) <[string](#), [string](#)>

ThetaRow

Theta row values used to identify pivot elements during the Gomory method.

```
public List<string> ThetaRow { get; set; }
```

Property Value

[List](#) <[string](#)>

Values

Numerical values of the simplex tableau.

```
public Fraction[,] Values { get; set; }
```

Property Value

Fraction[,]

Methods

Clone()

Creates a clone of the current object.

```
public object Clone()
```

Returns

[object](#)

A new instance of the [SimplexTable](#) object.

Namespace Methods.Solvers

Classes

[GomorySolver](#)

Represents a solver for the Gomory Cutting Plane method.

[SimplexSolver](#)

Solver for Linear Programming Problems using the Simplex method.

Class GomorySolver

Namespace: [Methods.Solvers](#)

Assembly: Methods.dll

Represents a solver for the Gomory Cutting Plane method.

```
public class GomorySolver : ILinearSolver
```

Inheritance

[object](#) ← GomorySolver

Implements

[ILinearSolver](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Constructors

GomorySolver(SimplexTable, LinearProgrammingProblem)

Represents a solver for the Gomory Cutting Plane method.

```
public GomorySolver(SimplexTable Table, LinearProgrammingProblem Problem)
```

Parameters

Table [SimplexTable](#)

The simplex table obtained after solving by the Simplex method.

Problem [LinearProgrammingProblem](#)

The initial linear programming problem.

Properties

GomoryHistory

History of each Gomory cut step.

```
public List<GomoryHistory> GomoryHistory { get; set; }
```

Property Value

[List](#) <[GomoryHistory](#)>

Methods

CalculateReducedCosts()

Calculates the reduced costs (delta values) for the current simplex tableau.

```
public void CalculateReducedCosts()
```

IsOptimal()

Determines whether the current solution in the simplex table is optimal.

```
public bool IsOptimal()
```

Returns

[bool](#)

true if the solution is optimal; otherwise, **false**.

Remarks

A solution is optimal if all values in the first column are non-negative.

IsUnbounded()

Determines whether the LPP has a solution. If the chosen row does not contain fractional values, no solution is found.

```
public bool IsUnbounded()
```

Returns

[bool](#)

`true` if the problem has no solution; otherwise, `false`.

Pivot()

Finds the pivot row and column for the next solving step.

```
public void Pivot()
```

Remarks

The pivot row is determined by the minimum value in column A0. Then, the theta row is calculated as $|\Delta * x_{ij}|$, and the pivot column is chosen by the minimum theta value. After that, the reduced costs are recalculated.

Exceptions

[InvalidOperationException](#)

Arises if the pivot column is not found.

Solve()

Performs the steps required to solve the LPP.

```
public void Solve()
```

Remarks

First, checks whether the current solution contains non-integer values or is not optimal.
If the solution is not optimal, calls the pivot method and repeats the check.
If it is optimal, verifies whether a feasible solution exists.
Then, finds the most fractional value in the solution, constructs the Gomory cut,
adds it to the simplex table, and determines the pivot element.

Exceptions

[InvalidOperationException](#)

"Arises if no solution exists or the given initial values are optimal."

Class SimplexSolver

Namespace: [Methods.Solvers](#)

Assembly: Methods.dll

Solver for Linear Programming Problems using the Simplex method.

```
public class SimplexSolver : ILinearSolver
```

Inheritance

[object](#) ← SimplexSolver

Implements

[ILinearSolver](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#)

Constructors

SimplexSolver(LinearProgrammingProblem)

Solver for Linear Programming Problems using the Simplex method.

```
public SimplexSolver(LinearProgrammingProblem problem)
```

Parameters

problem [LinearProgrammingProblem](#)

The LPP to be solved.

Properties

SimplexHistory

Stores the history of the Simplex solving process.

```
public SimplexHistory SimplexHistory { get; set; }
```

Property Value

[SimplexHistory](#)

Table

The current Simplex table used during the solution process.

```
public SimplexTable Table { get; set; }
```

Property Value

[SimplexTable](#)

Methods

CalculateReducedCosts()

Calculates the reduced costs (delta values) for the current simplex tableau.

```
public void CalculateReducedCosts()
```

IsOptimal()

Determines whether the current solution in the simplex table is optimal.

```
public bool IsOptimal()
```

Returns

[bool](#)

`true` if the solution is optimal; otherwise, `false`.

Remarks

The solution is optimal if all values in the delta row are non-negative when maximizing the objective function, or all values are non-positive when minimizing.

IsUnbounded()

Determines whether the LPP has a solution.

```
public bool IsUnbounded()
```

Returns

[bool](#)

`true` if the problem has no solution; otherwise, `false`.

Remarks

Returns true if the basis still contains artificial variables even though the delta row indicates an optimal solution.

Pivot()

Finds the pivot row and column for the next solving step.

```
public void Pivot()
```

Remarks

The pivot column is determined by the minimum or maximum value, depending on the objective function. Then, in the pivot column, the minimum positive row value is found and selected as the pivot row. Finally, recalculates all table values accordingly.

Exceptions

[InvalidOperationException](#)

Thrown if the pivot row cannot be determined (all values in the pivot column are less than or equal to 0).

Solve()

Performs the steps required to solve the linear programming problem.

```
public void Solve()
```

Remarks

First, if the right-hand side (RHS) of any constraint is less than 0, the constraints are converted into canonical form. Then, slack and artificial variables (if needed) are added. After that, the initial simplex table is initialized. The solver proceeds by calculating reduced costs, checking for solution existence, determining if the solution is optimal, and searching for a pivot element. Finally, artificial variables are removed if they were added.

Exceptions

[InvalidOperationException](#)

Thrown if artificial variables remain in the basis after solving.