

INICIO DA SEÇÃO 1: Interação com HTML

1. Altere o conteúdo da tag **h1** com `document.querySelector` e atribua o seguinte texto: **Hora do Desafio**.
 2. Crie uma função que exiba no console a mensagem **O botão foi clicado** sempre que o botão for pressionado.
 3. Crie uma função que exiba um alerta com a mensagem: **Eu amo JS**, sempre que o botão for pressionado.
 4. Crie uma função que é executada quando o botão é clicado, perguntando o nome de uma cidade do Brasil. Em seguida, exiba um alerta com a mensagem concatenando a resposta com o texto: **Estive em {cidade} e lembrei de você**.
 5. Ao clicar no botão **soma**, peça **2 números inteiros** e exiba o resultado da soma em um alerta.
-

INICIO DA SEÇÃO 2: Funções

6. Criar uma função que exibe **"Olá, mundo!"** no console.
 7. Criar uma função que recebe um nome como parâmetro e exibe **"Olá, [nome]!"** no console.
 8. Criar uma função que recebe um número como parâmetro e retorna o **dobro** desse número.
 9. Criar uma função que recebe **três números** como parâmetros e retorna a **média** deles.
 10. Criar uma função que recebe **dois números** como parâmetros e retorna o **maior** deles.
 11. Criar uma função que recebe um número como parâmetro e retorna o resultado da **multiplicação desse número por ele mesmo**.
 12. Crie uma função que calcule o índice de massa corporal (**IMC**) de uma pessoa, a partir de sua altura, em metros, e peso, em quilogramas, que serão recebidos como parâmetro.
 13. Crie uma função que calcule o valor do **fatorial** de um número passado como parâmetro.
 14. Crie uma função que converte um valor em **dólar**, passado como parâmetro, e retorna o valor equivalente em **reais**. Para isso, considere a cotação do dólar igual a **R\$4,80**.
 15. Crie uma função que mostre na tela a **área** e o **perímetro** de uma sala retangular, utilizando **altura** e **largura** que serão dadas como parâmetro.
 16. Crie uma função que mostre na tela a **área** e o **perímetro** de uma sala circular, utilizando seu **raio** que será fornecido como parâmetro. Considere **Pi = 3,14**.
 17. Crie uma função que mostre na tela a **tabuada** de um número dado como parâmetro.
-

INICIO DA SEÇÃO 3: Arrays em Funções

18. Crie uma lista vazia, com o nome `listaGenerica`.

23. Crie uma lista com **3 nomes** e exiba no console apenas o **último elemento**.

29. Embaralhador de Itens: A interface deve ter um campo de texto, um botão "Cadastrar", um botão "Embaralhar" e um botão "Reiniciar". Ao clicar em cadastrar, a função deve capturar o valor, inseri-lo num array global e exibir todo o conteúdo do array num parágrafo (`<p>`) posicionado abaixo do campo. Ao clicar no botão "Embaralhar", outra função deve percorrer o array e trocar as posições dos itens (embaralhando a ordem dos elementos), atualizando o parágrafo com a nova disposição. O botão "Reiniciar" deve limpar o array global e o conteúdo do parágrafo.

30. Sistema de Busca de Contatos: A interface precisará de dois campos de texto: um para "Cadastrar Nome" e outro para "Buscar Nome". Adicione também os botões "Cadastrar", "Buscar" e "Reiniciar". O botão "Cadastrar" deve inserir o nome digitado num array global e atualizar uma lista na tela. O botão "Buscar" deve capturar o texto do seu respectivo campo, utilizar um laço de repetição (`for`) para percorrer o array global e verificar string por string se o nome procurado existe na lista. Exiba uma mensagem na tela dizendo "Contato encontrado!" ou "Contato não encontrado!". O botão "Reiniciar" deve zerar o array e limpar as listas e mensagens.

Ao finalizar a lista incorpore o Bootstrap ao projeto, inclua um NavBar para navegar entre as seções e estilize (de forma responsiva) a seu modo para entrar no seu portfólio.

Boa Sorte!!

Jesus ama vocês, e eu também!

Valor: 10 pts