



**Universitatea  
Transilvania  
din Brașov**  
FACULTATEA DE MATEMATICĂ  
ȘI INFORMATICĂ

Programul de studii:  
Informatică

## LUCRARE DE LICENȚĂ

**Favigon - Platformă web pentru proiectarea vizuală a interfețelor web, asistată de inteligență artificială, partajarea și conversia lor în cod**

**Autor:** Vasile Rareș Mihail  
**Coordonator științific:** Lect. dr. Spridon Delia-Elena

Brașov, 2026



# Rezumat

Scopul lucrării este proiectarea și implementarea platformei *Favigon*, o aplicație web full-stack construită pentru a reduce distanța dintre ideea de interfață, editarea vizuală și codul final. Problema de la care a pornit proiectul este una practică: în multe fluxuri de lucru actuale, designul este realizat într-un instrument separat, implementarea se face manual, iar trecerea dintre cele două etape consumă timp și introduce neclarități.

Soluția propusă combină într-un singur produs un editor vizual de tip canvas, generare asistată de inteligență artificială, export în cod și o zonă socială pentru publicarea și reutilizarea proiectelor. Din punct de vedere tehnic, aplicația folosește Angular 20 pe frontend, ASP.NET Core 9 pe backend, PostgreSQL pentru persistență și Docker Compose pentru orchestrarea serviciilor principale. Pentru expunerea controlată în exterior este utilizat și Cloudflare Tunnel.

Componenta centrală a aplicației este editorul canvas. Acesta suportă lucru pe mai multe pagini, selecție, gesturi de manipulare, istoric, persistare automată și previzualizare. Pentru a evita legarea directă a editorului de codul generat, proiectul introduce o reprezentare intermediară a interfeței, reutilizată atât în editor, cât și în motorul de conversie. Această alegere a făcut posibilă separarea clară dintre editare, validare și export.

Partea de AI nu produce direct cod final. În schimb, a fost implementat un pipeline în trei faze: extragerea intenției, generarea structurii și stilizarea. Rezultatul este validat, poate fi reparat atunci când nu respectă schema așteptată și este apoi transformat în HTML, React sau Angular de motorul de conversie. Separarea pe etape oferă control mai bun asupra ieșirii și ajută la localizarea mai rapidă a problemelor.

Lucrarea tratează și componentele necesare pentru ca aplicația să fie utilizabilă ca produs: autentificare cu JWT în cookie-uri, OAuth, resetare parolă, autentificare în doi pași, proiecte publice și private, funcții de tip like, star, follow și fork, precum și măsuri de securitate aplicate în backend. La nivel de validare, backend-ul și convertorul sunt acoperite de 109 teste automate, iar fluxurile principale au fost verificate și prin scenarii funcționale.

Contribuția principală a lucrării constă în integrarea coerentă a editorului canvas, a reprezentării intermediare, a pipeline-ului AI și a exportului multi-framework într-o singură aplicație. Rezultatul nu este prezentat ca înlocuitor al unor produse comerciale mature, ci ca o platformă software funcțională care demonstrează fezabilitatea unui flux integrat de tip design-to-code, explicabil și controlabil tehnic.

# Cuprins

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Rezumat</b>                                                | <b>i</b>  |
| <b>1 Introducere</b>                                          | <b>1</b>  |
| 1.1 Contextul actual al temei                                 | 1         |
| 1.2 Problema pe care o urmărește lucrarea                     | 1         |
| 1.3 Motivația alegerii temei                                  | 1         |
| 1.4 Obiectivele proiectului                                   | 2         |
| 1.5 Contribuțiile proprii                                     | 2         |
| 1.6 Metoda de lucru                                           | 3         |
| 1.7 Structura lucrării                                        | 3         |
| <b>2 Analiza domeniului și studiu comparativ</b>              | <b>4</b>  |
| 2.1 Evoluția spațiului design-to-code                         | 4         |
| 2.2 Criterii de comparație                                    | 5         |
| 2.3 Aplicații relevante din aceeași zonă                      | 5         |
| 2.3.1 Figma                                                   | 5         |
| 2.3.2 Webflow                                                 | 5         |
| 2.3.3 Framer                                                  | 6         |
| 2.3.4 Builder.io                                              | 6         |
| 2.4 Tabel comparativ                                          | 6         |
| 2.5 Poziționarea proiectului                                  | 7         |
| 2.6 Golul pe care îl acoperă proiectul                        | 7         |
| 2.7 Concluzii intermediare                                    | 7         |
| <b>3 Fundamente teoretice și tehnologii utilizate</b>         | <b>9</b>  |
| 3.1 Considerații generale                                     | 9         |
| 3.2 Aplicații single-page și rolul frontend-ului modern       | 9         |
| 3.3 Arhitectura client-server și API-ul REST                  | 9         |
| 3.4 Autentificare, token-uri și securitate la nivel de cerere | 10        |
| 3.5 Reprezentarea intermediară a interfeței                   | 10        |
| 3.6 JSON Schema și ieșiri structurate pentru AI               | 11        |
| 3.7 Baza de date relațională și persistența                   | 11        |
| 3.8 Orchestrare și infrastructură                             | 12        |
| 3.9 De ce această combinație tehnologică a fost potrivită     | 14        |
| 3.10 Concluzii intermediare                                   | 14        |
| <b>4 Analiza și proiectarea sistemului</b>                    | <b>15</b> |
| 4.1 Pornirea de la cerințe                                    | 15        |
| 4.2 Cerințe funcționale                                       | 15        |
| 4.3 Cerințe nefuncționale                                     | 15        |
| 4.4 Actorii principali                                        | 16        |
| 4.5 Scenarii principale de utilizare                          | 17        |
| 4.5.1 Scenariul 1: creare și editare proiect                  | 17        |
| 4.5.2 Scenariul 2: generare asistată de AI                    | 17        |

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.5.3    | Scenariul 3: export în cod                                          | 17        |
| 4.5.4    | Scenariul 4: distribuire și reutilizare                             | 18        |
| 4.6      | Arhitectura generală                                                | 18        |
| 4.7      | Organizarea backend-ului pe straturi                                | 18        |
| 4.8      | Organizarea frontend-ului pe feature-uri                            | 19        |
| 4.9      | Modelul de date conceptual                                          | 20        |
| 4.10     | Fluxurile principale                                                | 21        |
| 4.10.1   | Fluxul de autentificare                                             | 21        |
| 4.10.2   | Fluxul de editare                                                   | 21        |
| 4.10.3   | Fluxul de export                                                    | 21        |
| 4.10.4   | Fluxul AI                                                           | 21        |
| 4.11     | Decizii de proiectare care au influențat cel mai mult implementarea | 21        |
| 4.12     | Concluzii intermediare                                              | 22        |
| <b>5</b> | <b>Implementarea platformei Favigon</b>                             | <b>23</b> |
| 5.1      | Privire de ansamblu asupra implementării                            | 23        |
| 5.2      | Rutare și pornirea aplicației frontend                              | 23        |
| 5.3      | Modulul de autentificare și profil                                  | 24        |
| 5.3.1    | Fluxurile de bază                                                   | 24        |
| 5.3.2    | JWT în cookie și refresh token                                      | 24        |
| 5.3.3    | Autentificarea în doi pași                                          | 25        |
| 5.3.4    | Profilul utilizatorului                                             | 25        |
| 5.4      | Gestionarea proiectelor                                             | 25        |
| 5.4.1    | Ciclul de viață al proiectelor                                      | 25        |
| 5.4.2    | Persistarea designului                                              | 25        |
| 5.4.3    | Thumbnail și asset-uri                                              | 26        |
| 5.5      | Funcționalități sociale și explorare                                | 26        |
| 5.6      | Suprafața API și distribuția responsabilităților                    | 27        |
| 5.7      | Editorul canvas                                                     | 28        |
| 5.7.1    | Rolul editorului în întregul produs                                 | 28        |
| 5.7.2    | Starea editorului                                                   | 29        |
| 5.7.3    | Viewport, selecție și gesturi                                       | 29        |
| 5.7.4    | Istoric și clipboard                                                | 29        |
| 5.7.5    | Managementul paginilor                                              | 30        |
| 5.7.6    | Preview-ul interactiv                                               | 30        |
| 5.7.7    | Persistare și integrare cu restul aplicației                        | 30        |
| 5.7.8    | Persistența locală a conversației AI                                | 31        |
| 5.8      | Decizii de implementare cu impact major                             | 31        |
| 5.9      | Concluzii intermediare                                              | 32        |
| <b>6</b> | <b>Generarea asistată de AI și conversia interfețelor în cod</b>    | <b>33</b> |
| 6.1      | De ce nu este suficientă generarea directă                          | 33        |
| 6.2      | Principiul pipeline-ului în trei faze                               | 33        |
| 6.3      | Faza 1: extragerea intenției                                        | 34        |
| 6.4      | Faza 2: generarea structurii                                        | 34        |
| 6.5      | Faza 3: stilizarea                                                  | 35        |
| 6.6      | Integrarea cu OpenAI API                                            | 35        |
| 6.7      | Structura cererilor AI și feedback incremental                      | 35        |

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.8      | Rolul ieșirilor structurate . . . . .                                      | 37        |
| 6.9      | Mecanisme de validare și reparare . . . . .                                | 37        |
| 6.10     | Reprezentarea intermediară în detaliu . . . . .                            | 38        |
| 6.11     | Maparea dintre canvas și IR . . . . .                                      | 38        |
| 6.12     | Exemplu concret de flux de la prompt la IR și export . . . . .             | 38        |
| 6.13     | Motorul de conversie . . . . .                                             | 39        |
| 6.13.1   | Separarea în proiect dedicat . . . . .                                     | 39        |
| 6.13.2   | Validarea . . . . .                                                        | 39        |
| 6.13.3   | Generarea single-page și multi-page . . . . .                              | 39        |
| 6.13.4   | Responsive output . . . . .                                                | 40        |
| 6.14     | Legătura dintre AI și convertor . . . . .                                  | 40        |
| 6.15     | Limitări actuale . . . . .                                                 | 41        |
| 6.16     | Concluzii intermediare . . . . .                                           | 41        |
| <b>7</b> | <b>Scenarii de utilizare și evaluare practică</b>                          | <b>42</b> |
| 7.1      | Rolul acestui capitol în contextul lucrării . . . . .                      | 42        |
| 7.2      | Metodologia evaluării . . . . .                                            | 42        |
| 7.3      | Benchmark AI cu prompturi fixe . . . . .                                   | 43        |
| 7.3.1    | Setul de prompturi . . . . .                                               | 43        |
| 7.3.2    | Indicatorii agregați . . . . .                                             | 43        |
| 7.4      | Scenarii funcționale cap-coadă . . . . .                                   | 44        |
| 7.4.1    | Scenariu detaliat: de la idee la proiect reutilizabil . . . . .            | 44        |
| 7.5      | Comparație internă: flux manual versus flux pornit din AI . . . . .        | 45        |
| 7.6      | Discuție asupra limitărilor observate . . . . .                            | 45        |
| 7.7      | Concluzii intermediare . . . . .                                           | 46        |
| <b>8</b> | <b>Securitate, testare și validare</b>                                     | <b>47</b> |
| 8.1      | Rolul acestei etape în proiect . . . . .                                   | 47        |
| 8.2      | Măsurile de securitate implementate . . . . .                              | 47        |
| 8.2.1    | Autentificare și sesiune . . . . .                                         | 47        |
| 8.2.2    | Limitarea expunerii API-ului . . . . .                                     | 47        |
| 8.2.3    | Middleware și antete de securitate . . . . .                               | 47        |
| 8.2.4    | Upload-uri și asset-uri . . . . .                                          | 48        |
| 8.3      | Strategia de testare . . . . .                                             | 48        |
| 8.4      | Testare automată backend . . . . .                                         | 49        |
| 8.4.1    | Distribuția pe suite . . . . .                                             | 49        |
| 8.4.2    | Scenarii reprezentative acoperite automat . . . . .                        | 50        |
| 8.5      | Code coverage backend . . . . .                                            | 51        |
| 8.6      | Testare frontend . . . . .                                                 | 52        |
| 8.7      | Validare funcțională . . . . .                                             | 52        |
| 8.8      | Limitări ale testării actuale . . . . .                                    | 54        |
| 8.9      | Concluzii intermediare . . . . .                                           | 54        |
| <b>9</b> | <b>Concluzii și perspective de dezvoltare</b>                              | <b>56</b> |
| 9.1      | Gradul de îndeplinire a obiectivelor . . . . .                             | 56        |
| 9.2      | Decizii de proiectare care au influențat cel mai mult rezultatul . . . . . | 56        |
| 9.3      | Puncte forte ale proiectului . . . . .                                     | 57        |
| 9.4      | Limitări actuale . . . . .                                                 | 57        |
| 9.5      | Direcții de dezvoltare . . . . .                                           | 58        |

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.6      | Încheiere . . . . .                                        | 58        |
| <b>A</b> | <b>Exemple tehnice suplimentare</b>                        | <b>60</b> |
| A.1      | Exemplu simplificat de reprezentare intermediară . . . . . | 60        |
| A.2      | Exemple simplificate de cereri către API . . . . .         | 61        |
| A.3      | Exemplu simplificat de cod generat . . . . .               | 61        |
| A.4      | Exemplu simplificat de evenimente de streaming . . . . .   | 62        |
| <b>B</b> | <b>Inventar de endpoint-uri API</b>                        | <b>63</b> |
| B.1      | Observații generale . . . . .                              | 63        |
| B.2      | Endpoint-uri pentru cont și autentificare . . . . .        | 63        |
| B.3      | Endpoint-uri pentru proiecte . . . . .                     | 63        |
| B.4      | Endpoint-uri pentru utilizatori și profiluri . . . . .     | 64        |
| B.5      | Endpoint-uri pentru explore și recomandări . . . . .       | 65        |
| B.6      | Endpoint-uri pentru AI și conversie . . . . .              | 65        |
|          | <b>Bibliografie</b>                                        | <b>66</b> |

## Listă de figuri

|     |                                                                                     |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Vedere simplificată asupra stack-ului tehnologic folosit de Favigon . . . . .       | 14 |
| 4.1 | Diagrama de use-case simplificată pentru funcționalitățile principale din Favigon   | 17 |
| 4.2 | Arhitectura logică generală a sistemului . . . . .                                  | 18 |
| 4.3 | Vedere de tip clean architecture pentru backend-ul Favigon . . . . .                | 19 |
| 4.4 | Model conceptual simplificat al datelor principale . . . . .                        | 20 |
| 4.5 | ERD simplificat pentru schema fizică a bazei de date . . . . .                      | 20 |
| 5.1 | Interfața paginii Explore, cu proiecte publice și utilizatori sugerați . . . . .    | 27 |
| 5.2 | Vedere structurală simplificată a principalelor clase și servicii backend . . . . . | 28 |
| 5.3 | Interfața editorului canvas în timpul editării unui proiect . . . . .               | 29 |
| 5.4 | Pagina de preview folosită pentru vizualizarea rezultatului generat . . . . .       | 30 |
| 5.5 | Servicii principale implicate în funcționarea editorului canvas . . . . .           | 31 |
| 6.1 | Pipeline-ul AI în trei faze folosit în Favigon . . . . .                            | 34 |
| 6.2 | Diagrama de secvență simplificată pentru fluxul AI cu streaming . . . . .           | 37 |
| 6.3 | Exemplu de artefacte generate și inspectate în interfața de export . . . . .        | 39 |
| 6.4 | Fluxul design-to-code bazat pe reprezentarea intermediară . . . . .                 | 40 |
| 8.1 | Straturi complementare de validare folosite în proiect . . . . .                    | 54 |

## Listă de tabele

|     |                                                                             |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Comparație între Favigon și aplicații relevante . . . . .                   | 6  |
| 3.1 | Servicii și volume definite în orchestrarea locală a proiectului . . . . .  | 13 |
| 4.1 | Trasabilitatea dintre obiectivele proiectului, module și validare . . . . . | 16 |
| 5.1 | Rute frontend principale și rolul lor în aplicație . . . . .                | 24 |
| 5.2 | Controllere API și responsabilitățile lor dominante . . . . .               | 27 |
| 6.1 | Câmpuri relevante din cererile AI folosite de backend . . . . .             | 36 |
| 7.1 | Rezultatele benchmark-ului AI pe cele 5 prompturi fixe . . . . .            | 43 |
| 7.2 | Indicatori agregați observați în benchmark-ul AI . . . . .                  | 43 |
| 7.3 | Scenarii funcționale folosite în evaluarea practică . . . . .               | 44 |
| 7.4 | Comparație internă între fluxul manual și fluxul pornit din AI . . . . .    | 45 |
| 8.1 | Măsuri de securitate implementate în Favigon . . . . .                      | 48 |
| 8.2 | Indicatori sintetici ai validării curente . . . . .                         | 49 |
| 8.3 | Distribuția testelor automate backend pe suite . . . . .                    | 50 |
| 8.4 | Scenarii reprezentative verificate prin teste automate . . . . .            | 51 |
| 8.5 | Coverage backend pe straturi observat la 1 iunie 2026 . . . . .             | 52 |
| 8.6 | Scenarii critice și nivelul curent de acoperire . . . . .                   | 53 |
| B.1 | Endpoint-uri principale din zona de autentificare . . . . .                 | 63 |
| B.2 | Endpoint-uri principale pentru proiecte . . . . .                           | 64 |
| B.3 | Endpoint-uri principale pentru utilizatori . . . . .                        | 64 |
| B.4 | Endpoint-uri din zona explore . . . . .                                     | 65 |
| B.5 | Endpoint-uri pentru AI și converter . . . . .                               | 65 |



# Capitolul 1

## Introducere

### 1.1 Contextul actual al temei

În dezvoltarea produselor digitale, partea de design și partea de implementare continuă să fie tratate, de multe ori, ca etape separate. Designerul lucrează cu layout, ierarhie vizuală și consistență, în timp ce dezvoltatorul lucrează cu componente, stare, apeluri HTTP, validări și constrângeri de framework. În practică, diferența dintre aceste două moduri de lucru introduce timp suplimentar și suficiente ocazii pentru neînțelegeri.

Într-o aplicație web modernă de tip SPA, interfața nu mai este doar o succesiune de pagini statice. Ea depinde de rutare client-side, de stări locale, de interacțiuni asincrone cu backend-ul și de actualizări frecvente ale datelor [1]. Din acest motiv, proiectarea și implementarea sunt mult mai apropiate decât par la prima vedere. Nu este suficient ca un ecran să arate bine. El trebuie să poată fi salvat, refolosit, validat și transformat într-un rezultat executabil.

În paralel, apar tot mai multe instrumente care încearcă să scurteze drumul dintre idee și rezultat: editoare vizuale, aplicații no-code, sisteme de handoff sau generatoare bazate pe AI. Totuși, în multe cazuri, aceste produse rezolvă doar o bucată din problemă. Unele sunt bune pentru design, dar nu pentru export tehnic. Altele generează rapid ceva vizual, dar oferă puțin control asupra structurii interne. În cadrul acestei lucrări, punctul de plecare a fost tocmai această fragmentare.

### 1.2 Problema pe care o urmărește lucrarea

Problema urmărită este concretă: cum poate fi redusă distanța dintre descrierea unei interfețe, editarea ei vizuală și codul care ajunge să ruleze în browser? În fluxul obișnuit, utilizatorul descrie o nevoie, designul este realizat într-un instrument separat, iar implementarea este refăcută manual de la zero. Fiecare trecere dintre etape consumă timp și poate introduce diferențe față de intenția inițială.

Din această observație rezultă trei subprobleme. Prima este legată de editarea vizuală: utilizatorul are nevoie de un spațiu de lucru în care să poată construi și modifica o interfață fără să intre direct în cod. A doua este problema reprezentării interne: dacă se dorește folosirea AI-ului și exportul multi-framework, nu este suficient un rezultat care arată bine, ci este necesar un model de date coerent și validabil. A treia este problema reutilizării: odată creat, un proiect ar trebui să poată fi publicat, reluat și adaptat de alți utilizatori.

Favigon a fost gândit ca răspuns la aceste trei nevoi. Platforma propune un editor vizual propriu, o reprezentare intermediară a interfeței, generare asistată de AI și export în cod, toate integrate în același produs. Accentul nu cade pe publicarea imediată a unui site, ci pe construirea unui flux de lucru coerent, în care designul poate fi creat, ajustat, validat și convertit într-o formă tehnică reutilizabilă.

### 1.3 Motivația alegerii temei

Tema a fost aleasă deoarece permite abordarea simultană a mai multor direcții relevante pentru o lucrare de licență. În primul rând, are o componentă clară de arhitectură software. Un produs ca Favigon nu poate exista doar ca interfață sau doar ca API, pentru că valoarea lui

rezultă din cooperarea mai multor subsisteme: autentificare, proiecte, editor, AI, conversie și zonă socială.

În al doilea rând, tema are o componentă puternică de experiență a utilizatorului. Editorul canvas trebuie să fie suficient de fluid încât să permită experimentare reală, nu doar demonstrații scurte. Asta înseamnă selecție, zoom, istoric, clipboard, autosave, previzualizare și suport pentru mai multe pagini. O parte importantă din dificultatea proiectului a venit tocmai din faptul că aceste comportamente trebuie să funcționeze împreună.

În al treilea rând, integrarea AI-ului într-un produs real este un subiect actual, dar util doar dacă este tratat pragmatic. În această lucrare, AI-ul nu este folosit ca element decorativ și nici ca generator opac de cod, ci ca parte a unui flux cu etape, reguli și validare explicită prin JSON Schema [37, 20, 28]. Tocmai această abordare face tema potrivită pentru o analiză inginerască serioasă.

## 1.4 Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei platforme web care să permită:

- crearea și editarea vizuală a interfețelor web într-un canvas;
- generarea asistată de AI a unei structuri inițiale pentru pagini;
- folosirea unei reprezentări intermediare comune pentru editare și export;
- exportul rezultatului în HTML, React și Angular;
- publicarea și reutilizarea proiectelor într-un spațiu cu funcții sociale.

Pentru atingerea acestui obiectiv au fost urmărite și câteva obiective specifice:

1. proiectarea unei arhitecturi full-stack clare, cu separare între API, logică de aplicație, infrastructură și convertor;
2. definirea unui model de date care să acopere utilizatorii, proiectele, relațiile sociale și autentificarea externă;
3. dezvoltarea unui editor canvas cu suport pentru mai multe pagini și operații uzuale de editare;
4. introducerea unei reprezentări intermediare reutilizabile de către editor, AI și motorul de conversie;
5. implementarea unui pipeline AI în mai multe faze, pentru a crește controlul asupra rezultatului;
6. validarea soluției prin teste automate și scenarii funcționale.

## 1.5 Contribuțiile proprii

Aportul personal se reflectă în principal în următoarele direcții:

1. integrarea într-un singur produs a editorului vizual, a generării AI, a conversiei în cod și a funcțiilor sociale;
2. organizarea editorului canvas pe servicii specializate pentru viewport, istoric, clipboard, gesturi și persistare;
3. definirea unei reprezentări intermediare a interfeței, folosită atât la editare, cât și la export;
4. implementarea unui pipeline AI în trei faze: intenție, structură și stilizare;
5. dezvoltarea unui motor de conversie capabil să genereze HTML, React și Angular, inclusiv pentru scenarii multi-page;

6. completarea părții tehnice cu funcții reale de produs: autentificare, 2FA, profiluri, proiecte publice și mecanisme de reutilizare.

Importanța acestor contribuții nu stă doar în existența lor individuală, ci în felul în care se leagă între ele. Fără modelul intermediar, AI-ul și exportul ar fi mult mai greu de controlat. Fără editorul canvas, platforma ar rămâne la nivelul unui generator. Fără partea de produs, aplicația ar fi doar un demo tehnic.

## 1.6 Metoda de lucru

Dezvoltarea aplicației a fost iterativă. Mai întâi au fost implementate funcțiile de bază necesare pentru existența produsului: autentificare, proiecte și un editor minimal. După aceea, au fost adăugate treptat persistarea automată, previzualizarea, exportul și comportamentele mai complexe din editor. Pipeline-ul AI a fost integrat abia după stabilizarea modelului intern, tocmai pentru a evita generarea unor rezultate greu de folosit mai departe.

Pe partea de backend a fost urmărită o organizare apropiată de principiile prezentate în literatura de arhitectură software [5, 22]. Asta a însemnat separarea controllerelor de serviciile de aplicație și separarea logicii de business de infrastructură. Nu a fost urmărită o implementare rigidă, ci una suficient de clară încât proiectul să poată fi extins fără a deveni greu de urmărit.

Pe partea de frontend, decizia importantă a fost păstrarea logicii specifice editorului în interiorul feature-ului ‘canvas’, nu dispersarea ei în zone generice. Cum editorul concentrează cea mai mare parte a complexității aplicației, această alegere a ajutat la păstrarea contextului tehnic aproape de ecranele și serviciile care îl folosesc.

## 1.7 Structura lucrării

Lucrarea este organizată în nouă capitole principale, la care se adaugă rezumatul și două anexe.

Capitolul al doilea analizează domeniul și poziționează proiectul față de aplicații relevante. Capitolul al treilea prezintă fundamentele teoretice și tehnologiile folosite. Capitolul al patrulea tratează analiza cerințelor și proiectarea sistemului. Capitolul al cincilea descrie implementarea platformei, cu accent pe modulele și fluxurile principale. Capitolul al șaselea este dedicat părții de AI și conversiei din design în cod, adică nucleului tehnic al lucrării. Capitolul al șaptelea urmărește evaluarea practică a produsului prin benchmark AI și scenarii cap-coadă. Capitolul al optulea discută securitatea, testarea și validarea, inclusiv indicatori cantitativi obținuți din suitele automate. Ultimul capitol sintetizează rezultatele obținute, deciziile de proiectare, limitele curente și direcțiile de continuare.

Anexele completează partea principală cu exemple tehnice suplimentare și cu o vedere de ansamblu asupra API-ului. Prin această structură, partea teoretică, partea de proiectare și contribuțiile practice rămân separate suficient de clar, fără să se piardă legătura dintre ele.

## Capitolul 2

# Analiza domeniului și studiu comparativ

## 2.1 Evoluția spațiului design-to-code

Zona de *design-to-code* nu este nouă, dar a devenit mult mai vizibilă odată cu maturizarea aplicațiilor web și cu apariția modelelor generative moderne. În literatura mai veche, problema era formulată deseori ca transformarea unei descrieri vizuale într-un cod de interfață. Un exemplu cunoscut este *pix2code*, unde autorul tratează generarea codului din capturi de ecran ale interfeței [6]. În aceeași familie de lucrări se află și *ReDraw*, orientat spre prototiparea aplicațiilor mobile pornind de la mock-up-uri grafice și analiză automată a componentelor [25]. Aceste lucrări sunt importante deoarece arată că problema conversiei din imagine în interfață executabilă exista înainte de apariția actualelor modele multimodale.

O a doua direcție de cercetare a vizat pornirea nu din screenshot, ci din descrieri de nivel înalt. Lucrarea despre crearea mock-up-urilor UI din descrieri textuale arată că trecerea de la intenție la o schiță de interfață poate fi formulată și ca problemă de *text-to-UI*, nu doar de reconstrucție vizuală [19]. Această observație este relevantă pentru proiect deoarece explică de ce promptul utilizatorului nu trebuie tratat ca un simplu artificiu de demo, ci ca o sursă reală de structură și intenție.

Mai recent, interesul s-a mutat de la simpla reconstrucție a aspectului spre păstrarea structurii, a layout-ului și a intenției de produs. Aici apar lucrări care folosesc modele mari de limbaj, feedback automat sau reprezentări intermediare mai explicite, cum sunt *UICoder*, *DCCGen* și *LaTCoder* [32, 35, 39]. În paralel, literatura a început să insiste și pe calitatea datelor. *VISION2UI* propune un set de date derivat din scenarii reale și adaugă informație de layout, tocmai pentru a reduce distanța dintre exemplele de laborator și interfețele folosite în practică [18].

O altă evoluție importantă este apariția benchmark-urilor dedicate. *Design2Code* tratează explicit evaluarea generării multimodale de cod frontend și oferă o bază mai riguroasă pentru compararea modelelor [34]. În aceeași direcție, *Interaction2Code* mută accentul de la pagini statice la pagini interactive și arată că generarea comportamentelor de interfață este semnificativ mai dificilă decât generarea aspectului vizual [38]. Pentru această lucrare, aceste benchmark-uri sunt importante fiindcă arată că evaluarea nu se poate opri doar la întrebarea “arată bine?”, ci trebuie să includă și aspecte de structură, interacțiune și utilizabilitate a rezultatului generat.

În practică, piața a evoluat într-o direcție puțin diferită de lucrările academice. Produsele comerciale au observat că utilizatorul nu are nevoie doar de un model care produce cod, ci de un întreg flux de lucru: proiectare, organizare pe pagini, colaborare, verificare, export, publicare și iterație. Din acest motiv, instrumentele moderne nu mai pot fi analizate doar prin întrebarea “generează sau nu cod?”, ci prin ansamblul de funcții pe care îl oferă.

Un aspect care apare repede în practică este următorul: nu contează doar dacă se poate genera ceva, ci și dacă rezultatul poate fi integrat ușor într-un produs real. Un layout poate arăta bine într-o demonstrație, dar dacă nu are o structură logică, nu respectă constrângeri tehnice și nu poate fi ajustat prin iterații mici, valoarea lui scade. De aici a pornit și decizia din proiect de a nu trata AI-ul ca pe un generator final, ci ca pe un pas dintr-un flux controlat, sprijinit de reprezentarea intermediară și de validare.

## 2.2 Criterii de comparație

Pentru a poziționa corect proiectul, au fost alese criterii relevante atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al utilității pentru utilizator:

- **editare vizuală directă:** existența unui spațiu de lucru de tip canvas sau editor vizual;
- **asistență AI:** posibilitatea de a porni de la un prompt, sugestii sau generare automată de structură;
- **design-to-code:** existența unei conversii către cod sau măcar a unor artefacte pentru handoff tehnic;
- **orientare spre produs final:** suport pentru publicare, organizare pe pagini sau dezvoltare continuă;
- **partajare și colaborare:** mecanisme prin care rezultatele pot fi distribuite sau reutilizate;
- **control tehnic al ieșirii:** cât de mult poate fi influențată structura rezultatului și cât de ușor poate fi integrat în cod existent.

Aceste criterii nu sunt perfecte și nu încearcă să stabilească “cel mai bun” produs. Scopul lor este mai modest: să arate unde se află proiectul pe o hartă a instrumentelor existente și ce gol încearcă să acopere.

## 2.3 Aplicații relevante din aceeași zonă

### 2.3.1 Figma

Figma este un punct de referință pentru orice discuție despre proiectarea interfețelor. Din perspectiva acestei lucrări, interesul nu este dat doar de partea de design colaborativ, ci și de Dev Mode. Documentația oficială arată clar că Dev Mode este gândit ca spațiu pentru inspectarea designurilor și pentru apropierea dintre design și implementare [15]. Cu toate acestea, Figma rămâne în primul rând un instrument de design și handoff. Chiar dacă poate genera fragmente de cod sau poate conecta design system-uri la bazele de cod, el nu devine automat un mediu complet de construire și publicare a produsului.

Pentru comparația de față, Figma este util în două direcții. Prima este ideea de structură vizuală clară și multi-page. A doua este faptul că handoff-ul către dezvoltare nu este suficient în sine. Dacă se urmăresc iterații rapide, este necesar un spațiu în care designul să poată fi nu doar inspectat, ci și transformat mai departe în ceva executabil.

### 2.3.2 Webflow

Webflow este relevant deoarece reprezintă foarte bine zona de *visual website builder*. Pagina oficială pune accent pe construcția vizuală, publicare și generare rapidă de site-uri [36]. Avantajul evident al acestei abordări este că rezultatul ajunge repede online și este ușor de gestionat din punct de vedere al conținutului. În schimb, Webflow are un focus clar pe zona de website publishing și CMS, nu pe un model general de interfață reutilizabil între mai multe framework-uri.

Pentru poziționarea proiectului, Webflow este important în special pentru a delimita intenția aplicației. Nu a fost urmărită construirea încă unui publicator vizual de site-uri. Accentul cade mai mult pe controlul tehnic al structurii, exportul în cod și legătura dintre un editor vizual și o reprezentare internă care poate fi convertită.

### 2.3.3 Framer

Framer este interesant fiindcă mută discuția mai aproape de zona AI. Pagina oficială pentru Wireframer arată o abordare în care un prompt este folosit pentru a construi rapid un layout responsive, cu accent pe structură și flux [16]. Este o direcție apropiată de cea urmărită și aici, însă diferența majoră este că în proiect este făcută explicită separarea dintre intenție, structură și stilizare.

Cu alte cuvinte, Framer demonstrează că generarea ghidată de prompt poate fi utilă pentru pornirea rapidă a unui proiect. Totuși, pentru o lucrare inginerască este mai valoros să fie explicați și controlați pașii interni ai generării, nu doar să fie observat rezultatul final.

### 2.3.4 Builder.io

Builder.io este probabil cel mai apropiat reper comercial pentru direcția urmărită în această lucrare. Platforma lor pune accent pe dezvoltare vizuală, AI și reutilizarea componentelor existente [8, 9]. Ideea de a nu porni de la zero de fiecare dată, ci de a avea o punte între design, componente și cod, este una foarte relevantă.

Diferența principală este că Builder.io este orientat puternic spre integrarea într-un ecosistem existent și spre productivitate în contexte enterprise. Proiectul de față, în schimb, este unul academic și experimental, în care accentul este pus pe claritatea modelului intern și pe trasabilitatea tehnică a fiecărei etape. Asta înseamnă că produsul nu concurează direct cu Builder.io la nivel de maturitate comercială, dar tratează o parte din probleme într-un mod mai transparent pentru analiză și explicație.

## 2.4 Tabel comparativ

**Tabela 2.1:** Comparatie între Favigon și aplicații relevante

| Criteriu                                   | Figma       | Webflow   | Framer  | Builder.io | Favigon |
|--------------------------------------------|-------------|-----------|---------|------------|---------|
| Editor vizual direct                       | Da          | Da        | Da      | Da         | Da      |
| Pornire din prompt AI                      | Parțial     | Da        | Da      | Da         | Da      |
| Model intern pentru export multi-framework | Nu explicit | Nu        | Limitat | Parțial    | Da      |
| Export HTML, React, Angular                | Nu direct   | Nu direct | Limitat | Integrare  | Da      |
| Funcții sociale în aceeași platformă       | Nu          | Nu        | Nu      | Nu         | Da      |
| Publicare proiecte proprii                 | Parțial     | Da        | Da      | Da         | Parțial |
| Reutilizare prin fork / star / like        | Nu          | Nu        | Nu      | Nu         | Da      |
| Accent pe controlul etapelor AI            | Nu          | Nu        | Parțial | Parțial    | Da      |

Tabelul 2.1 nu are rolul de a demonstra că Favigon este “mai bun” decât produsele consacrate. Ar fi o comparație nerealistă. Scopul lui este să arate că Favigon combină, într-o formă academică și experimentală, elemente care în alte produse apar separate: editor vizual, asistență AI, export în cod și funcții sociale.

## 2.5 Poziționarea proiectului

În urma comparației, proiectul poate fi poziționat ca o platformă experimentală de tip editor vizual asistat de AI, orientată mai puțin spre publicare imediată și mai mult spre explorarea unui flux coerent între idee, design, model intern și cod executabil. Cu alte cuvinte, produsul nu își propune să concureze prin maturitatea ecosistemului, ci prin claritatea traseului tehnic pe care îl oferă.

În termeni practici, produsul este mai potrivit pentru prototipare rapidă, experimente de interfață, proiecte academice și aplicații mici sau medii decât pentru scenarii enterprise foarte rigide. Această delimitare explică mai bine valoarea reală a platformei: nu promite înlocuirea unui ecosistem comercial matur, ci oferă un cadru integrat pentru a trece mai repede de la idee la un rezultat executabil și ușor de analizat tehnic.

Această poziționare vine și cu limite. De exemplu, platforma nu are nivelul de rafinament vizual sau de integrare enterprise al unor produse comerciale mature. Nici partea de colaborare simultană în timp real nu este încă implementată. Totuși, pentru scopul lucrării, aceste limite nu sunt un dezavantaj major. Ele permit concentrarea pe întrebările urmărite aici:

- cum pot reprezenta o interfață într-o formă suficient de stabilă încât să o editez și să o export;
- cum pot integra AI într-un mod controlabil;
- cum pot susține reutilizarea prin funcții sociale simple;
- cum pot organiza întregul produs astfel încât să rămână clar tehnic.

## 2.6 Golul pe care îl acoperă proiectul

Din analiza de mai sus rezultă că există un spațiu intermediar între instrumentele clasice de design, generatoarele AI rapide și platformele orientate strict spre publicare. Proiectul încearcă să acopere tocmai acest spațiu intermediar. Mai exact, platforma propune:

1. un editor propriu, nu doar o zonă de import sau inspectare;
2. un model intermediar explicit, nu doar un rezultat final opac;
3. export multi-framework, nu doar un cod specific unei singure ținte;
4. funcții sociale integrate, astfel încât proiectele să poată circula în comunitate;
5. o integrare a AI-ului care poate fi analizată, validată și îmbunătățită pas cu pas.

Din punct de vedere academic, aceasta este o direcție relevantă pentru o lucrare de licență. Proiectul nu se reduce la folosirea unui model AI pentru obținerea unor pagini, ci pune în discuție mai multe aspecte ingineresti: modelare internă, arhitectură pe straturi, validare, testare, UX și decizii de produs.

## 2.7 Concluzii intermediare

Analiza domeniului arată că acest proiect nu apare într-un vid, ci într-un context în care instrumentele pentru design, dezvoltare vizuală și AI cresc rapid. În același timp, ea arată și de ce tema are sens pentru o lucrare de licență. Există deja instrumente puternice, dar nu

toate tratează împreună editarea vizuală, generarea controlată, exportul tehnic și partajarea în aceeași platformă.

Concluzia acestui capitol este că soluția propusă nu trebuie evaluată ca un produs comercial finalizat, ci ca o platformă software care încearcă să demonstreze fezabilitatea unui flux integrat. Pe baza acestei concluzii, capitolul următor trece de la piață și comparații la fundamentele teoretice și tehnologiile pe care s-a sprijinit implementarea.



## Capitolul 3

# Fundamente teoretice și tehnologii utilizate

### 3.1 Considerații generale

Înainte de a descrie implementarea concretă, este utilă clarificarea fundamentelor pe care se sprijină proiectul. Favigon nu reunește doar câteva ecrane și endpoint-uri, ci mai multe idei care trebuie să funcționeze împreună: aplicație single-page, API REST, autentificare pe bază de token, persistare relațională, orchestrare containerizată, generare asistată cu ieșiri structurate și conversie dintr-un model intermediar către cod executabil.

Aceste noțiuni sunt tratate împreună deoarece în proiect ele nu apar izolat. De exemplu, editorul canvas este implementat pe frontend, dar depinde direct de modul în care proiectele sunt persistate în backend. Pipeline-ul AI produce o structură intermediară, dar valoarea ei reală se vede abia când motorul de conversie o transformă în fișiere HTML, React sau Angular. Din acest motiv, capitolul de față urmărește să explice nu doar *ce* tehnologii sunt folosite, ci și *de ce* alegerea lor a fost potrivită pentru problema rezolvată.

### 3.2 Aplicații single-page și rolul frontend-ului modern

Favigon folosește pe partea de client o aplicație Angular 20 organizată sub forma unui SPA. Într-un SPA, browserul încarcă inițial o singură pagină, iar apoi navigarea între ecrane este gestionată în principal client-side, fără reîncărcarea completă a documentului [1]. Acest model este potrivit pentru Favigon din două motive.

Primul motiv este experiența utilizatorului. Editorul canvas presupune interacțiuni dese, actualizări vizuale rapide și trecere fluidă între zone precum profil, explore, settings, proiect și preview. Dacă fiecare navigare ar depinde de reîncărcarea integrală a paginii, aplicația ar deveni mai greu de folosit și mai puțin apropiată de instrumentele moderne de design.

Al doilea motiv este organizarea tehnică. Angular oferă rutare, componente, injecție de dependențe, gestiune a formularelor și integrare cu HTTP într-un ecosistem unitar. În plus, proiectul folosește componente standalone și ‘provideRouter’, ceea ce simplifică structura aplicației și reduce dependența de module tradiționale [2, 4]. Pentru un proiect în care cea mai mare complexitate se află în interfață, această coerență a framework-ului a contat mult.

Un element important în implementare este folosirea *signals*. Documentația Angular prezintă signals ca mecanism reactiv granular pentru urmărirea și actualizarea stării [3]. În editorul canvas, această abordare este utilă deoarece permite reacții mai fine la schimbarea selecției, a viewport-ului, a paginii curente sau a istoricului, fără a introduce un strat extern de management al stării. Pentru un feature foarte interactiv, această soluție oferă un raport bun între simplitate și control.

### 3.3 Arhitectura client-server și API-ul REST

Comunicarea dintre frontend și backend este organizată sub forma unui API REST. În literatura clasică, stilul REST este tratat ca o modalitate de proiectare a sistemelor software bazate pe resurse, interacțiuni standardizate și separarea clară între client și server [14]. În Favigon, această alegere a fost una pragmatică.

Aplicația are resurse destul de clar delimitate: utilizatori, proiecte, design-uri, upload-uri, rezultate generate, relații sociale și operații de autentificare. Pentru fiecare dintre acestea a fost naturală definirea unor controllere și endpoint-uri specializate. Spre exemplu, proiectele sunt gestionate prin endpoint-uri dedicate pentru creare, actualizare, design, thumbnail, assets, like, star sau fork, în timp ce autentificarea este separată în propriul controller.

ASP.NET Core 9 a fost ales pentru backend deoarece oferă un cadru potrivit pentru API-uri moderne: rutare declarativă, middleware configurabil, DI integrat, autentificare, autorizare și extensibilitate la nivel de pipeline HTTP. Dincolo de faptul că framework-ul este matur, el permite și o separare curată între straturile aplicației. În proiect, API-ul doar primește cereri și returnează răspunsuri, în timp ce logica de business este ținută în servicii de aplicație, iar persistența și integrarea externă sunt mutate în infrastructură.

### 3.4 Autentificare, token-uri și securitate la nivel de cerere

Zona de autentificare din Favigon combină mai multe mecanisme: login și register clasic, OAuth cu furnizori externi, refresh token și autentificare în doi pași. Din perspectiva acestei lucrări, important este modul în care ele sunt integrate coerent.

ASP.NET Core oferă suport direct pentru autentificare JWT bearer [7]. În proiect, token-ul de acces este transportat prin cookie HTTP only, iar backend-ul îl extrage din cookie-ul 'jwt' în cadrul configurării 'JwtBearer'. Practic, acest lucru combină avantajul token-ului auto-conținut cu avantajul unui transport mai greu de accesat din JavaScript. Această alegere nu elimină orice risc posibil, dar este rezonabilă pentru tipul de aplicație construit aici.

Alternativa cea mai des întâlnită în aplicațiile SPA este păstrarea token-ului în localStorage sau sessionStorage. Pentru Favigon, această variantă ar fi simplificat anumite detalii de implementare, dar ar fi crescut expunerea în cazul unor vulnerabilități de tip XSS, deoarece scripturile din pagină pot citi direct aceste zone de stocare. Folosirea cookie-urilor *HTTP only* mută o parte importantă a protecției în browser și în pipeline-ul serverului. În schimb, această alegere cere mai multă atenție la configurarea politicilor CORS, a atributelor SameSite și a fluxurilor de refresh, deci nu este o soluție „gratuită”, ci un compromis orientat spre securitate operațională.

În plus, proiectul folosește refresh token separat și limitează calea cookie-ului de refresh la endpoint-ul de reînnoire, ceea ce reduce suprafața de expunere. Pentru operații sensibile sau scenarii de risc mai mare, este introdusă și autentificare în doi pași pe bază de cod temporar transmis prin email. Din perspectiva ghidurilor OWASP, folosirea unui factor suplimentar este una dintre cele mai eficiente măsuri pentru reducerea atacurilor care pornesc de la compromiterea parolei [29, 30].

Dincolo de autentificare, backend-ul folosește și rate limiting. Documentația ASP.NET Core tratează rate limiting-ul ca mecanism de control al fluxului de cereri, util pentru protecție împotriva abuzului și pentru stabilitate [21]. În proiect sunt definite politici diferite pentru zone precum autentificare, AI, converter și users, tocmai pentru că profilul de risc și costul operațiilor nu sunt aceleași.

### 3.5 Reprezentarea intermediară a interfeței

Una dintre ideile de bază ale proiectului este că designul nu trebuie legat direct nici de canvas, nici de HTML final. Între aceste două niveluri este introdusă o reprezentare intermediară bazată pe noduri ('IRNode'), layout, stil, poziționare, metadata și variante responsive. Din punct de vedere conceptual, această reprezentare joacă rolul unui limbaj intern al aplicației.

Avantajul principal al unui astfel de model este separarea preocupărilor. Editorul poate să manipuleze elemente și structuri fără să producă imediat cod pentru browser. În același timp, motorul de conversie poate genera HTML, React sau Angular fără să depindă de detaliile de implementare ale editorului. Asta înseamnă că aceeași structură poate fi folosită în două scopuri diferite: editare și export.

În plus, modelul intermediar permite validare înainte de generare. Dacă un arbore de noduri este incomplet, inconsistent sau imposibil de randat corect, problema poate fi detectată înainte de etapa de export. Acesta este un avantaj important față de abordările care merg direct din prompt în cod. În Favigon, această validare intermediară face posibilă combinarea AI-ului cu un flux tehnic controlabil.

Valoarea practică a acestui strat se vede și în faptul că editorul și convertorul evoluează în ritmuri diferite. Editorul are nevoie de noțiuni precum selecție, istoric, clipboard, breakpoint-uri sau sincronizare între variante responsive, în timp ce convertorul are nevoie de clase, stiluri și structură DOM stabilă. Dacă ambele zone ar lucra direct pe HTML final, fiecare modificare a editorului ar risca să spargă exportul, iar fiecare regulă nouă din convertor ar risca să forțeze schimbări artificiale în UI. Reprezentarea intermediară reduce tocmai acest cuplaj și face proiectul mai ușor de extins pe termen lung.

### 3.6 JSON Schema și ieșiri structurate pentru AI

În momentul în care s-a decis folosirea unui model AI pentru generarea interfețelor, una dintre primele probleme a fost fiabilitatea formatului de ieșire. Un răspuns foarte bun ca limbaj natural nu este automat util pentru o aplicație software. Este nevoie de date structurate, de câmpuri verificabile și de o formă care să poată fi procesată programatic.

Pentru această nevoie, JSON Schema este un instrument foarte potrivit. Specificația definește un mod standardizat de a exprima structura, tipurile și restricțiile unui document JSON [37, 20]. În Favigon, schema este folosită pentru a constrânge ieșirile modelului AI atunci când se generează atât blueprint-ul intenției, cât și arborele intermediar al interfeței.

Din perspectiva OpenAI API, această idee este compatibilă cu *structured outputs*, adică solicitarea unui răspuns care respectă o anumită schemă [28, 27]. Totuși, faptul că formatul este corect nu garantează automat că și conținutul este potrivit. De aceea, în implementare nu s-a mers doar până la schema JSON, ci au fost adăugate și validări semantice, plus un mecanism de reparare atunci când modelul produce ieșiri invalide sau incomplete.

Această diferență dintre „valid JSON” și „design utilizabil” este esențială pentru întreaga lucrare. Un model poate respecta schema și totuși să producă ierarhii greșite, dimensiuni nerealiste, noduri redundante sau combinații de stil dificil de exportat. Din acest motiv, JSON Schema este doar prima barieră de control, nu garanția finală a calității. Abia împreună cu validarea IR și cu regulile convertorului, schema devine parte dintr-un lanț de verificare care transformă ieșirea probabilistică a modelului într-un artefact suficient de robust pentru a intra în editor și apoi în export.

### 3.7 Baza de date relațională și persistența

Pentru persistență este folosit PostgreSQL, prin Entity Framework Core și providerul Npgsql [31, 26]. Alegerea unei baze de date relaționale a fost firească, deoarece datele principale au relații clare: un utilizator poate avea mai multe proiecte, proiectele pot avea aprecieri și bookmark-uri, utilizatorii se pot urmări între ei, iar un proiect poate fi fork-uit din alt proiect.

Pe lângă modelul relațional clasic, aplicația păstrează și un câmp de tip JSON serializat pentru designul proiectului. Aici există un compromis asumat. Pe de o parte, datele vizuale

ale canvas-ului sunt prea flexibile pentru a fi modelate comod în tabele relaționale fine. Pe de altă parte, utilizatorii, relațiile sociale și metadatele proiectelor se potrivesc foarte bine într-un model relațional. În practică, combinația dintre tabele relaționale și document JSON pentru design s-a dovedit suficient de echilibrată pentru scopul proiectului.

În implementarea concretă, schema rezultată este compactă, dar suficient de expresivă pentru produsul construit. Baza de date conține tabelele `users`, `projects`, `linked_accounts`, `user_follows`, `project_bookmarks` și `project_likes`. Tabelele relaționale descriu identitatea utilizatorului, proiectele, relațiile sociale și interacțiunile dintre utilizatori și proiecte, iar câmpul `DesignJson` din `projects` păstrează documentul de canvas sub formă `jsonb`. Această alegere permite filtrare și agregare eficientă pentru metadate, fără a forța fragmentarea structurii vizuale în numeroase tabele auxiliare.

Schema fizică include și constrângeri relevante pentru consistență. Email-ul utilizatorului este unic, conturile OAuth au unicitate atât pe perechea `(Provider, ProviderUserId)`, cât și pe perechea `(UserId, Provider)`, iar tabelele de tip `follow`, `bookmark` și `like` folosesc chei compuse pentru a preveni dublurile. În plus, proiectele folosesc o autoreferință prin `ForkedFromProjectId`, ceea ce face posibilă trasabilitatea unui fork fără a duplica separat noțiunea de proiect-sursă. Contextul EF Core completează automat timestamp-urile `CreatedAt` și `UpdatedAt`, astfel încât persistența să rămână coerentă și la nivel operațional, nu doar la nivel de structură.

Din punct de vedere arhitectural, această combinație între model relațional și `jsonb` are și un avantaj de evoluție. Entitățile de bază, precum utilizatorul sau proiectul, au stabilitate mare și merită modelate explicit în tabele și relații. În schimb, structura internă a canvas-ului se schimbă mai des, mai ales când apar noi tipuri de noduri, proprietăți de layout sau reguli responsive. Dacă această structură ar fi fost normalizată excesiv în tabele separate, orice extindere a editorului ar fi cerut migrații mai frecvente și o complexitate mai mare la serializare și hidratare. Folosirea unui document JSON pentru design păstrează flexibilitatea exact acolo unde produsul evoluează cel mai repede.

## 3.8 Orchestrare și infrastructură

La nivel de infrastructură, proiectul folosește Docker Compose pentru definirea și pornirea serviciilor principale: baza de date PostgreSQL, API-ul, frontend-ul și tunelul Cloudflare [13, 12]. Această variantă reduce efortul necesar pentru pornirea locală și descrie într-un singur fișier dependențele dintre servicii, volumele persistente și rețeaua internă.

Avantajul principal al acestui mod de lucru este repetabilitatea. Când toate componentele importante sunt definite declarativ, mediul devine mai ușor de refăcut, de demonstrat și de mutat între sisteme. Pentru o lucrare de licență, acest aspect nu este deloc minor, deoarece ușurează demo-ul și reduce riscul ca aplicația să funcționeze doar pe o singură configurație locală.


În configurația actuală, fișierul `docker-compose.yml` nu pornește doar containerele, ci exprimă și câteva decizii operaționale utile. Baza de date are `healthcheck`, astfel încât API-ul să nu pornească înainte ca PostgreSQL să fie pregătit pentru conexiuni. API-ul montează separat volumul pentru upload-uri, ceea ce permite persistența imaginilor și thumbnail-urilor independent de ciclul containerului. Frontend-ul este construit cu argument explicit pentru fișierul de mediu de producție, iar tunelul Cloudflare este atașat peste aplicația deja pornită, nu folosit ca substitut pentru rețeaua internă.

**Tabela 3.1:** Servicii și volume definite în orchestrarea locală a proiectului

| Serviciu / volum | Rol principal                                         | Observații utile                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| db               | instanță PostgreSQL 16 pentru persistența relațională | folosește <i>healthcheck</i> cu <i>pg_isready</i> și volum persistent dedicat |
| api              | aplicația ASP.NET Core expusă intern pe portul 8080   | depinde de sănătatea bazei de date și montează directorul de upload-uri       |
| frontend         | aplicația Angular compilată pentru mediu de producție | depinde de API și rulează în aceeași rețea internă                            |
| cloudflared      | publicare externă controlată prin Cloudflare Tunnel   | folosește token extern și pornește doar după frontend                         |
| postgres data    | persistă datele PostgreSQL                            | evită pierderea datelor la recrearea containerelor                            |
| uploads data     | persistă fișierele încărcate și thumbnail-urile       | separă conținutul generat de ciclul de build/deploy                           |

Pentru expunerea aplicației în exterior este folosit și Cloudflare Tunnel. Documentația oficială subliniază faptul că tunelul funcționează prin conexiuni doar outbound dintre infrastructura locală și rețeaua Cloudflare, evitând expunerea directă a unui IP public și reducând suprafața de atac [11]. În proiect, această alegere a fost utilă mai ales pentru publicare și testare externă, fără a complica prea mult configurarea rețelei. Vederea simplificată a stack-ului rezultat este redată în Figura 3.1.

Este important de subliniat că acest mecanism nu înseamnă că aplicația este „hostată de Cloudflare” în sensul clasic al termenului. Execuția frontend-ului, a API-ului și persistența datelor rămân în infrastructura controlată de proiect, iar Cloudflare Tunnel joacă rolul de strat de expunere și rutare securizată. Această distincție contează și în evaluarea tehnică a soluției: produsul rămâne responsabil pentru propriile procese, volume și configurări, iar tunelul doar simplifică accesul live și demonstrarea aplicației din exterior.



**Figura 3.1:** Vedere simplificată asupra stack-ului tehnologic folosit de Favigon

### 3.9 De ce această combinație tehnologică a fost potrivită

Privită în ansamblu, combinația Angular + ASP.NET Core + PostgreSQL + OpenAI API + Docker Compose nu este una neobișnuită. Tocmai aici stă avantajul ei practic. Sunt folosite tehnologii bine documentate, mature și suficient de separate ca responsabilitate. Angular acoperă interfața și interacțiunea clientului. ASP.NET Core acoperă API-ul și middleware-ul. PostgreSQL acoperă persistența relațională. OpenAI API acoperă generarea asistată. Docker Compose și Cloudflare Tunnel simplifică operaționalizarea.

Această alegere are și un beneficiu pedagogic. Într-o lucrare de licență, prea multe tehnologii neobișnuite riscă să mute accentul de pe soluția inginerească pe complexitatea setării mediului. Aici valoarea nu vine din folosirea unor instrumente rare, ci din modul în care acestea sunt combinate pentru a obține un produs coerent.

Mai important, această combinație reflectă și tipul de problemă rezolvată de Favigon. Aplicația nu este nici doar un CRUD clasic, nici doar un experiment AI, nici doar un editor vizual. Ea trebuie să susțină în același timp interacțiune bogată în browser, persistență de produs, integrare cu servicii externe și conversie controlată în cod. Din acest motiv, alegerea tehnologiilor a urmărit nu doar compatibilitatea lor individuală, ci și faptul că fiecare strat poate eșua, evolua sau fi testat relativ independent de celelalte. Tocmai această separare face posibilă extinderea ulterioară a proiectului fără rescrierea completă a bazei existente.

### 3.10 Concluzii intermediare

Fundamentele prezentate în acest capitol explică de ce Favigon a fost construit în forma actuală. SPA-ul susține interacțiunea rapidă. API-ul REST și separarea pe straturi susțin claritatea backend-ului. JWT-ul, 2FA și rate limiting-ul susțin securitatea operațională. Reprezentarea intermediară și JSON Schema susțin controlul asupra generării AI și a exportului. PostgreSQL și Docker Compose susțin stabilitatea și portabilitatea.

Pe baza acestor fundamente, capitolul următor trece la analiza și proiectarea sistemului propriu-zis: cerințe, actori, fluxuri, model de date și arhitectură internă.

## Capitolul 4

# Analiza și proiectarea sistemului

### 4.1 Pornirea de la cerințe

Înainte de implementarea funcționalităților principale, a fost necesară separarea cât mai clară a cerințelor sistemului. Pentru acest tip de proiect, riscul cel mai mare este adăugarea multor funcții atractive, dar fără o structură clară. De aceea, analiza a pornit de la întrebarea simplă: ce trebuie să poată face utilizatorul și ce trebuie să poată susține sistemul în spate?

Din perspectiva utilizatorului final, aplicația trebuie să permită crearea unui cont, autentificarea, administrarea profilului, lucrul cu proiecte și folosirea editorului vizual. Din perspectiva fluxului de produs, trebuie să existe și operații precum publicarea unui proiect, explorarea proiectelor altora, aprecierea lor și reutilizarea prin fork. Din perspectiva obiectivului tehnic al lucrării, sistemul trebuie să poată genera designuri cu ajutorul AI și să exporte rezultatul în cod.

Aceste cerințe au fost apoi grupate în două categorii mari: funcționale și nefuncționale.

### 4.2 Cerințe funcționale

Principalele cerințe funcționale identificate pentru Favigon sunt următoarele:

1. utilizatorul poate crea cont, autentifica și ieși din aplicație;
2. utilizatorul poate folosi login clasic sau autentificare prin furnizori externi;
3. utilizatorul poate activa sau dezactiva autentificarea în doi pași;
4. utilizatorul își poate edita profilul și imaginea de profil;
5. utilizatorul poate crea, edita și șterge proiecte;
6. pentru fiecare proiect, utilizatorul poate salva designul și thumbnail-ul asociat;
7. utilizatorul poate edita vizual proiectul într-un canvas cu mai multe pagini;
8. utilizatorul poate genera o structură de design prin AI, inclusiv în regim streaming;
9. utilizatorul poate valida și exporta proiectul în HTML, React sau Angular;
10. utilizatorul poate marca proiectele altora cu like sau star;
11. utilizatorul poate urmări alți utilizatori și poate vedea proiecte recomandate;
12. utilizatorul poate fork-ui proiecte publice și le poate adapta în propriul spațiu.

La nivel de implementare, aceste cerințe se reflectă destul de direct în controllerele și serviciile backend, respectiv în feature-urile frontend. De exemplu, 'AccountController' și 'AuthService' acoperă fluxurile de autentificare, 'ProjectsController' și 'ProjectService' gestionează ciclul de viață al proiectelor, iar 'AiDesignController' împreună cu serviciile AI acoperă generarea asistată. Pentru a păstra legătura dintre obiective, module și validare, Tabelul 4.1 sintetizează corespondențele principale.

### 4.3 Cerințe nefuncționale

Pe lângă cerințele funcționale, proiectul are și câteva cerințe nefuncționale importante:

- **claritate arhitecturală:** logica de business nu trebuie amestecată în controllere;

- **extensibilitate:** exportul către mai multe framework-uri trebuie să fie posibil fără rescrierea editorului;
- **performanță interactivă:** editorul trebuie să rămână fluid pentru operațiile uzuale;
- **siguranță:** autentificarea și operațiile sensibile trebuie protejate rezonabil;
- **persistență robustă:** designul proiectelor trebuie salvat automat și recuperat coerent;
- **portabilitate:** aplicația trebuie să poată fi pornită ușor local și demonstrată într-un mediu apropiat de producție;
- **testabilitate:** cel puțin partea de backend și motorul de conversie trebuie să poată fi verificate prin teste automate.

Aceste cerințe nefuncționale au influențat puternic structura aplicației. Necesitatea de a exporta în mai multe tehnologii a dus aproape inevitabil la introducerea reprezentării intermediare. Necesitatea de a păstra editorul fluid a dus la împărțirea logicii în servicii specializate pe frontend. Necesitatea de a limita amestecul de responsabilități a dus la structurarea backend-ului pe straturi.

**Tabela 4.1:** Trasabilitatea dintre obiectivele proiectului, module și validare

| Obiectiv                                | Module principale                                                  | Formă de validare                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Autentificare și administrare cont      | 'AccountController',<br>'AuthService', zona de profil utilizator   | teste backend și scenarii de login / 2FA                  |
| Editor vizual multi-page                | 'CanvasPage' și serviciile principale ale editorului               | scenarii de editare, autosave și restaurare               |
| Reprezentare intermediară reutilizabilă | mapper-e canvas ↔ IR,<br>'IRNode', 'ConverterService'              | validare IR și teste pentru convertor                     |
| Generare asistată de AI controlabilă    | 'AiDesignController',<br>'AiDesignService',<br>'AiPipelineService' | validare structurală,<br>auto-reparare și scenarii AI     |
| Export multi-framework                  | 'ConverterController',<br>'ConverterService',<br>'ConverterEngine' | teste HTML / React / Angular,<br>responsive și multi-page |
| Componentă socială și reutilizare       | 'ProjectsController',<br>'UsersController',<br>'ExploreController' | teste service/controller și<br>scenarii sociale           |

## 4.4 Actorii principali


Sistemul are două categorii principale de actori.

**Utilizatorul neautentificat** poate accesa doar fluxurile de autentificare și recuperare a accesului. El nu poate intra în editor, nu poate vedea zona de explorare și nu poate accesa profilurile sau proiectele celorlalți utilizatori.

**Utilizatorul autentificat** reprezintă actorul central al sistemului. Acesta își poate administra profilul, își poate crea și edita proiectele, poate folosi editorul canvas, poate apela generarea AI, poate exporta cod și poate interacționa social cu alți utilizatori.



Pentru a sintetiza relația dintre actori și funcționalitățile dominante, Figura 4.1 prezintă o vedere de tip use-case. Ea nu urmărește toate endpoint-urile sau toate stările posibile, ci capabilitățile care structurează produsul la nivel de utilizare.



**Figura 4.1:** Diagrama de use-case simplificată pentru funcționalitățile principale din Favigon

## 4.5 Scenarii principale de utilizare

### 4.5.1 Scenariul 1: creare și editare proiect

Utilizatorul se autentifică, creează un proiect nou și ajunge în editorul canvas. Acolo poate adăuga elemente, poate crea pagini noi, poate modifica proprietăți și poate salva implicit progresul. La ieșire sau la schimbarea paginii, sistemul trebuie să se asigure că starea relevantă este persistată.

### 4.5.2 Scenariul 2: generare asistată de AI

Utilizatorul pornește de la un prompt și solicită generarea unei interfețe. Backend-ul trimite cererea către serviciul AI, primește etapele pipeline-ului și returnează rezultatul. Frontend-ul transformă structura obținută în elemente de canvas și permite utilizatorului să continue editarea manuală. Acest scenariu este important deoarece arată că AI-ul este integrat în fluxul editorului, nu separat de el.

### 4.5.3 Scenariul 3: export în cod


După ce proiectul ajunge într-o stare satisfăcătoare, utilizatorul cere validarea și exportul. Designul este convertit în reprezentarea intermediară, verificat și transmis motorului de conversie. Rezultatul este un set de fișiere pentru framework-ul ales. Acest scenariu justifică existența convertorului ca modul separat.

#### 4.5.4 Scenariul 4: distribuire și reutilizare

Un utilizator publică un proiect, iar alt utilizator îl descoperă în explore sau pe profilul autorului. Poate să îl aprecieze, să îl salveze sau să îl fork-uiască. În acest fel, proiectul capătă și o dimensiune de comunitate, nu rămâne doar un document privat.

### 4.6 Arhitectura generală

La nivel înalt, sistemul este împărțit în frontend, backend, bază de date și servicii externe. Frontend-ul Angular gestionează interfața, rutarea și starea locală a editorului. Backend-ul ASP.NET Core expune endpoint-uri REST și coordonează logica de aplicație. PostgreSQL stochează datele persistente. Serviciile externe includ OpenAI API pentru generare și Cloudflare Tunnel pentru expunere controlată. Arhitectura logică rezultată este redată în Figura 4.2.



**Figura 4.2:** Arhitectura logică generală a sistemului

Această împărțire nu este doar una de prezentare. Ea se regăsește concret în structura soluției backend: proiectele 'Favigon.API', 'Favigon.Application', 'Favigon.Infrastructure', 'Favigon.Domain', 'Favigon.Converter' și 'Favigon.Tests'. Fiecare are un rol clar, iar motorul de conversie este separat explicit deoarece are propriile reguli și propria logică de transformare.

### 4.7 Organizarea backend-ului pe straturi


La nivel de backend, fluxul tipic al unei cereri este:

1. controller-ul primește cererea HTTP și verifică aspectele de intrare;
2. serviciul de aplicație aplică logica de business;
3. repository-ul sau adaptorul extern execută persistența sau integrarea necesară;
4. rezultatul este mapat și întors către client.

Această structură reduce riscul ca un controller să devină prea încărcat. De exemplu, un endpoint din 'ProjectsController' nu decide singur cum se construiește un slug, cum se șterg asset-urile sau cum se tratează un fork. Toate acestea sunt delegate către 'ProjectService', care la rândul lui colaborează cu repository-ul și cu storage-ul pentru assets.

Avantajul acestei structuri este vizibil și în testare. Pentru că serviciile sunt relativ bine delimitate, ele pot fi verificate independent de transportul HTTP. De aceea, în proiect există teste directe pentru 'AuthService', 'ProjectService', 'UserService' și 'ConverterEngine', nu doar teste la nivel de controller.

Aceeași organizare poate fi interpretată și printr-o lentilă apropiată de *clean architecture*. Regulile esențiale ale produsului și reprezentările interne trebuie să rămână în centru, iar infrastructura, transportul HTTP și integrarea cu servicii externe trebuie să depindă de acest nucleu, nu invers. Figura 4.3 sintetizează această idee pentru backend-ul Favigon.



**Figura 4.3:** Vedere de tip clean architecture pentru backend-ul Favigon

## 4.8 Organizarea frontend-ului pe feature-uri

Frontend-ul este organizat în jurul conceptelor 'core', 'shared' și 'features'. 'core' conține modelele, serviciile API, interceptorii și utilitarele globale. 'shared' conține componente reutilizabile. 'features' grupează zonele funcționale ale aplicației: autentificare, canvas, explore, profil, settings și stars.

Această structură este potrivită pentru proiect deoarece cea mai mare complexitate este concentrată într-un singur feature, anume 'canvas'. În loc să împrăștii logica editorului în toată aplicația, serviciile, mapper-ele și utilitarele specifice au fost păstrate aproape de acest feature. În practică, această alegere a redus numărul de dependențe surpriză și a făcut fluxul de lucru mai ușor de urmărit.

## 4.9 Modelul de date conceptual

Din punct de vedere conceptual, modelul de date are câteva entități centrale: utilizatorul, proiectul, conturile externe legate de utilizator, relațiile de follow dintre utilizatori și relațiile de like sau bookmark dintre utilizatori și proiecte. Designul efectiv al unui proiect este stocat ca JSON în cadrul proiectului, deoarece structura lui este prea flexibilă pentru o modelare exclusiv relațională. Vederea conceptuală simplificată apare în Figura 4.4.




Figura 4.4: Model conceptual simplificat al datelor principale

Din cod se observă și câteva decizii importante. Proiectul are câmpuri pentru 'Slug', 'IsPublic', 'ThumbnailDataUrl', 'ViewCount' și 'ForkedFromProjectId'. Utilizatorul are câmpuri pentru 'HasPassword', 'IsTwoFactorEnabled', datele de resetare a parolei și date temporare pentru fluxul 2FA. Aceste câmpuri arată că modelul este orientat clar spre un produs complet, nu doar spre stocarea unui desen.

Pentru a trece de la nivelul de domeniu la nivelul de implementare, Figura 4.5 prezintă un ERD simplificat extras din configurația Entity Framework Core. El evidențiază entitățile persistente, cheile principale și relațiile care merită discutate la nivel de licență.




Figura 4.5: ERD simplificat pentru schema fizică a bazei de date

ERD-ul scoate în evidență și câteva constrângeri importante din implementare: unicitatea email-ului pentru utilizatori, unicitatea conturilor externe pe perechile (Provider, ProviderUserId) și (UserId, Provider), cheile compuse pentru relațiile sociale și autoreferința ForkedFromProjectId din projects. Astfel, schema nu stochează doar resurse izolate, ci și legăturile necesare pentru reutilizare, explorare și trasabilitatea fork-urilor.

Această structură arată explicit și compromisul de modelare adoptat în proiect. Datele cu structură stabilă, cum sunt identitatea utilizatorului, relațiile sociale și metadatele proiectelor, rămân relaționale. În schimb, documentul efectiv al interfeței este păstrat compact în DesignJson, deoarece arborele de elemente, stiluri și layout-uri este prea flexibil pentru a fi mapat eficient în tabele relaționale fine. În plus, timestamp-urile CreatedAt și UpdatedAt sunt menținute automat în contextul de persistență, ceea ce reduce riscul de inconsistență între creare, actualizare și export ulterior.

## **4.10 Fluxurile principale**

### **4.10.1 Fluxul de autentificare**

Fluxul de autentificare începe cu un request către 'AccountController', este procesat în 'AuthService', iar la final backend-ul emite cookie-urile necesare. Dacă utilizatorul are 2FA activ, autentificarea este împărțită în două etape: validarea credențialelor și validarea codului temporar. Această separare este reflectată și în cod, prin token-ul temporar specific fluxului 2FA.

### **4.10.2 Fluxul de editare**

La deschiderea unui proiect, frontend-ul încarcă datele proiectului și apoi designul asociat. 'CanvasPersistenceService' coordonează persistarea automată și sincronizarea thumbnail-ului, iar starea editorului este împărțită între mai multe servicii specializate. Din punct de vedere al utilizatorului, totul ar trebui să pară unitar. Din punct de vedere intern, însă, fluxul este descompus în pași mai mici tocmai pentru a păstra controlul asupra lui.

### **4.10.3 Fluxul de export**

Pentru export, editorul produce reprezentarea intermediară, apoi o trimite către backend prin 'ConverterController'. 'ConverterService' validează structura și apelează 'ConverterEngine', care generează fișierele pentru framework-ul ales. Acest flux este important deoarece justifică separarea convertorului într-un proiect distinct.

### **4.10.4 Fluxul AI**

Pentru generare, frontend-ul trimite un prompt către 'AiDesignController'. Backend-ul poate răspunde fie clasic, fie prin streaming SSE. În spate, 'AiPipelineService' parcurge fazele de intenție, structură și stil, iar rezultatul final este transformat în date pe care frontend-ul le poate integra în editor.

## **4.11 Decizii de proiectare care au influențat cel mai mult implementarea**

Privind retrospectiv, există câteva decizii de proiectare care au avut impact major asupra întregului proiect.

Prima decizie a fost separarea clară între canvas și codul final exportat. O abordare bazată pe editarea directă a HTML-ului sau a DOM-ului ar fi produs probabil un sistem mai fragil și mai greu de extins.

A doua decizie a fost tratarea AI-ului ca pe un subsistem controlabil, nu ca pe o cutie neagră. De aici rezultă atât folosirea JSON Schema, cât și împărțirea pipeline-ului.

A treia decizie a fost păstrarea logicii editorului în servicii specializate. Fără acest pas, componenta principală de canvas ar fi devenit foarte repede imposibil de întreținut.

A patra decizie a fost folosirea unei baze relaționale pentru metadate și a unui câmp JSON pentru design. Deși este un compromis, el s-a dovedit eficient pentru tipul de informații gestionate.

## **4.12 Concluzii intermediare**

În urma analizei și proiectării, sistemul rezultat are o formă coerentă atât la nivel de produs, cât și la nivel tehnic. Cerințele au fost traduse într-o arhitectură cu straturi clare, actori bine definiți, fluxuri importante și un model de date adaptat problemei.

Capitolul următor trece de la această vedere de ansamblu la implementarea concretă a platformei: autentificare, proiecte, funcții sociale și editorul canvas.

## Capitolul 5

# Implementarea platformei Favigon

### 5.1 Privire de ansamblu asupra implementării

După etapa de proiectare, implementarea efectivă a platformei a urmărit aceeași idee centrală: fiecare zonă importantă a produsului trebuie să aibă responsabilități clare și puncte de integrare ușor de urmărit. În practică, asta a însemnat că nu a fost dezvoltat întâi un editor izolat și abia apoi restul produsului, ci aplicația a evoluat ca întreg.

Mai exact, partea de autentificare, management de proiecte și persistare a fost dezvoltată relativ devreme, pentru că fără ele editorul ar fi rămas un demo local. Apoi au fost consolidate editorul canvas și suportul pentru export. Într-o etapă ulterioară au fost integrate fluxurile AI și a fost extinsă componenta socială, astfel încât proiectele să poată fi nu doar create, ci și publicate, descoperite și reutilizate.

Rezultatul este o aplicație în care modulele sunt diferite ca rol, dar strâns legate între ele. De exemplu, editorul depinde de proiecte, proiectele depind de autentificare, generarea AI depinde de editor și de modelul intermediar, iar funcțiile sociale depind de modelul relațional al utilizatorilor și proiectelor.

### 5.2 Rutare și pornirea aplicației frontend

Configurația frontend-ului este definită în `ApplicationConfig`, prin `provideRouter`, `provideHttpClient` cu interceptori și `provideAnimations`. Alegerea este în linie cu stilul modern Angular bazat pe componente standalone. Din punct de vedere practic, ea reduce nevoia unor module centrale voluminoase și face mai clară relația dintre rutare, infrastructura HTTP și comportamentul global al aplicației.

Un alt detaliu util este activarea `provideZoneChangeDetection` cu `eventCoalescing`. Pentru un produs cu editor vizual, optimizarea este relevantă deoarece reduce numărul de actualizări declanșate de evenimente succesive și ajută la păstrarea unei interfețe mai fluide în scenarii de drag, selecție sau input repetat.

Rutarea este organizată astfel încât paginile principale să fie încărcate lazy și protejate diferențiat. Ruta rădăcină nu trimite utilizatorul într-o pagină statică, ci încearcă să încarce utilizatorul curent și redirecționează dinamic fie spre profilul acestuia, fie spre `/login`. În plus, editorul canvas folosește un `canDeactivate guard` care forțează flush-ul persistenței înainte de părăsirea paginii, ceea ce leagă direct infrastructura de navigare de cerința de robustețe a autosave-ului.

**Tabela 5.1:** Rute frontend principale și rolul lor în aplicație

| Rută                    | Scop                                  | Observații de acces / navigare                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| /login                  | autentificare în sistem               | loginEntryGuard; evită revenirea inutilă la login                                 |
| /reset-password         | recuperare acces                      | rută publică pentru resetarea parolei                                             |
| /project/:slug          | editorul canvas                       | authGuard și canDeactivate pentru flush                                           |
| /project/:slug/pre view | previzualizare HTML                   | necesită autentificare și randare separată                                        |
| /explore                | descoperire de proiecte               | authGuard; punct de intrare în zona socială după autentificare                    |
| /settings               | configurări de profil                 | disponibilă doar utilizatorului autentificat                                      |
| /stars                  | proiecte salvate                      | afișează bookmark-urile proprii                                                   |
| /:username              | profil propriu / al altor utilizatori | disponibil doar după autentificare; destinație implicită după încărcarea sesiunii |

Interacțiunea dintre rutare și infrastructura HTTP este completată de doi interceptori importanți: unul pentru trimiterea credențialelor către API și altul pentru încercarea automată de refresh atunci când sesiunea curentă expiră. Din punct de vedere al utilizatorului, această logică face ca aplicația să pară mai continuă și mai coerentă. Din punct de vedere tehnic, ea mută comportamentele repetitive într-un strat transversal, în loc să fie duplicate în fiecare pagină sau serviciu.

## 5.3 Modulul de autentificare și profil

### 5.3.1 Fluxurile de bază

Modulul de autentificare este implementat în jurul ‘AccountController’ și al serviciului ‘AuthService’. La nivel de API există endpoint-uri pentru register, login, logout, refresh, resetare parolă, setare parolă, schimbare parolă, autentificare prin GitHub și Google, precum și pentru activarea sau dezactivarea autentificării în doi pași.

Pe partea de backend, ‘AuthService’ face mai mult decât o simplă verificare de credențiale. El normalizează datele de intrare, verifică unicitatea utilizatorului, gestionează hash-uirea parolei, tratează fluxurile OAuth, construiește token-urile JWT și emite un token temporar pentru etapa intermediară a autentificării în doi pași. În plus, aceeași zonă gestionează și resetarea parolei prin token transmis prin email.

Din punct de vedere al produsului, autentificarea nu este tratată ca o singură operație de tip “email + parolă”. În practică, utilizatorii pot intra în sistem prin mai multe căi și pot avea conturi legate la furnizori diferiți. Din acest motiv există și entitatea ‘LinkedAccount’, folosită pentru asocierea unui utilizator local cu identități externe.

### 5.3.2 JWT în cookie și refresh token

O decizie importantă a fost transportul token-ului de acces prin cookie HTTP only. În implementare, controller-ul nu întoarce token-ul către frontend pentru stocare manuală în



'localStorage', ci îl plasează în cookie-ul 'jwt'. Refresh token-ul este păstrat separat, într-un cookie dedicat cu path limitat la endpoint-ul de refresh.

Această alegere simplifică partea de client și reduce expunerea unor date sensibile în codul din browser. În același timp, introduce și obligația de a trata atent expirațiile și reînnoirea sesiunii. De aceea, în frontend există și interceptorul de refresh, care încearcă revalidarea sesiunii când întâlnește un răspuns care indică expirarea token-ului de acces.

### 5.3.3 Autentificarea în doi pași

În cadrul proiectului, 2FA este implementat prin cod temporar trimis prin email. La prima vedere, acesta nu este cel mai avansat model posibil, dar pentru scopul aplicației este o soluție rezonabilă și ușor de demonstrat. În plus, implementarea este structurată destul de curat: există flux separat pentru activare, dezactivare și verificare la login, iar token-ul temporar pentru sesiunea de autentificare incompletă este diferit de token-ul normal de acces.

Această funcționalitate nu rămâne la nivel de extensie izolată. Ea este integrată atât în serviciul de autentificare, cât și în controller, în opțiuni și în fluxul de UI, ceea ce îi conferă rolul unei măsuri reale de securitate operațională.

### 5.3.4 Profilul utilizatorului

Pe lângă autentificare, utilizatorul își poate administra profilul: nume afișat, bio, imagine și legături OAuth. 'UserController' expune endpoint-uri pentru profilul curent, încărcarea imaginii de profil, căutarea de utilizatori și vizualizarea profilurilor publice. În plus, există endpoint-uri pentru follow și unfollow, precum și pentru listele de followers și following.

Această parte a aplicației are un rol dublu. Pe de o parte este o funcționalitate de produs normală. Pe de altă parte, ea oferă baza pentru zona socială și pentru ideea că proiectele au autori, pot fi urmărite și pot circula între utilizatori.

## 5.4 Gestionarea proiectelor

### 5.4.1 Ciclul de viață al proiectelor

'ProjectService' este una dintre cele mai importante piese din backend, deoarece concentrează logica legată de proiecte. El gestionează crearea proiectului, actualizarea metadatelor, ștergerea, salvarea designului, salvarea thumbnail-ului, upload-ul de imagini, bookmark-urile, like-urile și operația de fork.

La creare, proiectul primește un slug unic derivat din nume. La modificare, dacă numele se schimbă, slug-ul este recalculat. La ștergere, serviciul se ocupă și de curățarea asset-urilor asociate. Acest detaliu este important deoarece evită acumularea de fișiere orfane și arată că proiectul nu tratează persistența doar la nivel de bază de date, ci și la nivelul fișierelor încărcate.

### 5.4.2 Persistarea designului

Pentru design-ul propriu-zis al unui proiect, backend-ul păstrează JSON-ul serializat în câmpul 'DesignJson' al entității 'Project'. Pe frontend, 'CanvasPersistenceService' coordonează încărcarea, transformarea și salvarea acestui document.

Un aspect important este că salvarea nu este exclusiv manuală. Editorul folosește persistare automată cu debounce și mecanisme de flush atunci când utilizatorul părăsește pagina sau proiectul trebuie sincronizat imediat. Acest comportament este important pentru UX. Dacă utilizatorul lucrează într-un editor de design și trebuie să apese explicit Save după fiecare pas important, experiența devine artificială și fragilă.

În implementare, persistarea automată este tratată explicit prin parametri observabili în cod: schimbările relevante programează o salvare după 500 ms, flush-ul așteaptă cel mult 4 s finalizarea persistenței, iar la erori temporare se folosesc până la 4 reîncercări cu backoff exponențial pornind de la 2 s. Serviciul gestionează separat stările de *isSaving*, persistarea la ieșirea din pagină și generarea de thumbnail-uri după perioade scurte de inactivitate. Aceste detalii transformă editorul dintr-un demo interactiv într-un subsistem care poate susține utilizare repetată.

### 5.4.3 Thumbnail și asset-uri

Fiecare proiect poate avea și thumbnail. În editor, thumbnail-ul este generat automat pornind din canvas, inclusiv printr-o variantă bazată pe ‘html2canvas’. Pe backend, fișierul este salvat separat, iar la update se invalidează vechiul ‘ThumbnailDataUrl’ dacă este cazul.

În plus, proiectul suportă upload de imagini pentru asset-uri folosite în design. Validarea fișierelor se face în backend, iar stocarea este abstractizată printr-un serviciu dedicat. Această decizie a fost utilă pentru că a evitat legarea prea strânsă a logicii de proiecte de detaliile concrete ale fișierelor.

Un detaliu important, mai puțin vizibil în interfață, este ciclul de viață al asset-urilor. La resalvarea designului, backend-ul compară asset-urile prezente în documentul nou cu cele din versiunea anterioară și poate elimina resursele care au devenit orfane. În mod similar, la ștergerea unui proiect sau a unui cont, sunt curățate atât asset-urile proiectelor, cât și imaginea de profil a utilizatorului. Această zonă nu schimbă experiența vizuală în mod direct, dar este importantă pentru a arăta că aplicația tratează responsabil și consistența stocării de fișiere.

## 5.5 Funcționalități sociale și explorare

Componenta socială este construită peste fluxurile de explorare, proiecte și utilizatori, împreună cu serviciile și repository-urile aferente. În această zonă, utilizatorii pot vedea proiecte populare sau recomandate, pot descoperi alți utilizatori, pot aprecia proiecte, le pot salva și le pot reutiliza prin fork.

Deși această zonă nu este nucleul tehnic al lucrării, ea schimbă semnificativ caracterul produsului. Fără ea, Favigon ar fi rămas un editor personal. Cu ea, proiectul capătă logică de comunitate: există autori, conținut public, indicatori de interes și relații între utilizatori.

În implementare, ‘ExploreService’ tratează separat trei fluxuri: proiecte *trending*, proiecte recomandate și utilizatori sugerați. Pentru proiectele populare este folosit un set limitat de rezultate, potrivit pentru afișarea rapidă a conținutului public. Pentru recomandări, backend-ul verifică mai întâi dacă utilizatorul autentificat urmărește deja alte conturi. Dacă da, încearcă să construiască un răspuns personalizat, iar dacă nu există bază suficientă, revine la o selecție generală de proiecte recente și relevante. Pentru sugestiile de persoane, serviciul returnează informații derivate precum numărul de urmăritori, numărul de proiecte publice și starea *isFollowedByCurrentUser*. Această logică oferă zonei ‘explore’ un comportament mai apropiat de un produs real decât de o simplă listă statică.

Operația de fork este deosebit de interesantă deoarece leagă partea socială de partea de producție. Când un utilizator face fork la un proiect public, sistemul creează un nou proiect privat pentru el, cu design-ul copiat și cu legătura către proiectul-sursă. Astfel, reutilizarea nu este doar conceptuală, ci concretă și trasabilă.




Figura 5.1: Interfața paginii Explore, cu proiecte publice și utilizatori sugerați

## 5.6 Suprafața API și distribuția responsabilităților

Din perspectiva backend-ului, aplicația expune o suprafață REST suficient de largă încât să merite descrisă separat. În forma actuală, API-ul este împărțit în șase controllere principale. Unele acoperă autentificarea și profilul, altele gestionează proiectele și componenta socială, iar cele rămase tratează generarea asistată de AI și exportul în cod.


Distribuția responsabilităților pe controllere are un rol important în claritatea implementării. Zonele costisitoare sau sensibile, precum AI-ul și convertorul, sunt separate de ciclul de viață al proiectelor. În același timp, controllerele de produs, cum sunt cele pentru proiecte și utilizatori, pot rămâne focalizate pe resursele pe care le gestionează. Astfel, API-ul nu devine o colecție arbitrară de endpoint-uri, ci o hartă destul de coerentă a capabilităților aplicației.

Tabela 5.2: Controllere API și responsabilitățile lor dominante

| Controller | Resurse / operații principale                      | Observații utile                                                 |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Account    | autentificare, sesiune, parole, OAuth, 2FA         | concentrează logica de intrare în sistem                         |
| Projects   | CRUD proiecte, design, asset-uri, reacții, fork    | controllerul cel mai bogat din zona de produs                    |
| Users      | profil curent/public, follow, linked accounts      | leagă identitatea utilizatorului de zona socială                 |
| Explore    | trending, recomandări și sugestii de utilizatori   | pune în valoare date agregate și filtrate, nu doar resurse brute |
| AI design  | generare directă, streaming, pipeline pe faze      | include atât răspuns sincron, cât și SSE incremental             |
| Converter  | validare IR, export HTML/React/Angular, multi-page | separă clar validarea de generarea finală                        |

În implementare se observă și diferențierea infrastructurală a acestor zone. Controllerul AI este protejat atât prin autorizare, cât și prin politica dedicată de rate limiting ai. Controllerul de conversie are propria politică converter, iar ProjectsController aplică și limite diferite de dimensiune pentru upload de imagini, salvare design, flush și thumbnail. Aceste detalii arată că separarea controllerelor nu este doar conceptuală, ci are și efecte practice asupra securității, costului și fiabilității API-ului.

Dacă diagrama de arhitectură din capitolul precedent arată straturile mari, Figura 5.2 coboară un nivel și sintetizează colaborarea dintre clasele și serviciile dominante din fluxurile AI și export. Nu este o diagramă exhaustivă a întregului backend, ci o vedere structurală orientată pe subsistemele cele mai relevante pentru contribuția tehnică a lucrării.



**Figura 5.2:** Vedere structurală simplificată a principalelor clase și servicii backend

## 5.7 Editorul canvas

### 5.7.1 Rolul editorului în întregul produs

Editorul canvas este zona cea mai complexă din frontend și, în mod realist, centrul aplicației. În jurul lui gravitează generarea AI, persistarea, exportul și o mare parte din interacțiunile vizuale ale utilizatorului. În implementare, pagina principală a editorului ('CanvasPage') este o componentă mare, dar ea funcționează mai mult ca punct de orchestrare decât ca loc în care se află toată logica.

Practic, componenta injectează o suită întreagă de servicii: stare editor, viewport, istoric, clipboard, gesturi, context menu, persistare, generare, manager de pagini, stilizare DOM și altele. Separarea urmărește principiile interacțiunii de tip *direct manipulation*, unde utilizatorul operează pe obiecte vizibile, primește feedback imediat și poate reveni rapid asupra acțiunilor [33]. În același timp, păstrarea unui model intern separat de suprafața vizuală apropie editorul de direcțiile discutate în literatura despre combinarea editării directe cu reprezentări programabile [10]. Principalele servicii implicate sunt sintetizate în Figura 5.5.




Figura 5.3: Interfața editorului canvas în timpul editării unui proiect

## 5.7.2 Starea editorului

‘CanvasEditorStateService’ păstrează semnalele principale ale editorului: paginile, pagina curentă, elementele selectate, unelele curentă și alte stări derivate. Faptul că starea este separată într-un serviciu dedicat face posibilă partajarea ei între mai multe comportamente fără a transmite manual date prin multe nivele de componente.

Pe lângă starea explicită, editorul folosește și multe valori derivate: elementul curent, limitele selecției, lista de elemente vizibile, hărți auxiliare pentru copii, indexări rapide și stări temporare de drag sau resize. În cod se vede clar că aceste structuri sunt tratate ca parte din modelul intern al editorului, nu ca simple variabile locale.

## 5.7.3 Viewport, selecție și gesturi

Pentru ca editorul să fie util, utilizatorul trebuie să poată naviga în canvas, să selecteze elemente și să le manipuleze natural. ‘CanvasViewportService’ controlează zoom-ul, offset-ul și proprietățile CSS asociate. ‘CanvasGestureService’ gestionează drag, resize, rotate, editarea de text și calculul limitelor pentru overlay-uri.

O problemă practică interesantă a fost sincronizarea dintre modelul intern și limitele reale din DOM, mai ales pentru elemente transformate sau pentru copii din layout-uri flexibile. De aceea, în implementare există noțiuni precum *stable selection bounds*, cache pentru limite și mecanisme speciale pentru cazurile în care măsurarea live ar produce efecte vizuale nedorite. Este un exemplu de complexitate care nu apare în descrierea de nivel înalt, dar devine foarte concretă într-un editor bazat pe gesturi, selecție și feedback imediat.

## 5.7.4 Istoric și clipboard

‘CanvasHistoryService’ și ‘CanvasClipboardService’ susțin operații de tip undo, redo, copy și paste. Din punct de vedere al utilizatorului, acestea sunt funcții de bază. Din punct de vedere intern, ele sunt importante pentru că obligă sistemul să poată captura și reaplica stări coerente ale documentului.

Pentru istoric, soluția folosită este bazată pe snapshot-uri ale stării relevante. Nu este cea mai sofisticată variantă posibilă, dar pentru proiectul de față oferă un raport bun între simplitate și control. În plus, istoricul este suficient de clar încât să poată fi restaurat și după reîncărcarea proiectului.

### 5.7.5 Managementul paginilor

Editorul nu se limitează la o singură pagină. ‘CanvasPageManagerService’ și serviciile asociate permit existența mai multor pagini în același proiect, schimbarea paginii active și organizarea elementelor pe pagini. Această decizie influențează și exportul, deoarece face posibilă generarea multi-page în backend.

Din perspectiva lucrării, suportul multi-page este important deoarece mută Favigon din zona unui simplu constructor de ecrane izolate spre zona unui sistem care poate descrie un mic site sau o mică aplicație cu mai multe puncte de intrare.

### 5.7.6 Preview-ul interactiv

Pe lângă editorul propriu-zis, aplicația include și o pagină de preview separată (‘CanvasPreviewPage’), folosită atât de autorul proiectului, cât și de vizitatorii care accesează un proiect public. În loc să redea direct structura internă a canvas-ului, această pagină reconstruiește reprezentarea intermediară pentru pagina selectată și cere backend-ului generarea HTML/CSS. Rezultatul este injectat într-un ‘iframe’ prin ‘srcdoc’, ceea ce permite observarea produsului într-un mediu mai apropiat de randarea finală decât suprafața de editare.

Preview-ul nu este doar o captură statică. El permite schimbarea paginii curente, selectarea unui cadru de vizualizare, redimensionarea viewport-ului și navigarea între pagini prin link-uri interne, interceptate prin ‘postMessage’ între ‘iframe’ și aplicație. În plus, pentru proiectele publice, aceeași pagină expune acțiuni de tip like, star și fork. Din acest motiv, preview-ul funcționează și ca punte între editor, conversie și partea socială a produsului.




Figura 5.4: Pagina de preview folosită pentru vizualizarea rezultatului generat

### 5.7.7 Persistare și integrare cu restul aplicației

Editorul nu este un spațiu închis. El comunică permanent cu serviciile de proiect, cu zona de preview și cu motorul de conversie. ‘CanvasPersistenceService’ este legătura principală dintre starea editorului și backend. ‘CanvasGenerationService’ este puntea spre export. ‘CanvasAiChatPersistenceService’ și istoricul extind editorul dincolo de o simplă editare de suprafață.

Din punct de vedere practic, această integrare a fost mai grea decât scrierea unui editor minimal. Nu era suficientă mutarea unui element pe ecran. Era necesară și posibilitatea de salvare, validare, export și reîncărcare a rezultatului fără inconsistențe majore.

### 5.7.8 Persistența locală a conversației AI

O extensie utilă a editorului este păstrarea locală a conversației AI și a contextului asociat. ‘CanvasAiChatPersistenceService’ folosește ‘IndexedDB’ pentru a salva, per proiect, mesajele recente, promptul aflat în lucru, modelul selectat și tab-ul activ al interfeței. Persistarea este făcută cu debounce de 300 ms, iar la restaurare sunt acceptate doar intrările mai noi de 7 zile. În plus, serviciul limitează mesajele păstrate la 40 și normalizează lungimea textelor, pentru a evita acumularea necontrolată de date în browser.

Această decizie completează bine autosave-ul clasic al designului. Documentul proiectului rămâne în backend, pentru a putea fi sincronizat și exportat, în timp ce conversația AI și contextul ei imediat rămân locale, ceea ce reduce trafic inutil și permite reluarea rapidă a sesiunii după reîncărcarea editorului. Împreună cu restaurarea istoricului și cu flush-ul la ieșire din pagină, rezultă un comportament mult mai apropiat de un instrument de lucru continuu decât de un simplu demo de generare.




Figura 5.5: Servicii principale implicate în funcționarea editorului canvas

## 5.8 Decizii de implementare cu impact major

Privind la implementarea efectivă, există câteva decizii care au avut impact direct asupra stabilității și clarității codului.

Prima este faptul că logica specifică canvas-ului a fost păstrată în interiorul feature-ului ‘canvas’. În multe proiecte, utilitățile și serviciile migrează rapid spre zone generice, dar aici asta ar fi redus claritatea.

A doua este persistarea automată cu retry și flush controlat. Nu este o funcție spectaculoasă în demo, dar este foarte importantă în utilizare reală.

A treia este tratarea editorului ca pe o sumă de servicii coordonate, nu ca pe o singură componentă imensă care face totul. Deși ‘CanvasPage’ rămâne o componentă mare, mare parte din comportament este împinsă în servicii.

A patra este integrarea atentă dintre proiecte, thumbnail-uri și asset-uri. Fără această zonă, editorul ar fi avut o viață scurtă în afara unei sesiuni locale.

## 5.9 Concluzii intermediare

Implementarea platformei arată că Favigon este mai mult decât un proof of concept pentru generare AI. Autentificarea, proiectele, profilurile, funcțiile sociale și editorul canvas formează împreună baza produsului. În această bază, editorul este modulul cel mai complex, dar el nu ar avea aceeași valoare fără restul infrastructurii de produs.

Capitolul următor tratează componenta care diferențiază cel mai mult proiectul din punct de vedere tehnic: generarea asistată de AI și conversia interfețelor în cod.



## Capitolul 6

# Generarea asistată de AI și conversia interfețelor în cod

### 6.1 De ce nu este suficientă generarea directă

Una dintre ideile tentante atunci când lucrezi cu modele generative este să ceri direct rezultatul final: “generează-mi o pagină” sau chiar “generează-mi codul pentru această pagină”. Pentru demonstrații scurte, abordarea funcționează uneori surprinzător de bine. Totuși, pentru un produs software real, ea are câteva probleme serioase.

Prima problemă este controlul redus. Dacă modelul returnează direct cod, devine mai greu de separat unde s-a produs eroarea: în înțelegerea intenției, în structurarea layout-ului sau în alegerea stilurilor. A doua problemă este validarea. Codul poate arăta plauzibil fără să respecte constrângeri importante ale produsului. A treia problemă este reutilizarea. Dacă fiecare rezultat vine direct ca ieșire finală, nu există neapărat un nivel intern stabil pe care să îl poți edita și exporta în mai multe direcții.

Din aceste motive, în Favigon generarea asistată de AI este tratată ca un pipeline compus din etape distincte, nu ca pe un apel singular. În implementare, acest pipeline este orchestrat de ‘AiPipelineService’, iar integrarea cu modelul se face prin ‘OpenAiClient’.

### 6.2 Principiul pipeline-ului în trei faze

Soluția implementată în proiect împarte generarea în trei faze:

1. **intenție**: înțelegerea cererii și extragerea unei descrieri structurate a paginii;
2. **structură**: construirea arborelui intermediar de noduri, layout-uri și dimensiuni;
3. **stilizare**: aplicarea deciziilor vizuale pe structura deja generată.

Această împărțire pare simplă, dar în practică aduce mai multe avantaje. Fiecare etapă are un contract mai clar. Fiecare etapă poate fi testată sau inspectată separat. Fiecare etapă poate fi oprită anticipat dacă utilizatorul vrea doar o schiță. În plus, dacă rezultatul unei etape este invalid, eroarea este mai ușor de localizat. Fluxul general al acestei orchestrări este sintetizat în Figura 6.1.




Figura 6.1: Pipeline-ul AI în trei faze folosit în Favigon

## 6.3 Faza 1: extragerea intenției

În prima etapă, sistemul nu încearcă să deseneze nimic și nu generează cod. Obiectivul este mai restrâns: să transforme promptul utilizatorului într-un *IntentBlueprint*. În implementare, acest blueprint conține informații precum tipul paginii, starea vizuală generală, personalitatea brandului, publicul țintă, CTA-ul principal și lista secțiunilor în ordinea lor.

Acest pas explicit este important din două motive. În primul rând, el forțează modelul să ia o decizie de structură înainte să intre în detalii estetice. În al doilea rând, oferă frontend-ului și backend-ului o reprezentare intermediară ușor de afișat, inspectat sau discutat.

În practică, această etapă seamănă mai mult cu o analiză de cerințe decât cu o generare vizuală. Promptul este reinterpretat într-un format intern. Dacă utilizatorul cere, de exemplu, o pagină de prezentare pentru un produs SaaS, rezultatul nu trebuie să fie imediat un hero cu gradient, ci o listă de secțiuni și intenții: navbar, hero, beneficii, social proof, CTA, footer și așa mai departe.

## 6.4 Faza 2: generarea structurii

A doua etapă este cea care construiește efectiv arborele intermediar de noduri și reprezintă etapa centrală a întregii abordări. În loc să fie cerute modelului HTML final sau componente de framework, sarcina transmisă este producerea unui arbore 'IRNode' cu layout, dimensiuni, padding, gap, poziționare și text.

Mai concret, structura generată include tipuri de noduri, copii, meta-informații, stiluri și reguli de layout. Promptul sistem pentru această fază este mult mai strict decât în prima etapă și include reguli explicite despre cum trebuie dimensionate secțiunile, cum trebuie folosite tipografiile, ce înseamnă 'fit-content', când se poate folosi '100'.

Această rigiditate este intenționată. Dacă în faza de intenție modelul are libertate mai mare, în faza structurală libertatea trebuie redusă. Altfel, ar exista prea multe variații greu de validat și greu de convertit.

## 6.5 Faza 3: stilizarea

A treia etapă pornește de la structura deja creată și aplică sistemul vizual: culori, gradient, umbre, raze, borduri, cursor și alte detalii de prezentare. În implementare, promptul pentru această fază conține o regulă foarte importantă: layout-ul și structura nu trebuie modificate. Altfel spus, stilizarea nu are voie să rescrie ceea ce a rezolvat deja etapa de structură.

Această separare între structură și stil este utilă atât pentru control, cât și pentru depanare. Dacă o pagină este logică, dar arată slab, știu că problema este în faza a treia. Dacă layout-ul este greșit, știu că problema este în faza a doua. În plus, această abordare seamănă mai bine cu modul în care lucrează și oamenii: întâi decid structura și ierarhia, apoi rafinează aspectul vizual.

## 6.6 Integrarea cu OpenAI API

În Favigon, comunicarea cu modelul este abstractizată prin 'OpenAIClient'. Acesta folosește endpoint-ul de *Chat Completions* și suportă atât răspuns obișnuit, cât și streaming [27]. Alegerea de a ascunde apelurile HTTP într-un adaptor de infrastructură păstrează serviciile de aplicație concentrate pe logică și face mai ușoară înlocuirea sau extinderea integrării în viitor.

Clientul construiește payload-ul cu mesaj de sistem, mesaj de utilizator, model configurabil și, unde este cazul, `response_format` bazat pe schemă JSON. În plus, pentru scenariile de streaming, clientul parcurge liniile SSE și extrage incremental conținutul transmis de model. În implementarea actuală, identificatorul modelului este citit din configurație, cu fallback la `gpt-5.4-mini`, iar cererile trimit atât `response_format`, cât și un prag explicit de `max_completion_tokens` pentru a limita comportamentul apelului la parametri observați și reproductibili.

Păstrarea identificatorului modelului în configurație, nu hardcodat în logică, este importantă deoarece partea experimentală a aplicației poate necesita ajustări de model în timp, iar aceste schimbări nu ar trebui să implice recompilarea serviciului de aplicație.

## 6.7 Structura cererilor AI și feedback incremental

Din punctul de vedere al API-ului, integrarea AI nu primește doar un simplu șir de text. Cererea de bază către endpoint-urile de design include promptul, un viewport țintă, modelul ales și, opțional, o structură IR existentă. Acest ultim câmp este important deoarece permite scenarii în care utilizatorul nu cere generarea unei pagini de la zero, ci rafinarea sau extinderea unei structuri deja existente. În cazul pipeline-ului pe trei faze, aceeași cerere mai include și parametrul `StopAfterPhase`, ceea ce face posibilă oprirea controlată după faza de intenție sau după faza structurală.

**Tabela 6.1:** Câmpuri relevante din cererile AI folosite de backend

| Câmp           | Semnificație                                  | Rol în procesare                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Prompt         | descrierea textuală a interfeței dorite       | punctul de pornire pentru interpretarea intenției                          |
| ExistingIr     | structură intermediară existentă, opțională   | permite extindere, reparare sau rafinare în loc de generare complet nouă   |
| ViewportWidth  | lățimea de referință a paginii generate       | influențează presupunerile de layout și scară                              |
| Model          | identificatorul modelului folosit             | permite alegerea explicită între variantele configurate                    |
| StopAfterPhase | limită de oprire pentru pipeline-ul în 3 faze | utilă pentru schițe parțiale, depanare și observarea etapelor intermediare |

Suportul pentru streaming schimbă semnificativ și experiența utilizatorului. În loc să aștepte un singur răspuns final, frontend-ul poate primi evenimente incremental și poate afișa progresul procesării. În implementarea actuală, endpoint-urile de streaming trimit răspunsuri de tip `text/event-stream`, iar backend-ul emite linii SSE în care tipul evenimentului și conținutul sunt transmise separat. Pentru pipeline-ul în trei faze, evenimente precum `phase_start`, `phase_complete`, `result` sau `error` oferă o vizibilitate mult mai bună asupra procesului decât o simplă animație de încărcare.

**Listing 6.1:** Exemplu simplificat de evenimente SSE trimise în timpul pipeline-ului AI

```
event: phase_start
data: {"phase":1,"name":"intent"}

event: phase_complete
data: {"phase":1,"name":"intent"}

event: result
data: {"success":true,"stopAfterPhase":3}
```

Din punct de vedere operațional, fluxul complet dintre utilizator, frontend, controller, orchestration service și modelul AI este mai bine surprins printr-o diagramă de secvență. Figura 6.2 evidențiază atât schimburile principale de mesaje, cât și faptul că pipeline-ul nu este un singur apel, ci o succesiune controlată de faze cu feedback incremental.




Figura 6.2: Diagrama de secvență simplificată pentru fluxul AI cu streaming

## 6.8 Rolul ieșirilor structurate

OpenAI documentează explicit posibilitatea obținerii unor ieșiri structurate, conforme cu un anumit format sau cu o anumită schemă [28]. În proiect, această capabilitate este foarte importantă. Dacă modelul ar întoarce doar text liber, parser-ul și validarea ar deveni mult mai fragile. În schimb, cu o schemă bine definită, aplicația poate detecta mai repede abaterile și poate decide dacă rezultatul este utilizabil sau nu.

Literatura recentă despre *structured outputs* și *constrained decoding* confirmă că această problemă merită tratată separat. *JSONSchemaBench* arată că generarea de ieșiri conforme cu o schemă este o dimensiune tehnică distinctă de calitatea semantică a conținutului și propune evaluarea separată a conformității, eficienței și calității rezultatului [17]. Această observație se potrivește foarte bine cu nevoile Favigon: pentru platformă nu este suficient ca răspunsul să fie valid JSON, ci trebuie să fie și suficient de coerent încât să poată fi editat și exportat mai departe.

În implementare, această limită apare concret atunci când un răspuns trece schema, dar produce o ierarhie slabă sau o structură greu de exportat. Din acest motiv, 'AiPipelineService' nu se oprește la validarea structurală, ci aplică și reguli semantice și un pas de auto-reparare când rezultatul nu este acceptabil.

## 6.9 Mecanisme de validare și reparare

După fiecare etapă relevantă, rezultatul este analizat înainte să fie acceptat. Dacă în faza structurală arborele IR nu poate fi parsat sau nu respectă schema așteptată, serviciul încearcă un pas suplimentar de reparare. Acest pas trimite către model erorile de validare și o variantă trunchiată a rezultatului defect, cerând un JSON corectat.

Practic, modelul este tratat nu doar ca generator, ci și ca potențial asistent pentru repararea propriilor ieșiri. Această idee este utilă în contextul lucrării deoarece arată un mod mai realist

de folosire a AI-ului: prima ieșire nu este presupusă perfectă, iar sistemul este proiectat explicit pentru a gestiona erori.

În plus, atât 'AiDesignService', cât și 'AiPipelineService' folosesc cache cu TTL de 10 minute pentru cereri identice și validează separat răspunsurile obținute. În varianta de pipeline există și posibilitatea de oprire după faza 1 sau 2, respectiv emiterea de evenimente SSE de tip `phase_start` și `phase_complete`, ceea ce face procesul mai ușor de urmărit în interfață și în depanare.

## 6.10 Reprezentarea intermediară în detaliu

Structura 'IRNode' este elementul care leagă editorul, AI-ul și convertorul. Un nod include identificator, tip, proprietăți, layout, stil, poziționare, copii, variante responsive, metadata și, opțional, efecte de animație. Această structură este suficient de generală pentru a descrie atât containere, cât și text, imagini sau frame-uri de pagină.

În practică, modelul intermediar oferă trei beneficii majore.

Primul este **independența față de framework**. Un 'IRNode' nu este nici componentă Angular, nici JSX React, nici HTML final. De aceea poate fi transformat în toate aceste forme.

Al doilea este **validabilitatea**. Pentru că structura este explicită, poate fi verificată existența anumitor câmpuri, coerența layout-ului sau compatibilitatea dimensiunilor înainte de export.

Al treilea este **trasabilitatea**. Când ceva nu merge bine în export, structura intermediară poate fi inspectată și se poate vedea dacă problema vine din editor, din AI sau din convertor.

## 6.11 Maparea dintre canvas și IR

Pe partea de frontend, designul construit în editor nu este trimis direct către convertor în forma nativă a canvas-ului. În schimb, există mapper-e care transformă datele editorului în IR și invers. Acest detaliu este foarte important pentru arhitectura proiectului.

Dacă editorul ar fi legat direct de codul final, orice schimbare în convertor ar risca să rupă și logica din canvas. Prin introducerea mapper-elor, este creat un punct de decuplare. Editorul poate evolua într-o anumită direcție, iar convertorul în alta, atâta timp cât contractul IR rămâne coerent.

Maparea inversă, din IR în elemente de canvas, este la fel de utilă. Ea face posibilă integrarea rezultatelor generate de AI direct în editor, astfel încât utilizatorul să nu primească un export static, ci un design pe care îl poate modifica în continuare.

## 6.12 Exemplu concret de flux de la prompt la IR și export

Pentru a înțelege mai clar legătura dintre subsisteme, este util un exemplu simplificat. Presupunând un prompt de tipul „creează o pagină landing pentru o aplicație de task management, cu hero, beneficii și call-to-action”, prima fază nu produce HTML și nici noduri finale, ci o descriere structurată a intenției: tip de pagină, audiență, ton vizual și secțiuni în ordinea așteptată. A doua fază transformă această intenție într-un arbore IR cu frame principal, containere, text și butoane, iar a treia aplică stilurile. Abia după aceste etape structura ajunge la convertor.

În etapa de export, convertorul primește fie un singur IRNode, fie o listă de pagini. Pentru cazul simplu single-page, ConverterController apelează validarea și apoi Generate. Pentru cazul multi-page, aceeași rută de generare poate primi Pages, iar endpoint-ul dedicat pentru fișiere folosește GenerateMultiPage. Rezultatul nu este doar o bucată de cod brut, ci un

set coerent de artefacte adaptate framework-ului cerut: HTML și CSS pentru varianta statică, respectiv fișiere de componentă, stil și structură pentru React sau Angular.

Acest exemplu arată de ce separarea pe etape este importantă. Dacă problema apare în secționarea paginii sau în ierarhia elementelor, ea poate fi localizată înainte de convertor. Dacă structura este corectă, dar codul rezultat nu respectă așteptările, zona de investigație se mută în motorul de export. În practică, această trasabilitate reduce mult costul depanării și face sistemul mai explicabil în comparație cu o abordare directă „prompt în, cod afară”.

## 6.13 Motorul de conversie

### 6.13.1 Separarea în proiect dedicat

Motorul de conversie este implementat în proiectul ‘Favigon.Converter’. El este separat explicit de ‘Favigon.Application’ deoarece are propria logică de validare, transformare și emitere. Dacă ar fi rămas îngropat în același serviciu cu restul aplicației, ar fi fost mai greu de testat și mai greu de extins.

### 6.13.2 Validarea

Înainte de generare, ‘ConverterService’ cere motorului verificarea structurii IR. Dacă apar erori, ele sunt raportate și procesul se oprește. Această etapă este necesară pentru că ieșirea finală ar deveni altfel imprevizibilă. Este preferabil refuzul unui export decât generarea de cod inconsistent fără semnalarea problemei.

### 6.13.3 Generarea single-page și multi-page

‘ConverterEngine’ suportă atât generarea pentru o singură pagină, cât și generarea pentru mai multe pagini. Pentru multi-page, motorul produce seturi de fișiere și gestionează numele de pagini, slug-urile și structura finală. În cazul exportului Angular sau React, el generează și fișiere de proiect minimal, rute și fișiere CSS.

Această capabilitate este importantă deoarece proiectul nu se reduce la o singură artboard. Odată ce editorul suportă mai multe pagini, exportul trebuie să poată păstra această structură.




Figura 6.3: Exemplu de artefacte generate și inspectate în interfața de export

### 6.13.4 Responsive output

O componentă mai tehnică și mai interesantă este exportul responsive. În loc să dublez pur și simplu tot arborele pentru fiecare breakpoint, motorul produce artefactele principale și apoi diferențe CSS pentru breakpoints suplimentare. În testele existente se vede că sunt tratate cazuri precum noduri prezente doar pe anumite breakpoint-uri, schimbări de ordine pentru copii flex și diferențe de pseudo-clase sau keyframes.

Aceasta este una dintre funcțiile care arată cel mai clar că proiectul nu se oprește la un export superficial. Există o preocupare reală pentru cum este construit rezultatul final și pentru cât de mult poate fi controlat. Fluxul complet canvas → IR → artefacte de export este rezumat în Figura 6.4.




Figura 6.4: Fluxul design-to-code bazat pe reprezentarea intermediară

## 6.14 Legătura dintre AI și convertor

Un aspect foarte important este faptul că AI-ul și convertorul nu sunt două subsisteme complet separate. Ele comunică prin aceeași reprezentare intermediară. Fără această alegere, rezultatul generat de AI ar fi fost mult mai greu de transformat în cod într-un mod controlat.

Pe scurt, pipeline-ul AI generează un arbore care este suficient de bogat pentru a fi editat și suficient de formal pentru a fi convertit. În momentul în care această condiție este îndeplinită, editorul devine interfața de rafinare, iar convertorul devine ieșirea tehnică. Această relație dintre cele trei module — AI, editor și convertor — reprezintă contribuția tehnică principală a întregului proiect.



## 6.15 Limitări actuale

Deși soluția funcționează și este coerentă, există și limite.

În primul rând, calitatea rezultatului AI depinde încă mult de prompt și de regulile incluse în mesajele de sistem. Cu alte cuvinte, caracterul probabilistic al modelului nu este eliminat. El este doar controlat mai bine.

În al doilea rând, reprezentarea intermediară este suficient de bogată pentru scopurile actuale, dar nu acoperă toate situațiile pe care le-ar avea un constructor comercial matur. De exemplu, colaborarea în timp real, constrângerile mai avansate de componentizare sau integrarea automată cu design systems externe ar necesita extinderi suplimentare.

În al treilea rând, exportul generat este orientat spre claritate și portabilitate, nu neapărat spre cele mai sofisticate convenții ale fiecărui ecosistem. Pentru o platformă academică, acest compromis este acceptabil.

## 6.16 Concluzii intermediare

Capitolul de față descrie partea cea mai originală din proiect. Generarea asistată de AI nu este tratată ca un artificiu separat, ci ca parte a unei arhitecturi care include reprezentare intermediară, validare, reparare și conversie în cod. Tocmai această integrare controlată face diferența între o demonstrație izolată și un produs software coerent.

În capitolul următor sunt urmărite scenarii concrete de utilizare, pentru a observa cum colaborează în practică editorul, AI-ul, preview-ul, exportul și componenta socială. Abia după această etapă este discutată explicit validarea sistemului prin măsuri de securitate și testare.

## Capitolul 7

# Scenarii de utilizare și evaluare practică

### 7.1 Rolul acestui capitol în contextul lucrării

După prezentarea arhitecturii, a implementării și a mecanismelor de generare asistată de AI, este utilă o etapă în care aplicația să fie evaluată ca produs utilizabil, nu doar ca ansamblu de module. În forma inițială, acest capitol era orientat mai ales spre descrierea fluxurilor. Pentru o validare mai credibilă este însă necesar un pas în plus: introducerea unor indicatori măsurabili și a unei metodologii explicite de evaluare.

Din acest motiv, capitolul de față combină două perspective. Prima este una cantitativă și urmărește comportamentul pipeline-ului AI pe un set fix de prompturi. A doua este una funcțională și urmărește fluxurile cap-coadă ale produsului: creare, editare, preview, export, publicare și reutilizare. Împreună, cele două perspective arată mai clar unde se comportă bine sistemul, unde rămâne cost de rafinare și care este rolul fiecărui subsistem în rezultatul final.

### 7.2 Metodologia evaluării

Evaluarea practică a fost făcută în două etape complementare.

1. **benchmark AI cu prompturi fixe**, pentru a măsura timpul de generare, rata de succes, conformitatea cu schema din prima încercare și posibilitatea de export imediat;
2. **scenarii funcționale cap-coadă**, pentru a observa dacă produsul rămâne coerent când sunt parcurse succesiv editarea, persistarea, preview-ul, exportul și componenta socială.

Pentru benchmark-ul AI a fost folosit un harness dedicat, separat de suitele de testare obișnuite, implementat în proiectul Favigon.Benchmarks. Setul de prompturi este păstrat în fișierul `ai-benchmark-prompts.json` al acestui proiect, iar rezultatele brute sunt exportate automat în format JSON și Markdown. Această alegere are două avantaje. În primul rând, evaluarea poate fi rerulată fără modificări în API-ul public. În al doilea rând, valorile folosite în lucrare pot fi legate direct de un artefact generat local, nu de observații aproximative.

În rularea folosită pentru acest capitol au fost evaluate cinci prompturi reprezentative, toate cu același viewport de 1280 px și același model, `gpt-5.4-mini`. Fiecare prompt a fost rulat o singură dată, într-un context fără refolosirea unui răspuns anterior din cache. Pentru fiecare caz au fost urmărite:

- timpul total până la obținerea răspunsului complet din pipeline;
- succesul sau eșecul generării;
- dacă structura a fost validă din prima încercare;
- dacă a fost nevoie de mecanismul de *self-repair*;
- dacă IR-ul rezultat a putut fi validat și exportat imediat în HTML.

Această metodologie nu acoperă tot. Ea nu oferă încă măsurători de încărcare, nici scoruri estetice formale și nici studii cu utilizatori. Totuși, pentru stadiul actual al proiectului, ea oferă un nivel de rigoare mai potrivit decât o simplă prezentare narativă a funcționalităților.

## 7.3 Benchmark AI cu prompturi fixe

### 7.3.1 Setul de prompturi

Prompturile au fost alese astfel încât să acopere tipuri diferite de interfață: o pagină landing pentru SaaS, un dashboard analytics, o pagină de autentificare, un portofoliu creativ și o pagină de prezentare pentru un produs hardware. Ideea nu a fost obținerea unui benchmark mare, ci a unui eșantion mic, dar variat, suficient cât să arate dacă pipeline-ul se comportă stabil în mai multe situații de produs.

**Tabela 7.1:** Rezultatele benchmark-ului AI pe cele 5 prompturi fixe

| Prompt              | Timp (s) | Succes | Valid din prima | Repair | Export |
|---------------------|----------|--------|-----------------|--------|--------|
| Landing SaaS        | 97.31    | Da     | Da              | Nu     | Da     |
| Dashboard analytics | 120.60   | Da     | Da              | Nu     | Da     |
| Auth split          | 69.61    | Da     | Da              | Nu     | Da     |
| Portofoliu creativ  | 124.23   | Da     | Da              | Nu     | Da     |
| Showcase produs     | 122.40   | Da     | Da              | Nu     | Da     |

Tabelul 7.1 arată că în această rulare toate cele cinci prompturi au produs un rezultat utilizabil. Cel mai rapid caz a fost pagina de autentificare, cu aproximativ 69.6 s, iar cel mai lent a fost portofoliul creativ, cu aproximativ 124.2 s. Chiar dacă valorile de succes sunt foarte bune, timpul de generare rămâne vizibil pentru utilizator și confirmă că pipeline-ul în trei faze este mai apropiat de o operație costisitoare de inițializare a designului decât de o interacțiune instantanee.

### 7.3.2 Indicatorii agregați

**Tabela 7.2:** Indicatori agregați observați în benchmark-ul AI

| Indicator                                             | Valoare  |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Timp mediu de generare pentru un prompt               | 106.83 s |
| Timp median de generare pentru un prompt              | 120.60 s |
| Rată de succes a pipeline-ului                        | 100%     |
| Rată de conformitate din prima încercare              | 100%     |
| Rată de folosire a mecanismului de <i>self-repair</i> | 0%       |
| Rată de validare IR pentru export                     | 100%     |
| Rată de export HTML reușit imediat după generare      | 100%     |

Există două observații importante care rezultă din Tabelul 7.2. Prima este că, pentru acest eșantion, problema principală nu a fost validitatea ieșirii, ci latența. Toate cele cinci rezultate au fost conforme și exportabile, însă timpul mediu de aproximativ 1 minut și 47 de secunde este încă mare pentru un flux în care utilizatorul așteaptă feedback rapid. A doua observație este că, în această rulare, mecanismul de *self-repair* nu a fost necesar. Acest lucru este pozitiv, dar nu trebuie generalizat excesiv. Eșantionul este mic, iar prompturile au fost formulate clar și într-un stil relativ apropiat de domeniul pentru care a fost gândit sistemul.

Mai trebuie observat și faptul că timpul de export după generare a rămas neglijabil față de timpul petrecut în pipeline-ul AI. În artefactul brut generat de benchmark, exportul HTML

a durat între 0 și 31 ms. Cu alte cuvinte, costul dominant al fluxului AI nu este convertorul, ci apelurile succesive către model.

## 7.4 Scenarii funcționale cap-coadă

Benchmark-ul AI spune ceva despre performanță și stabilitate pe un set de prompturi, dar nu spune suficient despre experiența completă a produsului. Din acest motiv, validarea a fost completată și cu trei scenarii funcționale cap-coadă, alese pentru a acoperi fluxurile principale.

**Tabela 7.3:** Scenarii funcționale folosite în evaluarea practică

| Scenariu                        | Flux urmărit                                                        | Observație principală                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Creare manuală și export        | creare proiect, editare în canvas, autosave, preview, export        | flux determinist și stabil; costul principal este efortul de construcție manuală |
| Generare din prompt și rafinare | prompt, pipeline AI, integrare în editor, ajustare, preview, export | reduce costul pornirii, dar introduce latență și necesită ajustări ulterioare    |
| Publicare și reutilizare        | proiect public, explore, like/star, fork, reluarea editării         | confirmă că produsul nu rămâne un generator izolat, ci susține și reutilizarea   |

În scenariul manual, elementul forte este predictibilitatea. Utilizatorul pornește de la un proiect gol, construiește structura direct în editor și parcurge apoi autosave, preview și export. În această variantă, fluxul este mai lent la început din cauza muncii manuale, dar nu depinde de latența unui model și nici de calitatea promptului. Din acest motiv, scenariul manual rămâne varianta cea mai potrivită atunci când utilizatorul vrea control fin încă de la primul pas.

În scenariul pornit din prompt, costul inițial de construcție este redus. Utilizatorul primește o structură deja populată și poate intra direct în faza de rafinare. Rezultatele benchmark-ului arată că acest flux este fezabil tehnic: în toate cele cinci cazuri testate, pipeline-ul a returnat un IR valid și exportabil. În același timp, acest scenariu scoate în evidență și compromisul principal al produsului: câștigul de pornire rapidă este plătit prin latență mare și prin nevoia de reglaje ulterioare pentru text, spacing, proporții și detalii vizuale.

Al treilea scenariu, publicare și reutilizare prin fork, completează evaluarea din punct de vedere al produsului. El arată că proiectele generate sau editate nu rămân blocate în spațiul privat al autorului, ci pot intra în circuitul de descoperire și reutilizare. Din perspectivă inginerescă, această parte este importantă fiindcă leagă persistența proiectelor, profilurile, relațiile sociale și editorul de același model de date.

### 7.4.1 Scenariu detaliat: de la idee la proiect reutilizabil

Un flux reprezentativ pentru produs începe cu crearea unui proiect nou și alegerea unei pagini goale, după care utilizatorul introduce un prompt pentru o primă variantă de interfață. În momentul în care pipeline-ul AI se încheie, rezultatul nu este folosit direct ca produs final, ci ca punct de pornire în editor. Utilizatorul verifică ierarhia secțiunilor, mută elementele care nu sunt încă în poziția dorită, ajustează textele și corectează dimensiunile sau culorile care nu corespund intenției inițiale. În practică, această etapă confirmă că AI-ul reduce costul primei construcții, dar nu elimină rolul editorului.

După rafinarea primei variante pe breakpoint-ul principal, utilizatorul poate continua cu adaptarea responsive. Aici apar unele dintre cele mai relevante verificări practice pentru Favigon: păstrarea sincronizării dintre varianta primară și breakpoint-urile secundare, modificarea direcției de flex, reglarea spațierii și re poziționarea unor componente fără a rupe legătura logică dintre ele. Fluxul este important deoarece tocmai în această zonă se întâlnesc editorul, modelul intern și regulile de export. Dacă sincronizarea dintre breakpoint-uri ar fi instabilă, rezultatul s-ar degrada rapid fie în canvas, fie în preview, fie în codul generat.

În pasul următor, utilizatorul verifică proiectul în preview și apoi rulează exportul. Din punct de vedere practic, acesta este momentul în care se vede dacă structura editată rămâne coerentă și în afara editorului. Un rezultat bun nu înseamnă doar că pagina „arată corect” pe ecran, ci și că arborele intermediar poate fi serializat, validat și convertit fără erori. Dacă proiectul este suficient de reușit, el poate fi făcut public în platformă, iar un alt utilizator îl poate descoperi, aprecia sau reutiliza prin fork. Astfel, scenariul nu se încheie la export, ci continuă până la validarea ideii că designul produs în Favigon poate intra într-un circuit de reutilizare.

## 7.5 Comparație internă: flux manual versus flux pornit din AI

În lipsa unei comparații formale cu produse comerciale, este mai utilă o comparație internă între cele două moduri principale de lucru oferite chiar de Favigon: construcția manuală și construcția pornită din AI.

**Tabela 7.4:** Comparație internă între fluxul manual și fluxul pornit din AI

| Aspect                      | Flux manual                                              | Flux pornit din AI                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Costul pornirii             | mai mare; utilizatorul construiește structura de la zero | mai mic; utilizatorul primește o bază de lucru automată        |
| Predictibilitate            | ridică; fiecare pas este controlat explicit              | medie; rezultatul depinde de model și de formularea promptului |
| Latență inițială            | aproape inexistentă                                      | mare; aproximativ 70–124 s în benchmark-ul curent              |
| Necesitatea rafinării       | apare mai ales pe detalii vizuale și de conținut         | apare mai devreme și mai vizibil după generarea inițială       |
| Potrivire pentru utilizator | bună când structura este clară de la început             | bună când utilizatorul vrea o primă variantă rapidă            |

Tabelul 7.4 arată că AI-ul nu înlocuiește editorul, ci îi schimbă punctul de intrare. În practica actuală, valoarea lui principală este accelerarea primei versiuni, nu eliminarea muncii de rafinare. Pentru utilizator, diferența reală dintre cele două fluxuri este distribuția efortului: varianta manuală investește mai mult la început, iar varianta pornită din AI mută costul spre evaluare și corectare. Astfel, cele două moduri de lucru nu concurează direct, ci se completează.

## 7.6 Discuție asupra limitărilor observate

Rezultatele de mai sus trebuie citite cu precauție. În primul rând, benchmark-ul AI a fost rulat pe doar cinci prompturi și pe un singur model, gpt-5.4-mini. Valorile sunt utile pentru calibrare, dar nu constituie încă un studiu statistic amplu. În al doilea rând, succesul structural nu

echivalează automat cu calitate vizuală perfectă. Faptul că un rezultat a fost valid și exportabil nu înseamnă că nu mai are nevoie de ajustări de text, spacing sau ierarhie vizuală.

În al treilea rând, benchmark-ul măsoară doar rulări individuale, nu comportamentul sub sarcină și nici stabilitatea pe sesiuni lungi de utilizare. Nu au fost urmărite încă scenarii cu mai mulți utilizatori concurenți, nici efectul unor campanii de load testing asupra endpoint-urilor AI sau de conversie. În fine, evaluarea actuală nu include scoruri estetice formale sau studii cu utilizatori, ceea ce înseamnă că partea de “calitate percepută” rămâne doar parțial acoperită.

Mai există și o limitare de interpretare care merită menționată explicit: valorile bune din benchmark nu trebuie confundate cu absența muncii manuale. Faptul că toate cele cinci cazuri au fost exportabile imediat arată robustețea tehnică a pipeline-ului, nu perfecțiunea designului obținut. În practică, cele mai frecvente corecții rămân cele de conținut și finisare vizuală: schimbarea unor titluri prea generice, reglarea densității informației într-o secțiune, simplificarea unor compoziții prea încărcate sau adaptarea unor blocuri pentru breakpoint-uri mai înguste. Cu alte cuvinte, benchmark-ul validează mai ales infrastructura de generare, nu și eliminarea completă a rolului uman.

## 7.7 Concluzii intermediare

Rezultatul principal al acestui capitol este că Favigon poate fi susținut cu indicatori mai concreți decât simpla enumerare a funcționalităților. Pentru benchmark-ul AI rulat la 1 iunie 2026, pipeline-ul a avut rată de succes de 100%, conformitate structurală din prima încercare de 100% și export HTML reușit în toate cele cinci cazuri testate. În același timp, timpul mediu de generare de aproximativ 106.8 s arată clar că latența rămâne limita practică principală a fluxului asistat de AI.

Completate cu scenariile funcționale cap-coadă, aceste rezultate arată că produsul este coerent și utilizabil, dar și că nu trebuie prezentat ca o soluție “instantanee”. Editorul rămâne important, iar AI-ul trebuie înțeles mai degrabă ca accelerator al primei versiuni decât ca sursă finală de adevăr. În capitolul următor, această evaluare practică este completată cu partea de securitate, testare și validare formală.

Din perspectiva lucrării, un câștig important al acestei evaluări este că mută discuția de la nivel declarativ la nivel operațional. Nu mai este vorba doar despre faptul că Favigon „are” editor, preview, export și pipeline AI, ci despre modul în care aceste părți se comportă atunci când sunt folosite împreună. Tocmai această verificare cap-coadă face mai credibilă concluzia că produsul este deja funcțional ca platformă, chiar dacă mai are limite clare de latență, testare și rafinare vizuală.

## Capitolul 8

# Securitate, testare și validare

### 8.1 Rolul acestei etape în proiect

Într-un proiect de tip Favigon, securitatea și validarea nu pot fi tratate ca pași de final adăugați formal. Aplicația gestionează autentificare, sesiuni, proiecte private, upload de fișiere și integrare cu servicii externe costisitoare. În plus, editorul și pipeline-ul AI introduc suficientă complexitate încât o simplă demonstrație vizuală nu este suficientă pentru a susține că produsul este stabil.

Din acest motiv, validarea a fost privită pe trei niveluri:

- **măsuri preventive în implementare**, care reduc suprafața de risc;
- **testare automată**, concentrată în special pe backend și convertor;
- **validare funcțională**, prin scenarii operaționale și verificări cap-coadă în interfață.

### 8.2 Măsuri de securitate implementate

#### 8.2.1 Autentificare și sesiune

Securitatea începe din zona de autentificare. În Favigon, autentificarea se bazează pe JWT bearer validat în backend, dar transportat către client prin cookie HTTP only. Refresh token-ul este separat și limitat la un path specific. Această alegere reduce expunerea directă a token-urilor în codul client și simplifică rotația lor la refresh [7, 29].

Pentru scenariile de risc mai mare, proiectul include și autentificare în doi pași. Această măsură crește costul unui atac bazat exclusiv pe compromiterea parolei [30]. Chiar dacă implementarea actuală folosește cod prin email și nu un factor hardware, ea rămâne o îmbunătățire reală față de autentificarea cu un singur factor.

#### 8.2.2 Limitarea expunerii API-ului

O altă măsură importantă este rate limiting-ul configurat diferențiat pe categorii de endpoint-uri. Zona de autentificare are praguri mai stricte, zona AI este limitată pentru a controla costul și abuzul, iar anumite endpoint-uri de utilizatori au propriile reguli. Documentația ASP.NET Core recomandă această abordare pentru protejarea aplicațiilor expuse public [21]. În configurația curentă, politicile observabile în Program.cs sunt: auth 10 cereri / minut, ai 10 cereri / minut, converter 30 cereri / minut cu coadă de 2 cereri și users 60 cereri / minut.

În plus, backend-ul impune limite pentru dimensiunea cererilor. Cererile JSON globale au limită de 1 MB, iar endpoint-urile pentru upload sau flush folosesc praguri dedicate de 5 MB, 10 MB și 15 MB, în funcție de tipul operației. Este o măsură simplă, dar utilă împotriva folosirii necontrolate a resurselor.

#### 8.2.3 Middleware și antete de securitate

În Program.cs, backend-ul include middleware personalizat pentru tratarea excepțiilor și middleware pentru antete de securitate. În mediul non-development sunt activate HSTS și redirectionarea HTTPS. CORS este configurat explicit pe baza unei liste de origini

permise. Aceste decizii nu fac aplicația invulnerabilă, dar indică o preocupare practică pentru comportamentul în producție [23, 24].

### 8.2.4 Upload-uri și asset-uri

Proiectul permite încărcarea de imagini pentru profil și pentru proiecte. Din acest motiv, fișierele primite nu sunt tratate ca date neutre. Backend-ul validează tipul, dimensiunea și contextul în care upload-ul este permis. În plus, la actualizarea designului sunt identificate și șterse asset-urile orfane, tocmai pentru a evita acumularea de fișiere inutile.

**Tabela 8.1:** Măsură de securitate implementate în Favigon

| Zonă              | Măsură implementată                             | Rol practic                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Autentificare     | JWT în cookie HTTP only + refresh token separat | reduce expunerea token-urilor și permite reînnoirea sesiunii    |
| 2FA               | cod temporar prin email                         | ridică nivelul de protecție la login și operații sensibile      |
| API public        | rate limiting pe politici distincte             | reduce abuzul și protejează resursele costisitoare              |
| Transport         | HSTS și HTTPS în producție                      | reduce riscul de trafic neprotejat                              |
| Browser/API       | CORS configurat explicit                        | limitează originile care pot face cereri autentificate          |
| Upload-uri        | validare de dimensiune și tip                   | reduce riscul de folosire abuzivă a endpoint-urilor de fișiere  |
| Tratarea erorilor | middleware dedicat pentru excepții              | uniformizează răspunsurile și evită scurgeri inutile de detalii |

## 8.3 Strategia de testare

Strategia de testare urmărită în proiect a avut două obiective. Primul a fost acoperirea automată a zonelor backend cu risc tehnic mare: autentificare, proiecte, middleware și convertor. Al doilea a fost verificarea cap-coadă a fluxurilor majore, mai ales acolo unde automatizarea completă nu exista încă pe frontend.

La data de 1 iunie 2026, situația observabilă în repository este sintetizată în Tabelul 8.2. El arată că validarea actuală este puternic orientată spre backend și spre convertor, în timp ce frontend-ul rămâne relativ slab acoperit automat.



**Tabela 8.2:** Indicatori sintetici ai validării curente

| Indicator                                         | Valoare observată                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Teste backend automate trecute                    | 109 / 109                                             |
| Endpoint-uri HTTP expuse de API                   | 62                                                    |
| Teste frontend existente în repository            | 2                                                     |
| Coverage backend total ( <i>line coverage</i> )   | 18.33%                                                |
| Coverage backend total ( <i>branch coverage</i> ) | 27.79%                                                |
| Politici de rate limiting configurate             | 4 (auth, ai, converter, users)                        |
| Benchmark AI cu prompturi fixe                    | 5 prompturi, rată de succes 100%, timp mediu 106.83 s |

## 8.4 Testare automată backend

### 8.4.1 Distribuția pe suite

Rularea locală a comenzii `dotnet test` pentru proiectul Backend/Favigon. Tests a raportat 109 teste trecute, 0 eșuate și o durată totală de aproximativ 5–6 s. Numărul brut este util, dar mai importantă este distribuția lui pe zone de responsabilitate. În forma actuală, backend-ul nu are o singură suită compactă, ci mai multe suite specializate pe servicii, controllere, middleware și convertor.

**Tabela 8.3:** Distribuția testelor automate backend pe suite

| Suită                        | Zonă verificată în principal                          | Nr. teste  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Project service              | logică de proiecte, fork, like, bookmark, asset-uri   | 20         |
| Converter engine             | reguli de export, responsive și multi-page            | 11         |
| Exception handler middleware | tratarea erorilor și maparea excepțiilor              | 10         |
| Projects controller          | contractul HTTP pentru proiecte                       | 11         |
| Users controller             | contractul HTTP pentru utilizatori și profil          | 9          |
| Converter controller         | validare și generare prin API-ul convertorului        | 9          |
| User service                 | operații de profil, follow, search și stări auxiliare | 8          |
| Auth login                   | login și stări de acces inițiale                      | 7          |
| Security headers middleware  | antete de securitate HTTP                             | 6          |
| Auth refresh                 | rotație și validare refresh token                     | 5          |
| Auth register                | înregistrare și reguli asociate                       | 5          |
| Auth password management     | parole, resetare și schimbare credențiale             | 4          |
| Auth two-factor              | login și operații de administrare 2FA                 | 4          |
| <b>Total</b>                 | <b>suită backend automată</b>                         | <b>109</b> |

Privită agregat, distribuția aceasta înseamnă 53 teste de servicii, 29 teste de controllere, 16 teste de middleware și 11 teste pentru motorul de conversie. Pentru proiectul de față, concentrarea este logică: cele mai multe reguli de business și cele mai sensibile transformări se află tocmai în aceste zone.

#### 8.4.2 Scenarii reprezentative acoperite automat

Dincolo de numărul total, este mai util să se observe și ce comportamente sensibile sunt verificate efectiv. Tabelul 8.4 rezumă câteva scenarii reprezentative deja ancorate în suitele automate.

**Tabela 8.4:** Scenarii reprezentative verificate prin teste automate

| Zonă                 | Scenariu testat                             | Comportament verificat                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autentificare 2FA    | login cu 2FA activ                          | este emis un token intermediar, se trimite codul și sesiunea finală nu este acordată înainte de verificare |
| Refresh token        | cerere de refresh validă sau invalidă       | token-urile sunt reemise corect sau refuzate controlat                                                     |
| Persistență proiect  | înlocuirea unui asset imagine               | asset-ul vechi nefolosit este eliminat, evitând acumularea de fișiere orfane                               |
| Interacțiuni sociale | fork, like și bookmark pe proiecte          | relațiile sunt create corect și duplicatele sunt evitate                                                   |
| Export multi-page    | normalizarea rădăcinii provenite din canvas | coordonatele specifice editorului nu sunt propagate incorect în CSS-ul exportat                            |
| Export responsive    | reordonarea copiilor flex pe breakpoint     | diferențele de ordine sunt emise în media queries, fără duplicarea inutilă a structurii                    |
| Middleware HTTP      | excepții și antete de securitate            | răspunsurile sunt mapate predictibil și includ antetele așteptate                                          |

Aceste exemple arată că testarea nu se oprește la cazuri triviale de tip “200 OK”, ci verifică și comportamente cu miză practică: validarea sesiunilor, controlul fluxului 2FA, curățarea asset-urilor, exportul responsive și middleware-ul de protecție.

## 8.5 Code coverage backend

Pentru a completa imaginea dată de numărul de teste, a fost rulat și `dotnet test --collect:"XPlat Code Coverage"`, ceea ce a generat un raport Cobertura pentru proiectele backend. Rezultatul global observat a fost de 18.33% *line coverage* și 27.79% *branch coverage*. Luată izolat, această valoare nu este spectaculoasă și trebuie citită cu precauție.

**Tabela 8.5:** Coverage backend pe straturi observat la 1 iunie 2026

| Pachet               | Line coverage | Branch coverage | Observație                                                                       |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Converter            | 47.09%        | 34.77%          | cea mai bună acoperire relevantă pentru logica de export                         |
| Application          | 39.40%        | 27.27%          | acoperire moderată pe serviciile de aplicație                                    |
| API                  | 21.86%        | 20.53%          | controllere și rutare verificate parțial                                         |
| Domain               | 58.62%        | 100.00%         | procent mare pe un strat mic, cu logică limitată                                 |
| Infrastructure       | 0.00%         | 0.00%           | practic netestat automat în forma actuală                                        |
| <b>Total backend</b> | <b>18.33%</b> | <b>27.79%</b>   | valoarea globală este trasă în jos de zone neacoperite și de ramuri neexercitate |

Interpretarea corectă a Tabelului 8.5 este următoarea. Zonele cele mai bine acoperite sunt straturile Converter și Application, exact acolo unde se află reguli tehnice și de business importante pentru lucrare. În schimb, stratul Infrastructure rămâne practic neacoperit automat, iar acest lucru coboară semnificativ scorul global. În consecință, coverage-ul trebuie citit ca indicator de maturitate incompletă, nu ca dovadă că backend-ul ar fi fost testat uniform.

Cu alte cuvinte, proiectul are o bază de teste utilă și bine orientată, dar nu încă una suficient de largă încât să susțină un scor global mare. Prezentarea sinceră a acestei situații este mai valoroasă decât ascunderea ei.

## 8.6 Testare frontend

Pe partea de frontend, situația este semnificativ mai modestă. În repository există doar un fișier de test, `app.spec.ts`, care conține două verificări simple la nivelul aplicației. Asta înseamnă că editorul canvas, partea de preview și fluxurile sociale nu au încă o suită automată comparabilă cu backend-ul.

Motivul principal este complexitatea mare a editorului și timpul limitat al proiectului. În locul unei suite largi, dar superficiale, efortul a fost direcționat spre stabilizarea logicii și spre validare funcțională directă. Nu este o soluție ideală pe termen lung, dar pentru stadiul actual al produsului este un compromis explicit. Tocmai de aceea această limită trebuie menționată clar, nu ascunsă în formulări generale despre “testare suficientă”.

## 8.7 Validare funcțională

În completarea testelor automate, aplicația a fost verificată prin scenarii funcționale care urmăresc fluxurile principale ale produsului. Acestea includ:

1. creare cont, login și logout;
2. activare 2FA și autentificare cu pas suplimentar;
3. creare proiect nou și salvare automată;


4. editare în canvas cu mutare, redimensionare, selecție și text;
5. generare AI și integrarea rezultatului în editor;
6. export în HTML, React și Angular;
7. publicare, vizualizare publică, like, star și fork.

Această validare a fost utilă mai ales fiindcă a legat împreună subsisteme care, individual, puteau părea corecte. De exemplu, un export poate funcționa separat, dar dacă designul salvat nu este mapat corect în IR, fluxul cap-coadă devine fragil. La fel, 2FA poate funcționa la nivel de API, dar dacă interfața nu tratează bine starea intermediară, experiența utilizatorului se degradează rapid.

**Tabela 8.6:** Scenarii critice și nivelul curent de acoperire

| Scenariu critic                              | Automat | Funcțional | Neacoperit | Observație                                                                   |
|----------------------------------------------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Login și 2FA                                 | Da      | Da         | Nu         | acoperit prin teste de servicii și verificat cap-coadă                       |
| Refresh token și logout                      | Da      | Da         | Nu         | acoperit automat și observat în interfață                                    |
| Creare și actualizare proiect                | Da      | Da         | Nu         | controller și service acoperite, plus utilizare directă                      |
| Upload asset și curățare asset orfan         | Da      | Da         | Nu         | verificat atât logic, cât și funcțional                                      |
| Export HTML / React / Angular                | Da      | Da         | Nu         | exportul este testat și folosit în scenarii reale                            |
| Generare AI și integrare în editor           | Nu      | Da         | Nu         | evaluat prin benchmark și scenarii practice, nu prin teste automate dedicate |
| Gesturi complexe în canvas                   | Nu      | Da         | Nu         | validate manual; lipsesc teste frontend bogate                               |
| Colaborare simultană în timp real            | Nu      | Nu         | Da         | funcționalitatea nu există încă în produs                                    |
| Load testing pe endpoint-uri AI și converter | Nu      | Nu         | Da         | nu a fost realizată încă o campanie de sarcină                               |

Straturile complementare folosite pentru această verificare sunt reprezentate și în Figura 8.1.



**Figura 8.1:** Straturi complementare de validare folosite în proiect

## 8.8 Limitări ale testării actuale

Deși proiectul are o bază bună de verificare, există și limite care trebuie menționate explicit.

Prima limită este testarea frontend-ului. Editorul canvas ar beneficia de teste automate mai bogate, în special pentru interacțiuni complexe, regresii vizuale și scenarii de navigare mai lungi.

A doua limită este partea de AI. Benchmark-ul actual confirmă că pipeline-ul poate produce rezultate valide și exportabile pe un set mic de prompturi, dar nu oferă încă o evaluare largă pe modele multiple, prompturi multiple per categorie sau scenarii de stres.

A treia limită este absența unei campanii complete de load testing. Proiectul are rate limiting și structură tehnică bună, dar nu a fost supus încă unei evaluări cantitative sub sarcină continuă, mai ales pentru endpoint-urile AI și de conversie.

A patra limită este acoperirea redusă a infrastructurii. Chiar dacă Infrastructure este integrată în fluxurile reale de utilizare, ea nu este deocamdată exercitată suficient prin teste automate dedicate.

## 8.9 Concluzii intermediare

Securitatea și validarea din Favigon nu rezolvă toate problemele posibile, dar oferă o bază credibilă pentru funcționarea produsului. Autentificarea, 2FA, limitarea cererilor, validarea upload-urilor și middleware-ul de protecție reduc riscuri concrete. În paralel, cele 109 teste backend, coverage-ul măsurat explicit și scenariile funcționale arată că proiectul nu este doar conceptual coerent, ci și suficient de bine verificat pentru o lucrare de licență.

În același timp, cifrele arată clar și unde produsul rămâne incomplet: frontend-ul este slab acoperit automat, Infrastructure este practic netestată prin suite dedicate, iar evaluarea AI trebuie extinsă în viitor prin benchmark-uri mai largi și prin măsurători sub sarcină. Tocmai această combinație dintre puncte tari și limite reale pregătește terenul pentru capitolul final.

## Capitolul 9

# Concluzii și perspective de dezvoltare

### 9.1 Gradul de îndeplinire a obiectivelor

Analiza din capitolele anterioare arată că obiectivul principal al lucrării a fost atins. A fost proiectată și implementată o platformă web care permite editare vizuală, generare asistată de AI, conversie în cod și reutilizarea proiectelor într-un context social. Mai important decât lista de funcții este faptul că acestea nu au rămas separate, ci au fost integrate într-un produs unitar.

Obiectivele specifice formulate la început au fost acoperite în mod satisfăcător. Arhitectura aplicației este separată clar pe frontend, API, aplicație, infrastructură și convertor. Editorul canvas suportă lucru multi-page, istoric, clipboard, gesturi și persistare automată. Reprezentarea intermediară leagă editorul, AI-ul și exportul. Pipeline-ul AI în trei faze funcționează controlat, iar exportul este disponibil pentru HTML, React și Angular. În plus, partea de produs include autentificare, proiecte publice și private, precum și mecanisme de tip like, star, follow și fork.

Pentru o lucrare de licență, este relevant și faptul că proiectul nu a rămas la nivelul unui demo local. Existența autentificării, a profilurilor, a testelor automate backend, a benchmark-ului AI și a unei infrastructuri de rulare complete arată că soluția a fost tratată ca aplicație software coerentă, nu doar ca experiment punctual.

### 9.2 Decizii de proiectare care au influențat cel mai mult rezultatul

Prima decizie majoră a fost introducerea unei reprezentări intermediare explicite a interfeței. Aceasta a fost probabil cea mai importantă alegere tehnică din întreg proiectul. Fără ea, editorul, AI-ul și convertorul ar fi rămas mult mai strâns legate de formate diferite și ar fi fost mai greu de extins. În același timp, această alegere are și costuri: modelul intern trebuie menținut coerent, mapper-ele trebuie păstrate sincronizate, iar debugging-ul cere înțelegerea unui strat suplimentar între canvas și codul final.

A doua decizie importantă a fost tratarea AI-ului ca accelerator integrat într-un pipeline controlat, nu ca sursă finală de adevăr. Abordarea în trei faze, cu ieșiri structurate și validare intermediară, face rezultatul mai explicabil, dar crește latența și complexitatea orchestration-ului.

A treia decizie importantă a fost introducerea autosave-ului și a flush-ului explicit la ieșirea din pagină. Pentru un editor vizual, această alegere susține experiența de lucru și elimină dependența de salvare manuală continuă. Totuși, ea vine cu compromisuri reale între confortul utilizatorului, consistența stării și complexitatea implementării. Persistența automată, gestionarea reîncercărilor, restaurarea contextului și generarea de thumbnail-uri complică subsistemul editorului mai mult decât ar părea la prima vedere.

Privind retrospectiv, una dintre cele mai utile lecții tehnice ale proiectului a fost dificultatea sincronizării dintre breakpoint-uri. La nivel conceptual, ideea pare simplă: o variantă mobilă trebuie să moștenească ceva din varianta principală, dar să poată devia local acolo unde layout-ul o cere. În implementare, această regulă produce multe cazuri-limită: un element



poate rămâne sincronizat pe stil, dar nu și pe poziție; un container poate moșteni copii, dar nu și direcția de flex; preview-ul și exportul trebuie să păstreze aceeași logică fără a dubla noduri sau a pierde override-uri locale. Tocmai aceste detalii arată diferența dintre un prototip de editor și un produs care încearcă să rămână coerent pe întregul flux.

## 9.3 Puncte forte ale proiectului

Primul punct forte este coerența dintre subsisteme. Editorul, AI-ul, exportul și zona socială folosesc aceeași bază de proiect și aceeași infrastructură generală. În mod normal, aceste zone apar în produse diferite sau sunt tratate superficial atunci când sunt puse împreună. În Favigon, tocmai integrarea lor reprezintă partea cea mai valoroasă.

Al doilea punct forte este claritatea traseului tehnic. Pentru majoritatea funcțiilor importante se poate explica relativ ușor drumul dintre input și rezultat: promptul intră în pipeline, pipeline-ul produce IR, editorul lucrează pe IR, iar convertorul produce ieșirea finală. Această trasabilitate este importantă atât pentru implementare, cât și pentru validare.

Al treilea punct forte este faptul că produsul rămâne util și fără AI. Benchmark-ul și scenariile practice au arătat că partea generativă este valoroasă pentru pornirea rapidă, dar nu este singurul motiv pentru care aplicația are sens. Editorul, preview-ul, exportul și componenta socială susțin împreună o utilizare reală și în absența generării automate.

Un alt rezultat important al implementării este clarificarea diferenței dintre un editor vizual și un generator de cod. Cele două par apropiate doar la suprafață. În realitate, editorul optimizează pentru manipulare directă, feedback rapid și toleranță la stări intermediare, în timp ce generatorul optimizează pentru structură validă, consistență și ieșire reproductibilă. Faptul că Favigon le conectează printr-o reprezentare intermediară și prin validare explicită este unul dintre motivele pentru care produsul rămâne explicabil tehnic și nu cade într-o automatizare opacă.

## 9.4 Limitări actuale

Ca orice proiect de licență, Favigon are și limite clare, care trebuie tratate explicit.

Prima limită este testarea frontend-ului, în special a editorului canvas. Deși comportamentele principale au fost verificate funcțional, acoperirea automată rămâne modestă în raport cu partea de backend.

A doua limită este dependența de model și de prompt. Benchmark-ul AI pe cinci prompturi a produs rezultate valide și exportabile în toate cazurile testate, dar asta nu înseamnă că variabilitatea a dispărut. Mai ales la nivel de stilizare, text, ierarhie vizuală și fine tuning, utilizatorul rămâne în continuare o parte importantă a fluxului.

A treia limită este latența. Timpul mediu de generare de aproximativ 106.8 s arată că pipeline-ul în trei faze este robust pentru rezultate structurate, dar încă prea lent pentru a fi perceput ca interacțiune fluidă. Din punct de vedere practic, aceasta este probabil cea mai clară limită a integrării AI în forma curentă.

A patra limită este acoperirea inegală a testelor. Deși Application și Converter sunt acoperite rezonabil, Infrastructura rămâne practic netestată automat, iar coverage-ul global backend de 18.33% arată că validarea este reală, dar încă departe de maturitatea unui produs consolidat.

A cincea limită este absența colaborării în timp real și a observabilității mai avansate. Platforma permite publicare, fork și reutilizare, dar nu oferă încă editare simultană, comentarii contextuale, telemetrie mai bogată sau load testing sistematic.

Dincolo de aceste limite punctuale, proiectul a confirmat și faptul că integrarea AI într-un produs real cere mai mult control decât pare la prima vedere. Nu este suficient ca modelul să răspundă într-un format valid; răspunsul trebuie să poată trece prin validare, să fie compatibil cu editorul și să poată fi exportat repetabil. Din acest motiv, controlul pipeline-ului și verificarea intermediară nu trebuie văzute ca detalii auxiliare, ci ca o parte centrală a soluției.

## 9.5 Direcții de dezvoltare

Prima direcție firească de continuare este extinderea testării frontend și introducerea testelor end-to-end pentru editor. Aceasta nu ar crește doar încrederea în produs, ci ar reduce și costul regresiiilor într-o zonă care acum este validată în mare parte manual.

A doua direcție privește partea de AI. Rezultatele actuale sugerează că pasul următor nu este neapărat “mai mult AI”, ci un AI mai eficient și mai bine măsurat: benchmark-uri mai largi, mai multe modele, măsurători de cost și latență, precum și mecanisme de caching sau precompunere care să reducă timpul de răspuns.

A treia direcție este componentizarea mai clară a designului și a exportului. În forma actuală, proiectul lucrează bine cu pagini și secțiuni, dar ar câștiga în extensibilitate dacă ar introduce o noțiune mai puternică de componente reutilizabile, apropiată de modul în care instrumente precum Figma sau Framer tratează elementele refolosibile și variantele lor, precum și de integrare cu design systems externe.

A patra direcție este publicarea proiectelor ca site-uri live. Dincolo de preview și export, produsul ar putea evolua spre publicare efectivă, fie pe subdomenii gestionate de platformă, fie prin atașarea unui domeniu personalizat configurat de utilizator.

A cincea direcție este versionarea mai avansată a proiectelor. Istoricul existent ajută la editarea curentă, dar un produs matur ar beneficia de versiuni salvate explicit, comparație între stări, revenire la repere importante și o trasabilitate mai clară a modificărilor.

A șasea direcție este extinderea suportului pentru animații. În forma actuală, accentul cade pe structură, stil și export, însă o etapă viitoare ar putea introduce animații mai avansate, tranziții între stări și un control mai bogat al comportamentului vizual în interfețele generate.

A șaptea direcție este zona de colaborare și observabilitate. Dacă produsul ar evolua dincolo de tema de licență, editarea simultană, comentariile în proiect, logurile de produs și instrumentele de monitorizare ar deveni mai importante decât adăugarea unor noi tipuri de export.

Dacă aceste direcții ar trebui prioritizate, primele două investiții rezonabile ar fi consolidarea editorului și a calității interne a produsului. Mai întâi ar merita extinsă testarea frontend și zona end-to-end, deoarece editorul este partea cu cea mai mare complexitate interactivă și cu cel mai mare risc de regresie. Imediat după aceasta, componentizarea reutilizabilă ar aduce cel mai clar câștig de produs, fiindcă ar reduce duplicarea în design, ar îmbunătăți consistența între pagini și ar pregăti terenul atât pentru versionare mai avansată, cât și pentru colaborare. Abia după aceste două etape ar considera prioritară publicarea ca site live la scară mai mare sau suportul pentru animații sofisticate.

## 9.6 Încheiere

Favigon nu rezolvă complet toate problemele din zona design-to-code, dar demonstrează că un astfel de flux poate fi construit într-o formă coerentă și controlabilă. Editorul vizual, reprezentarea intermediară, pipeline-ul AI și motorul de conversie funcționează împreună suficient de bine încât să susțină un produs real, nu doar o demonstrație izolată.

Din punctul de vedere al lucrării, rezultatul este relevant tocmai pentru că îmbină decizii de arhitectură, experiență de utilizator, securitate, persistare, validare și integrare AI în aceeași aplicație. În această formă, proiectul reprezintă atât un rezultat valid pentru lucrarea de licență, cât și o bază realistă pentru dezvoltări ulterioare. Tocmai combinația dintre rezultate bune și limite recunoscute explicit face concluzia mai credibilă.

## Anexa A

# Exemple tehnice suplimentare

### A.1 Exemplu simplificat de reprezentare intermediară

În listarea următoare prezint un exemplu simplificat de arbore IR folosit pentru descrierea unei secțiuni de tip hero. În implementarea reală, structura poate include mai multe câmpuri și mai multe variante responsive, însă ideea de bază rămâne aceeași: fiecare nod descrie tipul, dimensiunea, layout-ul și conținutul relevant.

**Listing A.1:** Exemplu simplificat de IR pentru o secțiune hero

```
{
  "id": "frame-home",
  "type": "Frame",
  "meta": { "name": "Home Page" },
  "style": {
    "width": { "value": 1280, "unit": "px" },
    "height": { "value": 0, "unit": "fit-content" }
  },
  "children": [
    {
      "id": "hero-section",
      "type": "Container",
      "meta": { "name": "Hero Section" },
      "layout": {
        "mode": "Flex",
        "direction": "Row",
        "gap": { "value": 48, "unit": "px" }
      },
      "style": {
        "padding": {
          "top": { "value": 96, "unit": "px" },
          "right": { "value": 80, "unit": "px" },
          "bottom": { "value": 96, "unit": "px" },
          "left": { "value": 80, "unit": "px" }
        }
      },
      "children": [
        {
          "id": "hero-title",
          "type": "Text",
          "props": { "text": "șConstruiete ținterfee și ăexport-le în cod" }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Acest exemplu arată de ce IR-ul este util. El nu conține numai text sau numai stil, ci și relațiile de ierarhie și layout. Astfel, același document poate fi randat într-un canvas, validat și apoi convertit într-o implementare concretă.

## A.2 Exemple simplificate de cereri către API

În această anexă este utilă și o vedere foarte concretă asupra formei cererilor transmise către backend pentru funcțiile cele mai relevante tehnic. Exemplele de mai jos nu reproduc toate câmpurile posibile din implementarea reală, dar păstrează structura esențială a payload-urilor.

**Listing A.2:** Exemplu simplificat de request pentru pipeline-ul AI

```
{
  "prompt": "Landing page pentru o aplicatie SaaS de task management",
  "viewportWidth": 1280,
  "model": "gpt-5.4-mini",
  "stopAfterPhase": 3,
  "existingIr": null
}
```

**Listing A.3:** Exemplu simplificat de request pentru generarea de cod

```
{
  "framework": "html",
  "ir": {
    "id": "frame-home",
    "type": "Frame",
    "children": []
  }
}
```

În practică, aceste două exemple ilustrează două tipuri foarte diferite de cereri. Prima cere procesare probabilistică, etapizată și validată semantic. A doua cere transformare deterministă dintr-o structură deja formalizată. Tocmai această separare este una dintre ideile arhitecturale importante ale proiectului.

## A.3 Exemplu simplificat de cod generat

**Listing A.4:** Exemplu scurt de HTML generat de convertor

```
<section class="hero-section">
  <div class="hero-copy">
    <h1 class="hero-title">§Construiete și äexport ținterfee</h1>
    <p class="hero-body">§Pornete de la un prompt și ärafineaz în editor.</p>
  </div>
</section>
```

**Listing A.5:** Exemplu scurt de CSS generat de convertor

```
.hero-section {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  gap: 48px;
  padding: 96px 80px;
}

.hero-title {
  font-size: 64px;
  font-weight: 800;
}
```

---

## A.4 Exemplu simplificat de evenimente de streaming

În scenariile de generare incrementală, frontend-ul nu primește doar un răspuns final, ci o secvență de evenimente SSE. Varianta simplificată de mai jos redă forma protocolului folosit pentru notificarea progresului și pentru transmiterea rezultatului final.

**Listing A.6:** Exemplu simplificat de flux SSE pentru pipeline-ul AI

```
event: phase_start
data: {"phase":1,"name":"intent"}

event: phase_complete
data: {"phase":1,"name":"intent"}

event: phase_start
data: {"phase":2,"name":"structure"}

event: result
data: {"success":true,"stopAfterPhase":3}
```

Din punct de vedere al interfeței, acest format face posibilă afișarea unui progres real, nu doar a unei stări generice de așteptare. Din punct de vedere al depanării, el ajută la observarea etapei în care apare o eventuală eroare sau oprire prematură.

## Anexa B

# Inventar de endpoint-uri API

### B.1 Observații generale

Această anexă sintetizează endpoint-urile principale ale aplicației. Nu urmăresc să refac documentația Swagger în întregime, ci să ofer o imagine clară asupra suprafeței API-ului și a modului în care aceasta este împărțită pe domenii funcționale.

### B.2 Endpoint-uri pentru cont și autentificare

**Tabela B.1:** Endpoint-uri principale din zona de autentificare

| Metodă | Rută                                    | Rol                                       |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| POST   | /api/account/register                   | creare cont nou                           |
| POST   | /api/account/login                      | autentificare clasică                     |
| POST   | /api/account/oauth2/github              | autentificare prin GitHub                 |
| POST   | /api/account/oauth2/google              | autentificare prin Google                 |
| POST   | /api/account/two-factor/verify-login    | finalizarea login-ului cu 2FA             |
| POST   | /api/account/oauth2/github/link         | legare cont GitHub la utilizatorul curent |
| POST   | /api/account/oauth2/google/link         | legare cont Google la utilizatorul curent |
| POST   | /api/account/forgot-password            | inițiere resetare parolă                  |
| POST   | /api/account/reset-password             | setarea noii parole prin token            |
| POST   | /api/account/set-password               | adăugarea unei parole pentru cont OAuth   |
| POST   | /api/account/change-password            | schimbarea parolei                        |
| POST   | /api/account/two-factor/enable/request  | trimiterea codului pentru activare 2FA    |
| POST   | /api/account/two-factor/enable/confirm  | confirmarea activării 2FA                 |
| POST   | /api/account/two-factor/disable/request | trimiterea codului pentru dezactivare 2FA |
| POST   | /api/account/two-factor/disable/confirm | confirmarea dezactivării 2FA              |
| POST   | /api/account/refresh                    | reînnoirea token-ului de acces            |
| POST   | /api/account/logout                     | încheierea sesiunii                       |

### B.3 Endpoint-uri pentru proiecte

**Tabela B.2:** Endpoint-uri principale pentru proiecte

| Metodă | Rută                             | Rol                                     |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| GET    | /api/projects                    | lista proiectelor utilizatorului curent |
| GET    | /api/projects/{id}               | proiect după identificator              |
| GET    | /api/projects/by-slug/{slug}     | proiect după slug                       |
| POST   | /api/projects                    | creare proiect                          |
| PUT    | /api/projects/{id}               | actualizare metadate proiect            |
| DELETE | /api/projects/{id}               | ștergere proiect                        |
| POST   | /api/projects/{id}/assets/images | upload imagine pentru canvas            |
| GET    | /api/projects/{id}/design        | încărcare design salvat                 |
| PUT    | /api/projects/{id}/design        | salvare design                          |
| POST   | /api/projects/{id}/flush         | salvare combinată design + thumbnail    |
| PUT    | /api/projects/{id}/thumbnail     | actualizare thumbnail                   |
| GET    | /api/projects/user/{userId}      | proiecte publice ale unui utilizator    |
| POST   | /api/projects/{id}/star          | bookmark / star                         |
| DELETE | /api/projects/{id}/star          | eliminare bookmark                      |
| POST   | /api/projects/{id}/view          | înregistrare vizualizare                |
| POST   | /api/projects/{id}/like          | apreciere proiect                       |
| DELETE | /api/projects/{id}/like          | eliminare apreciere                     |
| POST   | /api/projects/{id}/fork          | creare fork după proiect public         |

## B.4 Endpoint-uri pentru utilizatori și profiluri

**Tabela B.3:** Endpoint-uri principale pentru utilizatori

| Metodă | Rută                                     | Rol                                       |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| GET    | /api/users/me                            | profilul utilizatorului curent            |
| PUT    | /api/users/me                            | actualizare profil propriu                |
| POST   | /api/users/me/profile-image              | upload imagine de profil                  |
| DELETE | /api/users/me                            | ștergere cont propriu                     |
| DELETE | /api/users/me/linked-accounts/{provider} | deconectare provider OAuth                |
| GET    | /api/users/search?q=...                  | căutare de utilizatori                    |
| GET    | /api/users/{username}                    | profil public după username               |
| POST   | /api/users/{username}/follow             | urmărire utilizator                       |
| DELETE | /api/users/{username}/follow             | oprire urmărire                           |
| GET    | /api/users/{username}/followers          | lista urmăritorilor                       |
| GET    | /api/users/{username}/following          | lista utilizatorilor urmăriți             |
| GET    | /api/users/me/stars                      | proiectele salvate de utilizatorul curent |



## B.5 Endpoint-uri pentru explore și recomandări

Tabela B.4: Endpoint-uri din zona explore

| Metodă | Rută                     | Rol                                                |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| GET    | /api/explore/trending    | proiecte populare                                  |
| GET    | /api/explore/recommended | recomandări de proiecte,<br>eventual personalizate |
| GET    | /api/explore/people      | sugestii de utilizatori                            |

## B.6 Endpoint-uri pentru AI și conversie

Tabela B.5: Endpoint-uri pentru AI și converter

| Metodă | Rută                           | Rol                                       |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| POST   | /api/ai/design                 | generare design într-o singură cerere     |
| POST   | /api/ai/design/stream          | generare design în regim SSE              |
| POST   | /api/ai/design/pipeline        | runare pipeline AI în trei faze           |
| POST   | /api/ai/design/pipeline/stream | runare pipeline AI cu streaming           |
| POST   | /api/converter/generate        | export pentru o pagină sau set responsive |
| POST   | /api/converter/validate        | validare structură IR                     |
| POST   | /api/converter/generate-files  | generare fișiere pentru export multi-page |

### Observație finală.

Din inventarul de mai sus se vede că API-ul nu este limitat la o singură zonă funcțională. El trebuie să deservească atât fluxuri de produs clasice, cât și funcționalități tehnice speciale, cum sunt streaming-ul AI și exportul multi-framework. Tocmai această diversitate justifică structura pe straturi din backend și separarea convertorului în proiect propriu.

## Bibliografie

- [1] Angular Team, *Angular Routing*, 2026, URL: <https://angular.dev/guide/routing> (accesat în 23.5.2026).
- [2] Angular Team, *provideRouter*, 2026, URL: <https://angular.dev/api/router/provideRouter> (accesat în 23.5.2026).
- [3] Angular Team, *Signals — Overview*, 2026, URL: <https://angular.dev/guide/signals> (accesat în 23.5.2026).
- [4] Angular Team, *Standalone Components*, 2026, URL: <https://angular.dev/reference/migrations/standalone> (accesat în 23.5.2026).
- [5] Len Bass, Paul Clements și Rick Kazman, *Software Architecture in Practice*, a 4-a ed., Addison-Wesley, 2021.
- [6] Tony Beltramelli, „pix2code: Generating Code from a Graphical User Interface Screenshot”, în *arXiv preprint arXiv:1705.07962* (2017), URL: <https://arxiv.org/abs/1705.07962> (accesat în 23.5.2026).
- [7] Damien Bowden, *Configure JWT bearer authentication in ASP.NET Core*, 2025, URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/configure-jwt-bearer-authentication?view=aspnetcore-9.0> (accesat în 23.5.2026).
- [8] Builder.io, *Builder Visual Development Platform*, 2026, URL: <https://www.builder.io/visual-development-platform> (accesat în 23.5.2026).
- [9] Builder.io, *Code, create, iterate faster with AI*, 2026, URL: <https://www.builder.io/ai> (accesat în 23.5.2026).
- [10] Ravi Chugh et al., „Programmatic and Direct Manipulation, Together at Last”, în *Proceedings of the 37th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation*, ACM, 2016, pp. 341–354, DOI: [10.1145/2908080.2908103](https://doi.org/10.1145/2908080.2908103), URL: <https://doi.org/10.1145/2908080.2908103> (accesat în 25.5.2026).
- [11] Cloudflare, *Cloudflare Tunnel*, 2026, URL: <https://developers.cloudflare.com/tunnel/> (accesat în 23.5.2026).
- [12] Docker, *Compose file reference*, 2026, URL: <https://docs.docker.com/compose/compose-file/> (accesat în 23.5.2026).
- [13] Docker, *Docker Compose*, 2026, URL: <https://docs.docker.com/compose/> (accesat în 23.5.2026).
- [14] Roy Thomas Fielding, „Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures”, Teză de doct., University of California, Irvine, 2000, URL: [https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/fielding\\_dissertation.pdf](https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/fielding_dissertation.pdf) (accesat în 23.5.2026).
- [15] Figma, *Dev Mode: Design-to-Development*, 2026, URL: <https://www.figma.com/dev-mode/> (accesat în 23.5.2026).
- [16] Framer, *Wireframer*, 2026, URL: <https://www.framer.com/wireframer/> (accesat în 23.5.2026).
- [17] Saibo Geng et al., „JSONSchemaBench: A Rigorous Benchmark of Structured Outputs for Language Models”, în *arXiv preprint arXiv:2501.10868* (2025), DOI: [10.48550/arXiv.2501.10868](https://arxiv.org/abs/2501.10868), URL: <https://arxiv.org/abs/2501.10868> (accesat în 1.6.2026).
- [18] Yi Gui et al., „VISION2UI: A Real-World Dataset with Layout for Code Generation from UI Designs”, în *arXiv preprint arXiv:2404.06369* (2024), DOI: [10.48550/arXiv.2404.06369](https://arxiv.org/abs/2404.06369), URL: <https://arxiv.org/abs/2404.06369> (accesat în 1.6.2026).

- [19] Forrest Huang et al., „Creating User Interface Mock-ups from High-Level Text Descriptions with Deep-Learning Models”, în *arXiv preprint arXiv:2110.07775* (2021), DOI: [10 . 48550 / arXiv . 2110.07775](https://doi.org/10.48550/arXiv.2110.07775), URL: <https://arxiv.org/abs/2110.07775> (accesat în 1.6.2026).
- [20] Ben Hutton et al., *JSON Schema Validation: A Vocabulary for Structural Validation of JSON*, 2022, URL: <https://json-schema.org/draft/2020-12/json-schema-validation> (accesat în 23.5.2026).
- [21] Arvin Kahbazi, Maarten Balliauw și Rick Anderson, *Rate limiting middleware in ASP.NET Core*, 2025, URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/performance/rate-limit?view=aspnetcore-10.0> (accesat în 23.5.2026).
- [22] Robert C. Martin, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*, Prentice Hall, 2017.
- [23] Microsoft Learn, *Enable Cross-Origin Requests (CORS) in ASP.NET Core*, 2024, URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/cors?view=aspnetcore-7.0> (accesat în 23.5.2026).
- [24] Microsoft Learn, *Handle errors in ASP.NET Core*, 2025, URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/error-handling?view=aspnetcore-9.0> (accesat în 23.5.2026).
- [25] Kevin Moran et al., „Machine Learning-Based Prototyping of Graphical User Interfaces for Mobile Apps”, în *arXiv preprint arXiv:1802.02312* (2018), DOI: [10 . 48550 / arXiv . 1802 . 02312](https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.02312), URL: <https://arxiv.org/abs/1802.02312> (accesat în 1.6.2026).
- [26] Npgsql Development Team, *Npgsql Entity Framework Core Provider*, 2026, URL: <https://www.npgsql.org/efcore/?tabs=aspnet> (accesat în 23.5.2026).
- [27] OpenAI, *Chat Completions API Reference*, 2026, URL: <https://developers.openai.com/api/reference/resources/chat> (accesat în 23.5.2026).
- [28] OpenAI, *Structured model outputs*, 2026, URL: <https://platform.openai.com/docs/guides/structured-outputs?api-mode=chat> (accesat în 23.5.2026).
- [29] OWASP Foundation, *Authentication Cheat Sheet*, 2026, URL: [https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication\\_Cheat\\_Sheet.html](https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html) (accesat în 23.5.2026).
- [30] OWASP Foundation, *Multifactor Authentication Cheat Sheet*, 2026, URL: [https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Multifactor\\_Authentication\\_Cheat\\_Sheet.html](https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Multifactor_Authentication_Cheat_Sheet.html) (accesat în 23.5.2026).
- [31] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 16 Documentation*, 2026, URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/> (accesat în 23.5.2026).
- [32] Yichi Shen et al., „UICoder: Finetuning Large Language Models to Generate User Interface Code through Automated Feedback”, în *arXiv preprint arXiv:2406.07739* (2024), URL: <https://arxiv.org/abs/2406.07739> (accesat în 23.5.2026).
- [33] Ben Shneiderman, „Direct Manipulation: A Step Beyond Programming Languages”, în *Computer* 16.8 (1983), pp. 57–69, DOI: [10 . 1109 / MC . 1983 . 1654471](https://doi.org/10.1109/MC.1983.1654471), URL: <http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/MC.1983.1654471> (accesat în 25.5.2026).
- [34] Chenglei Si et al., „Design2Code: Benchmarking Multimodal Code Generation for Automated Front-End Engineering”, în *arXiv preprint arXiv:2403.03163* (2024), DOI: [10 . 48550 / arXiv . 2403 . 03163](https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.03163), URL: <https://arxiv.org/abs/2403.03163> (accesat în 1.6.2026).
- [35] Yuxuan Wan et al., „Automatically Generating UI Code from Screenshot: A Divide-and-Conquer-Based Approach”, în *arXiv preprint arXiv:2406.16386* (2024), DOI: [10 . 48550 / arXiv . 2406 . 16386](https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.16386), URL: <https://arxiv.org/abs/2406.16386> (accesat în 1.6.2026).
- [36] Webflow, *Visual website builder*, 2026, URL: <https://webflow.com/> (accesat în 23.5.2026).

- [37] Austin Wright et al., *JSON Schema Draft 2020-12*, 2022, URL: <https://json-schema.org/draft/2020-12> (accesat în 23.5.2026).
- [38] Jingyu Xiao et al., „Interaction2Code: Benchmarking MLLM-based Interactive Webpage Code Generation from Interactive Prototyping”, în *arXiv preprint arXiv:2411.03292* (2025), DOI: [10.48550/arXiv.2411.03292](https://arxiv.org/abs/2411.03292), URL: <https://arxiv.org/abs/2411.03292> (accesat în 1.6.2026).
- [39] Jinyu Xu et al., „LaTCoder: Converting Webpage Design to Code with Layout-as-Thought”, în *arXiv preprint arXiv:2508.03560* (2025), URL: <https://arxiv.org/abs/2508.03560> (accesat în 23.5.2026).