

Техническое задание (аналитический и архитектурный артефакт)

- Разделы
- Заинтересованные стороны
- Глоссарий предметной области
- Бизнес-контекст
- Бизнес-правила
 - Бизнес-правила
- Ролевая модель
 - Список ролей
- Сценарии использования
- Диаграммы сценариев использования
 - Перечень сценариев использования
 - UC.NNN Сценарий использования
 - Информация о сценарии
- Функциональные требования
 - Функциональные требования
- Требования к пользовательскому интерфейсу
- Требования к пользовательскому интерфейсу
- Требования к отчетности
- Нефункциональные требования
- Данные
 - Модель предметной области (Domain Model) - шаблон содержит разделы:
 - Модель предметной области
 - Требования к данным
 - Хранение данных
- Ограничения
 - Ограничения решения
 - Архитектурные ограничения
- Принципы построения архитектуры
- Контекст решения
 - Контекстная диаграмма
- Компонентная архитектура
- Реализация сценариев использования
 - Перечень сценариев использования
- UC.NNN Сценарий использования - Реализация
- Реализация общих требований
- Реализация <Требования>
- Описание программных интерфейсов
 - Стандарты API
 - Спецификации API
- Интерфейсные соглашения
 - Перечень интерфейсных соглашений
- Потоки данных (Информационные потоки)
- Технологический стек продукта

- [Схема развертывания](#)
- [Журнал архитектурных решений](#)

Разделы

Заинтересованные стороны

Список заинтересованных сторон

№	Заинтересованная сторона...	Участник (Персона / Подразделение/ Организация)...	Интересы ...	Уровень влияния на продукт	Уровень влияния продукта / интереса
1	Заинтересованная сторона (например, пользователь, спонсор, эксплуатация и др.)	Известные участники, конкретные представители заинтересованной стороны	Описание интересов в к системе.	Высокий Средний Низкий	Высокий Средний Низкий

Глоссарий предметной области

Глоссарий

Понятие	Сокращение	Определение	Ссылка на связанные документы/ источник
---------	------------	-------------	---

Термин, обозначающий понятие	Сокращение термина (при наличии)	Развернутое определение понятия	Ссылка на источник термина (например, стандарт, нормативный документ), при наличии.
------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Бизнес-контекст

Данный раздел содержит описание бизнес-контекста реализуемого ИТ-решения/ИТ-системы - бизнес-требований и бизнес-архитектуры

Предпосылки (текущее состояние)

Описывается ситуация или проблема, которая привела к необходимости создания решения. Носит иллюстративный характер. Отражается в бизнес-терминах.

Допускается заполнять в виде текстового описания, схематичного описания, или ссылками на соответствующий раздел связанных документов.

Содержит результаты исследования текущего состояния предметной области/продуктового исследования (список материалов может варьироваться в зависимости от применяемых **практик управления продуктом и бизнес-анализа**):

- описание существующей деятельности (бизнес-процессы и операции со ссылками на регламенты (при наличии), CJM, бизнес-правила, метрики)
- результаты интервью заинтересованных сторон
- описание существующих проблем/болей заинтересованных сторон, в т. ч. связанных с отсутствием автоматизированных операций.
- описание существующих решений и систем на ландшафте (при наличии)
- исследование рынка: конкуренты, системы, имеющие схожие функции или работающие в той же предметной области
- нормативные акты, регулирующие автоматизируемую деятельность (при наличии)

Заполняется в случае необходимости установить связь между существующим и модифицированным вариантами бизнес-процесса/системы.

Цели и задачи

Описывается продуктивное видение, общее описание ожидаемого решения, решаемые цели и задачи, для чего осуществляется разработка в целом.

Носит иллюстративный характер. Отражается в бизнес-терминах.

Допускается заполнять в виде текстового описания, схематичного описания, ссылками на соответствующий раздел связанных документов.

Допускается ссылка на *Product Canvas*.

Бизнес-цели и результаты

Указываются бизнес-цели для заинтересованных сторон и соответствующие им бизнес-показатели, на которые влияет реализация решения, указывать необходимо в количественном выражении.

Целевое состояние (бизнес-архитектура)

Описание целевых бизнес-процессов, бизнес-операций и место будущего решения в них.

Влияние решения на **капабилити** компании (участие в реализации, использование, со ссылками на карту капабилити).

Карта потока ценности

Приводится **Диаграмма потока ценности**, отображающая сервисы создаваемой системы в контексте продукта и компании в целом, в привязке к капабилити, разложенным по этапам потока ценности.

Сроки реализации

Указываются необходимые сроки реализации решения. При реализации в нескольких ИТ-системах указываются сроки для каждой из них, допускается использовать ссылки на связанные документы (роадмап).

Область применения и границы

Область применения

Описываются рамки решения (целевая аудитория, сегмент рынка, география решения/ регион обслуживания, каналы взаимодействия с клиентом, этапы ЖЦ клиента, типы услуг, клиентских продуктов и т. д.)

Ограничения и допущения (опционально)

Границы области автоматизации. Также принципиально важные ограничения, накладываемые внешними или внутренними факторами, но не следующими из документа

явно.

Принципиально важные допущения, на которых базируется проектирование решения.

Бизнес-правила

Бизнес-правила (Business Rules) содержат ограничения, накладываемые бизнесом, алгоритмы и правила, регламентирующие автоматизируемые процессы со стороны бизнеса.

Бизнес-правила не являются требованиями к ИТ-решению/ИТ-системе, потому что они находятся вне границ любой системы, при этом они служат источником требований к системе.

Бизнес-правила формулируются на языке бизнеса, не ИТ.

Бизнес-правила могут содержать прямые отсылки к приказам и/или регламентам, которые они реализуют.

Нужно описать бизнес-правила, которые сохраняют свое действие после реализации решения, или, которые начнут действовать с момента реализации решения.

Рекомендуется при заполнении учитывать жизненный цикл клиентского продукта, например, привлечение, продажа, доставка клиенту, активация, промо-периоды, тарификация, оплата, приостановка/возобновление/заморозка использования, отказ от использования.

Например, BR.01 Жизненный цикл заявки/услуги и т.п.

BR.02 Взаимосвязи с другими заявками/услугами/оборудованием пользователей

Бизнес-правила

Идентификатор	Бизнес-правило	Описание бизнес-правила	Статус
Буквенно-числовой идентификатор правила в формате BR.NNN, где NNN - порядковый номер. Также в	Краткое наименование правила	Текстовое описание правила	

документ вставляется макрос Anchor, для возможности ссылки на данное правило.			
--	--	--	--

Ролевая модель

Ролевая модель (Role model) содержит перечень ролей, сценариев использования, в которых они участвуют, и известных участников, играющих эти роли.

Список ролей

Роль	Описание	Сценарии использования	Участники
<i>ROLE_NAME - Имя роли и якорь для прямой ссылки на нее.</i>	<i>Описание роли</i>	<i>Ссылки на сценарии использования, в которых участвует роль</i>	<i>известные участники, играющие роль, в т.ч. подразделения</i>

Сценарии использования

Сценарии использования (Use cases) Данный шаблон содержит список сценариев (вариантов) использования ИТ-решения/системы. Сценарий использования соответствует **прикладному сервису** (application service) на уровне модели корп. архитектуры, участвующего в реализации определенной **капабилити** (business capability). Фактически, прикладной сервис реализует поведение, описываемое отдельным сценарием использования или набором связанных сценариев.

При использовании Agile-подхода, возможна группировка сценариев по Epic/Feature, которые они моделируют.

Примечание: В Agile-подходе может использоваться и непосредственное моделирование поведения системы для различных ролей в виде пользовательских историй User Story и

карт пользовательских историй (User Story Map) без применения методики Use Cases. В этом случае необходимо описывать истории, аналогично сценариям использования, и также как для сценариев использования проектировать их реализацию

Диаграммы сценариев использования

Диаграммы Use Case - визуальное представление совокупности функций, предоставляемых пользователям решения.

На диаграммах отображены сценарии и их взаимосвязи как между собой, так и с участниками сценариев

Три наиболее часто встречающихся типа взаимодействия между сценариями использования:

- Включение (Part) указывает, что сценарий использования встраивается в другой сценарий использования (Base).
- Добавление указывает, что в определённых ситуациях или в некоторой точке (называемой точкой расширения) сценарий использования Base будет расширен другим Another.
- Обобщение указывает, что сценарий использования Child наследует характеристики «родительского» сценария использования Base и может переопределить некоторые из них или добавить новые, подобно наследованию в классах.

Форматы: UML Use Case, Archimate Actors + Application Services.

Инструменты: PlantUML, Sparx EA, Archi.

Перечень сценариев использования

Сценарий	Требования	Элемент Бэклога	Сервис	Статус
UC.NNN Сценарий использования	Ссылки на реализуемые требования (функциональные, нефункциональные)	Ссылка на элемент бэклога (Epic, Feature) в Jira, который моделирует	Ссылка на прикладной сервис, в состав которого входит данный сценарий.	

		ся в данном сценарии		
--	--	-------------------------	--	--

UC.NNN Сценарий использования

Сценарий использования (Use case)

Данный шаблон содержит подробное описание сценария (варианта) использования ИТ-решения/системы с привязкой к ролям участников (здесь же описывается модель доступа для ролей) и задействованным бизнес-сущностям модели данных.

Сценарии использования являются описаниями типичных взаимодействий между пользователями системы и самой системой, указывая что система должна сделать (именно что, а не как). Каждый сценарий использования относится как минимум к одному участнику - действующему лицу (актору), каждый сценарий использования имеет инициатора (триггер), каждый вариант использования приводит к соответствующему результату (результату с «бизнес-значением»).

Сценарий использования соответствует **прикладному сервису** (application service) на уровне модели корп. архитектуры, участвующего в реализации определенной **капабилити** (business capability). Фактически, прикладной сервис реализует поведение, описываемое отдельным сценарием/вариантом использования или набором связанных сценариев.

С точки зрения процесса Agile-разработки, с помощью сценария использования моделируется Epic (Feature) в бэклоге продукта, который реализуется в рамках квартального плана.

В свою очередь, сценарий использования может разбиваться на отдельные под-сценарии (Use Case Slice), фиксируемые в бэклоге виде пользовательских историй (User Story), которые могут быть реализованы в рамках одного спринта.

Примечание: В Agile-разработке может использоваться и непосредственное моделирование поведения системы для различных ролей в виде пользовательских историй User Story, однако применение сценариев использования как агрегатов пользовательских историй в рамках Epic (Feature) позволяет более чётко моделировать поведение сложных систем без привязки к спринтам.

Информация о сценарии

ID	UC.NNN
Название	Название сценария использования
Требования	Ссылки на реализуемые требования (функциональные, нефункциональные)
Элемент Бэклога	Ссылка на элемент бэклога (Epic, Feature) в Jira, который моделируется в данном сценарии
Сервис	Ссылка на прикладной сервис, в состав которого входит данный сценарий.
Статус	ЧЕРНОВИК

Описание	Краткое описание сценария использования, его взаимодействия с другими сценариями
Участники...	Приводится, как минимум, основное действующее лицо (актор) (роль из списка или система).
Триггер	Событие/ события, инициирующие данный сценарий
Предусловия	Перечень начальных условий, необходимых для выполнения сценария
Постусловия	Результат выполнения сценария
Успешный сценарий	Перечень шагов, выполняющихся в ходе успешного выполнения

	сценария Проводится пошаговое описание сценария с маппингом на функциональные требования, ссылками на альтернативные сценарии и исключительные ситуации. Каждый шаг описывает действие пользователя и ожидаемую реакцию системы на него.
Альтернативный сценарий 1	Опционально, проводится описание альтернативных шагов пользователей внутри основного сценария при наличии и альтернативные ожидаемые действия системы, которые в результате приводят к ожидаемому постусловию.
..	
Сценарий исключений	Опционально, описание исключительных ситуаций при их наличии. Указывает на окончание сценария с отклонением от ожидаемого постусловия. При важности для потребителя содержит текст информационного сообщения, которое выводится пользователю.
...	

Функциональные требования

Функциональные требования (Functional Requirements) содержат описание требований к функциям, реализуемым ИТ-решением/ИТ-системой. Требование может быть привязано к сценарию использования или быть общим.

При использовании Agile-подхода, возможна группировка функциональных требований по Epic/Feature и непосредственное включение в состав пользовательских историй User Story.

Функциональные требования

Идентификатор	Требование	Описание требования	Связанные сценарии использования	Бизнес-правила	Статус
Буквенно-числовой идентификатор требования в формате FR.NNN, где NNN - порядковый номер. Также в документ вставляется макрос Anchor, для возможности ссылки на данное	Краткое наименование требования	Текстовое описание требования в деонтической модальности ("должен", "требуется" и т.д.) <i>Например</i> , Система должна из пользовательского интерфейса	Ссылки на сценарии использования, к которым относится / реализует данное требование. Для общих требований опускается.	Ссылки на бизнес-правила, покрываемые данным требованием.	ЧЕРНОВИК

требован ие.	создавать аккаунт абонента по его запросу и сохранять данные аккаунта Система должна из пользоват ельского интерфей са запрещат ь повторно е добавлен ие основного пакета на один лицевой счет абонента посредст вом вывода сообщени я «парамет рический текст сообщени я»			
-----------------	--	--	--	--

Требования к пользовательскому интерфейсу

Требования к пользовательскому интерфейсу (UI Wireframes) содержит описания прототипов пользовательских форм (со спецификацией назначения элементов управления, если это необходимо, с отображением на бизнес-сущности предметной области).

В данном разделе отражаются требования ко всем интерфейсам, если для разных ролей предоставляются различные пользовательские интерфейсы.

При отсутствии требований к пользовательским интерфейсам (например, для роли администратор системы) факт отсутствия требований фиксируется в данном разделе, в подобных случаях прототип интерфейса определяется разработчиками самостоятельно, исходя из минимальной достаточности информационного контекста и лаконичности дизайна.

Требования к пользовательскому интерфейсу

В данном разделе отражаются общие требования ко всем интерфейсам (например, поддержка браузеров, типы клиентских приложений).

Идентификатор	Требование	Описание требования	Статус
UI.NNN Буквенно-числовой идентификатор требования в формате UI.NNN, где NNN - порядковый номер. Также в документ вставляется макрос Anchor, для возможности ссылки на	Краткое наименование требования	Текстовое описание требования в деонтической модальности ("должен", "требуется" и т.д.)	

данное требование.			
-----------------------	--	--	--

Требования к отчетности

Требования к отчетности (Reporting requirements) содержит структуру и правила формирования отчетов в терминах модели данных предметной области.

Заполняется при необходимости создания отчётов в рамках решения

Нефункциональные требования

Нефункциональные требования (Non-Functional Requirements) содержат требования к основным архитектурным характеристикам (атрибутам качества) ИТ-решения/ИТ-системы, таким как производительность, отказоустойчивость, защищенность и пр. Требование может быть привязано к сценарию использования или быть общим.

В шаблоне приведены требования к атрибутам качества, описываемые в типовом решении. Исходя из специфики конкретного решения, список атрибутов качества, к которым предъявляются требования может быть расширен/изменен.

Подробнее с подходом к описанию нефункциональных требований, рекомендованным набором атрибутов качества и общими требованиями к ним можно ознакомиться в разделе **Требования к описанию нефункциональных требований (к атрибутам качества)**

<Атрибут качества>

Сценарии атрибутов качества

QAS.NNN Название сценария

PRF. Требования к производительности

AVL. Требования к доступности

REL. Требования к надежности

Требования к надежности для комплекса технических средств (КТС)

SEC. Требования к информационной безопасности

OBS. Требования к наблюдаемости

SCL. Требования к масштабируемости

INT. Требования к возможности взаимодействия (интеграции)

CFG. Требования к конфигурируемости

TST. Требования к тестируемости

DPL. Требования к развертываемости

USA. Требования к удобству использования

CHM. Требования к управлению изменениями

Открытые вопросы по шаблону

Данные

Модель предметной области (Domain Model) - шаблон содержит разделы:

- Глоссарий
- Концептуальная модель данных
- Логическая модель данных

Модель предметной области описывает:

- бизнес-сущности предметной области, атрибуты и связи между ними, без привязки к реализации.
- категории информации, к которым относятся данные сущностей

При необходимости в модели выделяются различные ограниченные контексты (в терминах DDD), группирующие сущности определенных доменов.

Модель предметной области

Глоссарий

Формирование модели предметной области начинается с составления Глоссария предметной области.

См. раздел Глоссарий предметной области

Концептуальная модель данных

До формирования полной логической модели может формироваться концептуальная модель, содержащая только наименования ключевых бизнес-сущностей и связи между ними.

Форматы: UML диаграмма классов, Archimate Business Objects, ER-диаграмма, таблицы.

Инструменты: Archi, PlantUML, Sparx EA, Confluence.

Примечание: рекомендуется создавать диаграммы в инструменте моделирования и выгружать их в Confluence на этапе сборки CI/CD).

Логическая модель данных

Логическая модель данных расширяет концептуальную, добавляя атрибуты бизнес-сущностей, а также дополнительные сущности, которые требуются.

Форматы: UML диаграмма классов, Archimate, ER-диаграмма, таблицы.

Инструменты: PlantUML, Sparx EA, Archi, Confluence.

Примечание: рекомендуется создавать диаграммы в инструменте моделирования и выгружать их в Confluence на этапе сборки CI/CD.

Пример диаграммы классов модели данных в инструменте PlantUML.

Состав бизнес-сущностей

Бизнес-сущность	Описание	Категория информации	Контекст
Наименование сущности	Описание сущности	Категории информации, к которым относятся данные сущности.	Контекст, к которому принадлежит данная сущность (в случае разбиения предметной области на несколько ограниченных контекстов)

Атрибуты бизнес-сущностей

<Бизнес-сущность>

Атрибут	Тип	Ограничения	Обязательность (да/нет)	Описание
---------	-----	-------------	-------------------------	----------

Наименование атрибута	Тип данных атрибута	Диапазон значений атрибута (опционально)		Описание атрибута
-----------------------	---------------------	--	--	-------------------

Жизненный цикл бизнес-сущностей

ЖЦ <Бизнес-сущность>

Диаграмма жизненного цикла бизнес-сущности, набор состояний (если у бизнес-сущности выделяется явный ЖЦ).

Форматы: UML State Diagram или аналогичная, таблица состояний и переходов.

Требования к бизнес-справочникам

Требования и ограничения к ведению различных бизнес-справочников.

Справочник <Название справочника>

Бизнес правила и ограничения, накладываемые на ведение того или иного справочника (если процесс ведения не является самостоятельным/специфицированным сценарием использования).

Нефункциональные требования к данным

Нефункциональные требования к данным приведены в разделе Требования к данным.

Физические модели данных

Схемы хранения данных, создаваемые на основе модели предметной области.

Спецификации API, создаваемые на основе модели предметной области, приведены в разделе Описание программных интерфейсов.

Интеграция и потоки данных

Потоки данных между компонентами системы и другими системами описываются в разделе Потоки данных (Информационные потоки).

Интеграции между данной системой и другими системами описаны в разделе Интерфейсные соглашения.

Требования к данным

Хранение данных

Ограничения

Ограничения (Constraints) - раздел описывает проектные ограничения двух видов:

- ограничения создаваемого решения
- архитектурные ограничения по реализации решения

Ограничения решения

Описываются бизнес-ограничения по решению, которые сохраняют свое действие после реализации решения, или, которые начнут действовать с момента реализации решения.

Они устанавливают границы, содержащие описание круга действия предложенного решения с четким указанием возможностей, которые не будут включены в продукт.

Такие ограничения помогают установить реалистичные ожидания заинтересованных сторон и избежать ситуации, когда клиенты запрашивают функции, слишком дорогостоящие или выходящие за предполагаемые границы продукта.

Рекомендуется при заполнении учитывать ограничения по взаимосвязям с другими продуктами/ИС, между различными моделями данных и их моделями жизненного цикла, другими проектами и задачами.

Например,

SC.001 Услуги А, Б не рассматриваются в данном решении, так как с момента запуска решения будут выведены в архив

SC.002 Переход на новую модель данных будет реализован отдельно в рамках задачи 12345.

Идентификатор	Ограничение	Описание ограничения	Статус
Буквенно-числовой идентификатор ограничения в формате SC.NNN, где NNN - порядковый	Краткое наименование ограничения	Текстовое описание ограничения	ЧЕРНОВИК

номер. Также в документ вставляется макрос Anchor, для возможности ссылки на данное ограничение.			
--	--	--	--

Архитектурные ограничения

Описываются ограничения, оказывающие влияние на проектирование и разработку ИТ-решения/ИТ-системы - временные, финансовые, технологические:

- определенные технологии, средства, языки программирования и базы данных, которые следует использовать или избегать;
- ограничения, налагаемые операционной средой продукта, например, типы и версии установленных Web-браузеров;
- обратная совместимость с продуктами, выпущенными ранее;
- ограничения, связанные с оборудованием, например, требования к срокам, ограничения памяти или процессора, размер, вес, материалы или затраты и т.д.
- ограничения, накладываемые публичными стандартами и нормативными актами.
- ограничения, связанные с имеющимися компетенциями команды разработки.

Идентификатор	Ограничение	Описание ограничения	Статус
Буквенно-числовой идентификатор ограничения в формате AC.NNN, где NNN - порядковый номер. Также в	Краткое наименование ограничения	Текстовое описание ограничения	ЧЕРНОВИК

документ вставляется макрос Anchor, для возможности ссылки на данное ограничение.			
--	--	--	--

Принципы построения архитектуры

Контекст решения

В данном шаблоне описывается окружение решения/системы в контексте ИТ-ландшафта компании и связи с ним.

В окружении выделяются:

- *роли и участники:*
 - *партнеры - внешние компании за рамками продуктовой команды, которые участвуют в создании продукта и его функционирования*
 - *пользователи - основанные роли/подразделения потребителей продукта, которые являются непосредственными стейкхолдерами и влияют на формирование бэклога*
- *внешние системы:*
 - *поставщики - системы продуктов, сервисы которых используются для выполнения основных функций решения/системы. Необходимо перечислить ключевые системы.*
 - *потребители - системы продуктов, которые используют сервисы, предоставляемые данным решением/системой.*

Для ИТ-решений, включающих несколько систем (приложений), также отображается его декомпозиция до уровня систем (приложений), включая интеграции с внешними системами (используемые прикладные сервисы и протоколы).

В ходе проектирования необходимо рассмотреть возможные варианты реализации (развитие существующих элементов ИТ-ландшафта, создание новых, покупка решений на рынке) и зафиксировать их в журнале архитектурных решений.

Контекстная диаграмма

Диаграмма контекста ИТ-решения/системы.

Формат: C4 Context, Archimate, UML Component....

Инструменты: Draw.io, Archi, Sparx EA.

Примечание: С целью централизации архитектуры, требуется хранить все контекстные диаграммы в Архитектурном репозитории (Gitlab) и выгружать копии в Confluence.

Компонентная архитектура

Диаграмма компонентов C4

Реализация сценариев использования

Данный шаблон содержит список описаний реализаций сценариев использования ИТ-решения/ИТ-системы.

Примечание: В случае описания требований в Agile-подходе непосредственно в виде пользовательских историй (Epic/User Story) без применения сценариев использования, в разделе описывается реализация этих историй по аналогичному шаблону.

Перечень сценариев использования

Заголовок	ID сценария	Название	Статус
UC.NNN Сценарий использования - Реализация	UC.NNN - ссылка на сценарий	Название сценария	ЧЕРНОВИК

UC.NNN Сценарий использования - Реализация

Реализация общих требований

Реализация <Требования>

Описание программных интерфейсов

Описание API (API Specification) - спецификации публичных API системы различных типов. Создается на основе логической модели данных для реализации сценариев

использования с учетом требований к API.

Стандарты API

Описание общих требований к API продукта - стандарты кодирования, соглашения об именовании, **политика версионирования и устаревания** и пр.

Возможна ссылка на требования стандартов, общих для разных продуктов (в рамках подразделения, и пр.).

Спецификации API

Описание программных интерфейсов компонентов решения/ИТ-системы с привязкой к сущностям логической модели данных.

Здесь приводится выгрузка или ссылки на спецификации API в машиночитаемом виде, хранящиеся в репозитории системы контроля версий продукта, или сгенерированная на их основе документация.

Форматы: OAS, GraphQL Spec, AsyncAPI (+ CloudEvents), gRPC

Инструменты генерации документации по спецификациям: OAS - SwaggerUI, GraphQL - SpectaQL

Примечание: Для интерфейсов на базе файлового обмена допустимо текстовое и табличное описание формата, но также предпочтительно наличие ссылки на спецификацию формата используемого файла: XML Schema, JSON Schema.

Интерфейсные соглашения

Данный шаблон содержит список **интерфейсных соглашений** в рамках реализации сценариев, требующих интеграционных взаимодействий между ИТ-системами.

Перечень интерфейсных соглашений

Заголовок	Версия	Система-поставщик	Система-потребитель	Статус
IA <Система-потребитель > -	1.0	App ID Название + ссылка	App ID Название + ссылка	ЧЕРНОВИК

<Система- поставщик>				
-------------------------	--	--	--	--

Потоки данных (Информационные потоки)

Технологический стек продукта

Схема развертывания

Журнал архитектурных решений