

CSS / 1 témakör, feladatok

Oldja meg a következő feladatokat, olyan módon, hogy azokat kimásolja ebből a dokumentumból a kódszerkesztőjébe (VSCode), ott, a **pirossal vastagon** szedett részeket (pl.: **[selector]**) kiegészíti az újonnan elsajátított ismereteire alapozva, majd ellenőrzi eredményt.

A megoldásokat juttassa el githubon az appworld-hu felhasználónévvel megosztva, e-mailben csatolmányként, vagy drive megosztással az info@appworld.hu e-mail címre.

1. Állítsd az összes `<p>` elem színét pirosra.

```
<style>
  [selector]{
    [property]: red;
  }
</style>
```



2. Állíts be az `id="paragraph1"` elemnek piros betűszínt.

```
<style>
  [selector] {
    [property]: red;
  }
</style>
```

3. Állíts be a `class="redcolor"` elem(ek)nek piros betűszínt.

```
<style>
  [selector] {
    [property]: red;
  }
</style>
```

4. Állíts be az összes `<p>` és `<h1>` elemnek piros betűszínt. Használd egyetlen CSS szabályt!

```
<style>
  [selectors] {
    [property]: red;
  }
</style>
```

5. Adj egy external CSS fájlt a dokumentumhoz a következő néven: **"style.css"**.

```
<head>
  [code]
</head>

<body>
  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is a paragraph</p>
  <p>This is a paragraph</p>
</body>
```

6. Állíts be piros háttérszínt a dokumentumnak, inline css-el!

```
<body>
[html attribute]="background-color: red">
  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is a paragraph</p>
  <p>This is a paragraph</p>
</body>
```

7. Állíts be piros betűszínt a dokumentumnak, internal CSS segítségével!

```
<head>
[code]
</head>
<body>
  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is a paragraph</p>
  <p>This is a paragraph</p>
</body>
```

8. Kapjanak piros háttérszínt egér rátételre a "master" class-el rendelkező elemek.

```
<style>
[selector] {
  background-color: red;
}
</style>
<body>
  <h1 class="master">This is a header.</h1>
  <p class="master">This is a paragraph.</p>
```

```
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
```

9. Állítsd piros betűszínűre azokat `<p>` elemeket, akik első gyermek elemei bármely más elemnek.

```
<style>
[selector] {
  color: red;
}
</style>
<body>
  <p>This is a paragraph.</p>
  <p>This is a paragraph.</p>
</body>
```

10. Állítsd be piros háttérszínt azoknak az `<input>` elemeknek, amelyekbe belekerül a kurzor.

```
<style>
[selector] {
  background-color: red;
}
</style>

<body>

<form>
  Name:
  <input type="text" name="fname">
  Age:
  <input type="text" name="age">
</form>

</body>
```

11. Állíts be piros betűszínt az összes olyan `<p>` elemnek, amely bármilyen szintű gyermekeleme, a `<div>` elemnek.

```
<style>
[selector] {
  color: red;
}
</style>

<body>

<div>
  <p>This is a paragraph.</p>
  <p>This is a paragraph.</p>
</div>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
```

12. Állíts be piros betűszínt az összes olyan `<p>` elemnek, amely közvetlen gyermekeleme, a `<div>` elemnek.

```
<style>
[selector] {
  color: red;
}
</style>

<body>

<div>
  <p>This is a paragraph.</p>
  <p>This is a paragraph.</p>
</div>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
```

-
13. Állíts be piros betűszínt annak a `<p>` elemnek, amely közvetlen szomszéd eleme, a `<div>` elemnek.

```
<style>
[selector] {
  color: red;
}
</style>
```

```
<body>
```

```
<div>
  <p>This is a paragraph.</p>
  <p>This is a paragraph.</p>
</div>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
```

```
</body>
```

-
14. Állíts be piros betűszínt azoknak a `<p>` elemeknek, amelyek szomszéd elemei, a `<div>` elemnek.

```
<style>
[selector] {
  color: red;
}
</style>
```

```
<body>
```

```
<div>
  <p>This is a paragraph.</p>
  <p>This is a paragraph.</p>
</div>
<p>This is a paragraph.</p>
```

<p>This is a paragraph.</p>

</body>

2022.03.19

