

Инструкция по сайту VASTY

Справка для новых чатов с Claude Code — что это за проект, как проверять правки и как деплоить. Рабочая версия этого файла живёт как CLAUDE.md в папке проекта и подхватывается автоматически в начале каждой сессии Claude Code в этой папке — вкладывать вручную не нужно.

Что это за проект

Портфолио-сайт CGI/VFX-артиста VASTY (Иван Лебедев) — vasty3d.netlify.app. Одностраничник, продающий услуги съёмки/рендера рекламных роликов для брендов.

Технически — один файл `index.html` (~2000+ строк): вся разметка, весь CSS (`<style>` в `<head>`) и весь JS (`<script>` перед `</body>`) внутри него. Отдельных `.css/.js` файлов нет. Ассеты — в `assets/` (`video/poster/img/character`).

У сайта есть своя мини-CMS: `devserver.py` — Python-сервер с `/admin`-панелью редактирования (логин + сохранение прямо в `index.html`). Работает только локально. На Netlify (прод) — чистый статический хостинг без бэкенда, поэтому `/admin` там осознанно не открывается.

Как проверять локально

```
python devserver.py 5599
```

Открыть `http://localhost:5599` в Browser pane. Всегда проверять правки в браузере — сайт дизайн-тяжёлый (кастомный курсор, видео с трекингом головы за мышью, reveal-анимации), визуальные баги не ловятся просто чтением кода.

Деплой на прод (Netlify)

Сайт живёт на vasty3d.netlify.app. Токен для деплоя лежит в `.netlify-token` в папке проекта (в `.gitignore`, никогда не коммитить и не печатать в чат). Site ID: `047b23d4-075f-4f25-b2e5-9e7da3f6c53c`.

Важно: сама папка проекта весит ~3 ГБ (внутри сырые исходники — портфолио/, превью/), а сайту нужно только ~138 МБ. Поэтому деплоится не сама папка, а собранная `_deploy/` (`index.html` + `assets` + easter-egg видео):

```
cp index.html _deploy/index.html
npx --yes netlify-cli deploy --prod --dir=_deploy \
--site=047b23d4-075f-4f25-b2e5-9e7da3f6c53c --auth="$(cat .netlify-token)"
```

Если менялась структура `assets/` — пересобрать `_deploy/` заново:

```
rm -rf _deploy && mkdir -p _deploy
cp index.html 404.html _deploy/
cp -r assets _deploy/assets
cp -r "видео с персонажем" "_deploy/видео с персонажем"
```

Первый запуск `npx netlify-cli` в сессии может уйти в фон на скачивание пакета — это нормально, не значит, что зависло.

Грабли, на которые уже наступали — не повторять

- `overflow-x:hidden` без парного `overflow-y` на любом элементе — CSS-спека форсит вторую ось в `auto`, элемент становится отдельным скролл-контейнером и глотает колесо мыши. Для обрезки горизонтального `bleed` использовать `overflow:clip` (обе оси) — он не создаёт скролл-контекст. Никогда не вешать `overflow-x:hidden` на `html/body` «для подстраховки» — чуть не сломало скролл всей страницы.
- Декоративные слои с отрицательным `top/left/right` (`.sec-glow`, `.clients-wrap .glow`) — это реальный горизонтальный `overflow` страницы, а не просто визуальный `bleed`. Держать их в пределах 0, не в минусе.
- Маскоты (`.mascot-*`, декоративные персонажи) позиционируются в инлайн-стиле в % от секции. Без `overflow:clip` у секции могут вылезать вбок на нетипичных ширинах (было на 1440px). Только `.mascot-faq` намеренно выступает ВВЕРХ за пределы секции (`top:-60px`, чтобы не прыгал при открытии FAQ-аккордеона) — эту секцию по `overflow` не клипать, иначе выступ сломается.
- Reveal-анимация [`data-rv`] с `data-x="r"` (выезд справа) — раньше фиксированный `translateX(60px)` вылезал за 100vw на узких экранах. Сейчас `clamp(16px,4vw,60px)` — не возвращать фиксированное значение.
- Него-видео (`#charVid`, слежение головы за курсором) — `preload="auto"` обязателен, иначе перемотка при движении мыши дёргается на недогруженных кусках. При этом прелоадер сайта НЕ ждёт полной загрузки видео (иначе сайт открывается медленно) — эти две вещи специально разъединены.
- Ленивая загрузка — нативный `loading="lazy"` недостаточно агрессивен для секций близко к первому экрану (браузер всё равно тянет их сразу). Для настоящей отложенной загрузки — ручной `IntersectionObserver` с узким `rootMargin` (паттерн уже есть для `#railTop`, `.card.wide`, `#stills`).
- `FEATURED.map(cardHTML)` — `.map()` передаёт (`item`, `index`); раньше `index` случайно утекал в параметр `eager`, и почти все карточки грузились приоритетно вместо одной.
- Два разных Telegram-хендла в разметке: `t.me/vasty_3d` (кнопки СТА, прямой чат) и `t.me/vasty3d` (шапка/footer/JSON-LD, канал) — похоже на осознанное разделение, не менять не убедившись.

Тестирование мобильной вёрстки

Проверять адаптив только когда пользователь явно попросит — не делать это проактивно для каждой правки, если задача явно десктопная.

При тестировании через Browser pane: `resize_window` лучше делать на новой вкладке — переиспользование вкладки после `reload` иногда даёт врущие промеры `scrollY/innerHeight`, если панель браузера скрыта (`innerHeight` может вернуться 0). Если что-то не бьётся с ожиданиями — сначала проверить `tabs_context`, прежде чем чинить несуществующий баг.

Стиль работы

- Меняешь `index.html` → обязательно проверяешь в браузере (минимум десктоп) → только потом деплоишь.
- В рамках этого проекта пользователь обычно ждёт задеплоенный результат, а не только локальные правки.
- Не коммитить в `git` файлы из `.gitignore` (`.netlify-token`, `_deploy/`, `backups/`).