Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17 D-53175 Bonn Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46 Тел: +49-(0)228-95 352 36

info@dr-schutz.com www.dr-schutz.com

Информация о продукте

Тёмное масло для водостойкой древесины

1. Описание товара

Специальный пигментированный препарат для наружного применения на основе растительных масел. Хорошо проникает и консервирует древесину, которая при этом остается пористой и дышащей. Масло подчеркивает природную красоту и структуру древесины.

2. Сферы применения

Идеално подходит для обработки всех темных видов террасной доски как Банкирай, Ипе, Кумару, Тик, Мербау и прочие. Также подходит и для обработки террас из WPC.

3. Способ применения

Применение при температуре не менее 10 ° С. Древесина должна быть чистой и сухой. Масло равномерно наносить вдоль узорчатости древесины с помощью щетки или тряпки из не расползающейся ткани. Через 30 минут после применения распределить или удалить излишки масла с поверхности кистью или тряпкой. После высыхания (через 12 часов) наносить второй слой масла кистью или тряпкой. Тщательно обработать поверхность маслом до полной насыщенности древесины. Полностью удалить излишки масла.

Внимание: Тряпки содерживающие остатки масла могут при засыхании в случае накопления тепла самовозгораться. Следует раскладывать использованные тряпки вне помещения до полного высыхания.

4. Технические характеристики

Состав: модифицированные масла, алифатические углеводороды

Расход:

Мягкие породы древесины (большинство хвойных пород): 200-250 мл / кв.м. Твердые породы древесины (больш. лиственных пород): 100-120мл / кв.м. **Не разбавлять**. Продукт готов к использованию.

Срок годности:

При хранении на сухом месте при температуре от 5°C до 25°C срок годности 36 месяцев.

Транспорт: продукт не является огнеопасным грузом по правилам ADR

Хранить масло в закрытой банке в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. Не выливать остатки в канализацию.

5. Фасовка

4 X 2.5 л (арт. № 01630025-06) 6 X 0.75 л (арт. № 01630750-06)

