#### Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17 D-53175 Bonn Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46 Тел: +49-(0)228-95 352 36

info@dr-schutz.com www.dr-schutz.com

### Информация о продукте

# Базовый очиститель- подходит для линолеума и резины!

#### 1. Описание товара

Средство для базовой очистки с интенсивно растворяющим эффектом застарелых следов воска, чистящих средств, полировочных дисперсий и остатков клея.

#### 2. Сферы применения

Искусственные напольные покрытия (ПВХ, XВ, полиолефин), резиновые покрытия, натуральный и искусственный камень. Также подходит для натурального линолеума!

### 3. Способ применения

Очистить покрытие щеткой или пропылесосить. Разбавить средство в соотношении от 1:5 до 1:10 с водой, для трудноудаляемых пятен и на коммерческих объектах при наличии старой мастики средство следует использовать неразбавленным. Нанести раствор на поверхность с помощью швабры (например: «Квик-Степ») и оставить действовать около 10-20 минут. Затем протереть покрытие щёткой, шваброй с зелёным падом или однодисковой машиной (например: «СРП2» фирмы Доктор Шутц) с зелёным падом или со специальной щёткой. Образававшуюся грязь удалить водным пылесосом, моющей машиной с насадкой для влажной уборки или с помощью швабры.

По окончании промыть (нейтрализовать) всю поверхность чистой водой! Расход: 2 - 15 л на  $100 \text{ м}^2$  (в зависимости от концентрации при разбавлении).

Чтобы не оставлять средство сохнуть на полу, лучше использовать его не на всей загрязненной поверхности одновременно, а на отдельных участках. Перед использованием на чувствительных поверхностях (резина, эластичные покрытия, террацо) проверить устойчивость покрытия в незаметном месте. В таких случаях можно развести средство в большем количестве воды и оставить действовать лишь на 5 минут.

Внимание: Работать в резиновых перчатках. Избегать попадания на чувствительные поверхности (дерево, металл, лакированные поверхности).

## 4. Технические характеристики

Уровень рН: около 10 (концентрат)

Состав: вода, фосфаты, менее 5%-анионизированные тензиды, менее 5%неионизированные тензиды, менее 5%-NTA, растворитель, ароматизаторы, вспомогательные элементы.

Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой. Беречь от мороза. После одноразавого замерзания средство не теряет своих качеств. При соблюдении условий хранения, продукт имеет неограниченный срок хранения.



## 5. Гарантия качества

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg, а также FIGR-Институт проверки и исследований средств и машинной техники для уборки помещений GmbH, Деттинген.

## 6. Фасовка

750 мл бутылка (арт. № 617075006) 5л канистра (арт. № 617000506) 10 л канистра (арт. № 617001006)

