

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. Н.Э. Баумана


Факультет “Информатика и системы управления”  
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе № 4  
“Шаблоны проектирования и модульное тестирование в Python.”

**Выполнил:**  
Студент группы ИУ5-36Б  
Левочкин В.В.

  
**Преподаватель:**  
Нардид. А.Н.

Москва 2025

# Задание

## Задание:

1. Необходимо для произвольной предметной области реализовать от одного до трех шаблонов проектирования: один порождающий, один структурный и один поведенческий. В качестве справочника шаблонов можно использовать [следующий каталог](#). Для сдачи лабораторной работы в минимальном варианте достаточно реализовать один паттерн.
2. В модульных тестах необходимо применить следующие технологии:
  - TDD - фреймворк.
  - BDD - фреймворк.
  - Создание Mock-объектов.

1.

### bdd\_tests.py

```
import pytest
from pytest_bdd import scenarios, given, when, then, parsers
from Lab_4.test_state import Car, OnRoadState, AtGasStationState, InServiceState

scenarios('features/car_behavior.feature')

@pytest.fixture
def car():
    return Car(OnRoadState())

@pytest.fixture
def context():
    return {'output': ''}

@given("автомобиль находится на дороге")
def car_on_road(car):
    car.change_state(OnRoadState())
    return car

@given("автомобиль находится на заправке")
def car_at_gas_station(car):
    car.change_state(AtGasStationState())
    return car

@given("автомобиль находится в сервисе")
def car_in_service(car):
    car.change_state(InServiceState())
    return car

@when("я пытаюсь вести автомобиль")
def try_to_drive(car, context, capsys):
    car.drive()
    captured = capsys.readouterr()
    context['output'] = captured.out.strip()
```

```

@when("я пытаюсь припарковать автомобиль")
def try_to_park(car, context, capsys):
    car.park()
    captured=capsys.readouterr()
    context['output'] =captured.out.strip()

@when("я пытаюсь заправить автомобиль")
def try_to_refuel(car, context, capsys):
    car.refuel()
    captured=capsys.readouterr()
    context['output'] =captured.out.strip()

@when("я меняю состояние на заправку")
def change_to_gas_station(car):
    car.change_state(AtGasStationState())

@when("я меняю состояние на сервис")
def change_to_in_service(car):
    car.change_state(InServiceState())

@then(parsers.parse("вывод должен содержать '{expected_text}'"))
def output_contains_expected_text(context, expected_text):
    assert expected_text in context['output'], f"Expected '{expected_text}' in
output, but got: {context['output']}"

```

### Mock\_tests.py

```

import pytest
from unittest.mock import Mock, patch, MagicMock
from Lab_4.test_wrapper import (
    LocalFileSystem,
    RemoteFileSystem,
    SourceLocalFileSystem,
    SourceRemoteFileSystem,
    FileServer,
    ISource
)

class TestLocalFileSystem:
    def test_local_read(self):
        lfs=LocalFileSystem()
        result=lfs.local_read()
        assert result=='читаю файл на локальном устройстве...'

    def test_local_write(self):
        lfs=LocalFileSystem()
        result=lfs.local_write()
        assert result=='записываю в файл на локальном устройстве...'

class TestRemoteFileSystem:

```

```

def test_remote_filesystem_initialization(self):
    rfs=RemoteFileSystem('127.0.0.1')
    assert rfs.host=='127.0.0.1'

def test_connect(self):
    rfs=RemoteFileSystem('127.0.0.1')
    result=rfs.connect()
    assert result=='подключаюсь к удалённому устройству...'

def test_remote_read(self):
    rfs=RemoteFileSystem('127.0.0.1')
    result=rfs.remote_read()
    assert result=='читаю файл на удалённом устройстве...'

def test_remote_write(self):
    rfs=RemoteFileSystem('127.0.0.1')
    result=rfs.remote_write()
    assert result=='записываю в файл на удалённом устройстве...'

class TestSourceLocalFileSystem:
    def test_source_local_read(self):
        source=SourceLocalFileSystem()
        result=source.read()
        assert result=='читаю файл на локальном устройстве...'

    def test_source_local_write(self):
        source=SourceLocalFileSystem()
        result=source.write()
        assert result=='записываю в файл на локальном устройстве...'

class TestSourceRemoteFileSystem:
    def test_source_remote_read(self):
        source=SourceRemoteFileSystem('127.0.0.1')
        result=source.read()
        expected='подключаюсь к удалённому устройству...\nчитаю файл на удалённом устройстве...'
        assert result==expected

    def test_source_remote_write(self):
        source=SourceRemoteFileSystem('127.0.0.1')
        result=source.write()
        expected='подключаюсь к удалённому устройству...\nзаписываю в файл на удалённом устройстве...'
        assert result==expected

class TestFileServer:
    def test_fileserver_initialization(self):
        mock_source=Mock(spec=ISource)
        server=FileServer(mock_source)
        assert server.source==mock_source

```

```

def test_fileserver_read_with_mock(self):
    mock_source=Mock(spec=ISource)
    mock_source.read.return_value = 'mock read result'

    server=FileServer(mock_source)
    result=server.read()

    assert result=='mock read result'

def test_fileserver_write_with_mock(self):
    mock_source=Mock(spec=ISource)
    mock_source.write.return_value = 'mock write result'

    server=FileServer(mock_source)
    result=server.write()

    assert result=='mock write result'

def test_fileserver_with_local_source(self):
    local_source=SourceLocalFileSystem()
    server=FileServer(local_source)

    read_result=server.read()
    write_result=server.write()

    assert read_result=='читаю файл на локальном устройстве...'
    assert write_result=='записываю в файл на локальном устройстве...'

def test_fileserver_with_remote_source(self):
    remote_source=SourceRemoteFileSystem('127.0.0.1')
    server=FileServer(remote_source)

    read_result=server.read()
    write_result=server.write()

    expected_read='подключаюсь к удалённому устройству...\nчитаю файл на
удалённом устройстве...'
    expected_write='подключаюсь к удалённому устройству...\nзаписываю в файл
на удалённом устройстве...'

    assert read_result==expected_read
    assert write_result==expected_write

@patch('wrapper.SourceLocalFileSystem')

```

```

def test_fileserver_with_patched_local_source(self, mock_local_class):
    mock_source=Mock()
    mock_source.read.return_value = 'patched local read'
    mock_source.write.return_value = 'patched local write'
    mock_local_class.return_value = mock_source

    server=FileServer(mock_local_class())

    assert server.read() == 'patched local read'
    assert server.write() == 'patched local write'

@patch('wrapper.SourceRemoteFileSystem')
def test_fileserver_with_patched_remote_source(self, mock_remote_class):
    mock_source=Mock()
    mock_source.read.return_value = 'patched remote read'
    mock_source.write.return_value = 'patched remote write'
    mock_remote_class.return_value = mock_source

    server=FileServer(mock_remote_class('127.0.0.1'))

    assert server.read() == 'patched remote read'
    assert server.write() == 'patched remote write'

def test_fileserver_dependency_injection(self):
    mock_source=MagicMock()
    mock_source.read.return_value = "читаю из мок источника"
    mock_source.write.return_value = "пишу в мок источник"

    server=FileServer(mock_source)

    assert server.read() == "читаю из мок источника"
    assert server.write() == "пишу в мок источник"

    mock_source.read.assert_called_once()
    mock_source.write.assert_called_once()

def test_fileserver_with_different_mock_behaviors(self):
    """Тестирование FileServer с разным поведением мок объектов"""
    # Мок с разными возвращаемыми значениями для последовательных вызовов
    mock_source=Mock()
    mock_source.read.side_effect = ['first read', 'second read']
    mock_source.write.side_effect = ['first write', 'second write']

    server=FileServer(mock_source)

    assert server.read() == 'first read'
    assert server.write() == 'first write'

```

```

assertserver.read() == 'second read'
assertserver.write() == 'second write'

assertmock_source.read.call_count == 2
assertmock_source.write.call_count == 2

if __name__ == '__main__':
    pytest.main([__file__, '-v'])

```

### Test\_abstract\_factory.py

```

from abc import ABCMeta, abstractmethod

class Car(metaclass=ABCMeta):
    @abstractmethod
    def drive(self):
        pass

class Wolkswagen(Car):
    def drive(self):
        print('Wolkswagen едет на бензине')

class Tesla(Car):
    def drive(self):
        print('Tesla едет на электричестве')

class CarDealer(metaclass=ABCMeta):
    @abstractmethod
    def buyCar(self):
        pass

class PetrolCarDealer(CarDealer):
    def buyCar(self):
        return Wolkswagen()

class ElectricCarDealer(CarDealer):
    def buyCar(self):
        return Tesla()

if __name__ == '__main__':
    pcd = PetrolCarDealer()
    ecd = ElectricCarDealer()
    pcd.buyCar().drive()
    ecd.buyCar().drive()

```

### Test\_state.py

```

from abc import ABCMeta, abstractmethod

```

```

class State(metaclass=ABCMeta):
    @abstractmethod
    def drive(self):
        pass

    @abstractmethod
    def park(self):
        pass

    @abstractmethod
    def refuel(self):
        pass

class InServiceState(State):
    def drive(self):
        return 'не может ездить в сервисе!'

    def park(self):
        return 'припарковалась в сервис'

    def refuel(self):
        return 'не может заправляться в сервисе!'

class OnRoadState(State):
    def drive(self):
        return 'едет по дороге'

    def park(self):
        return 'припарковалась'

    def refuel(self):
        return 'не может заправляться в дороге!'

class AtGasStationState(State):
    def drive(self):
        return 'едет по заправке'

    def park(self):
        return 'припарковалась на заправке'

    def refuel(self):
        return 'заправляется...'

class Car:
    def __init__(self, state):
        self._state = state

```



```

def change_state(self, state):
    self._state = state

def drive(self):
    self._execute('drive')

def park(self):
    self._execute('park')

def refuel(self):
    self._execute('refuel')

def _execute(self, operation: str) -> None:
    func = getattr(self._state, operation)
    print('Машина {}'.format(func()))

if __name__ == '__main__':
    car = Car(OnRoadState())
    car.drive()
    car.change_state(AtGasStationState())
    car.park()
    car.refuel()
    car.change_state(OnRoadState())
    car.drive()
    car.change_state(InServiceState())
    car.park()

```

Test\_tdd.py

```
import pytest
```

```

from test_abstract_factory import (
    Car,
    Volkswagen,
    Tesla,
    CarDealer,
    PetrolCarDealer,
    ElectricCarDealer
)

```

# Остальной код остается без изменений...

```

class TestVolkswagen:
    def test_volkswagen_drive_method(self, capsys):
        car = Volkswagen()
        car.drive()
        captured = capsys.readouterr()
        assert captured.out.strip() == "Volkswagen едет на бензине"

```

```

class TestTesla:
    def test_tesla_drive_method(self, capsys):
        car = Tesla()
        car.drive()
        captured = capsys.readouterr()
        assert captured.out.strip() == "Tesla едет на электричестве"

class TestPetrolCarDealer:
    def test_petrol_car_dealer_buy_car_returns_wolkswagen(self):
        dealer = PetrolCarDealer()
        car = dealer.buyCar()
        assert isinstance(car, Wolkswagen)
        assert isinstance(car, Car)

    def test_petrol_car_dealer_buy_car_returns_new_instance_each_time(self):
        dealer = PetrolCarDealer()
        car1 = dealer.buyCar()
        car2 = dealer.buyCar()
        assert car1 is not car2
        assert isinstance(car1, Wolkswagen)
        assert isinstance(car2, Wolkswagen)

class TestElectricCarDealer:
    def test_electric_car_dealer_buy_car_returns_tesla(self):
        dealer = ElectricCarDealer()
        car = dealer.buyCar()
        assert isinstance(car, Tesla)
        assert isinstance(car, Car)

    def test_electric_car_dealer_buy_car_returns_new_instance_each_time(self):
        dealer = ElectricCarDealer()
        car1 = dealer.buyCar()
        car2 = dealer.buyCar()
        assert car1 is not car2
        assert isinstance(car1, Tesla)
        assert isinstance(car2, Tesla)

if __name__ == '__main__':
    pytest.main([__file__, '-v'])

```

Test\_wrapper.py

```

class LocalFileSystem:
    def local_read(self):
        return 'читаю файл на локальном устройстве...'

    def local_write(self):
        return 'записываю в файл на локальном устройстве...'

class RemoteFileSystem:
    def __init__(self, host):
        self.host = host

```

```

def connect(self):
    return 'подключаюсь к удалённому устройству...'

def remote_read(self):
    return 'читаю файл на удалённом устройстве...'

def remote_write(self):
    return 'записываю в файл на удалённом устройстве...'

class ISource:
    def read(self):
        raise NotImplementedError()

    def write(self):
        raise NotImplementedError()

class SourceLocalFileSystem(ISource, LocalFileSystem):
    def read(self):
        return self.local_read()

    def write(self):
        return self.local_write()

class SourceRemoteFileSystem(ISource, RemoteFileSystem):
    def read(self):
        return f'{self.connect()}\n{self.remote_read()}'

    def write(self):
        return f'{self.connect()}\n{self.remote_write()}'

class FileServer:
    def __init__(self, source: ISource):
        self.source = source

    def read(self):
        return self.source.read()

    def write(self):
        return self.source.write()

if __name__ == '__main__':
    lfs = FileServer(SourceLocalFileSystem())
    rfs = FileServer(SourceRemoteFileSystem('127.0.0.1'))

```

```
print(lfs.read())
print(rfs.write())
```

## Вывод программы

```
• @vasyteri → /workspaces/Python/Lab_4 (main) $ /usr/bin/python3 /workspaces/Python/Lab_4/test_state.py
Машина едет по дороге.
Машина припарковалась на заправке.
Машина заправляется....
Машина едет по дороге.
Машина припарковалась в сервис.
• @vasyteri → /workspaces/Python/Lab_4 (main) $ /usr/bin/python3 /workspaces/Python/Lab_4/test_wrapper.py
читаю файл на локальном устройстве...
подключаюсь к удалённому устройству...
записываю в файл на удалённом устройстве...
• @vasyteri → /workspaces/Python/Lab_4 (main) $ /usr/bin/python3 /workspaces/Python/Lab_4/test_abstract_factory.py
Wolkswagen едет на бензине
Tesla едет на электричестве
• @vasyteri → /workspaces/Python/Lab_4 (main) $ python -m pytest -v
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.12.1, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /home/codespace/.python/current/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /workspaces/Python/Lab_4
configfile: pytest.ini
testpaths: .
plugins: anyio-4.9.0, cov-7.0.0, bdd-8.1.0, mock-3.15.1
collected 6 items

test_tdd.py::TestWolkswagen::test_wolkswagen_drive_method PASSED [ 16%]
test_tdd.py::TestTesla::test_tesla_drive_method PASSED [ 33%]
test_tdd.py::TestPetrolCarDealer::test_petrol_car_dealer_buy_car_returns_wolkswagen PASSED [ 50%]
test_tdd.py::TestPetrolCarDealer::test_petrol_car_dealer_buy_car_returns_new_instance_each_time PASSED [ 66%]
test_tdd.py::TestElectricCarDealer::test_electric_car_dealer_buy_car_returns_tesla PASSED [ 83%]
test_tdd.py::TestElectricCarDealer::test_electric_car_dealer_buy_car_returns_new_instance_each_time PASSED [100%]

===== 6 passed in 0.02s =====
```