

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана


Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе № 1
“Основные конструкции языка Python”

Выполнил:
Студент группы ИУ5-36Б
Левочкин В.В.


Преподаватель:
Нардид. А.Н.

Москва 2025

Задание

Разработать программу для решения **биквадратного уравнения**.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов А, В, С, вычисляет дискриминант и **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты А, В, С могут быть заданы в виде параметров командной строки (**вариант задания параметров приведен в конце файла с примером кода**). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. **Описание работы с параметрами командной строки.**
4. Если коэффициент А, В, С введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно.

main.py

```
import sys
import math

class EquationSolver:
    def __init__(self):
        self.a = self.getCoef(1)
        self.b = self.getCoef(2)
        self.c = self.getCoef(3)
        self.roots = set()

    def getCoef(self, pos):
        try:
            coef = float(sys.argv[pos])
        except Exception:
            flag = True
            while flag:
                print(f'Введите коэффициент {chr(ord('A') + pos - 1)}: ',
end='')
                try:
                    coef = float(input())
                except ValueError:
                    print('Неверный коэффициент! Попробуйте ещё раз.')
                    continue
                flag = False
            return coef

    def calculateRoots(self):
        if self.a == self.b == self.c == 0:
            return
```

```

    if self.a == 0:
        if self.b == 0:
            return

        if self.c * self.b > 0:
            return

        self.roots.add(math.sqrt(abs(self.c / self.b)))
        self.roots.add(-math.sqrt(abs(self.c / self.b)))
        return

    D = self.b * self.b - 4 * self.a * self.c
    if D >= 0:
        t1, t2 = (-self.b + math.sqrt(D)) / 2 / self.a, (-self.b -
math.sqrt(D)) / 2 / self.a

        if t1 >= 0:
            self.roots.add(math.sqrt(t1))
            self.roots.add(-math.sqrt(t1))

        if t2 >= 0:
            self.roots.add(math.sqrt(t2))
            self.roots.add(-math.sqrt(t2))

def printRoots(self):
    if len(self.roots) == 0:
        if self.a == self.b == self.c == 0:
            print('Бесконечное количество решений!')
            return

        print('Нет действительных корней!')
        return

    for i, x in enumerate(sorted(self.roots)):
        print(f'x{i} = {x}')

if __name__ == '__main__':
    eqsolver = EquationSolver()
    eqsolver.calculateRoots()
    eqsolver.printRoots()

```

Вывод программы

```
• @vasyteri →/workspaces/Python (main) $ /usr/bin/python3 /workspaces/Python/Lab_1/main.py
Введите коэффициент A: 0
Введите коэффициент B: 0
Введите коэффициент C: 1
Нет действительных корней!
• @vasyteri →/workspaces/Python (main) $ /usr/bin/python3 /workspaces/Python/Lab_1/main.py 0 0 0
Бесконечное количество решений!
• @vasyteri →/workspaces/Python (main) $ /usr/bin/python3 /workspaces/Python/Lab_1/main.py
Введите коэффициент A: 1
Введите коэффициент B: 1
Введите коэффициент C: 1
Нет действительных корней!
• @vasyteri →/workspaces/Python (main) $ /usr/bin/python3 /workspaces/Python/Lab_1/main.py
Введите коэффициент A: 1
Введите коэффициент B: -2
Введите коэффициент C: 1
x0 = -1.0
x1 = 1.0
• @vasyteri →/workspaces/Python (main) $ /usr/bin/python3 /workspaces/Python/Lab_1/main.py
Введите коэффициент A: 1
Введите коэффициент B: -5
Введите коэффициент C: 4
x0 = -2.0
x1 = -1.0
x2 = 1.0
x3 = 2.0
○ @vasyteri →/workspaces/Python (main) $
```