

Bekommt Reileifzen ein Kläranlage?

Zwei Ausschüsse des Beveraner Samtgemeinderats beraten gemeinsam

Bevern. Reileifzen ist neben Dölme einer der beiden Ortsteile des Fleckens Bevern, die noch keine Kläranlage besitzen. In einem Ort, der Ambitionen im Fremdenverkehr hat und eine staatliche Anerkennung wünscht, muß dieses Problem gelöst werden. Die Ausschüsse des Beveraner Samtgemeinderats wollen es anpacken.

Am Dienstag, 29. April, kommen die Mitglieder des Umweltschutzes und Fremdenverkehrs-Ausschusses und des Bau- und Planungsausschusses zu einer gemeinsamen Sitzung in Reileifzen zusammen. Sie treffen sich um 15 Uhr im Gasthaus Schaper und wollen mögliche Standorte für eine Kläranlage besichtigen, bevor sie sich von einem Ingenieur die Möglichkei-

ten, das Abwasserbeseitigungsproblem in Reileifzen zu lösen, erläutern lassen. Kommt für das Weserdorf eine Kompaktanlage in Frage oder sind Klärteiche angebracht? Diese Frage wird erörtert und es werden auch die Kosten beider denkbaren Lösungen gegenübergestellt.

Auf der Tagesordnung dieser Sitzung stehen dann auch noch einige Auftragsvergaben. Am Schulhaus in Bevern müssen Türen und Fenster erneuert werden, an der Schule in Negenborn sind auch neue Fenster fällig. Wer die Arbeiten ausführt beziehungsweise die Fenster und Türen liefert, soll jetzt entschieden werden, damit die Arbeiten in den Ferien ausgeführt werden können.

—kr

DONNERSTAG, 22. MAI 1986

Kreis Holzminden

Reileifzen bekommt auch eine Teichkläranlage

Reileifzen/Bevern. Der Samtgemeinderat Bevern entschied sich auf seiner letzten Sitzung einstimmig dafür, die Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Reileifzen in Zukunft von einer Teichkläranlage „erledigen“ zu lassen. Vorbild ist die gerade erst fertiggestellte Anlage in Holenberg. Noch ungeklärt ist dagegen die Frage nach dem Standort bei Reileifzen — es stehen mehrere Alternativen zur Wahl.

Das mit der Planung beauftragte Ingenieurbüro, unter dessen „Regie“ auch die Holenberger Anlage entstand, gab auf der Samtgemeinderatssitzung bereits einige Einzelheiten für Reileifzen bekannt. Das vorhandene Ortsnetz in Reileifzen habe einen Rohr-Durchmesser von 300 bis 1 000 Millimeter. Wo noch nach dem Mischsystem entwässert werde, soll dieses alte Ortsnetz in Zukunft als Regenwasserkanal genutzt werden, so daß nur noch die Schmutzwasserkanäle neu verlegt werden müßten.

Allerdings sei es ratsam, die vorhandenen Leitungen mit dem sogenannten „Fernsehauge“ auf den baulichen Zustand hin zu überprüfen, damit man später keine „bösen Überraschungen“ erlebt. In einigen Bereichen, vor allem in der neuen Siedlung Reileifzens, liege bereits ein Trennsystem, das dann auch voll „übernommen“ werden könne.

Geplant ist eine Freigefälle-Leitung aus Richtung Lütgenade bis hin zur geplanten Kläranlage Richtung Dölme. Parallel dazu müsse eine Leitung die Weserstraße hinunter in die Siedlung geführt werden, wo an der Weser-Böschung schließlich eine

Pumpstation errichtet werden soll, um die Abwässer aus diesem Wohngebiet dann in die Hauptleitung (Freigefälle-Leitung) pumpen zu können.

Insgesamt würde das Ortsnetz dann zu zwei Fünfteln aus einer Druck- und zu drei Fünfteln aus einer Freigefälle-Leitung bestehen.

Und nun zur Kläranlage. Das Büro untersuchte beide Möglichkeiten, also Komptakt- oder Teichkläranlage, auch im Hinblick auf die möglichen Standorte. Ein solcher Standort läge gleich hinter der Feldscheune Richtung Dölme — hier allerdings wäre nur für eine Kompakt-Kläranlage Platz, weil sie nicht soviel Fläche benötigt. Andererseits würde bei einer Kompaktanlage sehr viel Klärschlamm anfallen, für den extra ein Speicher gebaut werden müßte.

Eine Teichkläranlage benötige zwar mehr Grundfläche, dafür gäbe es hier aber kaum Überschuß-Schlamm, und die Anlage müßte erst nach fünf bis sieben Jahren erstmals gereinigt werden.

Möglicher Standort für die Teichkläranlage wäre die alte Sand- oder Kiesgrube bei Reileifzen. Das Ingenieurbüro berichtete allerdings, daß der Landkreis hier vor eventuellen Altlasten gewarnt habe. Man müßte also Bohrsondierungen vornehmen, um diese Frage zu klären. Wenn die Grube wegen solcher Altlasten nicht geeignet wäre für die Kläranlage, dann gäbe es noch eine dritte Möglichkeit: den etwas weiter entfernt gelegenen Geländeeinschnitt.

Kleines „Handicap“ wäre hier, daß dann sämtliche Abwässer gepumpt

werden müßten bis zum obersten, ersten Teich, von dem aus die Abwässer dann im freien Gefälle durch die weiteren Reinigungsstufen laufen könnten.

Doch das Büro erklärte, daß Druckleitungen im Bau kostengünstiger seien als Freigefälle-Leitungen. Trotz der größeren Entfernung des Geländeeinschnitts würden die Gesamtkosten deshalb nicht sehr viel höher liegen.

Für eine Teichkläranlage sprechen aber vor allem die Betriebskosten: das Büro errechnete 41 000 Mark jährlich für die Teich- und 52 000 Mark für die Kompakt-Kläranlage.

Gerhard Jakob (CDU) nannte in der anschließenden Aussprache im Samtgemeinderat noch ein weiteres Plus der Teiche: sie würden sich viel besser in die Landschaft einfügen. Ratsherr Hoffmeister (SPD), forderte die Samtgemeinde auf, beim Bau der Kanalisation auch gleich die Wasserleitung Reileifzens neu mit zu verlegen.

Zum Abschluß nannte das Büro dann noch die Gesamtsumme der Kosten: Für die Teichkläranlage mit 500 Einwohnerequivalenten, das Pumpwerk und die Abwasserleitungen wurden insgesamt 1,6 Millionen Mark errechnet.

Der Beschluß des Samtgemeinderates fiel einstimmig aus: man entschied sich für eine Teichkläranlage und sprach sich zudem für den Standort Kiesgrube aus, wenn er möglich ist.

—rei