

Reileifzen (spe). Mit einer Woche Verspätung haben gestern die Bodenaushubarbeiten in der Weseraue bei Reileifzen und der Transport zum Kapenberg begonnen. Ab 7 Uhr rollten die ersten drei Lastwagen von der Renaturierungsfläche zwischen Heidbrink und Reileifzen bis zur Deponie, die mit 30.000 Kubikmeter Auelehmboden abgedeckt wird (der TAH berichtete). Ab heute sind auf der fünf Kilometer langen Strecke bis zum Deponiegipfel täglich fünf Kipper im Pendelverkehr unterwegs. So geht das bis in die frühen Abendstunden und bis Ende September. Während der Bauphase bleibt der Weserradweg zwischen Domäne Heidbrink und Reileifzen gesperrt. Doch an die Verbotsschilder halten sich längst nicht alle Radtouristen. Hunderte sind es täglich, die die Absperrungen einfach umfahren.

Der Radweg ist zwischen der

Seit gestern rollen die Lastwagen zum Kapenberg



Auf der Renaturierungsfläche haben gestern die Bodenaushubarbeiten begonnen.



So wird die gesamte Deponie abgedeckt: Mitarbeiter von Abfallwirtschaft, Landkreis und Baufirma begutachten das Versuchsfeld.

Fotos: spe

Domäne und der „Brille“ seit Montag gesperrt – aus „Sicherheitsgründen“, wie Landkreis und ausführende Firma Erdbau-Hake betonen. Absperrungen stehen an der „Brille“, an der Fähre Polle und am Abzweig von der K 32 zur K 25. Doch viele Radtouristen nehmen scheinbar keine Notiz von den Hinweisen oder denken wohl, sie kämen mit dem Rad an der Baustelle vorbei. Bislang funk-

tioniert das sogar. Es mag auch sein, dass die Beschilderung verwirrt: „Radweg Richtung Reileifzen komplett gesperrt – Radfahrer bitte den Hinweisschildern folgen“, steht an der Zufahrt zum Heidbrink, daneben der Zusatz „Frei bis zur Baustelle“. Welche Hinweisschilder sind gemeint, und wo stehen sie?

Unterdessen laufen bei 40 Grad Celsius die Abdichtungs-

arbeiten auf dem Kapenberg. „Auf der schwarzen Abdichtungsbahn messen wir bis zu 80 Grad. Meine Männer brauchen viel Wasser“, berichtet Wolfgang Reini-ger, Polier der Firma Hermanns.

In den letzten Wochen wurde viel Boden bewegt, damit der Deponiekörper „modelliert“, der Müll mit einer ersten Bodenschicht bedeckt und diese schließlich verdichtet. Zunächst

wurde hier ein „Versuchsfeld“ angelegt. Es zeigt bereits alle Schichten, die auf der gesamten, 30.000 Quadratmeter großen Deponiefläche aufgebracht werden: Erde, Betonitbahn, Kunststoffdichtungs- und wasserabführende Bahn, in steileren Bereichen ein Geogitter zur Hangbefestigung, schließlich eine ein Meter starke Bodenschicht. Sie wird später begrünt, unter anderem mit Hainbuchen bepflanzt.