```c
#include <stdio.h>
int main()
{
	int a[50], b[10][10];
	int n, rows, cols;
	int i, j, sum1, sum2;
	sum1 = 0;
	sum2 = 0;
	printf("Enter the number of elements in 1D array: ");
	scanf("%d", &n);
	printf("Enter %d elements:\n", n);
	for(i = 0; i < n; i++)
	{
		scanf("%d", &a[i]);
	}
	printf("\n1D Array Elements:\n");
	for(i = 0; i < n; i++)
	{
		printf("%d ", a[i]);
		sum1 = sum1 + a[i];
	}
	printf("\nSum of 1D Array = %d", sum1);
	printf("\n\nEnter the number of rows in 2D array: ");
	scanf("%d", &rows);
	printf("Enter the number of columns in 2D array: ");
	scanf("%d", &cols);
	printf("Enter the elements of 2D array:\n");
	for(i = 0; i < rows; i++)
	{
		for(j = 0; j < cols; j++)
		{
			scanf("%d", &b[i][j]);
		}
	}
	printf("\n2D Array Elements:\n");
	for(i = 0; i < rows; i++)
	{
		for(j = 0; j < cols; j++)
		{
			printf("%d\t", b[i][j]);
			sum2 = sum2 + b[i][j];
		}
		printf("\n");
	}
	printf("Sum of 2D Array = %d", sum2);
	return 0;
}
```

Edit with WPS Office