

# CSS kijelölők

OKJ - Webfejlesztés – HTML technológia

---

Oláh Katalin


# Univerzális kijelölő – Universal selector

- Az oldal összes elemére vonatkozó stílus.
- A stílus neve a \* (csillag)

```
* {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
}
```

# Elemkijelölő – Element selector

- Legegyszerűbb kijelölő
- A kijelölő neve egy HTML elem neve lesz
- Megmutatja, hogy a honlapon melyik elem(ek)re vonatkozik a stílus.



# Osztálykijelölő – Class selector

- Az így definiált stílus neve . (ponttal kezdődik) és a név tetszőleges lesz.
- A weblapon azokra az elemekre fog vonatkozni, amelyek nyitó elemében hivatkozunk a `class="stílusnév"` attribútummal.
- Az osztálykijelölő többször is alkalmazható, akár különböző HTML elemekre.

# Osztálykijelölő – Class selector

## HTML fájl

```
<p class = "kiemel">
```

Ez egy idézet, amit szeretnénk kiemelni.

```
</p>
```

...

```
<img class = "kiemel"  
      src = "kep.jpg">
```

## CSS fájl

```
.kiemel{  
    border: 3px solid blue;  
}
```

Osztálykijelölő neve

CSS tulajdonság-értékpár

# Azonosítókijelölő – ID selector

- Az így definiált stílus neve # (kettőskereszttel kezdődik) és a név tetszőleges lesz.
- A weblapon azokra az elemekre fog vonatkozni, amelyek nyitó elemében hivatkozunk a `id="stílusnév"` attribútummal.
- Egy weblapon egy példányban alkalmazhatjuk a stílust, mert az azonosítót (id) egy weblapon csak egyszer lehet használni.
- Az azonosító kijelölőt szerkezeti elemekre, illetve űrlapelemekre ajánlott használni.

# Osztálykijelölő – Class selector

## HTML fájl

```
<div id = "fejlec">  
  <img src = "logo.jpg">  
  <nav>  
    <a href="#">menü1</a>  
    <a href="#">menü2</a>  
    <a href="#">menü3</a>  
  </nav>  
</div>
```

## CSS fájl

```
#fejlec{  
  background-color: blue;  
  height: 150px;  
  color: white;  
}
```

Azonosítókijelölő neve

CSS tulajdonság-értékpár

# Stílusok csoportosítása – Grouping selector

- Ezt a kijelölőt akkor használjuk, amikor különböző elemekre ugyanazok a tulajdonságok érvényesek.
- Az egyes stílusok nevét vesszővel kell elválasztani.

Stílusnevek felsorolása, amelyeknek  
közös a formázási beállítások

```
p, h1, .kiemel {  
    padding: 15px;  
    color: white;  
}
```


CSS tulajdonság-értékpár



# Gyermek kijelölése >

- Azt a kijelölőt akkor használjuk, ha egy elem közvetlen gyermekét szeretnénk formázni csak.
- **Példa:** az összes olyan bekezdésre vonatkozik a stílus, amely a div elem közvetlen gyermeke. De nem vonatkozik azokra a bekezdésekre, amelyek csak leszármazottak.


```
div > p{  
    text-align: justify;  
}
```



# Közvetlen testvér kijelölése +

- **Példa:** A stílus csak az olyan h2-es címsorra vonatkozik, amelyek közvetlenül egy h1-es címsor után következnek, és egymás testvérei.

```
h1 + h2 {  
    margin-top: 20px;  
}
```



# Öröklődés (jele: szóköz)

- **Példa:** A stílus a div elem összes p leszármazott elemére vonatkozik, de például testvérére, szülőjére, vagy ősére nem.

```
div p{  
    text-indent: 15px;  
}
```

