

Vite és Tailwind

Node

- JS futtatókörnyezet - nodejs.org
- A Google V8 JavaScript Engine van mögötte
- Előnyei:
 - Frontenden és backenden azonos nyelv (JS) használható
 - Aszinkron, gyors I/O műveletek
- Csomagkezelők:
 - npm (alapértelmezett)
 - pnpm
 - Yarn (Meta / Facebook)
- Build eszközök
 - Vite
 - esbuild
 - Webpack
 - Rollup
- Alternatívák:
 - Deno - deno.com
 - Bun - bun.com

Dockerfile

```
FROM node:24-alpine

WORKDIR /app

RUN apk add --no-cache bash \
    && npm install -g pnpm

USER node

ENV PNPM_STORE_DIR=/home/node/.pnpm-store
RUN pnpm config set store-dir "$PNPM_STORE_DIR"

EXPOSE 5173

ENTRYPOINT ["/bin/bash"]
```

- A hivatalos `node` image az alap
- A projektünk a `/app` mappában lesz
- A `node`-ot globálisan telepítsük
- Használjuk a `root` helyett az image-ben lévő `node` felhasználót
- A `PNPM_STORE_DIR` adja meg hol tárolja a letöltött fájlokat
- `5173` jelölése a Vite-hez
- Fejlesztéshez a `bash`-t indítjuk

Docker környezet indítása

Build

```
docker build -t rcs/node .
```

- A neve legyen ``monogram/node``

Run

```
docker run -it -v "$(pwd):/app" rcs/node
```

- Interaktív módban futtatjuk: ``-it``
- A aktuális mappát a container ``/app`` mappájra csatoljuk

Első próba

A containeren belül futtassuk:

```
node -v
```

- Megadja a ``node`` aktuális verzióját (pl: v24.3.0)

```
npm -v
```

- Megadja az alapértelmezett ``npm`` csomagezelő verzióját (pl: 11.4.2)

```
pnpm -v
```

- Megadja az alapértelmezett ``pnpm`` csomagezelő verzióját (pl: 10.26.2)

pnpm

- Csomagkezeelő Node.js-hez
- A csomagokat a `~.pnpm-store~`-ban tárolja
- A `~node_modules~` mappában csak hivatkozik rájuk
- Gyorsabb és helytakarékosabb

pnpm init

```
pnpm init
```

- Létrehozza a `package.json` fájlt

```
{
  "name": "folder_name",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.26.2"
}
```

pnpm add

```
pnpm add chalk
```

- Az ``add`` hozzáadja a megadott csomagot a ``dependencies``-hez
- A ``-P`` vagy a ``--save-prod`` is a ``dependencies`` részhez adja hozzá

```
pnpm add tailwindcss @tailwindcss/vite
```

- Egyszerre hozzáadja a ``tailwindcss`` és a ``@tailwindcss/vite`` csomagokat

```
pnpm add -g typescript
```

- A ``-g`` vagy ``--global`` hatására globálisan telepíti a csomagot

```
pnpm add -D vite
```

- A ``-D`` vagy ``--save-dev`` miatt a ``devDependencies``-hez adja hozzá

<https://pnpm.io/cli/add>

Vite

- Frontend build tool
 - Fejlesztői servert biztosít
 - Teljes projektet publikálhatóvá teszi (optimalizálva)
 - HMR: Hot Module Replacement - Automatikus (részleges) újratöltődés
- Dokumentó: <https://vite.dev/>

Böngésző támogatás

- Fejlesztés közben:
 - **Legfrissebb** CSS és JS támogatás: ``esnext`` [1]
- Publikálásra előkészítve:
 - Csak a **széleskörűen elterjed** CSS és JS támogatása:
 - "Baseline - Widely available" [2]
 - Legalább 30 hónapos támogatottság

1. <https://esbuild.github.io/api/#target> ↩

2. <https://web-platform-dx.github.io/web-features/> ↩

Vite projekt sablon alapján

Előfeltételek: Legyen `node`` és `pnpm`` feltelepítve!

```
pnpm create vite
```

```
◇ Project name:
| hello-world
◇ Select a framework:
| Vanilla
◇ Select a variant:
| JavaScript
◇ Use rolldown-vite (Experimental)?:
| No
◇ Install with pnpm and start now?
| Yes
```

- Létrehozza a projektet a `hello-world`` mappában

Alap mappaszerkezete

```
.
├── index.html
├── node_modules
├── package.json
├── pnpm-lock.yaml
├── public
│   └── vite.svg
├── src
│   ├── counter.js
│   ├── javascript.svg
│   ├── main.js
│   └── style.css
└── vite.config.js
```

index.html

Projekt belépési pontja

public

A weboldalon elérhető publikus fájlok

- képek, videók, zenék

assets

Forrásfájlok

- JS, CSS, ikonok

viteconfig.js

Vite konfigurációs fájl

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/vite.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>hello-world</title>
  </head>
  <body>
    <div id="app"></div>
    <script type="module" src="/src/main.js"></script>
  </body>
</html>
```

- Modulként tölti be a ``main.js`` fájlt
- Az elérést a (vite) szerver gyökerétől adja meg abszolút hivatkozással

vite.config.js

```
import { defineConfig } from "vite";

export default defineConfig({
  server: {
    host: true,
    port: 8080,
    strictPort : true,
    allowedHosts: ["vm1.test"]
  }
})
```

A fájlt nekünk kell létrehozni

- A `server` a dev szerveret konfigurálja
- A `host` legyen `'0.0.0.0'` vagy `true`, így elérhető dockeren kívül is
- A megadott `port`-on fut a szerver
 - Alapértelmezett: `5173`
- Ha `strictPort` értéke `true`, akkor ragaszkodik a beállított porthoz, nem keres másikat
- Az `allowedHosts` egy string tömb, ami a használható host neveket

CSS

Az ``src/style.css`` fájl:

```
:root {  
  color-scheme: light dark;  
  color: rgb(255 255 255 / 0.87);  
  background-color: #242424;  
}
```

Az ``src/main.js`` fájl:

```
import './style.css'
```

- A CSS fájlunkat a Vite fogja betölteni!
- Az útvonalat a ``main.js`` fájlhoz képest kell megadni!

Alias

```
import { defineConfig } from "vite";
import { fileURLToPath } from "node:url";

export default defineConfig({
  server: {
    // ...
  },
  resolve: {
    alias: {
      "@": fileURLToPath(new URL("./src", import.meta.url))
    }
  }
})
```

- A `fileURLToPath` függvény a (beépített) `url` modulban található
- A config `resolve.alias` blokkjában lehet álneveket definiálni

@

```
alias: {  
  "@": fileURLToPath(new URL("./src", import.meta.url))  
}
```

- Az `import.meta`^[1] a modul környezetfüggő metaadatait tartalmazza
 - Átalában az `url` tartalmazza a teljes elérési útvonalat
 - Node esetében az eleje: `file://`

<code>import.meta.url</code>	<code># file:///app/vite.config.js</code>
<code>fileURLToPath(import.meta.url)</code>	<code># app/vite.config.js</code>
<code>fileURLToPath(new URL("./src", import.meta.url))</code>	<code># /app/src</code>

Eredmény: A `/app/src` mappára hivatkozhatunk egyszerűen a `@` rövidítéssel.

-
1. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/import.meta> ↩

VS Code compiler option

A projekt gyökerében lévő `jsconfig.json` fájlban megadható milyen álneveket használunk.

```
{
  "compilerOptions": {
    "baseUrl": ".",
    "paths": {
      "@/*": ["src/*"]
    }
  },
  "include": ["src"]
}
```

Alias használata

```
import '@style.css'
```

- A `@` egy abszolút hivatkozás az `src` mappára pl.: `/app/src`

Ahhoz, hogy a css fájlokat is felajánlja importálásra, létre kell hozni az `src/vite-env.d.ts` fájlt az alábbi tartalommal:

```
/// <reference types="vite/client" />
```

- Nélküle is működni fog, de így kényelmesebb

VS Code pluginok

- Tailwind CSS IntelliSense

Tailwind telepítés

```
pnpm create vite@latest hello-tailwind
```

```
◇ Select a framework:  
|  Vanilla  
◇ Select a variant:  
|  JavaScript  
◇ Use rolldown-vite (Experimental)?:  
|  No  
◇ Install with pnpm and start now?  
|  Yes
```

- Létrehoz a Vite-en alapuló alap projektet a `hello-world` mappában

Csomagok telepítése

```
pnpm add tailwindcss @tailwindcss/vite
```

- Szükséges a Tailwind keretrendszer (`tailwindcss`) telepítése
- Szükséges a Tailwind Vite integrációjának (`@tailwindcss/vite`) a telepítése

Konfigurálás

A `vite.config.js` fájlban:

```
import { defineConfig } from "vite";
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite';

export default defineConfig({
  server: {
    host: true,
    port: 8080,
    strictPort : true,
    allowedHosts: ["vm1.test"]
  },
  plugins: [
    tailwindcss()
  ]
})
```

- Kell a `tailwindcss` függvény a `@tailwindcss/vite` modulból
- A config `plugins` blokkjában kell meghívni.

Konfigurálás II.

A `style.css` tartalma:

```
@import "tailwindcss";  
  
body {  
  background-color: lightskyblue;  
}
```

- Betölti a szükséges fájlokat a `@tailwindcss/vite`-nek köszönhetően

Fonts!

Az import fájl elején legyen!

Hiba!!

`[vite:css][postcss] @import must precede all other statements`

Mi az a tailwind?

- Utility-first CSS framework
- Alapvetően utility osztályokat definiál
- Léteznek komponensek is (fizetős)

```
<button class="px-4 py-2  
  bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white  
  transition-colors duration-400 cursor-pointer  
  rounded-md text-sm md:text-lg lg:text-xl">  
  Mentés  
</button>
```

- Töréspontok egyszerű alkalmazása: ``md:text-lg``
- Pszeudo osztályok: ``hover:bg-blue-700``

Preflight^[1]

- A böngészők különböző alap CSS beállításokat használnak
- A preflight.css^[2] egységes alapot ad
- A külső és belső margókat lenullázza
- A szegély 0 méretű folytonos vonallá állítja
- A címsorok betűméretét és vastagságát alapra állítja
- Képek és videók megkapják a
 - `display: block`, `max-width: 100%`, `height auto` tulajdonságokat

1. Preflight -tailwindcss.com ↩

2. preflight.css ↩

oklch

- Az oklch színkeverési módot használ <https://oklch.com/>
 - Az RGB-nél nagyobb színtartományt fed le

oklch(L C H / a)

- ``L`` : lightness
- ``C`` : chroma
- ``H`` : hue
- ``a`` : alpha (opacity)

Színárnyalatok

- A paletta 100 és 900 között 100-as lépésközzel változik
- +1 legvilágosabb az 50
- +1 legsötétebb a 950 lesz
- Így összesen 11 különböző árnyalatot használhatunk

```
<div class="bg-green-500"></div>  
<span class="text-green-500"></span>  
<p class="border-2 border-amber-400"></p>
```

Speciális színek

- A ``bg-current`` a hátteret ``currentColor``-t állítja be
- A ``border-transparent`` a szegély színét átlátszóra állítja
- A ``text-black`` feketére, míg a ``text-white`` fehérre állítja a szöveg színét

Átlátszóság

```
<div class="bg-pink-500/40">
```

- Az átlátszóságot `/`` jellel lehet meghatározni
- Az ``alpha`` értéket a megadott értékre állítja (itt 40-re)
- A háttér átlátszósága így ``60%`` lesz

Pseudo osztályok

- <https://tailwindcss.com/docs/hover-focus-and-other-states#pseudo-class-reference>

Tailwind

```
<button class="bg-green-500 hover:bg-green-700">  
  Save  
</button>
```

- A ``hover:`` prefix megadásával megadható, hogy hogyan nézzen ki, ha az egeret az elem fölé visszük
- A CSS Specificity miatt a sorrend itt nem számít

Generált CSS

```
.bg-green-500 {  
  background-color: #008236;  
}  
  
.hover\:bg-green-700:hover {  
  background-color: #00c951;  
}
```

- Külön osztályt hoz létre
- Ami csak ``:hover`` állapotban érvényesül

Néhány pseudo osztály

Felhasználói interakció és linkek

- ``hover:`` → ``:hover``
- ``focus:`` → ``:focus``
- ``active:`` → ``:active``
- ``visited:`` → ``:visited``
- ``target:`` → ``:target``

Nyomtatás

- ``print:`` → ``@media print``

Elhelyezkedés szerint

- ``first:`` → ``:first-child``
- ``last:`` → ``:last-child``
- ``odd:`` → ``:nth-child(odd)``
- ``even:`` → ``:nth-child(even)``
- ``first-of-type:`` → ``:first-of-type``
- ``last-of-type:`` → ``:last-of-type``
- ``empty:`` → ``:empty``

Gomb példa

```
<button
  class="
    px-4 py-2 rounded-md
    bg-sky-500 text-white font-medium

    hover:bg-sky-600
    hover:shadow-md

    focus:outline-none
    focus:ring-2 focus:ring-sky-400
    focus:ring-offset-2

    transition duration-400

    cursor-pointer
  "
>
  Kattints rám
</button>
```

- Kapjon közepes lekerekítést és némi belső kitöltést
- Ha az egeret a gomb fölé viszi a felhasználó váltson háttérszínt és kapjon közepes árnyékot
- Ha a gomb kerül fókuszba, akkor `outline` helyett árnyékkal oldja meg a gomb kiemelését. Animálható és nem mozdul el
- Az áttünések 400 ms alatt teljesüljenek
- A gombon lévő kurzor legyen a mutató ujj

Pseudo elemek

```
<input class="placeholder:text-gray-500 placeholder:italic" ...>
```

- A placeholder legyen szürke, és dőlt

```
<p class="selection:bg-yellow-300 selection:text-yellow-900" >loerm ipsum</p>
```

- A kijelölés színe sárga lesz

<https://tailwindcss.com/docs/hover-focus-and-other-states#pseudo-elements>

Gyakrabban használt pseudo elemek

- ``before:`` → ``::before``
- ``after:`` → ``::after``
- ``first-letter:`` → ``::first-letter``
- ``first-line:`` → ``::first-line``
- ``marker:`` → ``::marker``
- ``selection:`` → ``::selection``
- ``file:`` → ``::file-selector-button``
- ``placeholder:`` → ``::placeholder``
- ``backdrop:`` → ``::backdrop``

Tetszőleges értékek

```
<p class="text-[red]">Lorem ipsum</p>
<p class="bg-[#660000]">Lorem ipsum</p>

<p class="mt-[1rem]">Lorem ipsum</p>
<div class="right-[68px]"></div>

<p class="bg-[green]/[28%]">Lorem ipsum</p>
```

- Egyedi értékeket adhatunk meg létező Tailwind tulajdonságoknak, szögletes zárójelek `[]` közé téve

```
<p class="text-[rgb(255_0_0)]">Lorem ipsum</p>
```

- Szóköz helyett aláhúzást kell alkalmazni

-
- <https://tailwindcss.com/docs/adding-custom-styles#using-arbitrary-values>
 - <https://tailwindcss.com/docs/adding-custom-styles#handling-whitespace>

Tetszőleges értékek - változókkal

```
<b class="bg-[var(--strong-bg-color)] text-white">Lorem ipsum</p>
```

- Változókat is lehet használni

```
<b class="bg-(--strong-bg-color) text-white">Lorem ipsum</b>
```

- A ``[]`` helyett ``()`` használva automatikusan ``var()``-ba teszi a változót

```
<p class="bg-(--primary-bg-color)/[28%]">Lorem ipsum</p>
```

- A háttérszín ``--primary-bg-color`` színű lesz, ``72%``-ban áttetsző.

Tetszőleges tulajdonságok

```
<p class="[color:red]">Lorem ipsum</p>  
<p class="[margin-top:1rem]">Lorem ipsum</p>
```

- Az osztályban szögletes zárójelet használva tetszőleges értéket lehet használni
- Használható Tailwind-ben még nem implementált tulajdonsággal is
- A IntelliSense javaslatot tesz, ha a megadott tulajdonságra már létezik saját megoldása
 - Az `[margin-top:1rem]` helyett `mt-4`-et javasolja,
 - míg a `[color:red]` helyett a `text-[red]`-at javasolja.

<https://tailwindcss.com/docs/adding-custom-styles#arbitrary-properties>

nth

```
<ul>
  <li class="nth-2:underline nth-[2n+1]:text-red-500 nth-[2n]:font-bold">Alma</li>
  <li class="nth-2:underline nth-[2n+1]:text-red-500 nth-[2n]:font-bold">Barack</li>
  <li class="nth-2:underline nth-[2n+1]:text-red-500 nth-[2n]:font-bold">Eper</li>
  <li class="nth-2:underline nth-[2n+1]:text-red-500 nth-[2n]:font-bold">Szilva</li>
</ul>
```

- A második elem (Barack) aláhúzást kap
- A páratlan elemek (Alma, Eper) piros színt kapnak
- A páros elemek (Barack, Szilva) félkövéren jelennek meg

```
<ul>
  <li class="nth-2:underline odd:text-red-500 even:font-bold">Alma</li>
  <li class="nth-2:underline odd:text-red-500 even:font-bold">Barack</li>
  <li class="nth-2:underline odd:text-red-500 even:font-bold">Eper</li>
  <li class="nth-2:underline odd:text-red-500 even:font-bold">Szilva</li>
</ul>
```

- A páros (`even`) és páratlan (`odd`) elemekre egyszerűbben is hivatkozhatunk

nth-last

```
<ul>
  <li class="border-b nth-last-[1]:border-b-0">Alma</li>
  <li class="border-b nth-last-[1]:border-b-0">Barack</li>
  <li class="border-b nth-last-[1]:border-b-0">Eper</li>
  <li class="border-b nth-last-[1]:border-b-0">Szilva</li>
</ul>
```

- Minden elem kap szegélyt, kivéve az utolsó

```
<ul>
  <li class="border-b last:border-b-0">Alma</li>
  <li class="border-b last:border-b-0">Barack</li>
  <li class="border-b last:border-b-0">Eper</li>
  <li class="border-b last:border-b-0">Szilva</li>
</ul>
```

- Az ``nth-last-[1]`` helyett használható a ``last``
- Elhagyhatnánk ``border-b``-t, de generáláskor külön odafigyelést igényelne

Dark mode

```
<div class="bg-white dark:bg-black text-black dark:text-white">  
  Dark/Light  
</div>
```

- A ``dark:`` prefix adja meg, hogy sötét módban hogy viselkedjen az oldal
- Oda kell figyelni, hogy **mindig** legyen megfelelő kontraszt
- Tesztelni kell
- Alapértelmezetten a ``prefers-color-scheme`` media query alapján határozza meg, azaz OS / böngésző beállításai szerint

Dark mode kézzel

```
@custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));
```

- Alapvetően a ``prefers-color-scheme`` media query határozza meg, hogy az oldal dark mode-ban van vagy sem
- A stíluslapra helyezve már a ``dark`` osztályt keresi

```
<html class="dark"></html>
```

- A ``html`` elemre kiadva az egész oldalra érvényesül
- A ``dark`` osztály hiányában light mode-ban mutatja az oldalt
- Könnyen tesztelhető

@theme

```
@theme{  
  --color-primary: #2B668C;  
}
```

- A Tailwind specifikus `@theme` direktíva több utility osztályt is legenerál

```
<div class="bg-primary text-white">Lorem Ipsum</div>  
<div class="bg-white text-primary">Lorem Ipsum</div>  
<div class="border border-primary m-2 p-2">Hello</div>
```

- A `--color*` névtérben lévő változók létrehozhatnak háttérszínt, szövegszínt, szegély színt, stb...
- <https://tailwindcss.com/docs/theme>
- <https://tailwindcss.com/docs/theme#theme-variable-namespaces>
- <https://tailwindcss.com/docs/theme#default-theme-variable-reference>

@theme vs :root

Tailwind

```
@theme{  
  --color-primary: #2B668C;  
}
```

```
<div class="bg-[var(--color-primary)]"></div>
```

- Létrehozz a CSS változót **is** a megadott néven

CSS

```
:root{  
  --color-primary: #2B668C;  
}
```

```
<div class="bg-[var(--color-primary)]"></div>
```

- A `@theme`` helyett a `:root``-ban megadva csak a változót hozza létre, a további osztályokat nem