# HTML – SZÖVEGFORMÁZÁSOK

Készítette: Oláh Katalin, Rostagni Csaba

#### FÉLKÖVÉR: <b></b>

- HTML elem neve: b (bold)
- páros címke: <b>. . . </b>
- Sorfolytonos (inline) elem

Példa:

Jöhet egy <b>félkövér</b> szó

Jöhet egy **félkövér** szó

### DŐLT STÍLUS: <i></i>

- HTML elem neve: i (italic)
- páros címke: <i>...</i>
- Sorfolytonos (inline) elem

Példa:

Jöhet egy <i>dőlt</i> szó

Jöhet egy dőlt szó

## SZEMANTIKUS (HANGSÚLYOS) KIEMELÉSEK

- Hangsúlyos elem
  - HTML elem neve: em
  - páros címke: <em>...</em>
  - Sorfolytonos (inline) elem
- Erősen hangsúlyos
  - HTML elem neve: strong
  - páros címke: <strong>...</strong>
  - Sorfolytonos (inline) elem

## SZEMANTIKUS (HANGSÚLYOS) KIEMELÉSEK

- Az em és a strong elemek olyan szemantikus kiemelések, amiket a szöveg felolvasó programok is tudnak támogatni.
- Az em elemet a böngészők alapértelmezetten dőltnek, a strong elemet pedig félkövérnek jelenítik meg.
- A régebbi XHTML szabvány szerint ezeket kell használni.
- A HTML5 szabvány szerint ha csupán formázni szeretnénk, akkor a szemantikus kiemelések helyett használható a
   b illetve az i elem is.

### ALÁHÚZOTT: <u></u>

- HTML elem neve: u (underline)
- páros címke: <u>...</u>
- Sorfolytonos (inline) elem
- Példa:

Jöhet egy <u>aláhúzott</u> szó

Jöhet egy <u>aláhúzott</u> szó

### ÁTHÚZOTT: <s></s>

- HTML elem neve: s (strike)
- páros címke: <s>...</s>
- Sorfolytonos (inline) elem
- A már nem releváns adatok kihúzására alkalmazzuk
- Példa:

Leárazás <s>5000Ft</s> 4000Ft

Leárazás <del>5000Ft</del> 4000Ft

### ALSÓ INDEX: <sub></sub>

- HTML elem neve: sub (subscript)
- páros címke: <sub>...</sub>
- Sorfolytonos (inline) elem
- Példa:

$$a_1$$
 a<sub>1</sub>

# FELSŐ INDEX: <sup></sup>

- HTML elem neve: sup (superscript)
- páros címke: <sup>...</sup>
- Sorfolytonos (inline) elem
- Példa:

$$x^2$$
 $x < sup > 2 < / sup >$