

DOM

Kurityák Dániel

Készítsd el a weboldalt a mintának megfelelően!

Előkészületek

- Az `src/js/main.js` fájlban dolgozz, ahol már létezik...
 - az `earbuds` nevű tömb,
 - a `words` nevű tömb,
 - a `properties` nevű tömb,
 - illetve a `formatNumber` nevű függvény, amelynek paramétere egy szám, visszatérési értéke meg a szám tagolva százasaival.
- A szkript szigorú módban fut.
- Az oldal TailwindCSS-t használ, de az osztályok, amiket használnod kell minden esetben meg vannak adva.

1. feladat

1. Találd meg az `earbuds` azonosítójú elemet, és mentsd el egy változóba!
2. Menj végig az `earbuds` tömbön és jelenítsd meg az oldalon az elemeit az alábbiaknak megfelelően:
 - a. Hozz létre egy általános tárolóelemet, ami kapja meg a `'p-2'`, `'bg-red-50'`, `'rounded-md'`, `'grow-1'`, `'text-center'` osztályokat, szövege a tömb egy eleme legyen. Az elemet add hozzá az `earbuds` azonosítójú elem végére.

2. feladat

1. Találd meg a `words` azonosítójú elemet, és mentsd el egy változóba!
2. Menj végig a `words` tömbön, és a német és angol szavakat egy gridben jelenítsd meg az alábbi módon:
 - a. Hozz létre egy általános tárolóelemet, ami kapja meg a `'grid'`, `'grid-cols-2'`, `'p-2'`, `'bg-red-50'`, `'rounded-md'`, `'text-center'` osztályokat. Az osztályokból látható, hogy ez lesz a grid tárolóelemünk.
 - b. Hozz létre egy általános tárolóelemet, amiben a német szó jelenjen meg. Az osztálya legyen **font-bold**.
 - c. Hozz létre egy általános tárolóelemet, amiben az angol szó jelenjen meg. Az osztálya legyen *italic*.
 - d. Add hozzá a két elemet a grid tárolóelemhez, majd a grid tárolóelemet a `words` azonosítójú tárolóelemhez.

3. feladat

1. Találd meg a `properties` azonosítójú elemet.
2. Menj végig a `properties` tömbön, és jelenítsd meg rajta az adatokat a minta alapján.
 - a. Készíts egy grid tárolóelemet az `'grid'`, `'grid-rows-subgrid'`, `'row-span-6'`, `'p-2'`, `'bg-red-50'`, `'rounded-md'` osztályokkal. Ahogyan látszik, ez egy subgridje lesz a felette lévő gridnek, hogy az egész sor egyenlő magasságban jelenjen meg.
 - b. Készíts egy kép elemet, aminek `src` attribútuma legyen a kép elérési útvonala, alternatív szövege pedig legyen az ingatlan címe.

- c. Hozz létre egy ötös szintű címsort, aminek osztályai legyenek `'text-x1'`, `'font-semibold'`, szövege pedig legyen az ingatlan címe.
- d. Hozz létre egy bekezdést, aminek osztálya legyen `italic`, értéke meg legyen *“Ház”* vagy *“Lakás”*, attól függően, hogy mi az ingatlan típusának értéke.
- e. Hozz létre egy bekezdést, amiben megjeleníted az ingatlan alapterületét a mintán látható módon. Ne feledd a felsőindexet (**sup**)!
- f. Készítsd még egy bekezdést, amiben a mintán látható módon jeleníted meg a szobák számát.
- g. Hozz létre egy bekezdést, ami kapja meg a `'text-2x1'`, `'font-bold'` osztályokat. Jelenítsd meg benne az ingatlan árát a `formatNumber` függvény használatával.
- h. Add az elemeket megfelelő sorrendben hozzá a grid tárolóelemhez, majd azt a `properties` azonosítójú elemhez.