

MySQL konzolos alapok DEMO

Hozzunk létre egy mappát `adatbazis-vnev-knev` néven, és nyissuk meg VS Code-ban!

Hozzunk létre egy mappát `sql` néven!

```
mkdir sql
```

MySQL container indítása:

```
docker run -d --name ab \  
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=pass \  
-v "$(pwd)/sql:/sql:ro" \  
mysql:9
```

Ellenőrizzük, hogy sikerült-e felcsatolni a mappát

```
docker exec -it ab bash
```

```
ls
```

- Látszani kell az `sql` mappának.

Hozzunk benne létre egy SQL fájlt `pelda.sql` néven:

```
CREATE DATABASE `pelda`  
CHARACTER SET utf8mb4  
COLLATE utf8mb4_hungarian_ci;  
  
USE `pelda`;  
  
SET foreign_key_checks = 0;  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `autok` (  
  `rendszam` CHAR(10),  
  `gyarto` VARCHAR(20),
```

```

        `tipus` VARCHAR(20),
        `kategoria` VARCHAR(5),
        `uzemanyag` VARCHAR(10),
        `szin` VARCHAR(10)
    );

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `termek` (
    `id` INT NOT NULL PRIMARY KEY auto_increment,
    `nev` VARCHAR(20) not null,
    `kategoria` VARCHAR(20) not null,
    `netto` DOUBLE,
    `penznem` CHAR(3),
    `afa` FLOAT
);

INSERT INTO `autok` (`rendszám`, `gyarto`, `tipus`, `kategoria`, `uzemanyag`, `szin`) VALUES
('XXX-111', 'Opel', 'Adam', 'M1', 'benzin', 'piros'),
('AAA-555', 'Honda', 'Jazz', 'M1', 'hibrid', 'kék'),
('ABC-123', 'Ford', 'Focus', 'M1', 'diesel', 'kék'),
('AA-AX-1234', 'Ford', 'Fiesta', 'M1', 'benzin', 'sárga')
;

INSERT INTO `termek` (`nev`, `kategoria`, `netto`, `penznem`, `afa`) VALUES
('4K TV', 'tv', 499, 'EUR', 0.19 ),
('Mobil 32GB', 'mobil', 299, 'EUR', 0.19 ),
('Mobil 128GB', 'mobil', 679, 'EUR', 0.19 ),
('Olcsó laptop', 'laptop', 269, 'EUR', 0.19 ),
('Drága laptop', 'laptop', 1729, 'EUR', 0.19 ),
('Könyv', 'könyv', null, null, null )
;

SET foreign_key_checks = 1;

```

Ellenőrizzük a containerben, hogy megtalálja -e vagy sem:

```
ls /sql
```

vagy

```
tree /sql
```

- Fontos, hogy a mappa neve abszolút eléréssel legyen megadva!

Csatlakozás az adatbázis szerverhez

Csatlakozás a korábban létrehozott `ab` nevű containeren belül futó adatbázishoz:

```
docker exec -it ab mysql -u=root -p
```

Nézzük meg milyen adatbázisok vannak:

```
SHOW DATABASES;
```

Válasszuk ki az alapértelmezett adatbázist:

```
USE pelda;
```

Futtassuk a fájlrendszer gyökerébe felcsatol `sql` mappában található `pelda.sql` fájlt.

```
source /sql/pelda.sql
```

Ellenőrizzük az adatbázis tábláit.

```
SHOW TABLES;
```

Nézzük meg hogy lett létrehozva az `autok` tábla:

```
DESCRIBE autok;
```

Lépünk ki a konzolos kliensből:

```
exit;
```

Menjünk fel az `adatbazis` mappa szülőjébe:

```
cd ..
```

Tömörítsük az adatbázis mappa teljes tartalmát:

```
zip -r adatbázis-vnev-knev.zip adatbázis-vnev-knev
```