

Sherlock

POST

Rostagni Csaba

Általános követelmények

Minden oldal címe jelenjen meg a böngésző címsorában és a tartalomban is Címsor 1-es formázással.

Alakítsa ki az alábbi mappaszerkezetet:

```
www
.
|-- components
|   |-- form.php
|   |-- menu.php
|
|-- composer.json
|-- composer.lock
|-- data
|   |-- data.php
|   |-- sherlock.csv
|
|-- index.php
|-- pages
|   |-- 404.php
|   |-- create.php
|   |-- home.php
|
|-- src
|   |-- Series
|       |-- Bbc
|           |-- Sherlock.php
|
|-- template.html
|-- vendor
|-- ...
```

A Sherlock osztály

Series\Bbc
 Sherlock <pre> -int \$id; -string \$title; -int \$length; -string \$director; -string \$writer; -string \$published; -float \$viewers; +__construct(int \$id, string \$title, int \$length, string \$director, string \$writer, string \$published, float \$viewers); +__get(\$name):mixed; </pre>

Típus	Tulajdonság	Leírás
int	id	Az epizód azonosítója
string	title	Az epizód címe
int	length	Az epizód hossza percben
string	director	Rendező neve
string	writer	Író neve
string	published	Az első Egyesült Királyságbeli megjelenés dátuma (YYYY-MM-DD)
float	viewers	Nézők száma az Egyesült Királyságban

- Adott a **Sherlock** nevű osztály. Másolja be az **src** mappába a **PSR-4**-es szabványt követve, továbbá tegye láthatóvá a composer számára.

index.php

- Ez lesz az oldalunk belépési pontja. Használja a Composer autoloadját, vele együtt a **filp/Whoops** hibakezelőjét.
- Alapértelmezetten a főoldalt szeretnénk betölteni, így a **\$action** értéke legyen **home**.
 - Amennyiben a **action** query paraméter nem üres, úgy a **\$action** kapja meg azt értékül.
 - Amennyiben nem a **create** értéket kapta meg, úgy cseréljük le **404**-re.
- Az **index.php** oldalon hozza létre a **menuItems** tömböt, ami az alábbi táblázat szerint tartalmazza a menüpontokat.
 - A tömb minden egyes eleme egy 3 elemű tömböt tartalmazzon: **text**, **url**, **active**
 - Bármelyik menüpont akkor lesz aktív, ha a **\$action** értéke megfelelő.

Szöveg	URL
Főoldal	<code>index.php</code>
Új epizód	<code>index.php?action=create</code>

- A főoldal esetében állítsa be a címet "Sherlock epizódok"-ra.
- Az Új epizód választásakor dolgozza fel a kapott adatokat (részletek később)
- Amennyiben a 404-es oldalt kell betölteni, úgy a cím legyen 404, továbbá a header-ben állítsa be, hogy tényleg 404-es oldalt eredményezzen!

8. Az oldal sablonja

- a. Garantálja, hogy ne jelenjen meg minden azonnal a kimenetre.
- b. Használja a Tailwind CSS-t
- c. Biztosítsa, hogy mindig a `$title` jelenjen meg a címben
- d. Az oldal tetején töltsse be a menüt.
- e. Az `$action` alapján töltsse be a megfelelő tartalmat.

data.php

9. Az adatok betöltését a `data.php` fájl kezelje! Olvassa be a `sherlock.csv` adatait egy `$episodes` nevű tömbbe, ami a `Sherlock` osztály példányait tartalmazza!
 - A fájl első sora a fejléct tartalmazza.
 - Az elválasztó karakter a `;` az `utf-8` kódolású fájlban.

menu.php

10. Másolja be a kapott `menu.php` fájlt a `components` mappába, majd módosítsa úgy, hogy a listában jelenjenek meg a menüpontok.
 - a. Amennyiben ez az aktív menüpont, úgy a `text-white md:border-b-2 md:border-white` osztályokkal bővítse a listaelemet,
 - b. különben a `text-slate-200 hover:text-white` osztályokkal.

form.php

11. Hozzon létre egy űrlapot, ami az adatokat `POST` metódussal küldje el az `index.php?action=create` oldalnak.
 - a. Formázza meg grid segítségével, hogy az elemek között `1rem` távolság legyen.
12. Az összetartozó címkéket, beviteli mezőket és a hozzá tartozó hibaüzeneteket egy általános tárolóelemben csoportosítsa, melynek formázása legyen grid segítségével megoldva.
13. Alakítsa ki a beviteli mezőket a táblázat alapján.
 - Figyeljen oda, hogy címkék és a beviteli mezők legyenek összekötve

Címke	Típus	Név
Cím	szöveg	<code>title</code>
Hossz	szám	<code>length</code>
Rendező	szöveg	<code>director</code>
Író	szöveg	<code>writer</code>
Megjelenés	dátum	<code>published</code>
Nézők száma (millió)	szám	<code>viewers</code>

14. Formázza meg a beviteli mezőket:
 - a. Kapjanak `0.5rem` belső kitöltést.
 - b. Szegélyük legyen `slate-300` színű.
 - c. Amennyiben a beviteli mező kerül fókuszba, úgy a `border-slate-500` és `ring-slate-500` érvényesüljön.

Adatok feldolgozása

15. Hozzon létre egy-egy tömböt `$errors` és `$data` néven.
16. A `$data` tömböt töltsse fel a `$_POST`-ben érkezett adatokkal.
 - a. A szöveges mezők alapértelmezett üres szöveget kapjanak.
 - b. A szám mezők alapértelmezett értéke 0 legyen, a kapott értéket konvertálja számmá!
 - c. A `published` mező alapértelmezett értéke a mai dátum legyen, `YYYY-MM-DD` formátumban.
17. Validálja a kapott adatokat.
 - a. Minden elem előtt ellenőrizze, hogy a `$_POST` tömb tartalmaz-e oda tartozó adatot, ha igen, akkor hajtsa végre a validálást.
 - b. A `$errors` tömb megfelelő kulcsú elemét töltsse fel az itt megadott hibaüzenettel, amennyiben szükséges.
 - c. Ha a `title` üres, akkor a hibaüzenet legyen: *“A cím kitöltése kötelező!”*.
 - d. Ha a `length` nem szám, akkor a hibaüzenet legyen: *“A hossz legyen szám!”*.
 - e. Ha a `length` negatív, akkor a hibaüzenet legyen: *“A hossz nem lehet negatív!”*.
 - f. Ha a `director` üres, akkor a hibaüzenet legyen: *“A rendező kitöltése kötelező”*.
 - g. Ha a `writer` üres, akkor a hibaüzenet legyen: *“Az író kitöltése kötelező”*.
 - h. Ha a `published` üres, akkor a hibaüzenet legyen: *“A megjelenés kitöltése kötelező”*.
 - i. Ha a `viewers` nem szám, akkor a hibaüzenet legyen: *“A nézők száma legyen szám!”*.
 - j. Ha a `viewers` negatív, akkor a hibaüzenet legyen: *“A nézők száma nem lehet negatív!”*.
18. Amennyiben nem volt hiba, úgy hozzon létre egy új `Sherlock` objektumot, majd adja hozzá az `$episodes` tömbhöz.
 - a. Az azonosító legyen a CSV fájl adatsorainak száma + 1
19. Írja ki a frissen létrehozott epizódot a CSV fájlba!
20. A mentés után irányítsa át a főoldalra a felhasználót

```
header("Location: index.php");
```

21. Bővítse úgy a `form.php`-t, hogy egy piros színű bekezdésben jelenjen meg az adott beviteli mezőhöz tartozó hibaüzenet

404.php

22. Alakítsa ki a `404.php` fájlt a `template.html` és a minta alapján.

home.php

23. A `template.html` és a minta alapján hozza létre a `home.php` fájlt a helyén.
24. Ügyeljen rá, hogy a Nézettség oszlopban az “Ismeretlen” szöveg jelenjen meg, ha nem található érték

Adatok, tesztelés

A `season4.csv` tartalmazza a 4. évad részeit, ezzel érdemes kipróbálni az oldal működését.

Linkek

- <https://www.php.net/manual/en/function.fopen.php>
- <https://www.php.net/manual/en/function.fgetcsv.php>
- <https://www.php.net/manual/en/function.fputcsv.php>
- <https://www.php.net/manual/en/function.fclose.php>
- <https://www.php.net/manual/en/function.header.php>